



brilumen®
www.brilumen.com

Lighting emotions!



IRIS
SOTIS

TRACK LIGHT

INDOOR LIGHTING
ILUMINAÇÃO DE INTERIOR


SOTIS

TRACK LIGHT




A space only reveals its true charm with the right lighting. Being aware of this reality, Brilumen presents Sotis, a LED profile mounted on the track with a 5 Year Warranty, that will help you to create the desired environment.

With different wattages and dimensions, these profiles can be combined with other track lights and can be applied in numerous locations such as stores, cinemas, museums, galleries, hotels, restaurants, meeting rooms, offices, lounges, etc.



Um espaço só revela o seu verdadeiro encanto com a iluminação correta. Tendo consciência desta realidade, a Brilumen apresenta o Sotis, um perfil LED aplicado em calha, com 5 anos de garantia, que o vai ajudar a criar o ambiente desejado. Com diferentes potências e dimensões, estes podem ser combinados com outros projetores de calha e podem ser aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc.



1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx


SOTIS 35MM 36W 4000K CRI80 1130MM

1m	Ø3,3m	2.421,6 lx
2m	Ø6,5m	605,4 lx
3m	Ø9,8m	269,1 lx
4m	Ø13m	151,4 lx
5m	Ø16,3m	96,9 lx
6m	Ø19,5m	67,3 lx

SOTIS 35MM 64W 4000K CRI80 1970MM

1m	Ø3,3m	3.804,5 lx
2m	Ø6,5m	951,1 lx
3m	Ø9,8m	422,7 lx
4m	Ø13m	237,8 lx
5m	Ø16,3m	152,2 lx
6m	Ø19,5m	105,7 lx

SOTIS 35MM 100W 4000K CRI80 3090MM



ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA



ON REQUEST: Dimmable options (see p.13)
SOB PEDIDO: Opções dimáveis (ver p.13)

SOTIS 35mm Surface Mounted Saliente	POWER	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY
158.80.90.05.CT.FI	18W	570 mm	3000K 4000K	2450 lm	2083 lm	111 lm/W
158.80.90.08.CT.FI	26W	850 mm		3680 lm	3128 lm	111 lm/W
158.80.90.11.CT.FI	36W	1130 mm		4900 lm	4165 lm	110 lm/W
158.80.90.14.CT.FI	45W	1410 mm		6130 lm	5211 lm	110 lm/W
158.80.90.16.CT.FI	54W	1690 mm		7350 lm	6248 lm	111 lm/W
158.80.90.19.CT.FI	64W	1970 mm		8580 lm	7293 lm	111 lm/W

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: **.30** 3000K **.40** 4000K

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2º suffix: **TW** RAL9003

TB RAL9017

TS Textured silver
Prateado texturado

IRIS

TRACK LIGHT



VOLTAGE
TENSÃO



CLASS I
CLASSE I



IP40



360°



CRI >80




5
YEAR
WARRANTY

Iris 36W, with 1200mm, is an elegant light fixture with a minimalist design, composed by opal polycarbonate tube and textured aluminium white ends, which form a perfect linear LED light. With a CRI higher than 80 and a 360° beam angle, Iris is suitable for any indoor area, lighting up effectively the space through a beautiful, uniform, pleasant and linear light.

This light fixture has a 5 Year Warranty and is available on the colour temperatures 4200K or 3000K. Iris can be mounted on a track and combined with other track lights as our Spar, Lory or our LED profile Sotis.

A Iris de 36W, com 1200 mm, é uma luminária elegante e com design minimalista, constituída por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio branco texturado que formam uma linha de luz LED perfeita.

Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 360° a Iris é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas de cor 4200K ou 3000K. A Iris pode ser encastrada numa calha, combinando com outros projetores de calha tais como o nosso Spar, Lory ou ainda ao nosso perfil LED Sotis.



ORDER OPTIONS


OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY
139.80.360.12.30.TW	36 W	>80	360°	1200 mm	3000K	4092 lm	3888 lm	108 lm/W
139.80.360.12.42.TW	36 W	>80	360°	1200 mm	4200K	4547 lm	4320 lm	120 lm/W

ACCESSORIES

TRACK LIGHT

3 CIRCUITS LIGHTING TRACK
CALHA DE 3 CIRCUITOS




SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK
CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE




ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0160	White Branco	2m
3080-0132	Black Preto	2m

RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR



ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0135	White Branco	2m
3080-0138	Black Preto	2m



- 1- Power supply . Fonte de alimentação
2- 90° Corner . Canto de 90°
3- T-piece . Peça em forma de T
4- X-piece . Peça em forma de X
5- Jointing . União

- 6- Middle connection . Conexão intermédia
7- L-piece adjustable . Derivação L ajustável
8- End cap . Tópo
9- Track suspension kit . Kit de suspensão para calha
10- Global Trac accessory . Acessório Global Trac

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0017	Power supply (A)	White . Branco
3080-0140	Alimentador elétrico (A)	Black . Preto
3080-0117	Power supply (B)	White . Branco
3080-0141	Alimentador elétrico (B)	Black . Preto
3080-0144	90° corner	White . Branco
3080-0146	Derivação em L	Black . Preto
3080-0149	T-piece (A)	White . Branco
3080-0153	Derivação em T (A)	Black . Preto
3080-0150	T-piece (B)	White . Branco
3080-0154	Derivação em T (B)	Black . Preto
3080-0151	T-piece (C)	White . Branco
3080-0155	Derivação em T (C)	Black . Preto
3080-0152	T-piece (D)	White . Branco
3080-0156	Derivação em T (D)	Black . Preto
3080-0158	X-piece	White . Branco
3080-0157	Derivação em X	Black . Preto

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0143	Invisible jointing União invisível	/
3080-0142	Middle connection União intermédia	White . Branco
3080-0119		Black . Preto
3080-0147	L-piece adjustable Derivação L ajustável	White . Branco
3080-0148		Black . Preto
3080-0018	End cap Tópo final	White . Branco
3080-0159		Black . Preto
3080-0038	1,5m track suspension kit Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo	/
3080-0172.BL	Holder for suspended track Clip de fixação p/ suspensão de carril	Black . Preto
3080-0172.WH		White . Branco
GA016.BL	Global Trac accessory Acessório Global Trac	Black . Preto
GA016.WH		White . Branco

