
Climar

LIGHTING

we create the light of tomorrow

ARCHITECTURAL TECHNICAL OUTDOOR

climarlighting.com



we **create** the light of tomorrow

follow us

CLIMAR
LIGHTING

we **create** the light of tomorrow

A **Climar Lighting** fabrica e fornece iluminação **fiável**, **eficiente** e de **alta qualidade** desde **1977**.

Somos especialistas na **conceção** e **fabrico** de soluções de iluminação **arquitetural**, **decorativa** e **técnica**, desenvolvidas para **responder às necessidades** de projetistas, arquitetos, armazenistas, empreiteiros e utilizadores finais, para a mais **ampla gama de aplicações**.

A **competência técnica** adquirida ao longo de quatro décadas, combinada com a certificação **ISO 9001:2015** do nosso Sistema de Gestão da Qualidade, permite a constante **evolução** da Climar Lighting com vista a afirmar-se como **marca líder de mercado**, numa **busca perseverante** do equilíbrio perfeito entre **Design**, **Qualidade**, **Serviço** e **Competitividade**.

Orgulhamo-nos da nossa **obsessiva atenção ao detalhe** e **excelência nos acabamentos**, combinada com a **simplicidade da instalação**.

Embora estas **qualidades** nos diferenciem no mercado, o **nosso trabalho está em constante evolução** e há sempre espaço para **melhoria e refinamento**.

O nosso caminho é guiado pela **dedicação** a esta convicção – garantir o **crescimento contínuo** da Climar Lighting no serviço aos nossos clientes e parceiros.

Um passo dessa evolução é a **WELEX** – **Especialista no Fabrico de Iluminação Exterior** do **Grupo Climar** – que apresenta uma ampla gama de soluções de iluminação para aplicações em exterior.

Esta é a nossa **filosofia**, a nossa **paixão**, o nosso **compromisso**.





OUR PHILOSOPHY
BRAND IDENTITY

A **VISÃO**

A Climar Lighting pretende ser uma **referência de excelência** no **mercado nacional** e **internacional** na **conceção**, **desenvolvimento** e **fabricação** de soluções de iluminação arquitetural, decorativa e técnica.

A **MISSÃO**

A missão da Climar Lighting é fabricar **luminárias** e **soluções de iluminação** de **elevada qualidade** e **desempenho**, através do desenvolvimento das competências dos seus recursos humanos orientados para a **inovação**, **irreverência** e **design de vanguarda**, assente nos princípios da **diferenciação**, **flexibilidade**, **respeito pelo meio-ambiente** e **responsabilidade social**.

Assim, a Climar Lighting pretende alcançar **elevados níveis de produtividade**, mantendo sempre o **rigor** e a **qualidade**, a **satisfação** dos seus **clientes e parceiros**, bem como fomentar a contínua **qualificação**, **conforto** e **motivação** dos seus **colaboradores**.







A NOSSA **EMPRESA**

Desde **1977** enquanto **fabricantes de iluminação**, sempre acreditámos e procurámos **melhorar** com vista a proporcionar **diferentes entendimentos de luz**.

Situada em **Águeda - Portuga**l investimos continuamente em **recursos humanos** (150 colaboradores) e em **infraestruturas**.

Dispomos de uma área com **28 500 m²**, que englobam a **Sede** Climar Lighting, as **áreas de produção** e **logística**. Com o objetivo de **potenciar a nossa resposta** enquanto profissionais de iluminação, apostamos num espaço dedicado a **I&D** – o **ClimarLAB** – com **1 500 m²**. Destinado à divulgação das últimas tendências de mercado, apresentamos um espaço de exposição com **1 000 m²** – **Showroom**.

OUR COMMITMENT
POLICIES

SUSTENTABILIDADE E **RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Como parte do nosso **compromisso** de **indústria responsável**, a Climar Lighting implementa **procedimentos** e **práticas** ambientais de acordo com a norma **EN ISO 14001**.

Cumprimos rigorosas diretrizes para as **condições de trabalho**, **formação** e **gestão**, garantindo a redução do **desperdício industrial** e a **pegada ecológica**.

Acompanhando sempre os novos desenvolvimentos luminotécnicos e os **requisitos** da Diretiva **RoHS 2**, afirmamos que a **preservação** e **responsabilidade ambiental** fazem parte da nossa **filosofia corporativa**, contribuindo para procedimentos de produção mais **conscientes**, **seguros**, **limpos** e **responsáveis**.

Como empresa **familiar consciente**, assumimos a **responsabilidade social** pelos nossos funcionários através de **excelentes condições de trabalho**, elevados padrões de **saúde** e **segurança**, bem como de **lazer** e **formação**. Também estamos comprometidos com o **bem-estar** da nossa **comunidade local**, participando ativamente em inúmeras iniciativas de caráter **social**, **cultural** e **desportivo**.



5 ANOS DE **GARANTIA**


Possuímos um profundo **conhecimento técnico da luz** e do seu impacto em diferentes contextos, proporcionando as melhores soluções de iluminação para as **necessidades específicas** de cada aplicação.

A **inovação** e a **constante pesquisa** de tecnologias de vanguarda fazem parte da solução, onde a **garantia** é continuadamente materializada nos nossos produtos, assegurando sempre a **qualidade**, **fiabilidade** e **segurança** em cada detalhe construtivo.

Para oferecer aos nossos clientes um **grau elevado** de **segurança** e **proteção**, os produtos Climar beneficiam de uma garantia de **cinco anos** de acordo com as condições de garantia em www.climarlighting.com.

5 years **guarantee**





> LABORATÓRIO CLIMAR LIGHTING

QUALIDADE DA LUZ

Atualmente, produzimos uma vasta gama de produtos de **alta qualidade**, centrados no design com recurso a **diversas técnicas** otimizadas para os diferentes tipos de utilização.

A nossa equipa técnica centra-se no **desenvolvimento dos novos produtos**, investigando as **matérias-primas mais adequadas**, os padrões de qualidade e a implementação de **novas tecnologias** a aplicar nos produtos.

Neste sentido, dedicamo-nos à pesquisa e **desenvolvimento de luminárias LED** que cumprem com as mais **elevadas exigências** em processos rigorosos de **testes técnicos e fotométricos**, nos nossos **próprios laboratórios** ou, quando necessário, com recurso a **laboratórios independentes**.

CLIMAR LAB
R&D DEPARTMENT

O **LABORATÓRIO**

A **fonte de criatividade** da Climar é apoiada por equipas **multidisciplinares** que aprimoram o **diálogo** e a **comunicação**, permitindo a criação de soluções inovadoras ajustadas às especificidades de cada projeto.

Além da diversidade de soluções de iluminação apresentadas neste catálogo, aceitamos diariamente **pedidos** que **desafiam a nossa própria essência**, em busca de novos conceitos.

Diferenciamo-nos pela busca incessante de conceitos de iluminação e ambientes inovadores.





> CLIMAR LAB DEPARTMENTO I&D, ÁGUEDA - PORTUGAL







SOLUÇÕES À MEDIDA (BESPOKE)

Desenvolvemos **soluções personalizadas de iluminação** para uma variedade de espaços. Dedicamo-nos à execução de projetos de luz arrojados com base no requisito pela conceção arquitetónica.

A idealização de um **processo bespoke** é sobretudo **interdisciplinar** e **complexa**, envolvendo **diferentes profissionais** da mais **alta qualidade**. Cada projeto é fabricado com base numa **autenticidade** e **originalidade** única, em que cada peça é um **projeto desafiante e fascinante**.

Comprometemo-nos com o impossível, com a certeza de quem sabe fazer.

ANY SPACE
IN THE WORLD

APLICAÇÕES DE REFERÊNCIA

Produzimos **soluções de iluminação versáteis** que desafiam os **limites da criatividade**.

Os nossos produtos distinguem-se pela sua **funcionalidade**, **estética** e **tecnologia**. Fatores-chave que nos permitem **transformar e enriquecer** cada espaço com a **solução de iluminação ideal**. Superamos os nossos objetivos através da combinação de **tecnologia de ponta**, **design intemporal** e **elevada qualidade de fabricação**.

Fornecemos soluções sofisticadas, que abrangem vários setores de aplicação: **Hotelaria**, **Residencial**, **Ensino e Cultura**, **Comércio e Retalho**, **Escritórios**, **Saúde e Bem-Estar**, **Infraestruturas de Transportes**, entre outros.



> ENSINO E CULTURA



> RESIDENCIAL



> SAÚDE E BEM-ESTAR



> INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES



> ESCRITÓRIOS



> COMÉRCIO E RETALHO



> HOTELARIA

ARCHITECTURAL LIGHTING



we **create** distinct **architectural lighting**

A luz assume um papel integrante que contribui para a **personalização** do espaço. Através da solução idealizada atingem-se **aplicações distintas** que atribuem um **destaque singular** à arquitetura.

Ao **efeito estético** e à **presença** da gama **Architectural Lighting**, espera-se também o **cumprimento** das **funções** destinadas, sejam elas: **iluminação singular** de um objeto, **ênfase** de **linhas arquitetónicas**, perceção **natural da luz do dia** (Tunable White), **conforto visual** através do Controlo do Encandeamento (UGR) ou a **diferenciação** através do Design.

Através da solução implementada, o mesmo ambiente pode facilmente adquirir várias **personalidades** através do efeito visual presente: **dramático** com realce de pormenores-chave, **subtil** na implementação de uma iluminação discreta, **pontual** na iluminação de objetos específicos, **amplo** com iluminação de espaços abertos de grande volume, entre outros possíveis efeitos.

HIGHLIGHTS

BOYA



ASTRA



TUPOLI

VON



PROFILES



CARDAN





ERUS

ARES

SILVY

DOURO

BACO

ECLIPSE



TECHNICAL
LIGHTING



we **create** precise **technical lighting**

A **exigência** de ambientes de aplicação de luz técnica, segmentam a escolha à integração de produtos consoante os **objetivos inerentes do espaço**.

Dispomos de uma **vasta diversidade** de produtos, capazes de responder às **condições mais exigentes**, impostas pelo projeto: **Índices de Proteção** (IP), **Resistência ao Impacto** (IK), **Índice de Restituição de Cor** (CRI), **Controlo do Encadeamento** (UGR), entre outros parâmetros.

A gama **Technical Lighting** apresenta **performances precisas** que transmitem **qualidade** e **fiabilidade**, e que cumprem os **requisitos normativos** destinados às diferentes aplicações.

É esperado um rácio **desempenho/durabilidade** cada vez maior e é tomado como requisito obrigatório o cumprimento exímio dos **objetivos** e **funções** a que se propõem.

HIGHLIGHTS

ADAAR WD

INDI




ADAS WD

CISTUS

ERGOS



DOWNLIGHTS





TRACK & SPOTS



RETAIL



CLEANROOM

WATERPROOF



HIGH-BAY



EMERGENCY



OUTDOOR
LIGHTING

we **create** natural **outdoor lighting**

Com a necessidade de proporcionar ao mercado soluções de iluminação para **aplicações em exterior**, em 2017 fundámos a **WELEX – Exterior Lighting**.

O **conceito** para ambientes exteriores centra-se na **otimização da interação** da luz com a arquitetura, de modo a permitir a sua **integração natural** com o meio envolvente.

Oferecemos uma gama de produtos com elevada **durabilidade**, **resistentes** às **condições rigorosas** a que estão expostos, atingindo o **máximo rendimento** com o **mínimo consumo de energia**. Apresentamos **diferentes categorias de produto** que oferecem **diversas soluções**, de acordo com o propósito de aplicação no projeto.

Para um resultado **tecnicamente avançado**, **sustentável** e **customizável**, elegemos um conjunto de critérios fundamentais comuns à conceção dos nossos produtos: **robustez** mecânica, **eficiência** energética, elevado **Índice de Proteção** (IP) e Tratamento dado ao **Acabamento Superficial**, são especificações que garantem a **fiabilidade** do produto.



HIGHLIGHTS

IN-GROUND





SPOTLIGHTS



DOWNLIGHTS



WALL



WALLWASHER



BOLLARDS



COLUMNS



ARCHITECTURAL
GENERAL INDEX

SUSPENDED



BOYA 90
UP

034



BOYA 90
DOWN

036



BOYA 90
UP&DOWN

038



BOYA 90
IN

048



BOYA 90
BULBS IN

056



BOYA 90
BULBS OUT

058



ASTRA 90

066



ASTRA 90 LD/LI
Direct / Indirect

074



ASTRA 150

070



ASTRA 150 LD/LI
Direct / Indirect

078



TUPOLI 38

098



TUPOLI 55

102

SURFACE



BOYA 90

044



ASTRA 90

082




ASTRA 150

086



TUPOLI 38

100



TUPOLI-V 70

118

TRIMLESS

ASTRA 90

092

ASTRA 150

094

SUSPENDED



BOYA 140
OUT

052



BOYA 150
UP&DOWN

040



TUPOLI 70

106



TUPOLI 70
I-LIGHT
Invisible Light

110



TUPOLI-V 70

114



TUPOLI-360 70

120



TUPOLI-360 70
VERTICAL

124

FLOOR



BOYA 140

062

ARCHITECTURAL
GENERAL INDEX


VON, A MODULAR CONCEPT



VON
Suspended
130



VON
Surface
130



VON
Recessed
130



VON
Trimless
130

VON C-LIGHT
Module
Direct Light
138




VON I-LIGHT
Module
Invisible Light
140

PROFILE SYSTEMS - SUSPENDED



DROP
Suspended
33x75mm
170




SNAP
33x79mm
174



SNAP LD/LI
Direct / Indirect
33x79mm
178



ALPHA Track
36x76mm
182



WELINE
56x89mm
210



WELINE LD/LI
Direct / Indirect
56x108mm
222

PROFILE SYSTEMS - SURFACE

SNAP
33x79mm
186



SNAP Mini
33x37mm
190



WELINE
56x89mm
226



OMEGA XS
86x96mm
264

PROFILE SYSTEMS - TRIMLESS

GAP
33x80mm
198

WELINE
55x89mm
244



WELINE Edge
55x87mm
248

OMEGA XS
85x96mm
276



VON V-LIGHT
Module
Sym / Asym Light
144



VON SPOT
Module
148



VON TUBE
Module
152



VON GLOBE
Module
156



VON GLOBE S
Module
160



VON
BLIND COVER
Module
164



OMEGA XS
86x96mm
256

PROFILE SYSTEMS - RECESSED

GAP
43x78mm
194



WELINE
72x89mm
238



OMEGA XS
101x96mm
270



OMEGA
120x95mm
282

PROFILE SYSTEMS - WALL



SNAP
33x37mm
204



SNAP LD/LI
Direct / Indirect
33x79mm
206



WELINE
56x89mm
249

ARCHITECTURAL
GENERAL INDEX

CARDAN



CARDAN DUO
Suspended

288



CARDAN TETRA
Suspended

288



CARDAN SINGLE
Surface

292



CARDAN DUO
Surface

292



CARDAN SINGLE
Recessed

296



CARDAN DUO
Recessed


296

ERUS



ERUS 25
Suspended

302



ERUS 55
Suspended

306



ERUS 90
Suspended

312

ARES



ARES LI
Suspended

316



ARES LD/LI
Suspended

316

DOURO

DOURO AP-5
Wall

326



DOURO AP-7
Wall

328



DOURO MC
Table Lamp

330



DOURO PA-2
Floor

332

WALL

A313

336



BERKA

340

STRETTO

344

NEXUS

346



ECLIPSE

350

BACO


354

SILVY



SILVY
Suspended

320





ODL-010-PA

358



ODL-015-PA


360

TECHNICAL
GENERAL INDEX


RECESSED

ADAAR 2WD
366

ADAAR 3WD
366



ADAAR IP40
368



ADAAR IP44
368



INDI
374

DOWNLIGHTS



I-SPOT
Surface
392



I-SPOT
Orientable
Surface
394



I-SPOT RO
Surface
396



I-SPOT SQ
Surface
398




TALLES 30
RO IN
Recessed
402



TALLES 35
RO Recessed
404


TALLES 187
RO IP44
Recessed
442



ATLAS
IP44
Recessed
448



TALLES 80
SQ IN
Recessed
418



TALLES 90
SQ
Recessed
428



TALLES 145
SQ IP44
Recessed
440

TALLES 200
SQ IP44
Recessed
446

TRACK & SPOTS



TRACK PROFILE
Surface
464



TRACK PROFILE
Recessed
470



MIRO 60
for Track
476



MIRO 80
for Track
480



MIRO 90
for Track
484



MIRO 100
for Track
488


SURFACE

ADAS 2WD

378


ADAS 3WD

378



CISTUS

382



ERGOS L

386



ERGOS H

386



TALLES 42
RO IP65
Recessed

406



TALLES 70
RO Recessed

408



TALLES 80
RO IN Recessed

412



TALLES 90
RO IP65
Recessed

424



TALLES 130
RO IP44
Recessed

432



TALLES 137
RO IP44
Recessed

436



TALLES 63
RO IN
Trimless

454




ATLAS
RO
Trimless

458



ATLAS
SQ
Trimless

460



MIRO 130
for Track

494



MIRO 140
for Track

498

TECHNICAL
GENERAL INDEX

RETAIL



HIPER
TRUNKING RAIL
Continuous Line
508

HIPER
OPTICAL LENS
for Trunking
510



HIPER
FIX PANEL
for Trunking
514



HIPER
ORIENT. PANEL
for Trunking
516



HIPER
TRACK SPOTS
for Trunking
518

HIPER
SUSP. SPOTS
for Trunking
528

CLEANROOM



ASEPTIC
EXTREME IP65
Surface
558



ASEPTIC
EXTREME IP65
Recessed
562



ASEPTIC
ADVANC. IP65/54
Recessed
566



ASEPTIC
REGULAR IP54/20
Recessed
570



ASEPTIC
WALK-ON IP65/54
Recessed
574


WATERPROOF



TUPOLI 70
IP65
Suspended
580



TUPOLI 70
IP66
Suspended
580



TUPOLI 70
IP65
Surface
584



TUPOLI 70
IP66
Surface
584



ATE IP65
Suspended /
Surface
590



ATE IP66
Suspended /
Surface
590

EMERGENCY



EME TUBE
Suspended
616



EME TUBE
Surface
618



EME
Surface
620



EME
Recessed
622



EME
Wall
624




EME SPO
Wall
626



HIPER
EME
for Trunking
538



HIPER IP40
Individual
542



HIPER IP54
Individual
550


HIGH-BAY



EDBAY RO
Suspended
596



EDBAY RT
Suspended
598



FACTORY IP54
Supended /
Surface
602



FACTORY IP65
Supended /
Surface
606



FOCUS
Suspended
612

OUTDOOR
GENERAL INDEX

IN-GROUND




LANIN 28

632



LANIN 42

634



LANIN 48

638



LANIN 120

640



LANIN 135

642



LANIN 160

646

SPOTLIGHTS



GARDEN 30

656



GARDEN 45

658



GARDEN 60

660



GARDEN 120

664

WALL



BRICK
FLOOD / H / V

680



ODL-302

686



ODL-302 SQ

688



DOUBLE MONO

692

BOLLARDS



KAIRO 100

702



SQUARE 100

706



NAIL

710



TYOS

712



LANIN 220

648



LANIN 260


650

DOWNLIGHTS



I-SPOT RO
IP65

670



I-SPOT SQ
IP54

674



I-SPOT RO
IP54

676

WALLWASHER



NIMIX

696

COLUMNS



KAIRO

716



SQUARE

718



SQUARE-D 150

722



SQUARE-D 220


724



TUPOLI

728





ARCHITECTURAL
LIGHTING

BOYA
pag. 032

ASTRA
pag. 064

TUPOLI
pag. 096

VON
pag. 126

PROFILE SYSTEMS
pag. 168

CARDAN
pag. 286

ERUS
pag. 300

ARES
pag. 314

SILVY
pag. 318

DOURO
pag. 324


WALL
pag. 334


BOYA
SUSPENDED
Central Station



> BOYA 150 UP&DOWN SUSPENDED

BOYA 90 UP INDIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

> Luminária de aplicação suspensa com emissão indireta do fluxo luminoso.
> Suspensão por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria para aplicación suspendida con emisión indirecta del flujo luminoso.
> Suspensión por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



BOYA 90 UP SUSPENDED - INDIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	1457	28	33.06.40.000722	33.06.40.000731
1400	2004	38	33.06.40.000723	33.06.40.000732
1800	2596	49	33.06.40.000724	33.06.40.000733
4000 K				
1000	1457	26	33.06.40.000728	33.06.40.001053
1400	2004	36	33.06.40.000729	33.06.40.001054
1800	2596	47	33.06.40.000730	33.06.40.001055


MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	1457	28	33.06.40.000725	33.06.40.000734
1400	2004	38	33.06.40.000726	33.06.40.000735
1800	2596	49	33.06.40.000727	33.06.40.000736
4000 K				
1000	1457	26	33.06.40.000737	33.06.40.001056
1400	2004	36	33.06.40.000738	33.06.40.001057
1800	2596	47	33.06.40.000739	33.06.40.001058

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension + Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension + Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension + Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291

BOYA 90 DOWN DIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

DIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



BOYA 90 DOWN SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	3250	50	33.06.40.000682	33.06.40.000695
1400	4652	72	33.06.40.000683	33.06.40.000696
1800	6053	94	33.06.40.000684	33.06.40.000697
4000 K				
1000	3250	48	33.06.40.000692	33.06.40.000768
1400	4652	68	33.06.40.000693	33.06.40.000769
1800	6053	89	33.06.40.000694	33.06.40.000770


MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	3250	50	33.06.40.000685	33.06.40.000698
1400	4652	72	33.06.40.000690	33.06.40.000699
1800	6053	94	33.06.40.000691	33.06.40.000700
4000 K				
1000	3250	48	33.06.40.000701	33.06.40.000777
1400	4652	68	33.06.40.000702	33.06.40.000778
1800	6053	89	33.06.40.000703	33.06.40.000779

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291

BOYA 90 UP&DOWN INDIRECT & DIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

INDIRECT & DIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

BOYA 90 UP&DOWN SUSPENDED - INDIRECT & DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	4315	64	33.06.40.000740	33.06.40.000749
1400	6115	90	33.06.40.000741	33.06.40.000750
1800	7948	118	33.06.40.000742	33.06.40.000751
4000 K				
1000	4315	61	33.06.40.000746	33.06.40.001059
1400	6115	87	33.06.40.000747	33.06.40.001060
1800	7948	113	33.06.40.000748	33.06.40.001061


MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	4315	64	33.06.40.000743	33.06.40.000752
1400	6115	90	33.06.40.000744	33.06.40.000753
1800	7948	118	33.06.40.000745	33.06.40.000754
4000 K				
1000	4315	61	33.06.40.000755	33.06.40.001062
1400	6115	87	33.06.40.000756	33.06.40.001063
1800	7948	113	33.06.40.000757	33.06.40.001064

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3




1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291

BOYA 150 UP&DOWN INDIRECT & DIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em quatro diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en cuatro diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

INDIRECT & DIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 197 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

BOYA 150 UP&DOWN SUSPENDED - INDIRECT & DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
800	5708	61	33.06.40.001398	33.06.40.001402
1000	7511	78	33.06.40.001399	33.06.40.001403
1200	9180	95	33.06.40.001400	33.06.40.001404
1500	11701	121	33.06.40.001401	33.06.40.001405
4000 K				
800	5976	61	33.06.40.001414	33.06.40.001418
1000	7864	78	33.06.40.001415	33.06.40.001419
1200	9611	95	33.06.40.001416	33.06.40.001420
1500	12250	121	33.06.40.001417	33.06.40.001421


MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
800	5708	61	33.06.40.001406	33.06.40.001410
1000	7511	78	33.06.40.001407	33.06.40.001411
1200	9180	95	33.06.40.001408	33.06.40.001412
1500	11701	121	33.06.40.001409	33.06.40.001413
4000 K				
800	5976	61	33.06.40.001422	33.06.40.001426
1000	7864	78	33.06.40.001423	33.06.40.001427
1200	9611	95	33.06.40.001424	33.06.40.001428
1500	12250	121	33.06.40.001425	33.06.40.001429

COMPONENTS


SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291



> BOYA 150 SUSPENDED



> BOYA 90 SURFACE

BOYA 90 DIRECT LIGHT
SURFACE



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> De aplicação saliente.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> De aplicación en superficie.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

BOYA 90 SURFACE - DIRECT LIGHT


OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	3250	50	33.06.30.000456	33.06.30.000471
1400	4652	72	33.06.30.000457	33.06.30.000472
1800	6053	94	33.06.30.000458	33.06.30.000473
4000 K				
1000	3250	48	33.06.30.000468	33.06.30.000486
1400	4652	68	33.06.30.000469	33.06.30.000487
1800	6053	89	33.06.30.000470	33.06.30.000488

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	3250	50	33.06.30.000459	33.06.30.000474
1400	4652	72	33.06.30.000466	33.06.30.000475
1800	6053	94	33.06.30.000467	33.06.30.000476
4000 K				
1000	3250	48	33.06.30.000477	33.06.30.000489
1400	4652	68	33.06.30.000484	33.06.30.000490
1800	6053	89	33.06.30.000485	33.06.30.000491








BOYA 90 IN
SUSPENDED



BOYA 90 IN
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com distribuição de luz interna.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión de luz interior.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



BOYA 90 IN SUSPENDED
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	3304	54	33.06.40.001255	33.06.40.001261
1400	4636	76	33.06.40.001256	33.06.40.001262
1800	5968	97	33.06.40.001257	33.06.40.001263
4000 K				
1000	3304	51	33.06.40.001267	33.06.40.001273
1400	4636	72	33.06.40.001268	33.06.40.001274
1800	5968	92	33.06.40.001269	33.06.40.001275


MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	3304	54	33.06.40.001258	33.06.40.001264
1400	4636	76	33.06.40.001259	33.06.40.001265
1800	5968	97	33.06.40.001260	33.06.40.001266
4000 K				
1000	3304	51	33.06.40.001270	33.06.40.001276
1400	4636	72	33.06.40.001271	33.06.40.001277
1800	5968	92	33.06.40.001272	33.06.40.001278

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension + Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension + Surface Ceiling Cup


S3



1 Point Suspension + Surface Ceiling Cup

TYPE	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø350x50 mm	35.06.40.002271	35.06.40.002274	35.06.40.002277
S3 - White Ø350x50 mm	35.06.40.002272	35.06.40.002275	35.06.40.002278

Opal Diffuser



BOYA 140 OUT
SUSPENDED





BOYA 140 OUT
SUSPENDED




PT

> Luminária com emissão homogénea de luz exterior em todo o perímetro.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria con emisión homogénea de luz exterior en todo el perímetro.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulaciónde la altura.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



BOYA 140 OUT SUSPENDED
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	4652	46	33.06.40.001279	33.06.40.001285
1400	6766	67	33.06.40.001280	33.06.40.001286
1800	8880	89	33.06.40.001281	33.06.40.001287
2500	18150	195	33.06.40.001319	33.06.40.001321
4000 K				
1000	4652	46	33.06.40.001291	33.06.40.001297
1400	6766	67	33.06.40.001292	33.06.40.001298
1800	8880	89	33.06.40.001293	33.06.40.001299
2500	18150	185	33.06.40.001323	33.06.40.001325

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1000	4652	46	33.06.40.001282	33.06.40.001288
1400	6766	67	33.06.40.001283	33.06.40.001289
1800	8880	89	33.06.40.001284	33.06.40.001290
2500	18150	195	33.06.40.001320	33.06.40.001322
4000 K				
1000	4652	46	33.06.40.001294	33.06.40.001300
1400	6766	67	33.06.40.001295	33.06.40.001301
1800	8880	89	33.06.40.001296	33.06.40.001302
2500	18150	185	33.06.40.001324	33.06.40.001326

COMPONENTS


SUSPENSION SYSTEM

S1



3/4 Points Suspension + Recessed Ceiling Cup

S2



3/4 Points Suspension + Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension + Surface Ceiling Cup


BOYA - Ø1000 / Ø1400 / Ø1800

3 Points Suspension	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø350x50 mm	35.06.40.002271	35.06.40.002274	35.06.40.002277
S3 - White Ø350x50 mm	35.06.40.002272	35.06.40.002275	35.06.40.002278

BOYA - Ø2500

4 Points Suspension	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.003015	35.06.40.003017	35.06.40.003019
S2 - White Ø350x50 mm	35.06.40.003016	35.06.40.003018	35.06.40.003020


BOYA 90 BULBS
SUSPENDED


CINEMA
CITY

BOYA 90 BULBS IN
SUSPENDED




PT

> Luminária decorativa com distribuição de luz interna.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento standard em preto mate ou branco mate, podendo ter qualquer outra cor a pedido do cliente.

ES

> Luminaria decorativa con emisión de luz interior.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado estándar en negro mate o blanco mate, pudiendo tener cualquier otro color bajo pedido.



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

LAMP - NOT INCLUDED
E14 LED

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

BOYA 90 BULBS IN SUSPENDED - LAMP

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	LAMP Number	LAMP Power (W)	ON/OFF
E14			
1000	21	max. 50	33.06.40.001386
1400	30	max. 50	33.06.40.001387
1800	39	max. 50	33.06.40.001388

> Lamp not included.

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	LAMP Number	LAMP Power (W)	ON/OFF
E14			
1000	21	max. 50	33.06.40.001389
1400	30	max. 50	33.06.40.001390
1800	39	max. 50	33.06.40.001391

> Lamp not included.

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension + Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension + Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension + Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268


RECOMMENDED LAMPS



OSRAM
PARATHOM
Retrofit
CLASSIC P
4W



PHILIPS
CLA
LEDLuster D
5W



Lamp: 4W LED (E14).

BOYA 90 BULBS OUT
SUSPENDED




PT

> Luminária decorativa com distribuição de luz externa.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em três diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Instalação sem necessidade de abertura da luminária.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento standard em preto mate ou branco mate, podendo ter qualquer outra cor a pedido do cliente.

ES

> Luminaria decorativa con emisión de luz exterior.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en tres diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fácil montaje sin necesidad de abrir la luminaria.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado estándar en negro mate o blanco mate, pudiendo tener cualquier otro color bajo pedido.



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

LAMP - NOT INCLUDED
E14 LED

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

BOYA 90 BULBS OUT SUSPENDED - LAMP

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	LAMP Number	LAMP Power (W)	ON/OFF
E14			
1000	21	max. 50	33.06.40.001392
1400	30	max. 50	33.06.40.001393
1800	39	max. 50	33.06.40.001394

> Lamp not included.

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	LAMP Number	LAMP Power (W)	ON/OFF
E14			
1000	21	max. 50	33.06.40.001395
1400	30	max. 50	33.06.40.001396
1800	39	max. 50	33.06.40.001397

> Lamp not included.

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268


RECOMMENDED LAMPS



OSRAM
PARATHOM
Retrofit
CLASSIC P
4W




PHILIPS
CLA
LEDLuster D
5W



Lamp: 4W LED (E14).




> **BOYA 140** FLOOR



> **BOYA 140** FLOOR

BOYA 140
FLOOR



PT

> Luminária de chão com emissão homogénea de luz em todo o perímetro exterior.
> Inclui cabo de alimentação de 2500 mm, ficha Tipo F e caixa externa com botão de pressão para regulação do fluxo luminoso.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio sem emendas visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Lámpara de pie con emisión homogénea de luz en todo el perímetro exterior.
> Incluye cable de alimentación de 2500 mm, clavija Tipo F y caja externa con botón de presión para regulación del flujo luminoso.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio sin enmiendas visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 136 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
DIMMABLE

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


BOYA 140 FLOOR
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	DIMMABLE
3000 K			
1400	6636	67	33.06.40.001119
4000 K			
1400	6636	67	33.06.40.001123

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	DIMMABLE
3000 K			
1400	6636	67	33.06.40.001120
4000 K			
1400	6636	67	33.06.40.001124






ASTRA
SUSPENDED





ASTRA 90 DIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em quatro diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Fixação magnética do corpo à base da luminária.
> Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal para luz difusa.
> Corpo único em alumínio sem parafusos visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en cuatro diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fijación magnética del cuerpo a la base de la luminaria.
> Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio en una sola pieza sin tornillos visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

DIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 187 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



ASTRA 90 SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2020	18	33.06.40.001126	33.06.40.001130
	2818	26	33.06.40.001127	33.06.40.001131
550	3498	30	33.06.40.000528	33.06.40.000600
	5358	47	33.06.40.000529	33.06.40.000601
830	7228	59	33.06.40.000530	33.06.40.000602
	11138	94	33.06.40.000531	33.06.40.000603
1110	12808	107	33.06.40.000532	33.06.40.000604
	19619	172	33.06.40.000533	33.06.40.000605
4000 K				
400	2020	18	33.06.40.001142	33.06.40.001146
	2818	26	33.06.40.001143	33.06.40.001147
550	3498	30	33.06.40.000546	33.06.40.000618
	5358	47	33.06.40.000547	33.06.40.000619
830	7228	59	33.06.40.000548	33.06.40.000620
	11138	94	33.06.40.000549	33.06.40.000621
1110	12808	107	33.06.40.000550	33.06.40.000622
	19619	172	33.06.40.000551	33.06.40.000623

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2020	18	33.06.40.001128	33.06.40.001132
	2818	26	33.06.40.001129	33.06.40.001133
550	3498	30	33.06.40.000540	33.06.40.000612
	5358	47	33.06.40.000541	33.06.40.000613
830	7228	59	33.06.40.000542	33.06.40.000614
	11138	94	33.06.40.000543	33.06.40.000615
1110	12808	107	33.06.40.000544	33.06.40.000616
	19619	172	33.06.40.000545	33.06.40.000617
4000 K				
400	2020	18	33.06.40.001144	33.06.40.001148
	2818	26	33.06.40.001145	33.06.40.001149
550	3498	30	33.06.40.000558	33.06.40.000630
	5358	47	33.06.40.000559	33.06.40.000631
830	7228	59	33.06.40.000560	33.06.40.000632
	11138	94	33.06.40.000561	33.06.40.000633
1110	12808	107	33.06.40.000562	33.06.40.000634
	19619	172	33.06.40.000563	33.06.40.000635

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



ASTRA 90 SUSPENDED - DIRECT LIGHT

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2110	18	33.06.40.001134	33.06.40.001138
	2943	26	33.06.40.001135	33.06.40.001139
550	3654	30	33.06.40.000564	33.06.40.000636
	5597	47	33.06.40.000565	33.06.40.000637
830	7467	59	33.06.40.000566	33.06.40.000638
	11476	94	33.06.40.000567	33.06.40.000639
1110	13487	107	33.06.40.000568	33.06.40.000640
	20659	172	33.06.40.000569	33.06.40.000641
4000 K				
400	2110	18	33.06.40.001150	33.06.40.001154
	2943	26	33.06.40.001151	33.06.40.001155
550	3654	30	33.06.40.000582	33.06.40.000654
	5597	47	33.06.40.000583	33.06.40.000655
830	7467	59	33.06.40.000584	33.06.40.000656
	11476	94	33.06.40.000585	33.06.40.000657
1110	13487	107	33.06.40.000586	33.06.40.000658
	20659	172	33.06.40.000587	33.06.40.000659

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2110	18	33.06.40.001136	33.06.40.001140
	2943	26	33.06.40.001137	33.06.40.001141
550	3654	30	33.06.40.000576	33.06.40.000648
	5597	47	33.06.40.000577	33.06.40.000649
830	7467	59	33.06.40.000578	33.06.40.000650
	11476	94	33.06.40.000579	33.06.40.000651
1110	13487	107	33.06.40.000580	33.06.40.000652
	20659	172	33.06.40.000581	33.06.40.000653
4000 K				
400	2110	18	33.06.40.001152	33.06.40.001156
	2943	26	33.06.40.001153	33.06.40.001157
550	3654	30	33.06.40.000594	33.06.40.000666
	5597	47	33.06.40.000595	33.06.40.000667
830	7467	59	33.06.40.000596	33.06.40.000668
	11476	94	33.06.40.000597	33.06.40.000669
1110	13487	107	33.06.40.000598	33.06.40.000670
	20659	172	33.06.40.000599	33.06.40.000671

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	**1m**	**3m**	**5m**
S1 - Matt White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - Matt White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - Matt White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	**1m**	**3m**	**5m**
S1 - Matt White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - Matt White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - Matt White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291



ASTRA 150 DIRECT LIGHT
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em cinco diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Fixação magnética do corpo à base da luminária.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo único em alumínio sem parafusos visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en cinco diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fijación magnética del cuerpo a la base de la luminaria.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio en una sola pieza sin tornillos visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


ASTRA 150 SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	1853	20	33.06.40.400000	33.06.40.400004
	2670	32	33.06.40.400001	33.06.40.400005
650	3763	40	33.06.40.600000	33.06.40.600004
	5111	59	33.06.40.600001	33.06.40.600005
800	6882	67	33.06.40.800000	33.06.40.800004
	9356	99	33.06.40.800001	33.06.40.800005
1000	11398	107	33.06.40.100025	33.06.40.100029
	15480	158	33.06.40.100026	33.06.40.100030
1200	17080	160	33.06.40.120000	33.06.40.120004
	23221	235	33.06.40.120001	33.06.40.120005
4000 K				
400	1853	20	33.06.40.400002	33.06.40.400006
	2670	32	33.06.40.400003	33.06.40.400007
650	3763	40	33.06.40.600002	33.06.40.600006
	5111	59	33.06.40.600003	33.06.40.600007
800	6882	67	33.06.40.800002	33.06.40.800006
	9356	99	33.06.40.800003	33.06.40.800007
1000	11398	107	33.06.40.100027	33.06.40.100031
	15480	158	33.06.40.100028	33.06.40.100032
1200	17080	160	33.06.40.120002	33.06.40.120006
	23221	235	33.06.40.120003	33.06.40.120007

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

DIRECT LIGHT





QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



ASTRA 150 SUSPENDED - DIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

MATT BLACK FINISHING


Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	1853	20	33.06.40.400008	33.06.40.400012
	2670	32	33.06.40.400009	33.06.40.400013
650	3763	40	33.06.40.600008	33.06.40.600012
	5111	59	33.06.40.600009	33.06.40.600013
800	6882	67	33.06.40.800008	33.06.40.800012
	9356	99	33.06.40.800009	33.06.40.800013
1000	11398	107	33.06.40.100033	33.06.40.100037
	15480	158	33.06.40.100034	33.06.40.100038
1200	17080	160	33.06.40.120008	33.06.40.120012
	23221	235	33.06.40.120009	33.06.40.120013
4000 K				
400	1853	20	33.06.40.400010	33.06.40.400014
	2670	32	33.06.40.400011	33.06.40.400015
650	3763	40	33.06.40.600010	33.06.40.600014
	5111	59	33.06.40.600011	33.06.40.600015
800	6882	67	33.06.40.800010	33.06.40.800014
	9356	99	33.06.40.800011	33.06.40.800015
1000	11398	107	33.06.40.100035	33.06.40.100039
	15480	158	33.06.40.100036	33.06.40.100040
1200	17080	160	33.06.40.120010	33.06.40.120014
	23221	235	33.06.40.120011	33.06.40.120015

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

COMPONENTS


SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension + Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension + Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension + Surface Ceiling Cup


ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291



> ASTRA 150 SUSPENDED

ASTRA 90 DIRECT & INDIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em quatro diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Fixação magnética do corpo à base da luminária.
> Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal para luz difusa.
> Corpo único em alumínio sem parafusos visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en cuatro diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fijación magnética del cuerpo a la base de la luminaria.
> Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio en una sola pieza sin tornillos visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

DIRECT & INDIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 187 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

ASTRA 90 SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	3508	31	33.06.40.001158	33.06.40.001162
	4683	43	33.06.40.001159	33.06.40.001163
550	5580	48	33.06.40.000782	33.06.40.000800
	7938	70	33.06.40.000783	33.06.40.000801
830	10318	86	33.06.40.000784	33.06.40.000802
	14965	129	33.06.40.000785	33.06.40.000803
1110	16825	142	33.06.40.000786	33.06.40.000804
	24594	218	33.06.40.000787	33.06.40.000805
4000 K				
400	3508	31	33.06.40.001174	33.06.40.001178
	4683	43	33.06.40.001175	33.06.40.001179
550	5580	48	33.06.40.000818	33.06.40.000836
	7938	70	33.06.40.000819	33.06.40.000837
830	10318	86	33.06.40.000820	33.06.40.000838
	14965	129	33.06.40.000821	33.06.40.000839
1110	16825	142	33.06.40.000822	33.06.40.000840
	24594	218	33.06.40.000823	33.06.40.000841

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	3508	31	33.06.40.001160	33.06.40.001164
	4683	43	33.06.40.001161	33.06.40.001165
550	5580	48	33.06.40.000794	33.06.40.000812
	7938	70	33.06.40.000795	33.06.40.000813
830	10318	86	33.06.40.000796	33.06.40.000814
	14965	129	33.06.40.000797	33.06.40.000815
1110	16825	142	33.06.40.000798	33.06.40.000816
	24594	218	33.06.40.000799	33.06.40.000817
4000 K				
400	3508	31	33.06.40.001176	33.06.40.001180
	4683	43	33.06.40.001177	33.06.40.001181
550	5580	48	33.06.40.000830	33.06.40.000848
	7938	70	33.06.40.000831	33.06.40.000849
830	10318	86	33.06.40.000832	33.06.40.000850
	14965	129	33.06.40.000833	33.06.40.000851
1110	16825	142	33.06.40.000834	33.06.40.000852
	24594	218	33.06.40.000835	33.06.40.000853

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
Efficacy up to 187 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

ASTRA 90 SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	3598	31	33.06.40.001166	33.06.40.001170
	3597	43	33.06.40.001167	33.06.40.001171
550	5735	48	33.06.40.000854	33.06.40.000872
	8177	70	33.06.40.000855	33.06.40.000873
830	10556	86	33.06.40.000856	33.06.40.000874
	15302	129	33.06.40.000857	33.06.40.000875
1110	17504	142	33.06.40.000858	33.06.40.000876
	19531	218	33.06.40.000859	33.06.40.000877
4000 K				
400	3598	31	33.06.40.001182	33.06.40.001186
	3597	43	33.06.40.001183	33.06.40.001187
550	5735	48	33.06.40.000890	33.06.40.000908
	8177	70	33.06.40.000891	33.06.40.000909
830	10556	86	33.06.40.000892	33.06.40.000910
	15302	129	33.06.40.000893	33.06.40.000911
1110	17504	142	33.06.40.000894	33.06.40.000912
	19531	218	33.06.40.000895	33.06.40.000913

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	3598	31	33.06.40.001168	33.06.40.001172
	3597	43	33.06.40.001169	33.06.40.001173
550	5735	48	33.06.40.000866	33.06.40.000884
	8177	70	33.06.40.000867	33.06.40.000885
830	10556	86	33.06.40.000868	33.06.40.000886
	15302	129	33.06.40.000869	33.06.40.000887
1110	17504	142	33.06.40.000870	33.06.40.000888
	19531	218	33.06.40.000871	33.06.40.000889
4000 K				
400	3598	31	33.06.40.001184	33.06.40.001188
	3597	43	33.06.40.001185	33.06.40.001189
550	5735	48	33.06.40.000902	33.06.40.000920
	8177	70	33.06.40.000903	33.06.40.000921
830	10556	86	33.06.40.000904	33.06.40.000922
	15302	129	33.06.40.000905	33.06.40.000923
1110	17504	142	33.06.40.000906	33.06.40.000924
	19531	218	33.06.40.000907	33.06.40.000925

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	**1m**	**3m**	**5m**
S1 - Matt White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - Matt White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - Matt White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	**1m**	**3m**	**5m**
S1 - Matt White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - Matt White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - Matt White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291



ASTRA 150 DIRECT & INDIRECT LIGHT
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Disponível em cinco diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Fixação magnética do corpo à base da luminária.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo único em alumínio sem parafusos visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Disponible en cinco diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fijación magnética del cuerpo a la base de la luminaria.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio en una sola pieza sin tornillos visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


ASTRA 150 SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
400	3341	33	33.06.40.400024	33.06.40.400028
	4535	50	33.06.40.400025	33.06.40.400029
650	5752	58	33.06.40.600024	33.06.40.600028
	7597	82	33.06.40.600025	33.06.40.600029
800	9833	93	33.06.40.800024	33.06.40.800028
	12306	133	33.06.40.800025	33.06.40.800029
1000	15235	142	33.06.40.100049	33.06.40.100053
	20276	203	33.06.40.100050	33.06.40.100054
1200	21876	204	33.06.40.120024	33.06.40.120028
	29215	293	33.06.40.120025	33.06.40.120029
4000 K				
400	3341	33	33.06.40.400026	33.06.40.400030
	4535	50	33.06.40.400027	33.06.40.400031
650	5752	58	33.06.40.600026	33.06.40.600030
	7597	82	33.06.40.600027	33.06.40.600031
800	9833	93	33.06.40.800026	33.06.40.800030
	12306	133	33.06.40.800027	33.06.40.800031
1000	15235	142	33.06.40.100051	33.06.40.100055
	20276	203	33.06.40.100052	33.06.40.100056
1200	21876	204	33.06.40.120026	33.06.40.120030
	29215	293	33.06.40.120027	33.06.40.120031

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

DIRECT & INDIRECT LIGHT





Other LOR on request.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

ASTRA 150 SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

MATT BLACK FINISHING


Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	3341	33	33.06.40.400032	33.06.40.400036
	4535	50	33.06.40.400033	33.06.40.400037
650	5752	58	33.06.40.600032	33.06.40.600036
	7597	82	33.06.40.600033	33.06.40.600037
800	9833	93	33.06.40.800032	33.06.40.800036
	12306	133	33.06.40.800033	33.06.40.800037
1000	15235	142	33.06.40.100057	33.06.40.100061
	20276	203	33.06.40.100058	33.06.40.100062
1200	21876	204	33.06.40.120032	33.06.40.120036
	29215	293	33.06.40.120033	33.06.40.120037
4000 K				
400	3341	33	33.06.40.400034	33.06.40.400038
	4535	50	33.06.40.400035	33.06.40.400039
650	5752	58	33.06.40.600034	33.06.40.600038
	7597	82	33.06.40.600035	33.06.40.600039
800	9833	93	33.06.40.800034	33.06.40.800038
	12306	133	33.06.40.800035	33.06.40.800039
1000	15235	142	33.06.40.100059	33.06.40.100063
	20276	203	33.06.40.100060	33.06.40.100064
1200	21876	204	33.06.40.120034	33.06.40.120038
	29215	293	33.06.40.120035	33.06.40.120039

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

COMPONENTS


SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

S3



1 Point Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.001635	35.06.40.002264	35.06.40.002267
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.001636	35.06.40.002265	35.06.40.002268

DALI	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.002283	35.06.40.002284	35.06.40.002285
S2 - White Ø103x36 mm	35.06.40.002286	35.06.40.002287	35.06.40.002288
S3 - White Ø120x30 mm	35.06.40.002289	35.06.40.002290	35.06.40.002291



> ASTRA 150 LD/LI SUSPENDED

ASTRA 90
SURFACE




PT

> Luminária de luz homogénea para aplicação saliente.
> Disponível em quatro diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Fixação magnética do corpo à base da luminária.
> Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal para luz difusa.
> Corpo único em alumínio sem parafusos visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea para instalación en superficie.
> Disponible en cuatro diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fijación magnética del cuerpo a la base de la luminaria.
> Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio en una sola pieza sin tornillos visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 187 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



ASTRA 90 SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2020	18	33.06.30.000401	33.06.30.000405
	2818	26	33.06.30.000402	33.06.30.000412
550	3498	30	33.06.30.000208	33.06.30.000280
	5358	47	33.06.30.000209	33.06.30.000281
830	7228	59	33.06.30.000210	33.06.30.000282
	11138	94	33.06.30.000211	33.06.30.000283
1110	12808	107	33.06.30.000212	33.06.30.000284
	19619	172	33.06.30.000213	33.06.30.000285
4000 K				
400	2020	18	33.06.30.000379	33.06.30.000383
	2818	26	33.06.30.000380	33.06.30.000384
550	3498	30	33.06.30.000226	33.06.30.000298
	5358	47	33.06.30.000227	33.06.30.000299
830	7228	59	33.06.30.000228	33.06.30.000300
	11138	94	33.06.30.000229	33.06.30.000301
1110	12808	107	33.06.30.000230	33.06.30.000302
	19619	172	33.06.30.000231	33.06.30.000303

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2020	18	33.06.30.000403	33.06.30.000413
	2818	26	33.06.30.000404	33.06.30.000414
550	3498	30	33.06.30.000220	33.06.30.000292
	5358	47	33.06.30.000221	33.06.30.000293
830	7228	59	33.06.30.000222	33.06.30.000294
	11138	94	33.06.30.000223	33.06.30.000295
1110	12808	107	33.06.30.000224	33.06.30.000296
	19619	172	33.06.30.000225	33.06.30.000297
4000 K				
400	2020	18	33.06.30.000381	33.06.30.000385
	2818	26	33.06.30.000382	33.06.30.000386
550	3498	30	33.06.30.000238	33.06.30.000310
	5358	47	33.06.30.000239	33.06.30.000311
830	7228	59	33.06.30.000240	33.06.30.000312
	11138	94	33.06.30.000241	33.06.30.000313
1110	12808	107	33.06.30.000242	33.06.30.000314
	19619	172	33.06.30.000243	33.06.30.000315

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
Efficacy up to 187 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



ASTRA 90 SURFACE

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2110	18	33.06.30.000365	33.06.30.000369
	2943	26	33.06.30.000366	33.06.30.000376
550	3654	30	33.06.30.000244	33.06.30.000316
	5597	47	33.06.30.000245	33.06.30.000317
830	7467	59	33.06.30.000246	33.06.30.000318
	11476	94	33.06.30.000247	33.06.30.000319
1110	13487	107	33.06.30.000248	33.06.30.000320
	20659	172	33.06.30.000249	33.06.30.000321
4000 K				
400	2110	18	33.06.30.000387	33.06.30.000397
	2943	26	33.06.30.000394	33.06.30.000398
550	3654	30	33.06.30.000262	33.06.30.000334
	5597	47	33.06.30.000263	33.06.30.000335
830	7467	59	33.06.30.000264	33.06.30.000336
	11476	94	33.06.30.000265	33.06.30.000337
1110	13487	107	33.06.30.000266	33.06.30.000338
	20659	172	33.06.30.000267	33.06.30.000339

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2110	18	33.06.30.000367	33.06.30.000377
	2943	26	33.06.30.000368	33.06.30.000378
550	3654	30	33.06.30.000256	33.06.30.000328
	5597	47	33.06.30.000257	33.06.30.000329
830	7467	59	33.06.30.000258	33.06.30.000330
	11476	94	33.06.30.000259	33.06.30.000331
1110	13487	107	33.06.30.000260	33.06.30.000332
	20659	172	33.06.30.000261	33.06.30.000333
4000 K				
400	2110	18	33.06.30.000395	33.06.30.000399
	2943	26	33.06.30.000396	33.06.30.000400
550	3654	30	33.06.30.000274	33.06.30.000346
	5597	47	33.06.30.000275	33.06.30.000347
830	7467	59	33.06.30.000276	33.06.30.000348
	11476	94	33.06.30.000277	33.06.30.000349
1110	13487	107	33.06.30.000278	33.06.30.000350
	20659	172	33.06.30.000279	33.06.30.000351



ASTRA 150
SURFACE



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> De aplicação saliente.
> Disponível em cinco diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Fixação magnética do corpo à base da luminária.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo único em alumínio sem parafusos visíveis.
> Acabamento exterior da luminária na cor escolhida pelo cliente, sempre com interior branco para manter a uniformidade da luz e elevado coeficiente de reflexão.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> De aplicación en superficie.
> Disponible en cinco diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Fijación magnética del cuerpo a la base de la luminaria.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio en una sola pieza sin tornillos visibles.
> Acabado exterior en el color elegido por el cliente, siempre con interior en blanco para asegurar la uniformidad de la luz y un buen coeficiente de reflexión.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


ASTRA 150 SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	1853	20	33.06.30.400000	33.06.30.400004
	2670	32	33.06.30.400001	33.06.30.400005
650	3763	40	33.06.30.600000	33.06.30.600004
	5111	59	33.06.30.600001	33.06.30.600005
800	6882	67	33.06.30.800000	33.06.30.800004
	9356	99	33.06.30.800001	33.06.30.800005
1000	11388	107	33.06.30.100001	33.06.30.100005
	15480	158	33.06.30.100002	33.06.30.100006
1200	17080	160	33.06.30.120000	33.06.30.120004
	23221	235	33.06.30.120001	33.06.30.120005
4000 K				
400	1853	20	33.06.30.400002	33.06.30.400006
	2670	32	33.06.30.400003	33.06.30.400007
650	3763	40	33.06.30.600002	33.06.30.600006
	5111	59	33.06.30.600003	33.06.30.600007
800	6882	67	33.06.30.800002	33.06.30.800006
	9356	99	33.06.30.800003	33.06.30.800007
1000	11388	107	33.06.30.100003	33.06.30.100007
	15480	158	33.06.30.100004	33.06.30.100008
1200	17080	160	33.06.30.120002	33.06.30.120006
	23221	235	33.06.30.120003	33.06.30.120007

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.





QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


ASTRA 150 SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT BLACK FINISHING

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	1853	20	33.06.30.400008	33.06.30.400012
	2670	32	33.06.30.400009	33.06.30.400013
650	3763	40	33.06.30.600008	33.06.30.600012
	5111	59	33.06.30.600009	33.06.30.600013
800	6882	67	33.06.30.800008	33.06.30.800012
	9356	99	33.06.30.800009	33.06.30.800013
1000	11388	107	33.06.30.100009	33.06.30.100013
	15480	158	33.06.30.100010	33.06.30.100014
1200	17080	160	33.06.30.120008	33.06.30.120012
	23221	235	33.06.30.120009	33.06.30.120013
4000 K				
400	1853	20	33.06.30.400010	33.06.30.400014
	2670	32	33.06.30.400011	33.06.30.400015
650	3763	40	33.06.30.600010	33.06.30.600014
	5111	59	33.06.30.600011	33.06.30.600015
800	6882	67	33.06.30.800010	33.06.30.800014
	9356	99	33.06.30.800011	33.06.30.800015
1000	11388	107	33.06.30.100011	33.06.30.100015
	15480	158	33.06.30.100012	33.06.30.100016
1200	17080	160	33.06.30.120010	33.06.30.120014
	23221	235	33.06.30.120011	33.06.30.120015

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

Opal Diffuser





ADRIANA DÍAZ GARCÍA
ORTODONCIA ESPECIALIZADA

ASTRA
TRIMLESS




THIS IS
MY TRYP
我在TRYP里斯本
Eu estou no TRYP
I'm in TRYP

ASTRA 90
TRIMLESS




PT

- Luminária de luz homogénea para aplicação encastrada sem aba de remate (trimless).
- Para integração com o mínimo de impacto visual em tetos falsos de gesso cartonado.
- Disponível em quatro diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
- Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal para luz difusa.
- Corpo em alumínio.

ES

- Luminaria de luz homogénea para instalación empotrada sin marco de remate (trimless).
- Para integración con el mínimo impacto visual en techos falsos de placas de yeso.
- Disponible en cuatro diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
- Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en aluminio.



QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP23 (Optic)
IP20
850°C - Opal
650°C - Micro Prismatic PMMA
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
Efficacy up to 187 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ASTRA 90 TRIMLESS


OPAL DIFFUSER

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2020	18	33.06.30.000415	33.06.30.000417
	2818	26	33.06.30.000416	33.06.30.000418
550	3498	30	33.06.30.000352	33.06.30.000424
	5358	47	33.06.30.000353	33.06.30.000425
830	7228	59	33.06.30.000354	33.06.30.000426
	11138	94	33.06.30.000355	33.06.30.000427
1110	12828	107	33.06.30.000356	33.06.30.000428
	19619	172	33.06.30.000357	33.06.30.000429
4000 K				
400	2020	18	33.06.30.000423	33.06.30.000431
	2818	26	33.06.30.000430	33.06.30.000432
550	3498	30	33.06.30.000370	33.06.30.000442
	5358	47	33.06.30.000371	33.06.30.000443
830	7228	59	33.06.30.000372	33.06.30.000444
	11138	94	33.06.30.000373	33.06.30.000445
1110	12828	107	33.06.30.000374	33.06.30.000446
	19619	172	33.06.30.000375	33.06.30.000447


MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
400	2110	18	33.06.30.000419	33.06.30.000421
	2943	26	33.06.30.000420	33.06.30.000422
550	3654	30	33.06.30.000388	33.06.30.000460
	5597	47	33.06.30.000389	33.06.30.000461
830	7467	59	33.06.30.000390	33.06.30.000462
	11476	94	33.06.30.000391	33.06.30.000463
1110	13487	107	33.06.30.000392	33.06.30.000464
	20659	172	33.06.30.000393	33.06.30.000465
4000 K				
400	2110	18	33.06.30.000433	33.06.30.000435
	2943	26	33.06.30.000434	33.06.30.000436
550	3654	30	33.06.30.000406	33.06.30.000478
	5597	47	33.06.30.000407	33.06.30.000479
830	7467	59	33.06.30.000408	33.06.30.000480
	11476	94	33.06.30.000409	33.06.30.000481
1110	13487	107	33.06.30.000410	33.06.30.000482
	20659	172	33.06.30.000411	33.06.30.000483


Opal Diffuser



Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



ASTRA 150
TRIMLESS



PT

> Luminária de luz perfeitamente homogénea para aplicação encastrada sem aba de remate (trimless).
> Para integração com o mínimo de impacto visual em tetos falsos de gesso cartonado.
> Disponível em cinco diâmetros standard ou personalizados até 6 metros.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio.

ES

> Luminaria de luz perfectamente homogénea para instalación empotrada sin marco de remate (trimless).
> Para integración con el mínimo impacto visual en techos falsos de placas de yeso.
> Disponible en cinco diámetros estándar o personalizados hasta 6 metros.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio.

QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP23 (Optic)
IP20
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


ASTRA 150 TRIMLESS

OPAL DIFFUSER

Ø (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
400	1853	20	33.06.30.000110	33.06.30.000114
	2670	32	33.06.30.000111	33.06.30.000115
650	3763	40	33.06.30.000118	33.06.30.000122
	5111	59	33.06.30.000119	33.06.30.000123
800	6882	67	33.06.30.000126	33.06.30.000130
	9356	99	33.06.30.000127	33.06.30.000131
1000	11388	107	33.06.30.000134	33.06.30.000138
	15480	158	33.06.30.000135	33.06.30.000139
1200	17080	160	33.06.30.000142	33.06.30.000146
	23221	235	33.06.30.000143	33.06.30.000147
4000 K				
400	1853	20	33.06.30.000112	33.06.30.000116
	2670	32	33.06.30.000113	33.06.30.000117
650	3763	40	33.06.30.000120	33.06.30.000124
	5111	59	33.06.30.000121	33.06.30.000125
800	6882	67	33.06.30.000128	33.06.30.000132
	9356	99	33.06.30.000129	33.06.30.000133
1000	11388	107	33.06.30.000136	33.06.30.000140
	15480	158	33.06.30.000137	33.06.30.000141
1200	17080	160	33.06.30.000144	33.06.30.000148
	23221	235	33.06.30.000145	33.06.30.000149

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.






TUPOLI
SUSPENDED




0·AC·00

TUPOLI 38
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão do fluxo luminoso em 300°.
> Aplicação suspensa em teto falso através de cabo de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Formato tubular com 38 mm de diâmetro.
> Pode ser usada como luminária individual ou em grupos de luminárias alimentadas por um único Driver.
> Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
> Difusor tubular em PMMA Opal.
> Topos em acrílico opaco branco.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión luminosa en 300°.
> Aplicación suspendida en falso techo por cable de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Formato tubular con 38 mm de diámetro.
> Se puede usar como luminaria individual o en grupos de luminarias utilizando un solo Driver.
> Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
> Difusor tubular en PMMA Opal.
> Tapas finales en acrílico opaco blanco.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK04
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 122 lm/W
3000 K, 4200 K
CRI >80
Lifetime 30 000 H
L70/B10 @Tc=25°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI 38 SUSPENDED

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	COD
3000 K				
994	1153	12	24 VDC	33.49.005.08.73
1500	1730	18	24 VDC	33.49.005.08.74
2000	2307	24	24 VDC	33.49.005.08.75
4200 K				
994	1203	12	24 VDC	33.49.005.08.76
1500	1805	18	24 VDC	33.49.005.08.77
2000	2405	24	24 VDC	33.49.005.08.78

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (1pc)

TYPE	1m	3m
Matt White	35.49.002.08.80	35.49.002.08.81



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m
Matt White Ø80 mm	35.49.002.08.78	35.49.002.08.79




CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77


> External Driver to be housed nearby.



Opal Diffuser



TUPOLI 38
SURFACE



PT

- Luminária de luz homogénea com emissão do fluxo luminoso em 300°.
- Aplicação saliente em teto falso com peças de fixação em policarbonato.
- Formato tubular com 38mm de diâmetro.
- Pode ser usada como luminária individual ou em grupos de luminárias alimentadas por um único Driver.
- Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
- Difusor tubular em PMMA Opal.
- Topos em acrílico opaco branco.

ES

- Luminaria de luz homogénea con emisión luminosa en 300°.
- Aplicación en superficie al falso techo por soportes de fijación en policarbonato.
- Formato tubular con 38mm de diámetro.
- Se puede usar como luminaria individual o en grupos de luminarias utilizando un solo Driver.
- Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
- Difusor tubular en PMMA Opal.
- Tapas finales en acrílico opaco blanco.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK04
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 122 lm/W
3000 K, 4200 K
CRI >80
Lifetime 30 000 H
L70/B10 @Tc=25°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI 38 SURFACE

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	COD
3000 K				
994	1153	12	24 VDC	33.49.002.08.12
1500	1730	18	24 VDC	33.49.002.08.13
2000	2307	24	24 VDC	33.49.002.08.14
4200 K				
994	1203	12	24 VDC	33.49.002.08.15
1500	1805	18	24 VDC	33.49.002.08.16
2000	2405	24	24 VDC	33.49.002.08.17

COMPONENTS



SURFACE MOUNTING SYSTEM (2pcs)

TYPE	COD
Polycarbonate Mounting Brackets	35.49.001.08.29



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	COD
Matt White Ø80 mm	35.49.001.08.55




CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77


> External Driver to be housed nearby.



Opal Diffuser



TUPOLI 55
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> Aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Difusor tubular em Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Refletor interno em alumínio para maior desempenho da luminária.
> Topos em alumínio com acabamento branco mate.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> Aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Difusor tubular en Policarbonato Opal.
> Reflector interno en aluminio para aumentar el rendimiento de la luminaria.
> Tapas finales en aluminio con acabado blanco mate.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=55°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI 55 SUSPENDED


OPAL DIFFUSER

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
900	2323	19	33.49.003.08.14	33.49.003.08.23
1181	2287	18	33.49.003.08.15	33.49.003.08.24
	3096	26	33.49.003.08.16	33.49.003.08.25
1462	2858	23	33.49.003.08.17	33.49.003.08.26
	3871	32	33.49.003.08.18	33.49.003.08.27
2305	4574	36	33.49.003.08.19	33.49.003.08.28
	6193	52	33.49.003.08.20	33.49.003.08.29
2867	5716	45	33.49.003.08.21	33.49.003.08.30
	7742	64	33.49.003.08.22	33.49.003.08.31
4000 K				
900	2431	19	33.49.002.08.96	33.49.003.08.05
1181	2393	18	33.49.002.08.97	33.49.003.08.06
	3241	26	33.49.002.08.98	33.49.003.08.07
1462	2991	23	33.49.002.08.99	33.49.003.08.08
	4052	32	33.49.003.08.00	33.49.003.08.09
2305	4786	36	33.49.003.08.01	33.49.003.08.10
	6482	52	33.49.003.08.02	33.49.003.08.11
2867	5981	45	33.49.003.08.03	33.49.003.08.12
	8103	64	33.49.003.08.04	33.49.003.08.13

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.



Opal Diffuser



TUPOLI 55
SUSPENDED

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.49.001.08.32	35.49.001.08.33	35.49.002.08.75



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.49.001.08.30	35.49.002.08.59	35.49.002.08.67
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.49.001.08.46	35.49.002.08.60	35.49.002.08.68
DALI	Ø62x36 mm	35.49.001.08.47	35.49.002.08.61	35.49.002.08.69
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.49.001.08.48	35.49.002.08.62	35.49.002.08.70



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.49.001.08.31	35.49.002.08.63	35.49.002.08.71
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.49	35.49.002.08.64	35.49.002.08.72
DALI	Ø80 mm	35.49.001.08.50	35.49.002.08.65	35.49.002.08.73
DALI + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.51	35.49.002.08.66	35.49.002.08.74

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*

***** Applies to lengths equal to or greater than 1181 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



TUPOLI 70
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> Aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Difusor tubular em Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Refletor interno em alumínio para maior desempenho da luminária.
> Topos em alumínio com acabamento branco mate.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> Aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Difusor tubular en Policarbonato Opal.
> Reflector interno en aluminio para aumentar el rendimiento de la luminaria.
> Tapas finales en aluminio con acabado blanco mate.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI 70 SUSPENDED


OPAL DIFFUSER

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
900	1880	14	33.49.005.08.18	33.49.005.08.19
	2705	22	33.49.003.08.32	33.49.003.08.41
	4440	38	33.49.006.08.92	33.49.006.08.97
1181	2506	19	33.49.003.08.33	33.49.003.08.42
	3607	29	33.49.003.08.34	33.49.003.08.43
	5919	51	33.49.006.08.93	33.49.006.08.98
1462	3133	24	33.49.003.08.35	33.49.003.08.44
	4509	37	33.49.003.08.36	33.49.003.08.45
	7399	63	33.49.006.08.94	33.49.006.08.99
2305	5013	38	33.49.003.08.37	33.49.003.08.46
	7213	58	33.49.003.08.38	33.49.003.08.47
	11839	101	33.49.006.08.95	33.49.007.08.00
2867	6266	48	33.49.003.08.39	33.49.003.08.48
	9018	73	33.49.003.08.40	33.49.003.08.49
	14798	127	33.49.006.08.96	33.49.007.08.01
4000 K				
900	1967	14	33.49.005.08.20	33.49.005.08.21
	2831	22	33.49.003.08.50	33.49.003.08.59
	4652	38	33.49.007.08.02	33.49.007.08.07
1181	2623	19	33.49.003.08.51	33.49.003.08.60
	3774	29	33.49.003.08.52	33.49.003.08.61
	6203	51	33.49.007.08.03	33.49.007.08.08
1462	3278	24	33.49.003.08.53	33.49.003.08.62
	4717	37	33.49.003.08.54	33.49.003.08.63
	7753	63	33.49.007.08.04	33.49.007.08.09
2305	5246	38	33.49.003.08.55	33.49.003.08.64
	7547	58	33.49.003.08.56	33.49.003.08.65
	12406	101	33.49.007.08.05	33.49.007.08.10
2867	6557	48	33.49.003.08.57	33.49.003.08.66
	9435	73	33.49.003.08.58	33.49.003.08.67
	15507	127	33.49.007.08.06	33.49.007.08.11

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.



Opal Diffuser



TUPOLI 70
SUSPENDED

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.49.003.01.48	35.49.003.01.49	35.49.002.08.76



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.49.001.08.30	35.49.002.08.59	35.49.002.08.67
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.49.001.08.46	35.49.002.08.60	35.49.002.08.68
DALI	Ø62x36 mm	35.49.001.08.47	35.49.002.08.61	35.49.002.08.69
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.49.001.08.48	35.49.002.08.62	35.49.002.08.70



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.49.001.08.31	35.49.002.08.63	35.49.002.08.71
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.49	35.49.002.08.64	35.49.002.08.72
DALI	Ø80 mm	35.49.001.08.50	35.49.002.08.65	35.49.002.08.73
DALI + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.51	35.49.002.08.66	35.49.002.08.74

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1181 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1462 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



TUPOLI 70 I-LIGHT INVISIBLE LIGHT - UGR <13
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz invisível com excecional controlo do encandeamento.
> Aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> A fonte de luz é invisível, proporcionando elevado conforto visual com UGR <13 para máxima proteção anti-encandeamento.
> A ótica com lente integrada permite ângulos de abertura de 16°, 40° e 35°x12° (elíptica).
> Corpo tubular em policarbonato transparente resistente ao impacto.
> Topos em alumínio.

ES

> Luminaria de luz invisible con excelente control del deslumbramiento.
> Aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> La fuente de luz es invisible, ofreciendo un elevado confort visual con UGR <13 para máxima protección anti deslumbramiento.
> La óptica con lente integrada permite ángulos de emisión de 16°, 40° y 35°x12° (elíptica).
> Cuerpo tubular en policarbonato transparente resistente al impacto.
> Tapas finales en aluminio.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Polycarbonate

LED
Efficacy up to 143 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


TUPOLI 70 I-LIGHT SUSPENDED
CLEAR DIFFUSER


MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	**c** (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K					
16°	1176	3560	28	33.49.006.08.47	33.49.006.08.53
	1459	4450	35	33.49.006.08.50	33.49.006.08.56
40°	1176	3591	28	33.49.006.08.48	33.49.006.08.54
	1459	4488	35	33.49.006.08.51	33.49.006.08.57
Elliptical 35°x12°	1176	3348	28	33.49.006.08.49	33.49.006.08.55
	1459	4185	35	33.49.006.08.52	33.49.006.08.58
4000 K					
16°	1176	3615	28	33.49.006.08.59	33.49.006.08.65
	1459	4518	35	33.49.006.08.62	33.49.006.08.68
40°	1176	3646	28	33.49.006.08.60	33.49.006.08.66
	1459	4557	35	33.49.006.08.63	33.49.006.08.69
Elliptical 35°x12°	1176	3399	28	33.49.006.08.61	33.49.006.08.67
	1459	4249	35	33.49.006.08.64	33.49.006.08.70









TUPOLI 70 I-LIGHT
SUSPENDED

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt Black + Stainless Steel Cable	35.49.002.08.97	35.49.002.08.98	35.49.002.08.99



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.49.001.08.30	35.49.002.08.59	35.49.002.08.67
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.49.001.08.46	35.49.002.08.60	35.49.002.08.68
DALI	Ø62x36 mm	35.49.001.08.47	35.49.002.08.61	35.49.002.08.69
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.49.001.08.48	35.49.002.08.62	35.49.002.08.70




RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.49.001.08.31	35.49.002.08.63	35.49.002.08.71
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.49	35.49.002.08.64	35.49.002.08.72
DALI	Ø80 mm	35.49.001.08.50	35.49.002.08.65	35.49.002.08.73
DALI + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.51	35.49.002.08.66	35.49.002.08.74



> TUPOLI 70 I-LIGHT SUSPENDED

TUPOLI-V 70
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> Aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Difusor curvo em Policarbonato Opal para iluminação homogénea,difusa e eficiente.
> Perfil portante em alumínio anodizado mate.
> Topos em ABS com acabamento cinza.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> Aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Difusor curvo en Policarbonato Opal.
> Perfil soporte fabricado en aluminio anodizado mate.
> Tapas finales en ABS acabado gris.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK04
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI-V 70 SUSPENDED


OPAL DIFFUSER

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
868	2177	19	33.49.004.08.72	33.49.004.08.82
	4353	38	33.49.004.08.73	33.49.004.08.83
1149	2901	25	33.49.004.08.74	33.49.004.08.84
	5805	50	33.49.004.08.75	33.49.004.08.85
1430	3627	31	33.49.004.08.76	33.49.004.08.86
	7255	63	33.49.004.08.77	33.49.004.08.87
2273	5803	50	33.49.004.08.78	33.49.004.08.88
	11609	101	33.49.004.08.79	33.49.004.08.89
2835	7254	63	33.49.004.08.80	33.49.004.08.90
	14511	126	33.49.004.08.81	33.49.004.08.91
4000 K				
868	2278	19	33.49.004.08.92	33.49.005.08.02
	4555	38	33.49.004.08.93	33.49.005.08.03
1149	3037	25	33.49.004.08.94	33.49.005.08.04
	6073	50	33.49.004.08.95	33.49.005.08.05
1430	3796	31	33.49.004.08.96	33.49.005.08.06
	7591	63	33.49.004.08.97	33.49.005.08.07
2273	6073	50	33.49.004.08.98	33.49.005.08.08
	12146	101	33.49.004.08.99	33.49.005.08.09
2835	7592	63	33.49.005.08.00	33.49.005.08.10
	15183	126	33.49.005.08.01	33.49.005.08.11

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.



Opal Diffuser



TUPOLI-V 70
SUSPENDED

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.49.001.08.30	35.49.002.08.59	35.49.002.08.67
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.49.001.08.46	35.49.002.08.60	35.49.002.08.68
DALI	Ø62x36 mm	35.49.001.08.47	35.49.002.08.61	35.49.002.08.69
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.49.001.08.48	35.49.002.08.62	35.49.002.08.70



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.49.001.08.31	35.49.002.08.63	35.49.002.08.71
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.49	35.49.002.08.64	35.49.002.08.72
DALI	Ø80 mm	35.49.001.08.50	35.49.002.08.65	35.49.002.08.73
DALI + EM	Ø80 mm	35.49.001.08.51	35.49.002.08.66	35.49.002.08.74

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*

***** Applies to lengths equal to or greater than 1430 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



TUPOLI-V 70
SURFACE



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> Aplicação saliente com peças de fixação com ajuste longitudinal.
> Difusor curvo em Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Perfil portante em alumínio anodizado mate.
> Topos em ABS com acabamento cinza.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> De aplicación en superficie por soportes de fijación con ajuste longitudinal.
> Difusor curvo en Policarbonato Opal.
> Perfil soporte fabricado en aluminio anodizado mate.
> Tapas finales en ABS acabado gris.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK07
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI-V 70 SURFACE

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
868	2177	19	33.49.004.08.32	33.49.004.08.42
	4353	38	33.49.004.08.33	33.49.004.08.43
1149	2901	25	33.49.004.08.34	33.49.004.08.44
	5805	50	33.49.004.08.35	33.49.004.08.45
1430	3627	31	33.49.004.08.36	33.49.004.08.46
	7255	63	33.49.004.08.37	33.49.004.08.47
2273	5803	50	33.49.004.08.38	33.49.004.08.48
	11609	101	33.49.004.08.39	33.49.004.08.49
2835	7254	63	33.49.004.08.40	33.49.004.08.50
	14511	126	33.49.004.08.41	33.49.004.08.51
4000 K				
868	2278	19	33.49.004.08.52	33.49.004.08.62
	4555	38	33.49.004.08.53	33.49.004.08.63
1149	3037	25	33.49.004.08.54	33.49.004.08.64
	6073	50	33.49.004.08.55	33.49.004.08.65
1430	3796	31	33.49.004.08.56	33.49.004.08.66
	7591	63	33.49.004.08.57	33.49.004.08.67
2273	6073	50	33.49.004.08.58	33.49.004.08.68
	12146	101	33.49.004.08.59	33.49.004.08.69
2835	7592	63	33.49.004.08.60	33.49.004.08.70
	15183	126	33.49.004.08.61	33.49.004.08.71

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*


* Applies to lengths equal to or greater than 1430 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



Opal Diffuser



TUPOLI-360 70
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão do fluxo luminoso em 360°.
> Aplicação suspensa em teto falso através de cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
> Difusor tubular em Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Refletor interno em alumínio para maior desempenho da luminária.
> Topos em alumínio com acabamento branco mate e sem parafusos visíveis.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión luminosa en 360°.
> Aplicación suspendida en falso techo por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
> Difusor tubular en Policarbonato Opal.
> Reflector interno en aluminio para aumentar el rendimiento de la luminaria.
> Tapas finales en aluminio con acabado blanco mate y sin tornillos visibles.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK08
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI-360 70 SUSPENDED

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	COD
3000 K				
574	824	8	24 VDC	33.49.004.08.20
1074	1648	16	24 VDC	33.49.004.08.21
1574	2472	23	24 VDC	33.49.004.08.22
4000 K				
574	824	7	24 VDC	33.49.004.08.26
1074	1648	15	24 VDC	33.49.004.08.27
1574	2472	22	24 VDC	33.49.004.08.28

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White	35.49.003.01.48	35.49.003.01.49	35.49.002.08.76



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.49.001.08.31	35.49.002.08.63	35.49.002.08.71




CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77

> External Driver to be housed nearby.



Opal Diffuser






> TUPOLI-360 70 SUSPENDED



> TUPOLI-360 70 VERTICAL SUSPENDED

TUPOLI-360 70 VERTICAL
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão do fluxo luminoso em 360°.
> Aplicação suspensa em teto falso através de cabo de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
> Difusor tubular em Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Refletor interno em alumínio para maior desempenho da luminária.
> Topos em alumínio com acabamento branco mate e sem parafusos visíveis.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión luminosa en 360°.
> Aplicación suspendida en falso techo por cable de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
> Difusor tubular en Policarbonato Opal.
> Reflector interno en aluminio para aumentar el rendimiento de la luminaria.
> Tapas finales en aluminio con acabado blanco mate y sin tornillos visibles.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK08
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI-360 70 VERTICAL SUSPENDED

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	COD
3000 K				
574	824	8	24 VDC	33.49.004.08.08
1074	1648	16	24 VDC	33.49.004.08.09
1574	2472	23	24 VDC	33.49.004.08.10
4000 K				
574	824	7	24 VDC	33.49.004.08.14
1074	1648	15	24 VDC	33.49.004.08.15
1574	2472	22	24 VDC	33.49.004.08.16

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White	35.42.001.01.77	35.42.001.01.78	35.42.001.01.79



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.49.001.08.31	35.49.002.08.63	35.49.002.08.71




CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77

> External Driver to be housed nearby.




Opal Diffuser




VON LINEAR
TRIMLESS





> VON C-LIGHT & **DOUBLE SPOT** SURFACE

VON, A MODULAR CONCEPT.
OVERVIEW




VON LINEAR
PAG **130**

VON H-CORNER
HORIZONTAL
LIGHT / BLIND
PAG **136**

VON C-LIGHT
DIRECT LIGHT
PAG **138**

VON I-LIGHT
INVISIBLE LIGHT
PAG **140**

VON V-LIGHT
SYMMETRIC - 40°
DOUBLE ASYMMETRIC
ASYMMETRIC
PAG **144**



VON V-CORNER
VERTICAL
LIGHT / BLIND
PAG **137**

VON TUBE
PAG **152**

VON SPOT
PAG **148**

VON GLOBE S
PAG **160**

VON GLOBE
PAG **156**

BLIND COVER
PAG **164**

VON
A MODULAR CONCEPT



PT

> Sistema de perfis estruturais para alojar módulos iluminação VON.
> Desenvolvidos para formar linhas contínuas de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> Disponíveis cantos 90° com e sem iluminação que permitem mudanças de direção horizontal ou vertical.
> Os perfis estruturais podem alojar diferentes módulos VON para criar a iluminação ideal em cada espaço.
> Os módulos de iluminação podem ser retirados, trocados de posição e reinstalados no perfil estrutural com apenas um clique.
> Perfis pré-cablados com sistema de conexão elétrica rápida.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

> Sistema de perfiles estructurales para alojar los módulos de iluminación VON.
> Desarrollados para formar líneas continuas de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco (trimless).
> Disponibles esquinas 90° con y sin iluminación que permiten cambios de dirección horizontal o vertical.
> Los perfiles estructurales pueden alojar distintos módulos VON para crear la iluminación ideal en cualquier espacio.
> Los módulos de iluminación se pueden quitar, cambiar de posición y re-instalar en el perfil estructural con un simple clic.
> Perfiles precableados con sistema de conexión eléctrica rápida.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
Recessed / Trimless
IP20

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS


FINISHING
Other Colours



VON LINEAR

> PRE-WIRED PROFILES;
> PLUG & PLAY SYSTEM;
> EASY ASSEMBLY.

VON LINEAR SUSPENDED



VON SUSPENDED LINEAR

c (mm)	**WHITE**	**BLACK**
641	35.42.90.00.004	35.42.90.00.000
1281	35.42.90.00.005	35.42.90.00.001
1921	35.42.90.00.006	35.42.90.00.002
2561	35.42.90.00.007	35.42.90.00.003

COMPONENTS



END CAP (1pc)

	WHITE	**BLACK**
End Cap	35.42.90.00.601	35.42.90.00.602



SURFACE CEILING CUP (1pc)

WHITE	**DIMENSION**	**1m**	**3m**	**5m**
ON/OFF, DALI	Ø62x36 mm	35.42.90.00.606	35.42.90.00.607	35.42.90.00.608



RECESSED CEILING CUP (1pc)

WHITE	**DIMENSION**	**1m**	**3m**	**5m**
ON/OFF, DALI	Ø80 mm	35.42.90.00.609	35.42.90.00.610	35.42.90.00.611




SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	**1m**	**3m**	**5m**
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.90.00.603	35.42.90.00.604	35.42.90.00.605
Matt Black + Stainless Steel Cable	35.42.90.00.612	35.42.90.00.613	35.42.90.00.614




LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.90.00.600



VON LINEAR
SURFACE



VON SURFACE LINEAR

c (mm)	**WHITE**	**BLACK**
641	35.42.90.10.004	35.42.90.10.000
1281	35.42.90.10.005	35.42.90.10.001
1921	35.42.90.10.006	35.42.90.10.002
2561	35.42.90.10.007	35.42.90.10.003

COMPONENTS




END CAP (1pc)

	WHITE	**BLACK**
End Cap	35.42.90.00.601	35.42.90.00.602




LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.90.00.600




VON LINEAR
RECESSED / TRIMLESS



VON RECESSED LINEAR

c (mm)	**WHITE**	**BLACK**
641	35.42.90.20.004	35.42.90.20.000
1281	35.42.90.20.005	35.42.90.20.001
1921	35.42.90.20.006	35.42.90.20.002
2561	35.42.90.20.007	35.42.90.20.003



VON TRIMLESS LINEAR

c (mm)	**WHITE**
641	35.42.90.30.004
1281	35.42.90.30.005
1921	35.42.90.30.006
2561	35.42.90.30.007

COMPONENTS



RECESSED END CAP (1pc)

	WHITE	**BLACK**
End Cap	35.42.90.20.601	35.42.90.20.602



TRIMLESS END CAP (1pc)


	WHITE
End Cap	35.42.90.30.600




LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.90.20.600

VON RECESSED




VON TRIMLESS






VON H-CORNER
HORIZONTAL

A + B or C




A PROFILE H-CORNER 90°

Type	WHITE	BLACK
Suspended	35.42.90.00.466	35.42.90.00.467
Surface	35.42.90.10.008	35.42.90.10.009
Recessed	35.42.90.20.010	35.42.90.20.011
Trimless	35.42.90.30.010	–



B LIGHT H-CORNER 90°


Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
2033	21	35.42.90.00.470	35.42.90.00.471
3955	45	35.42.90.00.460	35.42.90.00.461
3000 K			
2093	21	35.42.90.00.472	35.42.90.00.473
4078	45	35.42.90.00.462	35.42.90.00.463
4000 K			
2192	21	35.42.90.00.474	35.42.90.00.475
4266	45	35.42.90.00.464	35.42.90.00.465




C BLIND H-CORNER 90°

Type	WHITE	BLACK
Blind Cover H-Corner	35.42.90.00.446	35.42.90.00.452


SUSPENDED / SURFACE




RECESSED



TRIMLESS




Opal Diffuser




VON V-CORNER
VERTICAL

A + B or C




A PROFILE V-CORNER 90°

Type	WHITE	BLACK
Recessed	35.42.90.20.008	35.42.90.20.009
Trimless	35.42.90.30.008	–



B LIGHT V-CORNER 90°


Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
2033	21	35.42.90.00.476	35.42.90.00.477
3955	45	35.42.90.00.454	35.42.90.00.455
3000 K			
2093	21	35.42.90.00.478	35.42.90.00.479
4078	45	35.42.90.00.456	35.42.90.00.457
4000 K			
2192	21	35.42.90.00.480	35.42.90.00.481
4266	45	35.42.90.00.458	35.42.90.00.459




C BLIND V-CORNER 90°


Type	WHITE	BLACK
Blind Cover V-Corner	35.42.90.00.447	35.42.90.00.453

RECESSED




TRIMLESS





VON C-LIGHT DIRECT LIGHT MODULE



PT

> Módulo de luz direta com difusor para distribuição uniforme do fluxo luminoso.
> Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
> O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

> Módulo de luz directa con difusor para distribución uniforme del flujo luminoso.
> Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
> Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
> El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

VON C-LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 193 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V


CONTROL SYSTEM
Bluetooth


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

VON C-LIGHT MODULE
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
640	929	11	35.42.90.00.012	35.42.90.00.016
	1776	22	35.42.90.00.013	35.42.90.00.017
1280	1859	22	35.42.90.00.014	35.42.90.00.018
	3551	45	35.42.90.00.015	35.42.90.00.019
3000 K				
640	1077	11	35.42.90.00.020	35.42.90.00.024
	2059	22	35.42.90.00.021	35.42.90.00.025
1280	2154	22	35.42.90.00.022	35.42.90.00.026
	4118	45	35.42.90.00.023	35.42.90.00.027
4000 K				
640	1127	11	35.42.90.00.028	35.42.90.00.032
	2154	22	35.42.90.00.029	35.42.90.00.033
1280	2254	22	35.42.90.00.030	35.42.90.00.468
	4309	45	35.42.90.00.031	35.42.90.00.469






VON I-LIGHT INVISIBLE LIGHT - UGR <13
MODULE



PT

- > Módulo de luz invisível com excecional controlo do encandeamento.
- > Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
- > A fonte de luz é invisível, proporcionando elevado conforto visual com UGR <13 para máxima proteção anti-encandeamento.
- > A ótica com lente integrada permite ângulos de abertura de 16°, 40° ou 35°x12° (elíptica).
- > Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
- > O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
- > Corpo em alumínio com acabamento texturado.

VON I-LIGHT 12



ES

- > Módulo de luz invisible con excelente control del deslumbramiento.
- > Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
- > La fuente de luz es invisible, ofreciendo un elevado confort visual con UGR <13 para máxima protección anti deslumbramiento.
- > La óptica con lente integrada permite ángulos de emisión de 16°, 40° o 35°x12° (elíptica).
- > Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
- > El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
- > Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

VON I-LIGHT 24



QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens
UGR <13

LED
Efficacy up to 103 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON I-LIGHT 12 MODULE


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
16°	1179	13	35.42.90.00.043	35.42.90.00.047
40°	1183	13	35.42.90.00.044	35.42.90.00.048
Elliptical 35°x12°	1066	13	35.42.90.00.045	35.42.90.00.049
3000 K				
16°	1179	13	35.42.90.00.059	35.42.90.00.063
40°	1183	13	35.42.90.00.060	35.42.90.00.064
Elliptical 35°x12°	1066	13	35.42.90.00.061	35.42.90.00.065
4000 K				
16°	1238	13	35.42.90.00.075	35.42.90.00.079
40°	1242	13	35.42.90.00.076	35.42.90.00.080
Elliptical 35°x12°	1120	13	35.42.90.00.077	35.42.90.00.081


MATT BLACK FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
16°	1179	13	35.42.90.00.035	35.42.90.00.039
40°	1183	13	35.42.90.00.036	35.42.90.00.040
Elliptical 35°x12°	1066	13	35.42.90.00.037	35.42.90.00.041
3000 K				
16°	1179	13	35.42.90.00.051	35.42.90.00.055
40°	1183	13	35.42.90.00.052	35.42.90.00.056
Elliptical 35°x12°	1066	13	35.42.90.00.053	35.42.90.00.057
4000 K				
16°	1238	13	35.42.90.00.067	35.42.90.00.071
40°	1242	13	35.42.90.00.068	35.42.90.00.072
Elliptical 35°x12°	1120	13	35.42.90.00.069	35.42.90.00.073









QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens
UGR <13

LED
Efficacy up to 103 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON I-LIGHT 24 MODULE


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
16°	2358	27	35.42.90.00.091	35.42.90.00.095
40°	2365	27	35.42.90.00.092	35.42.90.00.096
35°x12°	2133	27	35.42.90.00.093	35.42.90.00.097
3000 K				
16°	2358	27	35.42.90.00.107	35.42.90.00.111
40°	2365	27	35.42.90.00.108	35.42.90.00.112
35°x12°	2133	27	35.42.90.00.109	35.42.90.00.113
4000 K				
16°	2477	27	35.42.90.00.123	35.42.90.00.127
40°	2485	27	35.42.90.00.124	35.42.90.00.128
35°x12°	2240	27	35.42.90.00.125	35.42.90.00.129


MATT BLACK FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
16°	2358	27	35.42.90.00.083	35.42.90.00.087
40°	2365	27	35.42.90.00.084	35.42.90.00.088
35°x12°	2133	27	35.42.90.00.085	35.42.90.00.089
3000 K				
16°	2358	27	35.42.90.00.099	35.42.90.00.103
40°	2365	27	35.42.90.00.100	35.42.90.00.104
35°x12°	2133	27	35.42.90.00.101	35.42.90.00.105
4000 K				
16°	2477	27	35.42.90.00.115	35.42.90.00.119
40°	2485	27	35.42.90.00.116	35.42.90.00.120
35°x12°	2240	27	35.42.90.00.117	35.42.90.00.121











VON V-LIGHT SYMMETRIC / ASYMMETRIC MODULE




PT

- > Módulo de luz direta com lente linear para rigoroso controlo do feixe de luz.
- > Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
- > Lentes lineares de elevada eficiência com opção de distribuição de luz simétrica, assimétrica ou dupla-assimétrica.
- > Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
- > O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
- > Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

- > Módulo de luz directa con lente linear para un control preciso de haz.
- > Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
- > Lentes lineares de alta eficiencia con opción de distribución de luz simétrica, asimétrica o doble asimétrica.
- > Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
- > El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
- > Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

VON V-LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens

LED
Efficacy up to 161 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON V-LIGHT MODULE


MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
Symmetric 40°	1201	12	35.42.90.00.144	35.42.90.00.150
	2476	25	35.42.90.00.147	35.42.90.00.153
Double Asymmetric	1215	12	35.42.90.00.143	35.42.90.00.149
	2503	25	35.42.90.00.146	35.42.90.00.152
Asymmetric	1151	12	35.42.90.00.142	35.42.90.00.148
	2373	25	35.42.90.00.145	35.42.90.00.151
3000 K				
Symmetric 40°	1372	12	35.42.90.00.168	35.42.90.00.174
	2589	25	35.42.90.00.171	35.42.90.00.177
Double Asymmetric	1387	12	35.42.90.00.167	35.42.90.00.173
	2617	25	35.42.90.00.170	35.42.90.00.176
Asymmetric	1315	12	35.42.90.00.166	35.42.90.00.172
	2481	25	35.42.90.00.169	35.42.90.00.175
4000 K				
Symmetric 40°	1432	12	35.42.90.00.192	35.42.90.00.198
	2702	25	35.42.90.00.195	35.42.90.00.201
Double Asymmetric	1448	12	35.42.90.00.191	35.42.90.00.197
	2732	25	35.42.90.00.194	35.42.90.00.200
Asymmetric	1373	12	35.42.90.00.190	35.42.90.00.196
	2589	25	35.42.90.00.193	35.42.90.00.199









QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens

LED
Efficacy up to 161 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON V-LIGHT MODULE


MATT BLACK FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
Symmetric 40°	1201	12	35.42.90.00.132	35.42.90.00.138
	2476	25	35.42.90.00.135	35.42.90.00.141
Double Asymmetric	1215	12	35.42.90.00.131	35.42.90.00.137
	2503	25	35.42.90.00.134	35.42.90.00.140
Asymmetric	1151	12	35.42.90.00.130	35.42.90.00.136
	2373	25	35.42.90.00.133	35.42.90.00.139
3000 K				
Symmetric 40°	1372	12	35.42.90.00.156	35.42.90.00.162
	2589	25	35.42.90.00.159	35.42.90.00.165
Double Asymmetric	1387	12	35.42.90.00.155	35.42.90.00.161
	2617	25	35.42.90.00.158	35.42.90.00.164
Asymmetric	1315	12	35.42.90.00.154	35.42.90.00.160
	2481	25	35.42.90.00.157	35.42.90.00.163
4000 K				
Symmetric 40°	1432	12	35.42.90.00.180	35.42.90.00.186
	2702	25	35.42.90.00.183	35.42.90.00.189
Double Asymmetric	1448	12	35.42.90.00.179	35.42.90.00.185
	2732	25	35.42.90.00.182	35.42.90.00.188
Asymmetric	1373	12	35.42.90.00.178	35.42.90.00.184
	2589	25	35.42.90.00.181	35.42.90.00.187













VON SPOT
MODULE



PT

> Módulo de mini projetores orientáveis.
> Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> Projetores orientáveis em 355° de rotação e 90° de inclinação.
> A ótica com lente integrada permite ângulos de abertura de 30° ou 60°.
> Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
> O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
> Corpo e projetores em alumínio com acabamento texturado.


VON DOUBLE SPOT



ES

> Módulo de mini proyectores orientables.
> Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
> Proyectores orientables con rotación de 355° y basculación de 90°.
> La óptica con lente integrada permite ángulos de emisión de 30° o 60°.
> Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
> El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
> Cuerpo y proyectores en aluminio con acabado texturado.

VON TRIPLE SPOT



QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

VON DOUBLE SPOT MODULE


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	572	10	35.42.90.00.259	35.42.90.00.263
60°	539	10	35.42.90.00.261	35.42.90.00.265
3000 K				
30°	617	10	35.42.90.00.275	35.42.90.00.279
60°	583	10	35.42.90.00.277	35.42.90.00.281
4000 K				
30°	664	10	35.42.90.00.291	35.42.90.00.295
60°	627	10	35.42.90.00.293	35.42.90.00.297


MATT BLACK FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	572	10	35.42.90.00.251	35.42.90.00.255
60°	539	10	35.42.90.00.253	35.42.90.00.257
3000 K				
30°	617	10	35.42.90.00.267	35.42.90.00.271
60°	583	10	35.42.90.00.269	35.42.90.00.273
4000 K				
30°	664	10	35.42.90.00.283	35.42.90.00.287
60°	627	10	35.42.90.00.285	35.42.90.00.289

ROTATION







QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

VON TRIPLE SPOT MODULE


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	808	15	35.42.90.00.211	35.42.90.00.215
60°	776	15	35.42.90.00.213	35.42.90.00.217
3000 K				
30°	872	15	35.42.90.00.227	35.42.90.00.231
60°	838	15	35.42.90.00.229	35.42.90.00.233
4000 K				
30°	938	15	35.42.90.00.243	35.42.90.00.247
60°	902	15	35.42.90.00.245	35.42.90.00.249


MATT BLACK FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	808	15	35.42.90.00.203	35.42.90.00.207
60°	776	15	35.42.90.00.205	35.42.90.00.209
3000 K				
30°	872	15	35.42.90.00.219	35.42.90.00.223
60°	838	15	35.42.90.00.221	35.42.90.00.225
4000 K				
30°	938	15	35.42.90.00.235	35.42.90.00.239
60°	902	15	35.42.90.00.237	35.42.90.00.241

ROTATION









VON TUBE
MODULE



PT

> Módulo de luminárias tubulares suspensas.
> Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> A ótica com lente integrada permite ângulos de abertura de 30° ou 60°.
> Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
> O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
> Corpo e tubos em alumínio com acabamento texturado.

VON DOUBLE TUBE



ES

> Módulo de luminarias tubulares suspendidas.
> Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
> La óptica con lente integrada permite ángulos de emisión de 30° o 60°.
> Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
> El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
> Cuerpo y tubos en aluminio con acabado texturado.

VON TRIPLE TUBE



QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON DOUBLE TUBE MODULE


MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	572	10	35.42.90.00.355	35.42.90.00.359
60°	539	10	35.42.90.00.357	35.42.90.00.361
3000 K				
30°	617	10	35.42.90.00.371	35.42.90.00.375
60°	583	10	35.42.90.00.373	35.42.90.00.377
4000 K				
30°	664	10	35.42.90.00.387	35.42.90.00.391
60°	627	10	35.42.90.00.389	35.42.90.00.393

MATT BLACK FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	572	10	35.42.90.00.347	35.42.90.00.351
60°	539	10	35.42.90.00.349	35.42.90.00.353
3000 K				
30°	617	10	35.42.90.00.363	35.42.90.00.367
60°	583	10	35.42.90.00.365	35.42.90.00.369
4000 K				
30°	664	10	35.42.90.00.379	35.42.90.00.383
60°	627	10	35.42.90.00.381	35.42.90.00.385





QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA Lens

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON TRIPLE TUBE MODULE


MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	808	15	35.42.90.00.307	35.42.90.00.311
60°	776	15	35.42.90.00.309	35.42.90.00.313
3000 K				
30°	872	15	35.42.90.00.323	35.42.90.00.327
60°	838	15	35.42.90.00.325	35.42.90.00.329
4000 K				
30°	938	15	35.42.90.00.339	35.42.90.00.343
60°	902	15	35.42.90.00.341	35.42.90.00.345

MATT BLACK FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K				
30°	808	15	35.42.90.00.299	35.42.90.00.303
60°	776	15	35.42.90.00.301	35.42.90.00.305
3000 K				
30°	872	15	35.42.90.00.315	35.42.90.00.319
60°	838	15	35.42.90.00.317	35.42.90.00.321
4000 K				
30°	938	15	35.42.90.00.331	35.42.90.00.335
60°	902	15	35.42.90.00.333	35.42.90.00.337








VON GLOBE
MODULE



PT

> Módulo com globos em vidro para iluminação difusa.
> Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
> O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
> Globos em vidro Opal.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.


VON DOUBLE GLOBE



ES

> Módulo con globos en cristal que ofrecen una luz difusa.
> Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
> Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
> El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
> Globos de cristal Opal.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

VON TRIPLE GLOBE



QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Glass

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON DOUBLE GLOBE MODULE


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
335	10	35.42.90.00.408	35.42.90.00.409
3000 K			
362	10	35.42.90.00.412	35.42.90.00.413
4000 K			
390	10	35.42.90.00.416	35.42.90.00.417

MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
335	10	35.42.90.00.406	35.42.90.00.407
3000 K			
362	10	35.42.90.00.410	35.42.90.00.411
4000 K			
390	10	35.42.90.00.414	35.42.90.00.415





QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Glass

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON TRIPLE GLOBE MODULE


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
517	15	35.42.90.00.396	35.42.90.00.397
3000 K			
558	15	35.42.90.00.400	35.42.90.00.401
4000 K			
601	15	35.42.90.00.404	35.42.90.00.405

MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
517	15	35.42.90.00.394	35.42.90.00.395
3000 K			
558	15	35.42.90.00.398	35.42.90.00.399
4000 K			
601	15	35.42.90.00.402	35.42.90.00.403








VON GLOBE S
MODULE




PT

> Módulo com globos suspensos em vidro para iluminação difusa.
> Desenvolvido para integração nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> Os módulos são fixos em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
> O sistema de conexão elétrica rápida simplifica a instalação e alterações de posição dos módulos.
> Globos em vidro Opal.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

VON DOUBLE GLOBE S



VON TRIPLE GLOBE S



ES

> Módulo con globos suspendidos en cristal que ofrecen una luz difusa.
> Diseñado para la integración en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
> Los módulos se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
> El sistema de conexión eléctrica rápida simplifica el montaje y los cambios de posición de los módulos.
> Globos de cristal Opal.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Glass

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON DOUBLE GLOBE MODULE


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
410	10	35.42.90.00.432	35.42.90.00.433
3000 K			
442	10	35.42.90.00.436	35.42.90.00.437
4000 K			
476	10	35.42.90.00.440	35.42.90.00.441

MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
410	10	35.42.90.00.430	35.42.90.00.431
3000 K			
442	10	35.42.90.00.434	35.42.90.00.435
4000 K			
476	10	35.42.90.00.438	35.42.90.00.439





QUICK INFO

GENERAL
Module
IP20
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Glass

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 80 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Textured White
RAL 9005 Textured Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


VON TRIPLE GLOBE MODULE


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
615	15	35.42.90.00.420	35.42.90.00.421
3000 K			
664	15	35.42.90.00.424	35.42.90.00.425
4000 K			
714	15	35.42.90.00.428	35.42.90.00.429

MATT BLACK FINISHING


Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K			
615	15	35.42.90.00.418	35.42.90.00.419
3000 K			
664	15	35.42.90.00.422	35.42.90.00.423
4000 K			
714	15	35.42.90.00.426	35.42.90.00.427







VON BLIND COVER
MODULE



PT

> Módulo tampa cega que permite o acabamento uniforme da linha contínua.
> Para fechar espaços intermédios nos perfis VON de aplicação saliente, suspensa ou encastrada com e sem aba de remate (trimless).
> As tampas são fixas em segurança ao perfil estrutural com apenas um clique.
> Em Policarbonato com duas opções de cor e quatro comprimentos pré-definidos.

ES

> Módulo de tapa ciega que permite el acabado uniforme de la línea continua.
> Para cerrar espacios intermedios en los perfiles VON de instalación en superficie, suspendida o empotrada con y sin marco.
> Las tapas ciegas se fijan de forma segura al perfil estructural con un simple clic.
> En Policarbonato con dos opciones de color y cuatro longitudes predefinidas.

VON BLIND COVER



QUICK INFO

GENERAL

Module

850°C

FINISHING

RAL 9003 Textured White

RAL 9005 Textured Black

OPTIONS


FINISHING

Other Colours

BLIND COVER

c (mm)	**WHITE**	**BLACK**
640	35.42.90.00.442	35.42.90.00.448
1280	35.42.90.00.443	35.42.90.00.449
1920	35.42.90.00.444	35.42.90.00.450
2560	35.42.90.00.445	35.42.90.00.451











VON
ORDER GUIDE

1 SELECT THE **PROFILE**

2 SELECT THE **LENGHT / FINISHING**

3 IF NEEDED, SELECT THE **CORNERS**
HORIZONTAL (H) CORNERS
VERTICAL (V) CORNERS

LINEAR		CORNERS	
SUSPENDED 	641 / 1281 / 1921 / 2561 mm (W) White (B) Black 	605 x 605 mm (W) White (B) Black H-CORNER LIGHT / BLIND 	
SURFACE 	641 / 1281 / 1921 / 2561 mm (W) White (B) Black 	605 x 605 mm (W) White (B) Black H-CORNER LIGHT / BLIND 	
RECESSED 	641 / 1281 / 1921 / 2561 mm (W) White (B) Black 	613 x 613 mm (W) White (B) Black H-CORNER LIGHT / BLIND 	629 x 629 mm (W) White (B) Black V-CORNER LIGHT / BLIND 
TRIMLESS 	641 / 1281 / 1921 / 2561 mm (W) White 	612 x 612 mm (W) White H-CORNER LIGHT / BLIND 	629 x 629 mm (W) White V-CORNER LIGHT / BLIND 

4 SELECT THE **MODULES**
(640 mm PER MODULE)

MODULES

C-LIGHT
(W) White



I-LIGHT 12
(W) White (B) Black



I-LIGHT 24
(W) White (B) Black



V-LIGHT
(W) White (B) Black



DOUBLE SPOT
(W) White (B) Black



TRIPLE SPOT
(W) White (B) Black




DOUBLE TUBE
(W) White (B) Black




TRIPLE TUBE
(W) White (B) Black




DOUBLE GLOBE
(W) White (B) Black




TRIPLE GLOBE
(W) White (B) Black



DOUBLE GLOBE S
(W) White (B) Black



TRIPLE GLOBE S
(W) White (B) Black



BLIND COVER
(W) White (B) Black




DROP
SUSPENDED





> DROP SUSPENDED

DROP
SUSPENDED



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> Perfil de alumínio compacto (33x75 mm) e design minimalista.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> Perfil de aluminio compacto (33x75 mm) con diseño minimalista.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
750°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Opal

LED
Efficacy up to 124 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L70/B10 @Tc=65°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
RAL 9005 Matt Black
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

DROP SUSPENDED

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	MATT WHITE
3000 K			
1530	984	24	33.41.18.000075
2530	1640	40	33.41.18.000076
4000 K			
1530	984	21	33.41.18.000077
2530	1640	36	33.41.18.000078

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White	35.41.18.000602	35.41.18.000603	35.41.18.000604



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.41.18.000608	35.41.18.000609	35.41.18.000610



CLASS II


DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77

> External Driver to be housed nearby.








SNAP
SUSPENDED





> SNAP SUSPENDED

SNAP DIRECT LIGHT SUSPENDED



PT

- Sistema modular de iluminação com emissão direta do fluxo luminoso.
- De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación con emisión directa del flujo luminoso.
- De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


SNAP SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
852	1593	18	33.42.33.00.005	33.42.33.00.015
1134	2124	24	33.42.33.00.006	33.42.33.00.016
1415	2655	30	33.42.33.00.007	33.42.33.00.017
2258	4248	48	33.42.33.00.008	33.42.33.00.018
2539	4779	54	33.42.33.00.009	33.42.33.00.019
Corner 595x595	2124	24	33.42.33.00.501	33.42.33.00.503
4000 K				
852	1666	18	33.42.33.00.025	33.42.33.00.035
1134	2222	24	33.42.33.00.026	33.42.33.00.036
1415	2777	30	33.42.33.00.027	33.42.33.00.037
2258	4443	48	33.42.33.00.028	33.42.33.00.038
2539	4998	54	33.42.33.00.029	33.42.33.00.039
Corner 595x595	2222	24	33.42.33.00.505	33.42.33.00.507


MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
852	1593	18	33.42.33.00.000	33.42.33.00.010
1134	2124	24	33.42.33.00.001	33.42.33.00.011
1415	2655	30	33.42.33.00.002	33.42.33.00.012
2258	4248	48	33.42.33.00.003	33.42.33.00.013
2539	4779	54	33.42.33.00.004	33.42.33.00.014
Corner 595x595	2124	24	33.42.33.00.500	33.42.33.00.502
4000 K				
852	1666	18	33.42.33.00.020	33.42.33.00.030
1134	2222	24	33.42.33.00.021	33.42.33.00.031
1415	2777	30	33.42.33.00.022	33.42.33.00.032
2258	4443	48	33.42.33.00.023	33.42.33.00.033
2539	4998	54	33.42.33.00.024	33.42.33.00.034
Corner 595x595	2222	24	33.42.33.00.504	33.42.33.00.506





SNAP DIRECT LIGHT
SUSPENDED



SNAP Suspended

COMPONENTS



B END CAP (1pc)

	COD
Matt White	35.42.33.00.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.33.00.001



C1 SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.42.001.01.81	35.42.001.01.89	35.42.001.01.97
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.42.001.01.83	35.42.001.01.91	35.42.001.01.99



C2 RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
ON/OFF + EM ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.85	35.42.001.01.93	35.42.002.01.01
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02
DALI + EM DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.87	35.42.001.01.95	35.42.002.01.03



D SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26



E LINEAR COUPLER (1pc)	COD
Coupler	35.42.33.10.000

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*

***** Applies to lengths equal to or greater than 1415 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



SNAP DIRECT & INDIRECT LIGHT
SUSPENDED



PT

- Sistema modular de iluminação com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
- De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
- De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

SNAP SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1415	3765	42	33.42.33.01.003	33.42.33.01.009
2258	6467	72	33.42.33.01.004	33.42.33.01.010
2539	7553	85	33.42.33.01.005	33.42.33.01.011
Corner 595x595 *	2124	24	33.42.33.01.501	33.42.33.01.503
4000 K				
1415	3938	42	33.42.33.01.015	33.42.33.01.021
2258	6765	72	33.42.33.01.016	33.42.33.01.022
2539	7900	85	33.42.33.01.017	33.42.33.01.023
Corner 595x595 *	2222	24	33.42.33.01.505	33.42.33.01.507

* Direct Light only.


MATT ANODIZED FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1415	3765	42	33.42.33.01.000	33.42.33.01.006
2258	6467	72	33.42.33.01.001	33.42.33.01.007
2539	7553	85	33.42.33.01.002	33.42.33.01.008
Corner 595x595 *	2124	24	33.42.33.01.500	33.42.33.01.502
4000 K				
1415	3938	42	33.42.33.01.012	33.42.33.01.018
2258	6765	72	33.42.33.01.013	33.42.33.01.019
2539	7900	85	33.42.33.01.014	33.42.33.01.020
Corner 595x595 *	2222	24	33.42.33.01.504	33.42.33.01.506

* Direct Light only.




Opal Diffuser





Other LOR on request.

SNAP DIRECT & INDIRECT LIGHT
SUSPENDED



SNAP Suspended

COMPONENTS



B END CAP (1pc)

	COD
Matt White	35.42.33.00.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.33.00.001



C1 SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98



C2 RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02



D SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26




E LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.33.10.000



ALPHA TRACK
SUSPENDED



PT

- Sistema modular de iluminação com calha trifásica integrada.
- De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
- Dois sistemas de iluminação: Direto com projetores (não incluídos) e indireto com difusor PMMA Opal.
- Quatro tipos de componentes de união disponíveis que permitem construir linhas contínuas com várias configurações.
- Permite aplicação de projetores equipados com multi-adaptador universal trifásico.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación con raíl trifásico integrado.
- De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
- Dos sistemas de alumbrado: Directo con proyectores (non incluidos) e indirecto con difusor PMMA Opal.
- Cuatro tipos de componentes de unión disponibles que permiten construir líneas continuas en varias configuraciones.
- Permite la aplicación de proyectores equipados con adaptador universal para carril trifásico.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA (Indirect Light)

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF - Track Ref. XTS
DALI - Track Ref. XTSC
Direct / Indirect - Separate Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Metallic Grey

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light




ALPHA TRACK SUSPENDED - PROFILE WITH INDIRECT LIGHT

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
1995	1062	12	33.42.33.02.011	33.42.33.02.017
2995	2655	30	33.42.33.02.013	33.42.33.02.019
4000 K				
1995	1111	12	33.42.33.02.023	33.42.33.02.029
2995	2777	30	33.42.33.02.025	33.42.33.02.031

METALLIC GREY FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
1995	1062	12	33.42.33.02.008	33.42.33.02.014
2995	2655	30	33.42.33.02.010	33.42.33.02.016
4000 K				
1995	1111	12	33.42.33.02.020	33.42.33.02.026
2995	2777	30	33.42.33.02.022	33.42.33.02.028




ALPHA TRACK SUSPENDED - PROFILE

MATT WHITE FINISHING


c (mm)	**ON/OFF**	**DALI**
1995	33.42.33.02.002	33.42.33.02.006
2995	33.42.33.02.003	33.42.33.02.007

METALLIC GREY FINISHING


c (mm)	**ON/OFF**	**DALI**
1995	33.42.33.02.000	33.42.33.02.004
2995	33.42.33.02.001	33.42.33.02.005



Opal Diffuser



ALPHA TRACK
SUSPENDED



DESCRIPTION


> Red Line indicates polarity.

> Feed Unit.

COMPONENTS



B END CAP (1pc)	MATT WHITE	METALLIC GREY
End Cap	35.42.33.02.001	35.42.33.02.000





B1 END CAP TRACK ADAPTER (1pc)	REF	MATT WHITE	REF	METALLIC GREY
End Cap Track Adapter	XTS 41-3	35.42.007.08.56	XTS 41-1	35.42.004.08.11





B2 END FEED TRACK ADAPTER (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	METALLIC GREY
End Feed Track Adapter - Type 1	ON/OFF	XTS 11-3	35.42.007.08.52	XTS 11-1	35.42.004.08.07
	DALI	XTSC 611-3	35.42.007.08.54	XTSC 611-1	35.42.004.08.09
End Feed Track Adapter - Type 2	ON/OFF	XTS 12-3	35.42.007.08.53	XTS 12-1	35.42.004.08.08
	DALI	XTSC 612-3	35.42.007.08.55	XTSC 612-1	35.42.004.08.10





F "L" FEED (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	METALLIC GREY
"L" Feed Track Adapter - Type 1	ON/OFF	XTS 34-3	35.42.33.02.006	XTS 34-1	35.42.33.02.002
	DALI	XTSC 634-3	35.42.33.02.008	XTSC 634-1	35.42.33.02.004
"L" Feed Track Adapter - Type 2	ON/OFF	XTS 35-3	35.42.33.02.007	XTS 35-1	35.42.33.02.003
	DALI	XTSC 635-3	35.42.33.02.009	XTSC 635-1	35.42.33.02.005









G "T" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	METALLIC GREY
"T" Feed Track Adapter - Type 1	ON/OFF	XTS 36-3	35.42.33.02.022	XTS 36-1	35.42.33.02.014
	DALI	XTSC 636-3	35.42.33.02.026	XTSC 636-1	35.42.33.02.018
"T" Feed Track Adapter - Type 2	ON/OFF	XTS 37-3	35.42.33.02.023	XTS 37-1	35.42.33.02.015
	DALI	XTSC 637-3	35.42.33.02.027	XTSC 637-1	35.42.33.02.019
"T" Feed Track Adapter - Type 3	ON/OFF	XTS 39-3	35.42.33.02.024	XTS 39-1	35.42.33.02.016
	DALI	XTSC 639-3	35.42.33.02.028	XTSC 639-1	35.42.33.02.020
"T" Feed Track Adapter - Type 4	ON/OFF	XTS 40-3	35.42.33.02.025	XTS 40-1	35.42.33.02.017
	DALI	XTSC 640-3	35.42.33.02.029	XTSC 640-1	35.42.33.02.021


ON/OFF



DALI



Type 1 Type 2 Type 3 Type 4





H "X" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	METALLIC GREY
"X" Feed Track Adapter	ON/OFF	XTS 38-3	35.42.33.02.012	XTS 38-1	35.42.33.02.010
	DALI	XTS 638-3	35.42.33.02.013	XTS 638-1	35.42.33.02.011

ON/OFF



DALI







E STRAIGHT CONNECTOR (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	METALLIC GREY
Straight Connector Track Adapter	ON/OFF	XTS 21-3	35.42.007.08.57	XTS 21-1	35.42.004.08.12
	DALI	XTSC 621-3	35.42.007.08.58	XTS 621-1	35.42.004.08.13





C1 SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
1 - ON/OFF (Profile)	Ø103x36 mm	35.42.002.01.04	35.42.002.01.12	35.42.002.01.20
1 - ON/OFF (Profile with Indirect Light)	Ø103x36 mm	35.42.002.01.05	35.42.002.01.13	35.42.002.01.21
1 - DALI (Profile)	Ø103x36 mm	35.42.002.01.06	35.42.002.01.14	35.42.002.01.22
2 - DALI (Profile with Indirect Light)	Ø103x36 mm	35.42.002.01.07	35.42.002.01.15	35.42.002.01.23





C2 RECESSED CEILING CUP (1pc)


MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
1 - ON/OFF (Profile)	Ø80 mm	35.42.002.01.08	35.42.002.01.16	35.42.002.01.24
1 - ON/OFF (Profile with Indirect Light)	Ø80 mm	35.42.002.01.09	35.42.002.01.17	35.42.002.01.25
1 - DALI (Profile)	Ø80 mm	35.42.002.01.10	35.42.002.01.18	35.42.002.01.26
2 - DALI (Profile with Indirect Light)	Ø80 mm	35.42.002.01.11	35.42.002.01.19	35.42.002.01.27



D SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26

SNAP
SURFACE



PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação saliente.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación para instalación en superficie.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


SNAP SURFACE
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
852	1593	18	33.42.33.10.005	33.42.33.10.015
1134	2124	24	33.42.33.10.006	33.42.33.10.016
1415	2655	30	33.42.33.10.007	33.42.33.10.017
2258	4248	48	33.42.33.10.008	33.42.33.10.018
2539	4779	54	33.42.33.10.009	33.42.33.10.019
Corner 595x595	2124	24	33.42.33.10.501	33.42.33.10.503
4000 K				
852	1666	18	33.42.33.10.025	33.42.33.10.035
1134	2222	24	33.42.33.10.026	33.42.33.10.036
1415	2777	30	33.42.33.10.027	33.42.33.10.037
2258	4443	48	33.42.33.10.028	33.42.33.10.038
2539	4998	54	33.42.33.10.029	33.42.33.10.039
Corner 595x595	2222	24	33.42.33.10.505	33.42.33.10.507


MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
852	1593	18	33.42.33.10.000	33.42.33.10.010
1134	2124	24	33.42.33.10.001	33.42.33.10.011
1415	2655	30	33.42.33.10.002	33.42.33.10.012
2258	4248	48	33.42.33.10.003	33.42.33.10.013
2539	4779	54	33.42.33.10.004	33.42.33.10.014
Corner 595x595	2124	24	33.42.33.10.500	33.42.33.10.502
4000 K				
852	1666	18	33.42.33.10.020	33.42.33.10.030
1134	2222	24	33.42.33.10.021	33.42.33.10.031
1415	2777	30	33.42.33.10.022	33.42.33.10.032
2258	4443	48	33.42.33.10.023	33.42.33.10.033
2539	4998	54	33.42.33.10.024	33.42.33.10.034
Corner 595x595	2222	24	33.42.33.10.504	33.42.33.10.506





SNAP
SURFACE



COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.33.00.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.33.00.001



C LINEAR COUPLER (1pc)	COD
Coupler	35.42.33.10.000

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*

***** Applies to lengths equal to or greater than 1415 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.


1h
3h

SNAP MINI
SURFACE



PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação saliente.
- Disponível como luminária individual ou sistema para montagem de linhas contínuas composto por módulos de início/fim e meio de linha.
- Perfil de alumínio compacto (33x37 mm) com fonte de alimentação externa.
- Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Inclui topos e guias de união.

ES

- Sistema modular de iluminación para para instalación en superficie.
- Disponible en versión luminaria individual o sistemas para el montaje de líneas continúas con módulos de inicio/fin y medio de línea.
- Perfil de aluminio compacto (33x37 mm) con fuente de alimentación externa.
- Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Incluye tapas finales y guías de unión.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK04
750°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 137 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

SNAP MINI SURFACE - INDIVIDUAL

OPAL DIFFUSER

c (mm)	**Output** (lm)	**LED Power** (W)	**LED Voltage**	**MATT WHITE**	**ANODIZED**
3000 K					
432	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.006	33.42.33.11.000
832	489	11	24 VDC	33.42.33.11.007	33.42.33.11.001
1238	733	16,5	24 VDC	33.42.33.11.008	33.42.33.11.002
1640	977	22	24 VDC	33.42.33.11.009	33.42.33.11.003
2042	1221	27,5	24 VDC	33.42.33.11.010	33.42.33.11.004
2444	1466	33	24 VDC	33.42.33.11.011	33.42.33.11.005
4000 K					
432	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.018	33.42.33.11.012
832	489	11	24 VDC	33.42.33.11.019	33.42.33.11.013
1238	733	16,5	24 VDC	33.42.33.11.020	33.42.33.11.014
1640	977	22	24 VDC	33.42.33.11.021	33.42.33.11.015
2042	1221	27,5	24 VDC	33.42.33.11.022	33.42.33.11.016
2444	1466	33	24 VDC	33.42.33.11.023	33.42.33.11.017

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL




CLASS II

ON/OFF	**DIMENSION**	**COD**
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73


DALI	**DIMENSION**	**COD**
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77

> External Driver to be housed nearby.





Opal Diffuser



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK04
750°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 137 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

SNAP MINI SURFACE - CONTINUOUS LINE
OPAL DIFFUSER


BEGINNING/END OF LINE

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	MATT WHITE	ANODIZED
3000 K					
416	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.030	33.42.33.11.024
816	489	11	24 VDC	33.42.33.11.031	33.42.33.11.025
1222	733	16,5	24 VDC	33.42.33.11.032	33.42.33.11.026
1624	977	22	24 VDC	33.42.33.11.033	33.42.33.11.027
2026	1221	27,5	24 VDC	33.42.33.11.034	33.42.33.11.028
2428	1466	33	24 VDC	33.42.33.11.035	33.42.33.11.029
4000 K					
416	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.042	33.42.33.11.036
816	489	11	24 VDC	33.42.33.11.043	33.42.33.11.037
1222	733	16,5	24 VDC	33.42.33.11.044	33.42.33.11.038
1624	977	22	24 VDC	33.42.33.11.045	33.42.33.11.039
2026	1221	27,5	24 VDC	33.42.33.11.046	33.42.33.11.040
2428	1466	33	24 VDC	33.42.33.11.047	33.42.33.11.041


MIDDLE OF LINE

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	MATT WHITE	ANODIZED
3000 K					
403	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.506	33.42.33.11.500
803	489	11	24 VDC	33.42.33.11.507	33.42.33.11.501
1209	733	16,5	24 VDC	33.42.33.11.508	33.42.33.11.502
1611	977	22	24 VDC	33.42.33.11.509	33.42.33.11.503
2013	1221	27,5	24 VDC	33.42.33.11.510	33.42.33.11.504
2415	1466	33	24 VDC	33.42.33.11.511	33.42.33.11.505
Corner 210x210	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.526	33.42.33.11.524
4000 K					
403	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.518	33.42.33.11.512
803	489	11	24 VDC	33.42.33.11.519	33.42.33.11.513
1209	733	16,5	24 VDC	33.42.33.11.520	33.42.33.11.514
1611	977	22	24 VDC	33.42.33.11.521	33.42.33.11.515
2013	1221	27,5	24 VDC	33.42.33.11.522	33.42.33.11.516
2415	1466	33	24 VDC	33.42.33.11.523	33.42.33.11.517
Corner 210x210	244	5,5	24 VDC	33.42.33.11.527	33.42.33.11.525

BEGINNING/END OF LINE



MIDDLE OF LINE



SNAP MINI
SURFACE

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 6-49W IP20	21x40x250 mm	35.00.003.01.74
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77

> External Driver to be housed nearby.



GAP
RECESSED



PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

- Sistema modular de iluminación para instalación empotrada en el techo.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



GAP RECESSED
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING


c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
857	1593	18	33.42.33.20.005	33.42.33.20.015
1138	2124	24	33.42.33.20.006	33.42.33.20.016
1419	2655	30	33.42.33.20.007	33.42.33.20.017
2262	4248	48	33.42.33.20.008	33.42.33.20.018
2543	4779	54	33.42.33.20.009	33.42.33.20.019
Corner 600x600	2124	24	33.42.33.20.501	33.42.33.20.503
4000 K				
857	1666	18	33.42.33.20.025	33.42.33.20.035
1138	2222	24	33.42.33.20.026	33.42.33.20.036
1419	2777	30	33.42.33.20.027	33.42.33.20.037
2262	4443	48	33.42.33.20.028	33.42.33.20.038
2543	4998	54	33.42.33.20.029	33.42.33.20.039
Corner 600x600	2222	24	33.42.33.20.505	33.42.33.20.507

MATT ANODIZED FINISHING


c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
857	1593	18	33.42.33.20.000	33.42.33.20.010
1138	2124	24	33.42.33.20.001	33.42.33.20.011
1419	2655	30	33.42.33.20.002	33.42.33.20.012
2262	4248	48	33.42.33.20.003	33.42.33.20.013
2543	4779	54	33.42.33.20.004	33.42.33.20.014
Corner 600x600	2124	24	33.42.33.20.500	33.42.33.20.502
4000 K				
857	1666	18	33.42.33.20.020	33.42.33.20.030
1138	2222	24	33.42.33.20.021	33.42.33.20.031
1419	2777	30	33.42.33.20.022	33.42.33.20.032
2262	4443	48	33.42.33.20.023	33.42.33.20.033
2543	4998	54	33.42.33.20.024	33.42.33.20.034
Corner 600x600	2222	24	33.42.33.20.504	33.42.33.20.506

ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);
> CLASS II;
> EXTERNAL DRIVER:  45 mm



GAP
RECESSED



COMPONENTS




B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.33.20.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.33.20.001



C LINEAR COUPLER (2pcs)	COD
Coupler	35.42.33.20.002



GAP
TRIMLESS



PT

> Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada sem aba de remate (trimless).
> Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
> Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

> Sistema modular de iluminación para instalación empotrada sin marco de remate (trimless).
> Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
> Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP43 (Optic)
IP20
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

GAP TRIMLESS
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
847	1593	18	33.42.33.30.000	33.42.33.30.005
1128	2124	24	33.42.33.30.001	33.42.33.30.006
1409	2655	30	33.42.33.30.002	33.42.33.30.007
2252	4248	48	33.42.33.30.003	33.42.33.30.008
2533	4779	54	33.42.33.30.004	33.42.33.30.009
Corner 610x610	2124	24	33.42.33.30.500	33.42.33.30.501
4000 K				
847	1666	18	33.42.33.30.010	33.42.33.30.015
1128	2222	24	33.42.33.30.011	33.42.33.30.016
1409	2777	30	33.42.33.30.012	33.42.33.30.017
2252	4443	48	33.42.33.30.013	33.42.33.30.018
2533	4998	54	33.42.33.30.014	33.42.33.30.019
Corner 610x610	2222	24	33.42.33.30.502	33.42.33.30.503

COMPONENTS



END CAP (1pc)

TYPE	**COD**
Matt White	35.42.33.30.001





LINEAR COUPLER (1pc)


TYPE	**COD**
Coupler	35.42.33.30.000

ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);
> CLASS II.







> GAP TRIMLESS




> GAP TRIMLESS

SNAP DIRECT OR INDIRECT LIGHT
WALL





SNAP DIRECT OR INDIRECT LIGHT
WALL



PT

- Luminária de parede com emissão direta ou indireta do fluxo luminoso.
- Emissão direta ou indireta é definida pelo modo de aplicação.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Inclui topos injetados e sem parafusos.

ES

- Luminaria de pared con emisión directa o indirecta del flujo luminoso.
- Emisión directa o indirecta es definida en la aplicación.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Incluye tapas finales inyectadas y sin tornillos.

DIRECT LIGHT INDIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
IK04
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & AmbientLight


SNAP WALL - DIRECT OR INDIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
590	1062	12	33.42.33.40.004	33.42.33.40.012
871	1593	18	33.42.33.40.005	33.42.33.40.013
1152	2124	24	33.42.33.40.006	33.42.33.40.014
1433	2655	30	33.42.33.40.007	33.42.33.40.015
4000 K				
590	1111	12	33.42.33.40.020	33.42.33.40.028
871	1666	18	33.42.33.40.021	33.42.33.40.029
1152	2222	24	33.42.33.40.022	33.42.33.40.030
1433	2777	30	33.42.33.40.023	33.42.33.40.031


MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
590	1062	12	33.42.33.40.000	33.42.33.40.008
871	1593	18	33.42.33.40.001	33.42.33.40.009
1152	2124	24	33.42.33.40.002	33.42.33.40.010
1433	2655	30	33.42.33.40.003	33.42.33.40.011
4000 K				
590	1111	12	33.42.33.40.016	33.42.33.40.024
871	1666	18	33.42.33.40.017	33.42.33.40.025
1152	2222	24	33.42.33.40.018	33.42.33.40.026
1433	2777	30	33.42.33.40.019	33.42.33.40.027





SNAP DIRECT & INDIRECT LIGHT
WALL



PT

- Luminária de parede com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
- Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Inclui topos injetados e sem parafusos.

ES

- Luminaria de pared con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
- Difusor PMMA Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Incluye tapas finales inyectadas y sin tornillos.

DIRECT & INDIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


SNAP WALL - DIRECT & INDIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K			
854	2124	24	33.42.33.41.003
1136	3186	36	33.42.33.41.004
1417	4248	48	33.42.33.41.005
4000 K			
854	2222	24	33.42.33.41.009
1136	3332	36	33.42.33.41.010
1417	4443	48	33.42.33.41.011

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K			
854	2124	24	33.42.33.41.000
1136	3186	36	33.42.33.41.001
1417	4248	48	33.42.33.41.002
4000 K			
854	2222	24	33.42.33.41.006
1136	3332	36	33.42.33.41.007
1417	4443	48	33.42.33.41.008



Opal Diffuser



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.


WELINE DIRECT LIGHT
SUSPENDED





> WELINE SUSPENDED

WELINE DIRECT LIGHT SUSPENDED



PT

- Sistema modular de iluminação com emissão direta do fluxo luminoso.
- De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación con emisión directa del flujo luminoso.
- De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


WELINE SUSPENDED - DIRECT LIGHT


OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.00.012	33.42.55.00.072
	2480	25	33.42.55.00.018	33.42.55.00.078
845	1860	19	33.42.55.00.013	33.42.55.00.073
	3720	38	33.42.55.00.019	33.42.55.00.079
1126	2480	25	33.42.55.00.014	33.42.55.00.074
	4961	50	33.42.55.00.020	33.42.55.00.080
1407	3100	31	33.42.55.00.015	33.42.55.00.075
	6201	63	33.42.55.00.021	33.42.55.00.081
2250	4959	50	33.42.55.00.016	33.42.55.00.076
	9921	101	33.42.55.00.022	33.42.55.00.082
2812	6200	63	33.42.55.00.017	33.42.55.00.077
	12401	126	33.42.55.00.023	33.42.55.00.083
Corner 600x600	2480	25	33.42.55.00.502	33.42.55.00.512
	4961	50	33.42.55.00.503	33.42.55.00.513
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.00.132	33.42.55.00.192
	2595	25	33.42.55.00.138	33.42.55.00.198
845	1947	19	33.42.55.00.133	33.42.55.00.193
	3893	38	33.42.55.00.139	33.42.55.00.199
1126	2595	25	33.42.55.00.134	33.42.55.00.194
	5190	50	33.42.55.00.140	33.42.55.00.200
1407	3244	31	33.42.55.00.135	33.42.55.00.195
	6488	63	33.42.55.00.141	33.42.55.00.201
2250	5190	50	33.42.55.00.136	33.42.55.00.196
	10381	101	33.42.55.00.142	33.42.55.00.202
2812	6489	63	33.42.55.00.137	33.42.55.00.197
	12976	126	33.42.55.00.143	33.42.55.00.203
Corner 600x600	2595	25	33.42.55.00.522	33.42.55.00.532
	5190	50	33.42.55.00.523	33.42.55.00.533

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.





QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


WELINE SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.00.000	33.42.55.00.060
	2480	25	33.42.55.00.006	33.42.55.00.066
845	1860	19	33.42.55.00.001	33.42.55.00.061
	3720	38	33.42.55.00.007	33.42.55.00.067
1126	2480	25	33.42.55.00.002	33.42.55.00.062
	4961	50	33.42.55.00.008	33.42.55.00.068
1407	3100	31	33.42.55.00.003	33.42.55.00.063
	6201	63	33.42.55.00.009	33.42.55.00.069
2250	4959	50	33.42.55.00.004	33.42.55.00.064
	9921	101	33.42.55.00.010	33.42.55.00.070
2812	6200	63	33.42.55.00.005	33.42.55.00.065
	12401	126	33.42.55.00.011	33.42.55.00.071
Corner 600x600	2480	25	33.42.55.00.500	33.42.55.00.510
	4961	50	33.42.55.00.501	33.42.55.00.511
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.00.120	33.42.55.00.180
	2595	25	33.42.55.00.126	33.42.55.00.186
845	1947	19	33.42.55.00.121	33.42.55.00.181
	3893	38	33.42.55.00.127	33.42.55.00.187
1126	2595	25	33.42.55.00.122	33.42.55.00.182
	5190	50	33.42.55.00.128	33.42.55.00.188
1407	3244	31	33.42.55.00.123	33.42.55.00.183
	6488	63	33.42.55.00.129	33.42.55.00.189
2250	5190	50	33.42.55.00.124	33.42.55.00.184
	10381	101	33.42.55.00.130	33.42.55.00.190
2812	6489	63	33.42.55.00.125	33.42.55.00.185
	12976	126	33.42.55.00.131	33.42.55.00.191
Corner 600x600	2595	25	33.42.55.00.520	33.42.55.00.530
	5190	50	33.42.55.00.521	33.42.55.00.531

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

Opal Diffuser



DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER
6 > SUSPENSION



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



WELINE SUSPENDED - DIRECT LIGHT

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	506	7	33.42.55.00.054	33.42.55.00.114
	816	13	33.42.55.00.042	33.42.55.00.102
	1630	25	33.42.55.00.048	33.42.55.00.108
845	759	11	33.42.55.00.055	33.42.55.00.115
	1223	19	33.42.55.00.043	33.42.55.00.103
	2446	38	33.42.55.00.049	33.42.55.00.109
1126	1012	15	33.42.55.00.056	33.42.55.00.116
	1630	25	33.42.55.00.044	33.42.55.00.104
	3262	50	33.42.55.00.050	33.42.55.00.110
1407	1265	18	33.42.55.00.057	33.42.55.00.117
	2038	31	33.42.55.00.045	33.42.55.00.105
	4077	63	33.42.55.00.051	33.42.55.00.111
2250	2023	29	33.42.55.00.058	33.42.55.00.118
	3261	50	33.42.55.00.046	33.42.55.00.106
	6523	101	33.42.55.00.052	33.42.55.00.112
2812	2529	37	33.42.55.00.059	33.42.55.00.119
	4076	63	33.42.55.00.047	33.42.55.00.107
	8154	126	33.42.55.00.053	33.42.55.00.113
Corner 600x600	1012	15	33.42.55.00.509	33.42.55.00.519
	1630	25	33.42.55.00.507	33.42.55.00.517
	3262	50	33.42.55.00.508	33.42.55.00.518
4000 K				
564	529	7	33.42.55.00.174	33.42.55.00.234
	854	13	33.42.55.00.162	33.42.55.00.222
	1706	25	33.42.55.00.168	33.42.55.00.228
845	794	11	33.42.55.00.175	33.42.55.00.235
	1280	19	33.42.55.00.163	33.42.55.00.223
	2559	38	33.42.55.00.169	33.42.55.00.229
1126	1058	15	33.42.55.00.176	33.42.55.00.236
	1706	25	33.42.55.00.164	33.42.55.00.224
	3413	50	33.42.55.00.170	33.42.55.00.230
1407	1323	18	33.42.55.00.177	33.42.55.00.237
	2133	31	33.42.55.00.165	33.42.55.00.225
	4266	63	33.42.55.00.171	33.42.55.00.231
2250	2117	29	33.42.55.00.178	33.42.55.00.238
	3413	50	33.42.55.00.166	33.42.55.00.226
	6825	101	33.42.55.00.172	33.42.55.00.232
2812	2646	37	33.42.55.00.179	33.42.55.00.239
	4266	63	33.42.55.00.167	33.42.55.00.227
	8532	126	33.42.55.00.173	33.42.55.00.233
Corner 600x600	1058	15	33.42.55.00.527	33.42.55.00.539
	1706	25	33.42.55.00.528	33.42.55.00.537
	3413	50	33.42.55.00.529	33.42.55.00.538

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



WELINE SUSPENDED - DIRECT LIGHT

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19


MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	506	7	33.42.55.00.036	33.42.55.00.096
	816	13	33.42.55.00.024	33.42.55.00.084
	1630	25	33.42.55.00.030	33.42.55.00.090
845	759	11	33.42.55.00.037	33.42.55.00.097
	1223	19	33.42.55.00.025	33.42.55.00.085
	2446	38	33.42.55.00.031	33.42.55.00.091
1126	1012	15	33.42.55.00.038	33.42.55.00.098
	1630	25	33.42.55.00.026	33.42.55.00.086
	3262	50	33.42.55.00.032	33.42.55.00.092
1407	1265	18	33.42.55.00.039	33.42.55.00.099
	2038	31	33.42.55.00.027	33.42.55.00.087
	4077	63	33.42.55.00.033	33.42.55.00.093
2250	2023	29	33.42.55.00.040	33.42.55.00.100
	3261	50	33.42.55.00.028	33.42.55.00.088
	6523	101	33.42.55.00.034	33.42.55.00.094
2812	2529	37	33.42.55.00.041	33.42.55.00.101
	4076	63	33.42.55.00.029	33.42.55.00.089
	8154	126	33.42.55.00.035	33.42.55.00.095
Corner 600x600	1012	15	33.42.55.00.506	33.42.55.00.516
	1630	25	33.42.55.00.504	33.42.55.00.514
	3262	50	33.42.55.00.505	33.42.55.00.515
4000 K				
564	529	7	33.42.55.00.156	33.42.55.00.216
	854	13	33.42.55.00.144	33.42.55.00.204
	1706	25	33.42.55.00.150	33.42.55.00.210
845	794	11	33.42.55.00.157	33.42.55.00.217
	1280	19	33.42.55.00.145	33.42.55.00.205
	2559	38	33.42.55.00.151	33.42.55.00.211
1126	1058	15	33.42.55.00.158	33.42.55.00.218
	1706	25	33.42.55.00.146	33.42.55.00.206
	3413	50	33.42.55.00.152	33.42.55.00.212
1407	1323	18	33.42.55.00.159	33.42.55.00.219
	2133	31	33.42.55.00.147	33.42.55.00.207
	4266	63	33.42.55.00.153	33.42.55.00.213
2250	2117	29	33.42.55.00.160	33.42.55.00.220
	3413	50	33.42.55.00.148	33.42.55.00.208
	6825	101	33.42.55.00.154	33.42.55.00.214
2812	2646	37	33.42.55.00.161	33.42.55.00.221
	4266	63	33.42.55.00.149	33.42.55.00.209
	8532	126	33.42.55.00.155	33.42.55.00.215
Corner 600x600	1058	15	33.42.55.00.526	33.42.55.00.536
	1706	25	33.42.55.00.524	33.42.55.00.534
	3413	50	33.42.55.00.525	33.42.55.00.535



> WELINE SUSPENDED

WELINE DIRECT LIGHT
SUSPENDED



WELINE Suspended

COMPONENTS



B END CAP (1pc)

	COD
Matt White	35.42.55.00.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.55.00.001



C1 SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.42.001.01.81	35.42.001.01.89	35.42.001.01.97
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.42.001.01.83	35.42.001.01.91	35.42.001.01.99



C2 RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.85	35.42.001.01.93	35.42.002.01.01
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02
DALI + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.87	35.42.001.01.95	35.42.002.01.03



D SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26



E LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.55.00.005

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	**COD**
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	**COD**
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



WELINE IP54 DIRECT LIGHT SUSPENDED



PT

> Luminária com emissão direta do fluxo luminoso e índice de proteção IP54.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.
> Inclui topos injetados e sem parafusos.

ES

> Luminaria con emisión directa del flujo luminoso y grado de protección IP54.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
> Incluye tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP54
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

WELINE IP54 SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
570	979	13	33.42.55.01.012	33.42.55.01.060
	1957	25	33.42.55.01.018	33.42.55.01.066
850	1468	19	33.42.55.01.013	33.42.55.01.061
	2936	38	33.42.55.01.019	33.42.55.01.067
1131	1957	25	33.42.55.01.014	33.42.55.01.062
	3915	50	33.42.55.01.020	33.42.55.01.068
1412	2446	31	33.42.55.01.015	33.42.55.01.063
	4893	63	33.42.55.01.021	33.42.55.01.069
2252	3914	50	33.42.55.01.016	33.42.55.01.064
	7830	101	33.42.55.01.022	33.42.55.01.070
2817	4893	63	33.42.55.01.017	33.42.55.01.065
	9787	126	33.42.55.01.023	33.42.55.01.071
4000 K				
570	1025	13	33.42.55.01.108	33.42.55.01.156
	2048	25	33.42.55.01.114	33.42.55.01.162
850	1536	19	33.42.55.01.109	33.42.55.01.157
	3072	38	33.42.55.01.115	33.42.55.01.163
1131	2048	25	33.42.55.01.110	33.42.55.01.158
	4096	50	33.42.55.01.116	33.42.55.01.164
1412	2560	31	33.42.55.01.111	33.42.55.01.159
	5120	63	33.42.55.01.117	33.42.55.01.165
2252	4096	50	33.42.55.01.112	33.42.55.01.160
	8192	101	33.42.55.01.118	33.42.55.01.166
2817	5121	63	33.42.55.01.113	33.42.55.01.161
	10240	126	33.42.55.01.119	33.42.55.01.167





QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP54
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


WELINE IP54 SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
570	979	13	33.42.55.01.000	33.42.55.01.048
	1957	25	33.42.55.01.006	33.42.55.01.054
850	1468	19	33.42.55.01.001	33.42.55.01.049
	2936	38	33.42.55.01.007	33.42.55.01.055
1131	1957	25	33.42.55.01.002	33.42.55.01.050
	3915	50	33.42.55.01.008	33.42.55.01.056
1412	2446	31	33.42.55.01.003	33.42.55.01.051
	4893	63	33.42.55.01.009	33.42.55.01.057
2252	3914	50	33.42.55.01.004	33.42.55.01.052
	7830	101	33.42.55.01.010	33.42.55.01.058
2817	4893	63	33.42.55.01.005	33.42.55.01.053
	9787	126	33.42.55.01.011	33.42.55.01.059
4000 K				
570	1025	13	33.42.55.01.096	33.42.55.01.144
	2048	25	33.42.55.01.102	33.42.55.01.150
850	1536	19	33.42.55.01.097	33.42.55.01.145
	3072	38	33.42.55.01.103	33.42.55.01.151
1131	2048	25	33.42.55.01.098	33.42.55.01.146
	4096	50	33.42.55.01.104	33.42.55.01.152
1412	2560	31	33.42.55.01.099	33.42.55.01.147
	5120	63	33.42.55.01.105	33.42.55.01.153
2252	4096	50	33.42.55.01.100	33.42.55.01.148
	8192	101	33.42.55.01.106	33.42.55.01.154
2817	5121	63	33.42.55.01.101	33.42.55.01.149
	10240	126	33.42.55.01.107	33.42.55.01.155



Opal Diffuser



DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > REFLECTOR + LED BOARD
3 > DIFFUSER
4 > SUSPENSION

WELINE IP54 DIRECT LIGHT SUSPENDED

COMPONENTS



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.42.001.01.81	35.42.001.01.89	35.42.001.01.97
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.42.001.01.83	35.42.001.01.91	35.42.001.01.99



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.85	35.42.001.01.93	35.42.002.01.01
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02
DALI + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.87	35.42.001.01.95	35.42.002.01.03



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1131 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1412 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

WELINE DIRECT & INDIRECT LIGHT
SUSPENDED




PT

- Sistema modular de iluminação com emissão direta (70%) e indireta (30%) do fluxo.
- Aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste da altura e da posição ao longo do comprimento da luminária.
- Pode ser usado como luminária individual ou sistema em linha contínua.
- Difusor luz direta em Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Difusor luz indireta em PMMA Opal otimizado para LED.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación con emisión directa (70%) e indirecta (30%) del flujo.
- De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura y de la posición en la longitud de la luminaria.
- Se puede usar como luminaria individual o sistema en línea continua.
- Difusor luz directa en Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Difusor luz indirecta en PMMA Opal optimizado para LED.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

WELINE SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
1126	3368	30	33.42.55.02.000	33.42.55.02.016
	6354	63	33.42.55.02.004	33.42.55.02.020
1407	4394	39	33.42.55.02.001	33.42.55.02.017
	8291	82	33.42.55.02.005	33.42.55.02.021
2250	6735	60	33.42.55.02.002	33.42.55.02.018
	12709	126	33.42.55.02.006	33.42.55.02.022
2812	8420	75	33.42.55.02.003	33.42.55.02.019
	15887	157	33.42.55.02.007	33.42.55.02.023
4000 K				
1126	3523	30	33.42.55.02.032	33.42.55.02.048
	6649	63	33.42.55.02.036	33.42.55.02.052
1407	4597	39	33.42.55.02.033	33.42.55.02.049
	8676	82	33.42.55.02.037	33.42.55.02.053
2250	7047	60	33.42.55.02.034	33.42.55.02.050
	13297	126	33.42.55.02.038	33.42.55.02.054
2812	8808	75	33.42.55.02.035	33.42.55.02.051
	16624	157	33.42.55.02.039	33.42.55.02.055

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
1126	3368	30	33.42.55.02.008	33.42.55.02.024
	6354	63	33.42.55.02.012	33.42.55.02.028
1407	4394	39	33.42.55.02.009	33.42.55.02.025
	8291	82	33.42.55.02.013	33.42.55.02.029
2250	6735	60	33.42.55.02.010	33.42.55.02.026
	12709	126	33.42.55.02.014	33.42.55.02.030
2812	8420	75	33.42.55.02.011	33.42.55.02.027
	15887	157	33.42.55.02.015	33.42.55.02.031
4000 K				
1126	3523	30	33.42.55.02.040	33.42.55.02.056
	6649	63	33.42.55.02.044	33.42.55.02.060
1407	4597	39	33.42.55.02.041	33.42.55.02.057
	8676	82	33.42.55.02.045	33.42.55.02.061
2250	7047	60	33.42.55.02.042	33.42.55.02.058
	13297	126	33.42.55.02.046	33.42.55.02.062
2812	8808	75	33.42.55.02.043	33.42.55.02.059
	16624	157	33.42.55.02.047	33.42.55.02.063

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
750°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PC - UGR <19

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



U LOR ≈ 30%
D LOR ≈ 70%

Other LOR on request.

WELINE SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT
MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
1126	2468	30	33.42.55.02.064	33.42.55.02.080
	4655	63	33.42.55.02.068	33.42.55.02.084
1407	3269	39	33.42.55.02.065	33.42.55.02.081
	6168	82	33.42.55.02.069	33.42.55.02.085
2250	4934	60	33.42.55.02.066	33.42.55.02.082
	9310	126	33.42.55.02.070	33.42.55.02.086
2812	6168	75	33.42.55.02.067	33.42.55.02.083
	11638	157	33.42.55.02.071	33.42.55.02.087
4000 K				
1126	2581	30	33.42.55.02.096	33.42.55.02.112
	4871	63	33.42.55.02.100	33.42.55.02.116
1407	3420	39	33.42.55.02.097	33.42.55.02.113
	6454	82	33.42.55.02.101	33.42.55.02.117
2250	5163	60	33.42.55.02.098	33.42.55.02.114
	9742	126	33.42.55.02.102	33.42.55.02.118
2812	6453	75	33.42.55.02.099	33.42.55.02.115
	12178	157	33.42.55.02.103	33.42.55.02.119

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
1126	2468	30	33.42.55.02.072	33.42.55.02.088
	4655	63	33.42.55.02.076	33.42.55.02.092
1407	3269	39	33.42.55.02.073	33.42.55.02.089
	6168	82	33.42.55.02.077	33.42.55.02.093
2250	4934	60	33.42.55.02.074	33.42.55.02.090
	9310	126	33.42.55.02.078	33.42.55.02.094
2812	6168	75	33.42.55.02.075	33.42.55.02.091
	11638	157	33.42.55.02.079	33.42.55.02.095
4000 K				
1126	2581	30	33.42.55.02.104	33.42.55.02.120
	4871	63	33.42.55.02.108	33.42.55.02.124
1407	3420	39	33.42.55.02.105	33.42.55.02.121
	6454	82	33.42.55.02.109	33.42.55.02.125
2250	5163	60	33.42.55.02.106	33.42.55.02.122
	9742	126	33.42.55.02.110	33.42.55.02.126
2812	6453	75	33.42.55.02.107	33.42.55.02.123
	12178	157	33.42.55.02.111	33.42.55.02.127

WELINE DIRECT & INDIRECT LIGHT
SUSPENDED

COMPONENTS



END CAP (1pc)

	COD
Matt White	35.42.55.02.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.55.02.001



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.42.001.01.81	35.42.001.01.89	35.42.001.01.97
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.42.001.01.83	35.42.001.01.91	35.42.001.01.99



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.85	35.42.001.01.93	35.42.002.01.01
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02
DALI + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.87	35.42.001.01.95	35.42.002.01.03



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.014.08.27	35.42.025.08.89	35.42.027.08.46



LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.55.00.005

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24*

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.003.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55*

***** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

WELINE
SURFACE



PT

> Sistema modular de iluminação para aplicação saliente.
> Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
> Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
> Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.
> Topos injetados e sem parafusos.

ES

> Sistema modular de iluminación para instalación en superficie.
> Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
> Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
> Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
> Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


WELINE SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.10.012	33.42.55.10.072
	2480	25	33.42.55.10.018	33.42.55.10.078
845	1860	19	33.42.55.10.013	33.42.55.10.073
	3720	38	33.42.55.10.019	33.42.55.10.079
1126	2480	25	33.42.55.10.014	33.42.55.10.074
	4961	50	33.42.55.10.020	33.42.55.10.080
1407	3100	31	33.42.55.10.015	33.42.55.10.075
	6201	63	33.42.55.10.021	33.42.55.10.081
2250	4959	50	33.42.55.10.016	33.42.55.10.076
	9921	101	33.42.55.10.022	33.42.55.10.082
2812	6200	63	33.42.55.10.017	33.42.55.10.077
	12401	126	33.42.55.10.023	33.42.55.10.083
Corner 600x600	2480	25	33.42.55.10.502	33.42.55.10.512
	4961	50	33.42.55.10.503	33.42.55.10.513
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.10.132	33.42.55.10.192
	2595	25	33.42.55.10.138	33.42.55.10.198
845	1947	19	33.42.55.10.133	33.42.55.10.193
	3893	38	33.42.55.10.139	33.42.55.10.199
1126	2595	25	33.42.55.10.134	33.42.55.10.194
	5190	50	33.42.55.10.140	33.42.55.10.200
1407	3244	31	33.42.55.10.135	33.42.55.10.195
	6488	63	33.42.55.10.141	33.42.55.10.201
2250	5190	50	33.42.55.10.136	33.42.55.10.196
	10381	101	33.42.55.10.142	33.42.55.10.202
2812	6489	63	33.42.55.10.137	33.42.55.10.197
	12976	126	33.42.55.10.143	33.42.55.10.203
Corner 600x600	2595	25	33.42.55.10.522	33.42.55.10.532
	5190	50	33.42.55.10.523	33.42.55.10.533

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.





QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


WELINE SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.10.000	33.42.55.10.060
	2480	25	33.42.55.10.006	33.42.55.10.066
845	1860	19	33.42.55.10.001	33.42.55.10.061
	3720	38	33.42.55.10.007	33.42.55.10.067
1126	2480	25	33.42.55.10.002	33.42.55.10.062
	4961	50	33.42.55.10.008	33.42.55.10.068
1407	3100	31	33.42.55.10.003	33.42.55.10.063
	6201	63	33.42.55.10.009	33.42.55.10.069
2250	4959	50	33.42.55.10.004	33.42.55.10.064
	9921	101	33.42.55.10.010	33.42.55.10.070
2812	6200	63	33.42.55.10.005	33.42.55.10.065
	12401	126	33.42.55.10.011	33.42.55.10.071
Corner 600x600	2480	25	33.42.55.10.500	33.42.55.10.510
	4961	50	33.42.55.10.501	33.42.55.10.511
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.10.120	33.42.55.10.180
	2595	25	33.42.55.10.126	33.42.55.10.186
845	1947	19	33.42.55.10.121	33.42.55.10.181
	3893	38	33.42.55.10.127	33.42.55.10.187
1126	2595	25	33.42.55.10.122	33.42.55.10.182
	5190	50	33.42.55.10.128	33.42.55.10.188
1407	3244	31	33.42.55.10.123	33.42.55.10.183
	6488	63	33.42.55.10.129	33.42.55.10.189
2250	5190	50	33.42.55.10.124	33.42.55.10.184
	10381	101	33.42.55.10.130	33.42.55.10.190
2812	6489	63	33.42.55.10.125	33.42.55.10.185
	12976	126	33.42.55.10.131	33.42.55.10.191
Corner 600x600	2595	25	33.42.55.10.520	33.42.55.10.530
	5190	50	33.42.55.10.521	33.42.55.10.531

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

Opal Diffuser



DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



WELINE SURFACE

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	506	7	33.42.55.10.054	33.42.55.10.114
	816	13	33.42.55.10.042	33.42.55.10.102
	1630	25	33.42.55.10.048	33.42.55.10.108
845	759	11	33.42.55.10.055	33.42.55.10.115
	1223	19	33.42.55.10.043	33.42.55.10.103
	2446	38	33.42.55.10.049	33.42.55.10.109
1126	1012	15	33.42.55.10.056	33.42.55.10.116
	1630	25	33.42.55.10.044	33.42.55.10.104
	3262	50	33.42.55.10.050	33.42.55.10.110
1407	1265	18	33.42.55.10.057	33.42.55.10.117
	2038	31	33.42.55.10.045	33.42.55.10.105
	4077	63	33.42.55.10.051	33.42.55.10.111
2250	2023	29	33.42.55.10.058	33.42.55.10.118
	3261	50	33.42.55.10.046	33.42.55.10.106
	6523	101	33.42.55.10.052	33.42.55.10.112
2812	2529	37	33.42.55.10.059	33.42.55.10.119
	4076	63	33.42.55.10.047	33.42.55.10.107
	8154	126	33.42.55.10.053	33.42.55.10.113
Corner 600x600	1012	15	33.42.55.10.507	33.42.55.10.517
	1630	25	33.42.55.10.508	33.42.55.10.518
	3262	50	33.42.55.10.509	33.42.55.10.519
4000 K				
564	529	7	33.42.55.10.174	33.42.55.10.234
	854	13	33.42.55.10.162	33.42.55.10.222
	1706	25	33.42.55.10.168	33.42.55.10.228
845	794	11	33.42.55.10.175	33.42.55.10.235
	1280	19	33.42.55.10.163	33.42.55.10.223
	2559	38	33.42.55.10.169	33.42.55.10.229
1126	1058	15	33.42.55.10.176	33.42.55.10.236
	1706	25	33.42.55.10.164	33.42.55.10.224
	3413	50	33.42.55.10.170	33.42.55.10.230
1407	1323	18	33.42.55.10.177	33.42.55.10.237
	2133	31	33.42.55.10.165	33.42.55.10.225
	4266	63	33.42.55.10.171	33.42.55.10.231
2250	2117	29	33.42.55.10.178	33.42.55.10.238
	3413	50	33.42.55.10.166	33.42.55.10.226
	6825	101	33.42.55.10.172	33.42.55.10.232
2812	2646	37	33.42.55.10.179	33.42.55.10.239
	4266	63	33.42.55.10.167	33.42.55.10.227
	8532	126	33.42.55.10.173	33.42.55.10.233
Corner 600x600	1058	15	33.42.55.10.527	33.42.55.10.537
	1706	25	33.42.55.10.528	33.42.55.10.538
	3413	50	33.42.55.10.529	33.42.55.10.539

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19




WELINE SURFACE

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	506	7	33.42.55.10.036	33.42.55.10.096
	816	13	33.42.55.10.024	33.42.55.10.084
	1630	25	33.42.55.10.030	33.42.55.10.090
845	759	11	33.42.55.10.037	33.42.55.10.097
	1223	19	33.42.55.10.025	33.42.55.10.085
	2446	38	33.42.55.10.031	33.42.55.10.091
1126	1012	15	33.42.55.10.038	33.42.55.10.098
	1630	25	33.42.55.10.026	33.42.55.10.086
	3262	50	33.42.55.10.032	33.42.55.10.092
1407	1265	18	33.42.55.10.039	33.42.55.10.099
	2038	31	33.42.55.10.027	33.42.55.10.087
	4077	63	33.42.55.10.033	33.42.55.10.093
2250	2023	29	33.42.55.10.040	33.42.55.10.100
	3261	50	33.42.55.10.028	33.42.55.10.088
	6523	101	33.42.55.10.034	33.42.55.10.094
2812	2529	37	33.42.55.10.041	33.42.55.10.101
	4076	63	33.42.55.10.029	33.42.55.10.089
	8154	126	33.42.55.10.035	33.42.55.10.095
Corner 600x600	1012	15	33.42.55.10.504	33.42.55.10.514
	1630	25	33.42.55.10.505	33.42.55.10.515
	3262	50	33.42.55.10.506	33.42.55.10.516
4000 K				
564	529	7	33.42.55.10.156	33.42.55.10.216
	854	13	33.42.55.10.144	33.42.55.10.204
	1706	25	33.42.55.10.150	33.42.55.10.210
845	794	11	33.42.55.10.157	33.42.55.10.217
	1280	19	33.42.55.10.145	33.42.55.10.205
	2559	38	33.42.55.10.151	33.42.55.10.211
1126	1058	15	33.42.55.10.158	33.42.55.10.218
	1706	25	33.42.55.10.146	33.42.55.10.206
	3413	50	33.42.55.10.152	33.42.55.10.212
1407	1323	18	33.42.55.10.159	33.42.55.10.219
	2133	31	33.42.55.10.147	33.42.55.10.207
	4266	63	33.42.55.10.153	33.42.55.10.213
2250	2117	29	33.42.55.10.160	33.42.55.10.220
	3413	50	33.42.55.10.148	33.42.55.10.208
	6825	101	33.42.55.10.154	33.42.55.10.214
2812	2646	37	33.42.55.10.161	33.42.55.10.221
	4266	63	33.42.55.10.149	33.42.55.10.209
	8532	126	33.42.55.10.155	33.42.55.10.215
Corner 600x600	1058	15	33.42.55.10.524	33.42.55.10.534
	1706	25	33.42.55.10.525	33.42.55.10.535
	3413	50	33.42.55.10.526	33.42.55.10.536

WELINE
SURFACE



COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.55.00.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.55.00.001



C LINEAR COUPLER (1pc)	COD
Coupler	35.42.55.00.005

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

WELINE IP54
SURFACE




PT

> Luminária de aplicação saliente com índice de proteção IP54.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.
> Inclui topos injetados e sem parafusos.

ES

> Luminaria para instalación en superficie con grado de protección IP54.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
> Incluye tapas finales inyectadas y sin tornillos.



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP54
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

WELINE IP54 SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
570	979	13	33.42.55.11.012	33.42.55.11.060
	1957	25	33.42.55.11.018	33.42.55.11.066
850	1468	19	33.42.55.11.013	33.42.55.11.061
	2936	38	33.42.55.11.019	33.42.55.11.067
1131	1957	25	33.42.55.11.014	33.42.55.11.062
	3915	50	33.42.55.11.020	33.42.55.11.068
1412	2446	31	33.42.55.11.015	33.42.55.11.063
	4893	63	33.42.55.11.021	33.42.55.11.069
2252	3914	50	33.42.55.11.016	33.42.55.11.064
	7830	101	33.42.55.11.022	33.42.55.11.070
2817	4893	63	33.42.55.11.017	33.42.55.11.065
	9787	126	33.42.55.11.023	33.42.55.11.071
4000 K				
570	1025	13	33.42.55.11.108	33.42.55.11.156
	2048	25	33.42.55.11.114	33.42.55.11.162
850	1536	19	33.42.55.11.109	33.42.55.11.157
	3072	38	33.42.55.11.115	33.42.55.11.163
1131	2048	25	33.42.55.11.110	33.42.55.11.158
	4096	50	33.42.55.11.116	33.42.55.11.164
1412	2560	31	33.42.55.11.111	33.42.55.11.159
	5120	63	33.42.55.11.117	33.42.55.11.165
2252	4096	50	33.42.55.11.112	33.42.55.11.160
	8192	101	33.42.55.11.118	33.42.55.11.166
2817	5121	63	33.42.55.11.113	33.42.55.11.161
	10240	126	33.42.55.11.119	33.42.55.11.167

DESCRIPTION


1 > DRIVER

2 > REFLECTOR + LED BOARD

3 > DIFFUSER



Opal Diffuser



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP54
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
RAL 9005 Matt Black
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

WELINE IP54 SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
570	979	13	33.42.55.11.000	33.42.55.11.048
	1957	25	33.42.55.11.006	33.42.55.11.054
850	1468	19	33.42.55.11.001	33.42.55.11.049
	2936	38	33.42.55.11.007	33.42.55.11.055
1131	1957	25	33.42.55.11.002	33.42.55.11.050
	3915	50	33.42.55.11.008	33.42.55.11.056
1412	2446	31	33.42.55.11.003	33.42.55.11.051
	4893	63	33.42.55.11.009	33.42.55.11.057
2252	3914	50	33.42.55.11.004	33.42.55.11.052
	7830	101	33.42.55.11.010	33.42.55.11.058
2817	4893	63	33.42.55.11.005	33.42.55.11.053
	9787	126	33.42.55.11.011	33.42.55.11.059
4000 K				
570	1025	13	33.42.55.11.096	33.42.55.11.144
	2048	25	33.42.55.11.102	33.42.55.11.150
850	1536	19	33.42.55.11.097	33.42.55.11.145
	3072	38	33.42.55.11.103	33.42.55.11.151
1131	2048	25	33.42.55.11.098	33.42.55.11.146
	4096	50	33.42.55.11.104	33.42.55.11.152
1412	2560	31	33.42.55.11.099	33.42.55.11.147
	5120	63	33.42.55.11.105	33.42.55.11.153
2252	4096	50	33.42.55.11.100	33.42.55.11.148
	8192	101	33.42.55.11.106	33.42.55.11.154
2817	5121	63	33.42.55.11.101	33.42.55.11.149
	10240	126	33.42.55.11.107	33.42.55.11.155

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**


***** Applies to lengths equal to or greater than 1131 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1412 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

Opal Diffuser






WELINE
RECESSED





WELINE
RECESSED



PT

> Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada.
> Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
> Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
> Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

> Sistema modular de iluminación para instalación empotrada en el techo.
> Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
> Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
> Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

WELINE RECESSED
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.20.012	33.42.55.20.072
	2480	25	33.42.55.20.018	33.42.55.20.078
845	1860	19	33.42.55.20.013	33.42.55.20.073
	3720	38	33.42.55.20.019	33.42.55.20.079
1126	2480	25	33.42.55.20.014	33.42.55.20.074
	4961	50	33.42.55.20.020	33.42.55.20.080
1407	3100	31	33.42.55.20.015	33.42.55.20.075
	6201	63	33.42.55.20.021	33.42.55.20.081
2250	4959	50	33.42.55.20.016	33.42.55.20.076
	9921	101	33.42.55.20.022	33.42.55.20.082
2812	6200	63	33.42.55.20.017	33.42.55.20.077
	12401	126	33.42.55.20.023	33.42.55.20.083
Corner 610x610	2480	25	33.42.55.20.502	33.42.55.20.512
	4961	50	33.42.55.20.503	33.42.55.20.513
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.20.132	33.42.55.20.192
	2595	25	33.42.55.20.138	33.42.55.20.198
845	1947	19	33.42.55.20.133	33.42.55.20.193
	3893	38	33.42.55.20.139	33.42.55.20.199
1126	2595	25	33.42.55.20.134	33.42.55.20.194
	5190	50	33.42.55.20.140	33.42.55.20.200
1407	3244	31	33.42.55.20.135	33.42.55.20.195
	6488	63	33.42.55.20.141	33.42.55.20.201
2250	5190	50	33.42.55.20.136	33.42.55.20.196
	10381	101	33.42.55.20.142	33.42.55.20.202
2812	6489	63	33.42.55.20.137	33.42.55.20.197
	12976	126	33.42.55.20.143	33.42.55.20.203
Corner 610x610	2595	25	33.42.55.20.522	33.42.55.20.532
	5190	50	33.42.55.20.523	33.42.55.20.533


> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);

> CLASS II.





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


WELINE RECESSED
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.20.000	33.42.55.20.060
	2480	25	33.42.55.20.006	33.42.55.20.066
845	1860	19	33.42.55.20.001	33.42.55.20.061
	3720	38	33.42.55.20.007	33.42.55.20.067
1126	2480	25	33.42.55.20.002	33.42.55.20.062
	4961	50	33.42.55.20.008	33.42.55.20.068
1407	3100	31	33.42.55.20.003	33.42.55.20.063
	6201	63	33.42.55.20.009	33.42.55.20.069
2250	4959	50	33.42.55.20.004	33.42.55.20.064
	9921	101	33.42.55.20.010	33.42.55.20.070
2812	6200	63	33.42.55.20.005	33.42.55.20.065
	12401	126	33.42.55.20.011	33.42.55.20.071
Corner 610x610	2480	25	33.42.55.20.500	33.42.55.20.510
	4961	50	33.42.55.20.501	33.42.55.20.511
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.20.120	33.42.55.20.180
	2595	25	33.42.55.20.126	33.42.55.20.186
845	1947	19	33.42.55.20.121	33.42.55.20.181
	3893	38	33.42.55.20.127	33.42.55.20.187
1126	2595	25	33.42.55.20.122	33.42.55.20.182
	5190	50	33.42.55.20.128	33.42.55.20.188
1407	3244	31	33.42.55.20.123	33.42.55.20.183
	6488	63	33.42.55.20.129	33.42.55.20.189
2250	5190	50	33.42.55.20.124	33.42.55.20.184
	10381	101	33.42.55.20.130	33.42.55.20.190
2812	6489	63	33.42.55.20.125	33.42.55.20.185
	12976	126	33.42.55.20.131	33.42.55.20.191
Corner 610x610	2595	25	33.42.55.20.520	33.42.55.20.530
	5190	50	33.42.55.20.521	33.42.55.20.531

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

Opal Diffuser



DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



WELINE RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	506	7	33.42.55.20.054	33.42.55.20.114
	816	13	33.42.55.20.042	33.42.55.20.102
	1630	25	33.42.55.20.048	33.42.55.20.108
845	759	11	33.42.55.20.055	33.42.55.20.115
	1223	19	33.42.55.20.043	33.42.55.20.103
	2446	38	33.42.55.20.049	33.42.55.20.109
1126	1012	15	33.42.55.20.056	33.42.55.20.116
	1630	25	33.42.55.20.044	33.42.55.20.104
	3262	50	33.42.55.20.050	33.42.55.20.110
1407	1265	18	33.42.55.20.057	33.42.55.20.117
	2038	31	33.42.55.20.045	33.42.55.20.105
	4077	63	33.42.55.20.051	33.42.55.20.111
2250	2023	29	33.42.55.20.058	33.42.55.20.118
	3261	50	33.42.55.20.046	33.42.55.20.106
	6523	101	33.42.55.20.052	33.42.55.20.112
2812	2529	37	33.42.55.20.059	33.42.55.20.119
	4076	63	33.42.55.20.047	33.42.55.20.107
	8154	126	33.42.55.20.053	33.42.55.20.113
Corner 610x610	1012	15	33.42.55.20.507	33.42.55.20.517
	1630	25	33.42.55.20.508	33.42.55.20.518
	3262	50	33.42.55.20.509	33.42.55.20.519
4000 K				
564	529	7	33.42.55.20.174	33.42.55.20.234
	854	13	33.42.55.20.162	33.42.55.20.222
	1706	25	33.42.55.20.168	33.42.55.20.228
845	794	11	33.42.55.20.175	33.42.55.20.235
	1280	19	33.42.55.20.163	33.42.55.20.223
	2559	38	33.42.55.20.169	33.42.55.20.229
1126	1058	15	33.42.55.20.176	33.42.55.20.236
	1706	25	33.42.55.20.164	33.42.55.20.224
	3413	50	33.42.55.20.170	33.42.55.20.230
1407	1323	18	33.42.55.20.177	33.42.55.20.237
	2133	31	33.42.55.20.165	33.42.55.20.225
	4266	63	33.42.55.20.171	33.42.55.20.231
2250	2117	29	33.42.55.20.178	33.42.55.20.238
	3413	50	33.42.55.20.166	33.42.55.20.226
	6825	101	33.42.55.20.172	33.42.55.20.232
2812	2646	37	33.42.55.20.179	33.42.55.20.239
	4266	63	33.42.55.20.167	33.42.55.20.227
	8532	126	33.42.55.20.173	33.42.55.20.233
Corner 610x610	1058	15	33.42.55.20.527	33.42.55.20.537
	1706	25	33.42.55.20.528	33.42.55.20.538
	3413	50	33.42.55.20.529	33.42.55.20.539

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19




WELINE RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
564	506	7	33.42.55.20.036	33.42.55.20.096
	816	13	33.42.55.20.024	33.42.55.20.084
	1630	25	33.42.55.20.030	33.42.55.20.090
845	759	11	33.42.55.20.037	33.42.55.20.097
	1223	19	33.42.55.20.025	33.42.55.20.085
	2446	38	33.42.55.20.031	33.42.55.20.091
1126	1012	15	33.42.55.20.038	33.42.55.20.098
	1630	25	33.42.55.20.026	33.42.55.20.086
	3262	50	33.42.55.20.032	33.42.55.20.092
1407	1265	18	33.42.55.20.039	33.42.55.20.099
	2038	31	33.42.55.20.027	33.42.55.20.087
	4077	63	33.42.55.20.033	33.42.55.20.093
2250	2023	29	33.42.55.20.040	33.42.55.20.100
	3261	50	33.42.55.20.028	33.42.55.20.088
	6523	101	33.42.55.20.034	33.42.55.20.094
2812	2529	37	33.42.55.20.041	33.42.55.20.101
	4076	63	33.42.55.20.029	33.42.55.20.089
	8154	126	33.42.55.20.035	33.42.55.20.095
Corner 610x610	1012	15	33.42.55.20.504	33.42.55.20.514
	1630	25	33.42.55.20.505	33.42.55.20.515
	3262	50	33.42.55.20.506	33.42.55.20.516
4000 K				
564	529	7	33.42.55.20.156	33.42.55.20.216
	854	13	33.42.55.20.144	33.42.55.20.204
	1706	25	33.42.55.20.150	33.42.55.20.210
845	794	11	33.42.55.20.157	33.42.55.20.217
	1280	19	33.42.55.20.145	33.42.55.20.205
	2559	38	33.42.55.20.151	33.42.55.20.211
1126	1058	15	33.42.55.20.158	33.42.55.20.218
	1706	25	33.42.55.20.146	33.42.55.20.206
	3413	50	33.42.55.20.152	33.42.55.20.212
1407	1323	18	33.42.55.20.159	33.42.55.20.219
	2133	31	33.42.55.20.147	33.42.55.20.207
	4266	63	33.42.55.20.153	33.42.55.20.213
2250	2117	29	33.42.55.20.160	33.42.55.20.220
	3413	50	33.42.55.20.148	33.42.55.20.208
	6825	101	33.42.55.20.154	33.42.55.20.214
2812	2646	37	33.42.55.20.161	33.42.55.20.221
	4266	63	33.42.55.20.149	33.42.55.20.209
	8532	126	33.42.55.20.155	33.42.55.20.215
Corner 610x610	1058	15	33.42.55.20.524	33.42.55.20.534
	1706	25	33.42.55.20.525	33.42.55.20.535
	3413	50	33.42.55.20.526	33.42.55.20.536

WELINE
RECESSED



COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.55.20.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.55.20.001



C LINEAR COUPLER (1pc)	COD
Coupler	35.42.55.00.005

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

WELINE
TRIMLESS




PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada sem aba de remate (trimless).
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

- Sistema modular de iluminación para instalación empotrada sin marco de remate (trimless).
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.



QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser



WELINE TRIMLESS

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	1241	13	33.42.55.30.000	33.42.55.30.030
	2480	25	33.42.55.30.006	33.42.55.30.036
845	1860	19	33.42.55.30.001	33.42.55.30.031
	3720	38	33.42.55.30.007	33.42.55.30.037
1126	2480	25	33.42.55.30.002	33.42.55.30.032
	4961	50	33.42.55.30.008	33.42.55.30.038
1407	3100	31	33.42.55.30.003	33.42.55.30.033
	6201	63	33.42.55.30.009	33.42.55.30.039
2250	4959	50	33.42.55.30.004	33.42.55.30.034
	9921	101	33.42.55.30.010	33.42.55.30.040
2812	6200	63	33.42.55.30.005	33.42.55.30.035
	12401	126	33.42.55.30.011	33.42.55.30.041
Corner 607x607	2480	25	33.42.55.30.500	33.42.55.30.505
	4961	50	33.42.55.30.501	33.42.55.30.506
4000 K				
564	1298	13	33.42.55.30.060	33.42.55.30.090
	2595	25	33.42.55.30.066	33.42.55.30.096
845	1947	19	33.42.55.30.061	33.42.55.30.091
	3893	38	33.42.55.30.067	33.42.55.30.097
1126	2595	25	33.42.55.30.062	33.42.55.30.092
	5190	50	33.42.55.30.068	33.42.55.30.098
1407	3244	31	33.42.55.30.063	33.42.55.30.093
	6488	63	33.42.55.30.069	33.42.55.30.099
2250	5190	50	33.42.55.30.064	33.42.55.30.094
	10381	101	33.42.55.30.070	33.42.55.30.100
2812	6489	63	33.42.55.30.065	33.42.55.30.095
	12976	126	33.42.55.30.071	33.42.55.30.101
Corner 607x607	2595	25	33.42.55.30.510	33.42.55.30.515
	5190	50	33.42.55.30.511	33.42.55.30.516

DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER



ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);
> CLASS II.

QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19




WELINE TRIMLESS

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
564	506	7	33.42.55.30.024	33.42.55.30.054
	816	13	33.42.55.30.012	33.42.55.30.042
	1630	25	33.42.55.30.018	33.42.55.30.048
845	759	11	33.42.55.30.025	33.42.55.30.055
	1223	19	33.42.55.30.013	33.42.55.30.043
	2446	38	33.42.55.30.019	33.42.55.30.049
1126	1012	15	33.42.55.30.026	33.42.55.30.056
	1630	25	33.42.55.30.014	33.42.55.30.044
	3262	50	33.42.55.30.020	33.42.55.30.050
1407	1265	18	33.42.55.30.027	33.42.55.30.057
	2038	31	33.42.55.30.015	33.42.55.30.045
	4077	63	33.42.55.30.021	33.42.55.30.051
2250	2023	29	33.42.55.30.028	33.42.55.30.058
	3261	50	33.42.55.30.016	33.42.55.30.046
	6523	101	33.42.55.30.022	33.42.55.30.052
2812	2529	37	33.42.55.30.029	33.42.55.30.059
	4076	63	33.42.55.30.017	33.42.55.30.047
	8154	126	33.42.55.30.023	33.42.55.30.053
Corner 607x607	1012	15	33.42.55.30.502	33.42.55.30.507
	1630	25	33.42.55.30.503	33.42.55.30.508
	3262	50	33.42.55.30.504	33.42.55.30.509
4000 K				
564	529	7	33.42.55.30.084	33.42.55.30.114
	854	13	33.42.55.30.072	33.42.55.30.102
	1706	25	33.42.55.30.078	33.42.55.30.108
845	794	11	33.42.55.30.085	33.42.55.30.115
	1280	19	33.42.55.30.073	33.42.55.30.103
	2559	38	33.42.55.30.079	33.42.55.30.109
1126	1058	15	33.42.55.30.086	33.42.55.30.116
	1706	25	33.42.55.30.074	33.42.55.30.104
	3413	50	33.42.55.30.080	33.42.55.30.110
1407	1323	18	33.42.55.30.087	33.42.55.30.117
	2133	31	33.42.55.30.075	33.42.55.30.105
	4266	63	33.42.55.30.081	33.42.55.30.111
2250	2117	29	33.42.55.30.088	33.42.55.30.118
	3413	50	33.42.55.30.076	33.42.55.30.106
	6825	101	33.42.55.30.082	33.42.55.30.112
2812	2646	37	33.42.55.30.089	33.42.55.30.119
	4266	63	33.42.55.30.077	33.42.55.30.107
	8532	126	33.42.55.30.083	33.42.55.30.113
Corner 607x607	1058	15	33.42.55.30.512	33.42.55.30.517
	1706	25	33.42.55.30.513	33.42.55.30.518
	3413	50	33.42.55.30.514	33.42.55.30.519

WELINE
TRIMLESS



COMPONENTS



B END CAP (1pc)	**COD**
Matt White	35.42.55.00.000



C LINEAR COUPLER (1pc)	**COD**
Coupler	35.42.55.00.005

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	**COD**
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	**COD**
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

WELINE EDGE
TRIMLESS



PT

> Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada sem aba de remate (trimless) em tetos de gesso cartonado.
> Série de perfis para aplicação no perímetro dos tetos falsos.
> Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
> Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

> Sistema modular de iluminación para instalación empotrada sin marco de remate (trimless) en techos de placas de yeso.
> Serie de perfiles para aplicación en el perímetro de los falsos techos.
> Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
> Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= −20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

WELINE EDGE TRIMLESS

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
565	1241	13	33.42.55.31.000	33.42.55.31.030
706	1550	16	33.42.55.31.001	33.42.55.31.031
846	1860	19	33.42.55.31.002	33.42.55.31.032
987	2170	22	33.42.55.31.003	33.42.55.31.033
1127	2480	25	33.42.55.31.004	33.42.55.31.034
1408	3100	31	33.42.55.31.005	33.42.55.31.035
1689	3720	38	33.42.55.31.006	33.42.55.31.036
1970	4340	44	33.42.55.31.007	33.42.55.31.037
2252	4959	50	33.42.55.31.008	33.42.55.31.038
2533	5580	57	33.42.55.31.009	33.42.55.31.039
Corner 610x610	2480	25	33.42.55.31.500	33.42.55.31.503
4000 K				
565	1298	13	33.42.55.31.060	33.42.55.31.090
706	1622	16	33.42.55.31.061	33.42.55.31.091
846	1947	19	33.42.55.31.062	33.42.55.31.092
987	2271	22	33.42.55.31.063	33.42.55.31.093
1127	2595	25	33.42.55.31.064	33.42.55.31.094
1408	3244	31	33.42.55.31.065	33.42.55.31.095
1689	3893	38	33.42.55.31.066	33.42.55.31.096
1970	4542	44	33.42.55.31.067	33.42.55.31.097
2252	5190	50	33.42.55.31.068	33.42.55.31.098
2533	5839	57	33.42.55.31.069	33.42.55.31.099
Corner 610x610	2595	25	33.42.55.31.506	33.42.55.31.509

COMPONENTS



END CAP (1pc)

TYPE	COD
Matt White	35.42.55.30.000





LINEAR COUPLER (2pcs)

TYPE	COD
Coupler	35.42.85.20.000


ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);
> CLASS II.





WELINE DIRECT OR INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Luminária de parede com emissão direta ou indireta do fluxo luminoso.
> Emissão direta ou indireta é definida pelo modo de aplicação.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.
> Inclui topos injetados e sem parafusos.

ES

> Luminaria de pared con emisión directa o indirecta del flujo luminoso.
> Emisión directa o indirecta es definida en la aplicación.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
> Incluye tapas finales inyectadas y sin tornillos.

DIRECT LIGHT



INDIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 172 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=70°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

WELINE WALL - DIRECT OR INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
568	1241	13	33.42.55.40.008	–
	2480	25	33.42.55.40.012	–
849	1860	19	33.42.55.40.009	33.42.55.40.022
	3720	38	33.42.55.40.013	33.42.55.40.025
1130	2480	25	33.42.55.40.010	33.42.55.40.023
	4961	50	33.42.55.40.014	33.42.55.40.026
1411	3100	31	33.42.55.40.011	33.42.55.40.024
	6201	63	33.42.55.40.015	33.42.55.40.027
4000 K				
568	1298	13	33.42.55.40.036	–
	2595	25	33.42.55.40.040	–
849	1947	19	33.42.55.40.037	33.42.55.40.050
	3893	38	33.42.55.40.041	33.42.55.40.053
1130	2595	25	33.42.55.40.038	33.42.55.40.051
	5190	50	33.42.55.40.042	33.42.55.40.054
1411	3244	31	33.42.55.40.039	33.42.55.40.052
	6488	63	33.42.55.40.043	33.42.55.40.055

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
568	1241	13	33.42.55.40.000	–
	2480	25	33.42.55.40.004	–
849	1860	19	33.42.55.40.001	33.42.55.40.016
	3720	38	33.42.55.40.005	33.42.55.40.019
1130	2480	25	33.42.55.40.002	33.42.55.40.017
	4961	50	33.42.55.40.006	33.42.55.40.020
1411	3100	31	33.42.55.40.003	33.42.55.40.018
	6201	63	33.42.55.40.007	33.42.55.40.021
4000 K				
568	1298	13	33.42.55.40.028	–
	2595	25	33.42.55.40.032	–
849	1947	19	33.42.55.40.029	33.42.55.40.044
	3893	38	33.42.55.40.033	33.42.55.40.047
1130	2595	25	33.42.55.40.030	33.42.55.40.045
	5190	50	33.42.55.40.034	33.42.55.40.048
1411	3244	31	33.42.55.40.031	33.42.55.40.046
	6488	63	33.42.55.40.035	33.42.55.40.049





WELINE DIRECT OR INDIRECT LIGHT
WALL

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	**COD**
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	**COD**
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1130 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1411 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.






OMEGA XS
SUSPENDED





OMEGA XS DIRECT LIGHT SUSPENDED



PT

- Sistema modular de iluminação com emissão direta do fluxo luminoso.
- De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación con emisión directa del flujo luminoso.
- De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA XS SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.00.000	33.42.85.00.020
	3776	38	33.42.85.00.010	33.42.85.00.030
1126	2517	25	33.42.85.00.001	33.42.85.00.021
	5035	50	33.42.85.00.011	33.42.85.00.031
1407	3146	31	33.42.85.00.002	33.42.85.00.022
	6293	63	33.42.85.00.012	33.42.85.00.032
2250	5034	50	33.42.85.00.003	33.42.85.00.023
	10070	101	33.42.85.00.013	33.42.85.00.033
2812	6293	63	33.42.85.00.004	33.42.85.00.024
	12587	126	33.42.85.00.014	33.42.85.00.034
Corner 615x615	2517	25	33.42.85.00.502	33.42.85.00.510
	5035	50	33.42.85.00.503	33.42.85.00.511
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.00.040	33.42.85.00.060
	3951	38	33.42.85.00.050	33.42.85.00.070
1126	2634	25	33.42.85.00.041	33.42.85.00.061
	5268	50	33.42.85.00.051	33.42.85.00.071
1407	3293	31	33.42.85.00.042	33.42.85.00.062
	6585	63	33.42.85.00.052	33.42.85.00.072
2250	5268	50	33.42.85.00.043	33.42.85.00.063
	10536	101	33.42.85.00.053	33.42.85.00.073
2812	6586	63	33.42.85.00.044	33.42.85.00.064
	13170	126	33.42.85.00.054	33.42.85.00.074
Corner 615x615	2634	25	33.42.85.00.518	33.42.85.00.526
	5268	50	33.42.85.00.519	33.42.85.00.527





QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA XS SUSPENDED - DIRECT LIGHT
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.00.005	33.42.85.00.025
	3776	38	33.42.85.00.015	33.42.85.00.035
1126	2517	25	33.42.85.00.006	33.42.85.00.026
	5035	50	33.42.85.00.016	33.42.85.00.036
1407	3146	31	33.42.85.00.007	33.42.85.00.027
	6293	63	33.42.85.00.017	33.42.85.00.037
2250	5034	50	33.42.85.00.008	33.42.85.00.028
	10070	101	33.42.85.00.018	33.42.85.00.038
2812	6293	63	33.42.85.00.009	33.42.85.00.029
	12587	126	33.42.85.00.019	33.42.85.00.039
Corner 615x615	2517	25	33.42.85.00.500	33.42.85.00.508
	5035	50	33.42.85.00.501	33.42.85.00.509
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.00.045	33.42.85.00.065
	3951	38	33.42.85.00.055	33.42.85.00.075
1126	2634	25	33.42.85.00.046	33.42.85.00.066
	5268	50	33.42.85.00.056	33.42.85.00.076
1407	3293	31	33.42.85.00.047	33.42.85.00.067
	6585	63	33.42.85.00.057	33.42.85.00.077
2250	5268	50	33.42.85.00.048	33.42.85.00.068
	10536	101	33.42.85.00.058	33.42.85.00.078
2812	6586	63	33.42.85.00.049	33.42.85.00.069
	13170	126	33.42.85.00.059	33.42.85.00.079
Corner 615x615	2634	25	33.42.85.00.516	33.42.85.00.524
	5268	50	33.42.85.00.517	33.42.85.00.525

Opal Diffuser



DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER
6 > SUSPENSION



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


OMEGA XS SUSPENDED - DIRECT LIGHT

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.00.080	33.42.85.00.100
	2843	38	33.42.85.00.090	33.42.85.00.110
1126	1895	25	33.42.85.00.081	33.42.85.00.101
	3791	50	33.42.85.00.091	33.42.85.00.111
1407	2369	31	33.42.85.00.082	33.42.85.00.102
	4739	63	33.42.85.00.092	33.42.85.00.112
2250	3790	50	33.42.85.00.083	33.42.85.00.103
	7583	101	33.42.85.00.093	33.42.85.00.113
2812	4739	63	33.42.85.00.084	33.42.85.00.104
	9478	126	33.42.85.00.094	33.42.85.00.114
Corner 615x615	1895	25	33.42.85.00.506	33.42.85.00.514
	3791	50	33.42.85.00.507	33.42.85.00.515
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.00.120	33.42.85.00.140
	2975	38	33.42.85.00.130	33.42.85.00.150
1126	1983	25	33.42.85.00.121	33.42.85.00.141
	3967	50	33.42.85.00.131	33.42.85.00.151
1407	2480	31	33.42.85.00.122	33.42.85.00.142
	4959	63	33.42.85.00.132	33.42.85.00.152
2250	3967	50	33.42.85.00.123	33.42.85.00.143
	7934	101	33.42.85.00.133	33.42.85.00.153
2812	4959	63	33.42.85.00.124	33.42.85.00.144
	9917	126	33.42.85.00.134	33.42.85.00.154
Corner 615x615	1983	25	33.42.85.00.522	33.42.85.00.530
	3967	50	33.42.85.00.523	33.42.85.00.531

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


OMEGA XS SUSPENDED - DIRECT LIGHT

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT ANODIZED FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.00.085	33.42.85.00.105
	2843	38	33.42.85.00.095	33.42.85.00.115
1126	1895	25	33.42.85.00.086	33.42.85.00.106
	3791	50	33.42.85.00.096	33.42.85.00.116
1407	2369	31	33.42.85.00.087	33.42.85.00.107
	4739	63	33.42.85.00.097	33.42.85.00.117
2250	3790	50	33.42.85.00.088	33.42.85.00.108
	7583	101	33.42.85.00.098	33.42.85.00.118
2812	4739	63	33.42.85.00.089	33.42.85.00.109
	9478	126	33.42.85.00.099	33.42.85.00.119
Corner 615x615	1895	25	33.42.85.00.504	33.42.85.00.512
	3791	50	33.42.85.00.505	33.42.85.00.513
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.00.125	33.42.85.00.145
	2975	38	33.42.85.00.135	33.42.85.00.155
1126	1983	25	33.42.85.00.126	33.42.85.00.146
	3967	50	33.42.85.00.136	33.42.85.00.156
1407	2480	31	33.42.85.00.127	33.42.85.00.147
	4959	63	33.42.85.00.137	33.42.85.00.157
2250	3967	50	33.42.85.00.128	33.42.85.00.148
	7934	101	33.42.85.00.138	33.42.85.00.158
2812	4959	63	33.42.85.00.129	33.42.85.00.149
	9917	126	33.42.85.00.139	33.42.85.00.159
Corner 615x615	1983	25	33.42.85.00.520	33.42.85.00.528
	3967	50	33.42.85.00.521	33.42.85.00.529

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19





OMEGA XS DIRECT LIGHT SUSPENDED



OMEGA XS Suspended

COMPONENTS



B END CAP (1pc)

	COD
Matt White	35.42.85.00.001
Matt Anodized Similar Painting	35.42.85.00.002



C1 SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.42.001.01.81	35.42.001.01.89	35.42.001.01.97
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.42.001.01.83	35.42.001.01.91	35.42.001.01.99



C2 RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.85	35.42.001.01.93	35.42.002.01.01
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02
DALI + EM	Ø80 mm	35.42.001.01.87	35.42.001.01.95	35.42.002.01.03



D SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26



E LINEAR COUPLER (1pc)

	COD
Coupler	35.42.85.00.000

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	**COD**
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	**COD**
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



OMEGA XS
SURFACE



PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação saliente.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.
- Topos injetados e sem parafusos.

ES

- Sistema modular de iluminación para instalación en superficie.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.
- Tapas finales inyectadas y sin tornillos.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA XS SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.10.000	33.42.85.10.020
	3776	38	33.42.85.10.010	33.42.85.10.030
1126	2517	25	33.42.85.10.001	33.42.85.10.021
	5035	50	33.42.85.10.011	33.42.85.10.031
1407	3146	31	33.42.85.10.002	33.42.85.10.022
	6293	63	33.42.85.10.012	33.42.85.10.032
2250	5034	50	33.42.85.10.003	33.42.85.10.023
	10070	101	33.42.85.10.013	33.42.85.10.033
2812	6293	63	33.42.85.10.004	33.42.85.10.024
	12587	126	33.42.85.10.014	33.42.85.10.034
Corner 615x615	2517	25	33.42.85.10.502	33.42.85.10.510
	5035	50	33.42.85.10.503	33.42.85.10.511
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.10.040	33.42.85.10.060
	3951	38	33.42.85.10.050	33.42.85.10.070
1126	2634	25	33.42.85.10.041	33.42.85.10.061
	5268	50	33.42.85.10.051	33.42.85.10.071
1407	3293	31	33.42.85.10.042	33.42.85.10.062
	6585	63	33.42.85.10.052	33.42.85.10.072
2250	5268	50	33.42.85.10.043	33.42.85.10.063
	10536	101	33.42.85.10.053	33.42.85.10.073
2812	6586	63	33.42.85.10.044	33.42.85.10.064
	13170	126	33.42.85.10.054	33.42.85.10.074
Corner 615x615	2634	25	33.42.85.10.518	33.42.85.10.526
	5268	50	33.42.85.10.519	33.42.85.10.527





QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA XS SURFACE
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING


c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.10.005	33.42.85.10.025
	3776	38	33.42.85.10.015	33.42.85.10.035
1126	2517	25	33.42.85.10.006	33.42.85.10.026
	5035	50	33.42.85.10.016	33.42.85.10.036
1407	3146	31	33.42.85.10.007	33.42.85.10.027
	6293	63	33.42.85.10.017	33.42.85.10.037
2250	5034	50	33.42.85.10.008	33.42.85.10.028
	10070	101	33.42.85.10.018	33.42.85.10.038
2812	6293	63	33.42.85.10.009	33.42.85.10.029
	12587	126	33.42.85.10.019	33.42.85.10.039
Corner 615x615	2517	25	33.42.85.10.500	33.42.85.10.508
	5035	50	33.42.85.10.501	33.42.85.10.509
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.10.045	33.42.85.10.065
	3951	38	33.42.85.10.055	33.42.85.10.075
1126	2634	25	33.42.85.10.046	33.42.85.10.066
	5268	50	33.42.85.10.056	33.42.85.10.076
1407	3293	31	33.42.85.10.047	33.42.85.10.067
	6585	63	33.42.85.10.057	33.42.85.10.077
2250	5268	50	33.42.85.10.048	33.42.85.10.068
	10536	101	33.42.85.10.058	33.42.85.10.078
2812	6586	63	33.42.85.10.049	33.42.85.10.069
	13170	126	33.42.85.10.059	33.42.85.10.079
Corner 615x615	2634	25	33.42.85.10.516	33.42.85.10.524
	5268	50	33.42.85.10.517	33.42.85.10.525

Opal Diffuser



DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


OMEGA XS SURFACE

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.10.080	33.42.85.10.100
	2843	38	33.42.85.10.090	33.42.85.10.110
1126	1895	25	33.42.85.10.081	33.42.85.10.101
	3791	50	33.42.85.10.091	33.42.85.10.111
1407	2369	31	33.42.85.10.082	33.42.85.10.102
	4739	63	33.42.85.10.092	33.42.85.10.112
2250	3790	50	33.42.85.10.083	33.42.85.10.103
	7583	101	33.42.85.10.093	33.42.85.10.113
2812	4739	63	33.42.85.10.084	33.42.85.10.104
	9478	126	33.42.85.10.094	33.42.85.10.114
Corner 615x615	1895	25	33.42.85.10.506	33.42.85.10.514
	3791	50	33.42.85.10.507	33.42.85.10.515
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.10.120	33.42.85.10.140
	2975	38	33.42.85.10.130	33.42.85.10.150
1126	1983	25	33.42.85.10.121	33.42.85.10.141
	3967	50	33.42.85.10.131	133.42.85.10.151
1407	2480	31	33.42.85.10.122	33.42.85.10.142
	4959	63	33.42.85.10.132	33.42.85.10.152
2250	3967	50	33.42.85.10.123	33.42.85.10.143
	7934	101	33.42.85.10.133	33.42.85.10.153
2812	4959	63	33.42.85.10.124	33.42.85.10.144
	9917	126	33.42.85.10.134	33.42.85.10.154
Corner 615x615	1983	25	33.42.85.10.522	33.42.85.10.530
	3967	50	33.42.85.10.523	33.42.85.10.531

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


OMEGA XS SURFACE

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19


MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.10.085	33.42.85.10.105
	2843	38	33.42.85.10.095	33.42.85.10.115
1126	1895	25	33.42.85.10.086	33.42.85.10.106
	3791	50	33.42.85.10.096	33.42.85.10.116
1407	2369	31	33.42.85.10.087	33.42.85.10.107
	4739	63	33.42.85.10.097	33.42.85.10.117
2250	3790	50	33.42.85.10.088	33.42.85.10.108
	7583	101	33.42.85.10.098	33.42.85.10.118
2812	4739	63	33.42.85.10.089	33.42.85.10.109
	9478	126	33.42.85.10.099	33.42.85.10.119
Corner 615x615	1895	25	33.42.85.10.504	33.42.85.10.512
	3791	50	33.42.85.10.505	33.42.85.10.513
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.10.125	33.42.85.10.145
	2975	38	33.42.85.10.135	33.42.85.10.155
1126	1983	25	33.42.85.10.126	33.42.85.10.146
	3967	50	33.42.85.10.136	33.42.85.10.156
1407	2480	31	33.42.85.10.127	33.42.85.10.147
	4959	63	33.42.85.10.137	33.42.85.10.157
2250	3967	50	33.42.85.10.128	33.42.85.10.148
	7934	101	33.42.85.10.138	33.42.85.10.158
2812	4959	63	33.42.85.10.129	33.42.85.10.149
	9917	126	33.42.85.10.139	33.42.85.10.159
Corner 615x615	1983	25	33.42.85.10.520	33.42.85.10.528
	3967	50	33.42.85.10.521	33.42.85.10.529

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



OMEGA XS
SURFACE



OMEGA XS Surface

COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.85.00.001
Matt Anodized Similar Painting	35.42.85.00.002



C LINEAR COUPLER (1pc)	COD
Coupler	35.42.85.00.000

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

OMEGA XS
RECESSED



PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada.
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

- Sistema modular de iluminación para instalación empotrada en el techo.
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA XS RECESSED
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.20.000	33.42.85.20.020
	3776	38	33.42.85.20.010	33.42.85.20.030
1126	2517	25	33.42.85.20.001	33.42.85.20.021
	5035	50	33.42.85.20.011	33.42.85.20.031
1407	3146	31	33.42.85.20.002	33.42.85.20.022
	6293	63	33.42.85.20.012	33.42.85.20.032
2250	5034	50	33.42.85.20.003	33.42.85.20.023
	10070	101	33.42.85.20.013	33.42.85.20.033
2812	6293	63	33.42.85.20.004	33.42.85.20.024
	12587	126	33.42.85.20.014	33.42.85.20.034
Corner 625x625	2517	25	33.42.85.20.502	33.42.85.20.510
	5035	50	33.42.85.20.503	33.42.85.20.511
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.20.040	33.42.85.20.060
	3951	38	33.42.85.20.050	33.42.85.20.070
1126	2634	25	33.42.85.20.041	33.42.85.20.061
	5268	50	33.42.85.20.051	33.42.85.20.071
1407	3293	31	33.42.85.20.042	33.42.85.20.062
	6585	63	33.42.85.20.052	33.42.85.20.072
2250	5268	50	33.42.85.20.043	33.42.85.20.063
	10536	101	33.42.85.20.053	33.42.85.20.073
2812	6586	63	33.42.85.20.044	33.42.85.20.064
	13170	126	33.42.85.20.054	33.42.85.20.074
Corner 625x625	2634	25	33.42.85.20.518	33.42.85.20.526
	5268	50	33.42.85.20.519	33.42.85.20.527

ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);

> CLASS II.





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser




OMEGA XS RECESSED
OPAL DIFFUSER

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.20.005	33.42.85.20.025
	3776	38	33.42.85.20.015	33.42.85.20.035
1126	2517	25	33.42.85.20.006	33.42.85.20.026
	5035	50	33.42.85.20.016	33.42.85.20.036
1407	3146	31	33.42.85.20.007	33.42.85.20.027
	6293	63	33.42.85.20.017	33.42.85.20.037
2250	5034	50	33.42.85.20.008	33.42.85.20.028
	10070	101	33.42.85.20.018	33.42.85.20.038
2812	6293	63	33.42.85.20.009	33.42.85.20.029
	12587	126	33.42.85.20.019	33.42.85.20.039
Corner 625x625	2517	25	33.42.85.20.500	33.42.85.20.508
	5035	50	33.42.85.20.501	33.42.85.20.509
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.20.045	33.42.85.20.065
	3951	38	33.42.85.20.055	33.42.85.20.075
1126	2634	25	33.42.85.20.046	33.42.85.20.066
	5268	50	33.42.85.20.056	33.42.85.20.076
1407	3293	31	33.42.85.20.047	33.42.85.20.067
	6585	63	33.42.85.20.057	33.42.85.20.077
2250	5268	50	33.42.85.20.048	33.42.85.20.068
	10536	101	33.42.85.20.058	33.42.85.20.078
2812	6586	63	33.42.85.20.049	33.42.85.20.069
	13170	126	33.42.85.20.059	33.42.85.20.079
Corner 625x625	2634	25	33.42.85.20.516	33.42.85.20.524
	5268	50	33.42.85.20.517	33.42.85.20.525

DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



OMEGA XS RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.20.080	33.42.85.20.100
	2843	38	33.42.85.20.090	33.42.85.20.110
1126	1895	25	33.42.85.20.081	33.42.85.20.101
	3791	50	33.42.85.20.091	33.42.85.20.111
1407	2369	31	33.42.85.20.082	33.42.85.20.102
	4739	63	33.42.85.20.092	33.42.85.20.112
2250	3790	50	33.42.85.20.083	33.42.85.20.103
	7583	101	33.42.85.20.093	33.42.85.20.113
2812	4739	63	33.42.85.20.084	33.42.85.20.104
	9478	126	33.42.85.20.094	33.42.85.20.114
Corner 625x625	1895	25	33.42.85.20.506	33.42.85.20.514
	3791	50	33.42.85.20.507	33.42.85.20.515
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.20.120	33.42.85.20.140
	2975	38	33.42.85.20.130	33.42.85.20.150
1126	1983	25	33.42.85.20.121	33.42.85.20.141
	3967	50	33.42.85.20.131	33.42.85.20.151
1407	2480	31	33.42.85.20.122	33.42.85.20.142
	4959	63	33.42.85.20.132	33.42.85.20.152
2250	3967	50	33.42.85.20.123	33.42.85.20.143
	7934	101	33.42.85.20.133	33.42.85.20.153
2812	4959	63	33.42.85.20.124	33.42.85.20.144
	9917	126	33.42.85.20.134	33.42.85.20.154
Corner 625x625	1983	25	33.42.85.20.522	33.42.85.20.530
	3967	50	33.42.85.20.523	33.42.85.20.531

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19




OMEGA XS RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

MATT ANODIZED FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.20.085	33.42.85.20.105
	2843	38	33.42.85.20.095	33.42.85.20.115
1126	1895	25	33.42.85.20.086	33.42.85.20.106
	3791	50	33.42.85.20.096	33.42.85.20.116
1407	2369	31	33.42.85.20.087	33.42.85.20.107
	4739	63	33.42.85.20.097	33.42.85.20.117
2250	3790	50	33.42.85.20.088	33.42.85.20.108
	7583	101	33.42.85.20.098	33.42.85.20.118
2812	4739	63	33.42.85.20.089	33.42.85.20.109
	9478	126	33.42.85.20.099	33.42.85.20.119
Corner 625x625	1895	25	33.42.85.20.504	33.42.85.20.512
	3791	50	33.42.85.20.505	33.42.85.20.513
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.20.125	33.42.85.20.145
	2975	38	33.42.85.20.135	33.42.85.20.155
1126	1983	25	33.42.85.20.126	33.42.85.20.146
	3967	50	33.42.85.20.136	33.42.85.20.156
1407	2480	31	33.42.85.20.127	33.42.85.20.147
	4959	63	33.42.85.20.137	33.42.85.20.157
2250	3967	50	33.42.85.20.128	33.42.85.20.148
	7934	101	33.42.85.20.138	33.42.85.20.158
2812	4959	63	33.42.85.20.129	33.42.85.20.149
	9917	126	33.42.85.20.139	33.42.85.20.159
Corner 625x625	1983	25	33.42.85.20.520	33.42.85.20.528
	3967	50	33.42.85.20.521	33.42.85.20.529

OMEGA XS
RECESSED



OMEGA XS Recessed

COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.85.20.001
Matt Anodized Similar Painting	35.42.85.20.002



C LINEAR COUPLER (2pcs)	COD
Coupler	35.42.85.00.000

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

OMEGA XS
TRIMLESS



PT

- Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada sem aba de remate (trimless).
- Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
- Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal.
- Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

- Sistema modular de iluminación para instalación empotrada sin marco de remate (trimless).
- Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
- Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
- Difusor Policarbonato Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal.
- Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


OMEGA XS TRIMLESS
OPAL DIFFUSER


c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1888	19	33.42.85.30.000	33.42.85.30.010
	3776	38	33.42.85.30.005	33.42.85.30.015
1126	2517	25	33.42.85.30.001	33.42.85.30.011
	5035	50	33.42.85.30.006	33.42.85.30.016
1407	3146	31	33.42.85.30.002	33.42.85.30.012
	6293	63	33.42.85.30.007	33.42.85.30.017
2250	5034	50	33.42.85.30.003	33.42.85.30.013
	10070	101	33.42.85.30.008	33.42.85.30.018
2812	6293	63	33.42.85.30.004	33.42.85.30.014
	12587	126	33.42.85.30.009	33.42.85.30.019
Corner 625x625	2517	25	33.42.85.30.500	33.42.85.30.504
	5035	50	33.42.85.30.501	33.42.85.30.505
4000 K				
845	1976	19	33.42.85.30.020	33.42.85.30.030
	3951	38	33.42.85.30.025	33.42.85.30.035
1126	2634	25	33.42.85.30.021	33.42.85.30.031
	5268	50	33.42.85.30.026	33.42.85.30.036
1407	3293	31	33.42.85.30.022	33.42.85.30.032
	6585	63	33.42.85.30.027	33.42.85.30.037
2250	5268	50	33.42.85.30.023	33.42.85.30.033
	10536	101	33.42.85.30.028	33.42.85.30.038
2812	6586	63	33.42.85.30.024	33.42.85.30.034
	13170	126	33.42.85.30.029	33.42.85.30.039
Corner 625x625	2634	25	33.42.85.30.508	33.42.85.30.512
	5268	50	33.42.85.30.509	33.42.85.30.513

ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)

> IP44 (OPTIC);

> CLASS II.





QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP43 (Optic)
IP20
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic Polycarbonate
UGR <19

LED
Efficacy up to 171 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA XS TRIMLESS

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19


c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
845	1422	19	33.42.85.30.040	33.42.85.30.050
	2843	38	33.42.85.30.045	33.42.85.30.055
1126	1895	25	33.42.85.30.041	33.42.85.30.051
	3791	50	33.42.85.30.046	33.42.85.30.056
1407	2369	31	33.42.85.30.042	33.42.85.30.052
	4739	63	33.42.85.30.047	33.42.85.30.057
2250	3790	50	33.42.85.30.043	33.42.85.30.053
	7583	101	33.42.85.30.048	33.42.85.30.058
2812	4739	63	33.42.85.30.044	33.42.85.30.054
	9478	126	33.42.85.30.049	33.42.85.30.059
Corner 625x625	1895	25	33.42.85.30.502	33.42.85.30.506
	3791	50	33.42.85.30.503	33.42.85.30.507
4000 K				
845	1488	19	33.42.85.30.060	33.42.85.30.070
	2975	38	33.42.85.30.065	33.42.85.30.075
1126	1983	25	33.42.85.30.061	33.42.85.30.071
	3967	50	33.42.85.30.066	33.42.85.30.076
1407	2480	31	33.42.85.30.062	33.42.85.30.072
	4959	63	33.42.85.30.067	33.42.85.30.077
2250	3967	50	33.42.85.30.063	33.42.85.30.073
	7934	101	33.42.85.30.068	33.42.85.30.078
2812	4959	63	33.42.85.30.064	33.42.85.30.074
	9917	126	33.42.85.30.069	33.42.85.30.079
Corner 625x625	1983	25	33.42.85.30.510	33.42.85.30.514
	3967	50	33.42.85.30.511	33.42.85.30.515

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19




DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > LED COVER
4 > REFLECTOR
5 > DIFFUSER



OMEGA XS
TRIMLESS



COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.85.00.001



C LINEAR COUPLER (1pc)	COD
Coupler	35.42.85.00.000

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**


***** Applies to lengths equal to or greater than 1126 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1407 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

OMEGA
RECESSED





OMEGA DIRECT LIGHT RECESSED



PT

> Sistema modular de iluminação para aplicação encastrada.
> Pode ser usado como luminária individual, sistema em linha contínua ou formas geométricas.
> Cantos iluminados que permitem luz uniforme sem interrupções em linhas contínuas com mudanças de direção a 90°.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

> Sistema modular de iluminación para instalación empotrada en el techo.
> Se puede usar como luminaria individual, sistema en línea continua o formas geométricas.
> Esquinas iluminadas aseguran luz uniforme sin interrupciones en las líneas continuas con cambios de dirección de 90°.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP20
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 179 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

GENERAL (Individual Luminaire)
IP44 (Optic)
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OMEGA RECESSED
OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
856	3503	39	33.42.95.20.000	33.42.95.20.010
1137	4669	52	33.42.95.20.001	33.42.95.20.011
1418	5837	64	33.42.95.20.002	33.42.95.20.012
2261	9339	103	33.42.95.20.003	33.42.95.20.013
2823	11675	129	33.42.95.20.004	33.42.95.20.014
Corner 632x632	4669	52	33.42.95.20.501	33.42.95.20.503
4000 K				
856	3666	39	33.42.95.20.020	33.42.95.20.030
1137	4888	52	33.42.95.20.021	33.42.95.20.031
1418	6110	64	33.42.95.20.022	33.42.95.20.032
2261	9776	103	33.42.95.20.023	33.42.95.20.033
2823	12219	129	33.42.95.20.024	33.42.95.20.034
Corner 632x632	4888	52	33.42.95.20.505	33.42.95.20.507


MATT ANODIZED FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
856	3503	39	33.42.95.20.005	33.42.95.20.015
1137	4669	52	33.42.95.20.006	33.42.95.20.016
1418	5837	64	33.42.95.20.007	33.42.95.20.017
2261	9339	103	33.42.95.20.008	33.42.95.20.018
2823	11675	129	33.42.95.20.009	33.42.95.20.019
Corner 632x632	4669	52	33.42.95.20.500	33.42.95.20.502
4000 K				
856	3666	39	33.42.95.20.025	33.42.95.20.035
1137	4888	52	33.42.95.20.026	33.42.95.20.036
1418	6110	64	33.42.95.20.027	33.42.95.20.037
2261	9776	103	33.42.95.20.028	33.42.95.20.038
2823	12219	129	33.42.95.20.029	33.42.95.20.039
Corner 632x632	4888	52	33.42.95.20.504	33.42.95.20.506

ON REQUEST (INDIVIDUAL LUMINAIRE)


> IP44 (OPTIC);

> CLASS II.





OMEGA
RECESSED



COMPONENTS



B END CAP (1pc)	COD
Matt White	35.42.95.20.000
Matt Anodized Similar Painting	35.42.95.20.001



C LINEAR COUPLER (2pcs)	COD
Coupler	35.42.85.20.000

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1418 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 2823 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

DESCRIPTION

1 > DRIVER
2 > LED BOARD
3 > REFLECTOR
4 > DIFFUSER






CARDAN
SUSPENDED
KENNY
KENNY
KENNY



> CARDAN SUSPENDED - BESPOKE SOLUTION

CARDAN
SUSPENDED



PT

> Luminária composta por focos orientáveis em dois eixos.
> Mecanismo articulado que permite a inclinação até 30° em dois eixos.
> Ideal para iluminação geral e de destaque em interiores.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Refletor facetado com três opções de ângulo de abertura do feixe: 14°, 24° ou 34°.
> Corpo em alumínio com acabamento anodizado mate.

ES

> Luminaria compuesta por proyectores orientables en dos ejes.
> Mecanismo de giro que permite la inclinación hasta 30° en dos ejes.
> Ideal para la iluminación general e de acento en interiores.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Reflector facetado con tres opciones de ángulo de emisión: 14°, 24° o 34°.
> Cuerpo en aluminio con acabado anodizado mate.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 147 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >85
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

CARDAN DUO SUSPENDED

MATT ANODIZED FINISHING


Beam Angle (°)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
14°	3168	27	33.92.003.08.90	33.92.004.08.03
	4386	40	33.92.003.08.93	33.92.004.08.12
24°	3163	27	33.92.003.08.91	33.92.004.08.04
	4379	40	33.92.004.08.01	33.92.004.08.13
34°	3169	27	33.92.003.08.92	33.92.004.08.05
	4381	40	33.92.004.08.02	33.92.004.08.14
4000 K				
14°	3273	27	33.92.004.08.15	33.92.004.08.29
	4528	40	33.92.004.08.26	33.92.004.08.38
24°	3268	27	33.92.004.08.16	33.92.004.08.36
	4522	40	33.92.004.08.27	33.92.004.08.39
34°	3271	27	33.92.004.08.17	33.92.004.08.37
	4532	40	33.92.004.08.28	33.92.004.08.40


CARDAN TETRA SUSPENDED

MATT ANODIZED FINISHING

Beam Angle (°)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
14°	6257	53	33.92.004.08.41	33.92.004.08.56
	8662	80	33.92.004.08.48	33.92.004.08.67
24°	6301	53	33.92.004.08.46	33.92.004.08.57
	8723	80	33.92.004.08.49	33.92.004.08.72
34°	6269	53	33.92.004.08.47	33.92.004.08.64
	8668	80	33.92.004.08.55	33.92.004.08.73
4000 K				
14°	6464	53	33.92.004.08.74	33.92.009.08.01
	8944	80	33.92.008.08.98	33.92.009.08.04
24°	6509	53	33.92.004.08.75	33.92.009.08.02
	9007	80	33.92.008.08.99	33.92.009.08.05
34°	6473	53	33.92.008.08.97	33.92.009.08.03
	8966	80	33.92.009.08.00	33.92.009.08.06

DUO TETRA





CARDAN
SUSPENDED

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (4pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.92.003.01.64	35.92.003.01.65	35.92.003.01.66



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
DALI	Ø103x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02


MTV
IKE
by

CARDAN
SURFACE




PT

> Luminária de aplicação saliente composta por focos orientáveis em dois eixos.
> Mecanismo articulado que permite a inclinação até 30° em dois eixos.
> Refletor facetado com três opções de ângulo de abertura do feixe: 14°, 24° ou 34°.
> Corpo em chapa de alumínio com 4 mm de espessura e acabamento cinza, com caixa interior em branco ou preto.


ES

> Luminaria para instalación en superficie compuesta por proyectores orientables en dos ejes.
> Mecanismo de giro que permite la inclinación hasta 30° en dos ejes.
> Reflector facetado con tres opciones de ángulo de emisión: 14°, 24° o 34°.
> Cuerpo en chapa de aluminio de 4 mm de espesor en gris y caja interior con acabado blanco o negro.

CARDAN SURFACE SINGLE



CARDAN SURFACE DUO



QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 147 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >85
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Outer Housing
RAL 9006 Grey
Inner Housing
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

CARDAN DUO SURFACE


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
14°	3159	27	33.92.010.08.24	33.92.010.08.36
	4374	40	33.92.010.08.27	33.92.010.08.39
24°	3147	27	33.92.010.08.25	33.92.010.08.37
	4356	40	33.92.010.08.28	33.92.010.08.40
34°	3112	27	33.92.010.08.26	33.92.010.08.38
	4304	40	33.92.010.08.29	33.92.010.08.41
4000 K				
14°	3264	27	33.92.010.08.48	33.92.010.08.60
	4516	40	33.92.010.08.51	33.92.010.08.63
24°	3250	27	33.92.010.08.49	33.92.010.08.61
	4498	40	33.92.010.08.52	33.92.010.08.64
34°	3214	27	33.92.010.08.50	33.92.010.08.62
	4451	40	33.92.010.08.53	33.92.010.08.65

MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
14°	3159	27	33.92.010.08.30	33.92.010.08.42
	4374	40	33.92.010.08.33	33.92.010.08.45
24°	3147	27	33.92.010.08.31	33.92.010.08.43
	4356	40	33.92.010.08.34	33.92.010.08.46
34°	3112	27	33.92.010.08.32	33.92.010.08.44
	4304	40	33.92.010.08.35	33.92.010.08.47
4000 K				
14°	3264	27	33.92.010.08.54	33.92.010.08.66
	4516	40	33.92.010.08.57	33.92.010.08.69
24°	3250	27	33.92.010.08.55	33.92.010.08.67
	4498	40	33.92.010.08.58	33.92.010.08.70
34°	3214	27	33.92.010.08.56	33.92.010.08.68
	4451	40	33.92.010.08.59	33.92.010.08.71

DUO





QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 147 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >85
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Outer Housing
RAL 9006 Grey
Inner Housing
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

CARDAN SINGLE SURFACE


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K			
14°	1460	13	33.92.010.08.00
	2021	20	33.92.010.08.03
24°	1478	13	33.92.010.08.01
	2046	20	33.92.010.08.04
34°	1471	13	33.92.010.08.02
	2034	20	33.92.010.08.05
4000 K			
14°	1508	13	33.92.010.08.12
	2086	20	33.92.010.08.15
24°	1527	13	33.92.010.08.13
	2112	20	33.92.010.08.16
34°	1519	13	33.92.010.08.14
	2103	20	33.92.010.08.17

MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K			
14°	1460	13	33.92.010.08.06
	2021	20	33.92.010.08.09
24°	1478	13	33.92.010.08.07
	2046	20	33.92.010.08.10
34°	1471	13	33.92.010.08.08
	2034	20	33.92.010.08.11
4000 K			
14°	1508	13	33.92.010.08.18
	2086	20	33.92.010.08.21
24°	1527	13	33.92.010.08.19
	2112	20	33.92.010.08.22
34°	1519	13	33.92.010.08.20
	2103	20	33.92.010.08.23

SINGLE







CARDAN
RECESSED



PT

> Luminária para aplicação encastrada composta por focos LED orientáveis em dois eixos.
> Em versões Single e Duo ideais para iluminação geral e de destaque em interiores.
> Mecanismo articulado que permite a inclinação até 30° em dois eixos.
> Refletor facetado com três opções de ângulo de abertura do feixe: 14°, 24° ou 34°.
> Corpo e moldura lacados a epoxy-poliester.


ES

> Luminaria para instalación empotrada en el techo compuesta por proyectores LED orientables en dos ejes.
> En versiones Single y Duo ideales para la iluminación general e de acento en interiores.
> Mecanismo de giro que permite la inclinación hasta 30° en dos ejes.
> Reflector facetado con tres opciones de ángulo de emisión: 14°, 24° o 34°.
> Cuerpo y marco con recubrimiento epoxi-poliéster.

CARDAN RECESSED SINGLE



CARDAN RECESSED DUO



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 147 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >85
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

CARDAN DUO RECESSED


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
14°	3184	27	33.92.008.08.48	33.92.008.08.60
	4408	40	33.92.008.08.51	33.92.008.08.63
24°	3165	27	33.92.008.08.49	33.92.008.08.61
	4382	40	33.92.008.08.52	33.92.008.08.64
34°	3156	27	33.92.008.08.50	33.92.008.08.62
	4365	40	33.92.008.08.53	33.92.008.08.65
4000 K				
14°	3289	27	33.92.008.08.72	33.92.008.08.84
	4552	40	33.92.008.08.75	33.92.008.08.87
24°	3270	27	33.92.008.08.73	33.92.008.08.85
	4524	40	33.92.008.08.76	33.92.008.08.88
34°	3259	27	33.92.008.08.74	33.92.008.08.86
	4515	40	33.92.008.08.77	33.92.008.08.89

MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
14°	3184	27	33.92.008.08.54	33.92.008.08.66
	4408	40	33.92.008.08.57	33.92.008.08.69
24°	3165	27	33.92.008.08.55	33.92.008.08.67
	4382	40	33.92.008.08.58	33.92.008.08.70
34°	3156	27	33.92.008.08.56	33.92.008.08.68
	4365	40	33.92.008.08.59	33.92.008.08.71
4000 K				
14°	3289	27	33.92.008.08.78	33.92.008.08.90
	4552	40	33.92.008.08.81	33.92.008.08.93
24°	3270	27	33.92.008.08.79	33.92.008.08.91
	4524	40	33.92.008.08.82	33.92.008.08.94
34°	3259	27	33.92.008.08.80	33.92.008.08.92
	4515	40	33.92.008.08.83	33.92.008.08.95

DUO





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 147 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >85
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

CARDAN SINGLE RECESSED


MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
14°	1460	13	33.92.008.08.00	33.92.008.08.12
	2021	20	33.92.008.08.03	33.92.008.08.15
24°	1478	13	33.92.008.08.01	33.92.008.08.13
	2046	20	33.92.008.08.04	33.92.008.08.16
34°	1471	13	33.92.008.08.02	33.92.008.08.14
	2034	20	33.92.008.08.05	33.92.008.08.17
4000 K				
14°	1508	13	33.92.008.08.24	33.92.008.08.36
	2086	20	33.92.008.08.27	33.92.008.08.39
24°	1527	13	33.92.008.08.25	33.92.008.08.37
	2112	20	33.92.008.08.28	33.92.008.08.40
34°	1519	13	33.92.008.08.26	33.92.008.08.38
	2103	20	33.92.008.08.29	33.92.008.08.41

MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
14°	1460	13	33.92.008.08.06	33.92.008.08.18
	2021	20	33.92.008.08.09	33.92.008.08.21
24°	1478	13	33.92.008.08.07	33.92.008.08.19
	2046	20	33.92.008.08.10	33.92.008.08.22
34°	1471	13	33.92.008.08.08	33.92.008.08.20
	2034	20	33.92.008.08.11	33.92.008.08.23
4000 K				
14°	1508	13	33.92.008.08.30	33.92.008.08.42
	2086	20	33.92.008.08.33	33.92.008.08.45
24°	1527	13	33.92.008.08.31	33.92.008.08.43
	2112	20	33.92.008.08.34	33.92.008.08.46
34°	1519	13	33.92.008.08.32	33.92.008.08.44
	2103	20	33.92.008.08.35	33.92.008.08.47

SINGLE










ERUS
SUSPENDED



> ERUS 90 SUSPENDED

ERUS 25
SUSPENDED



PT

- Luminária LED de aplicação suspensa.
- Formato tubular diâmetro 25 mm com diversos comprimentos disponíveis.
- Pode ser usada como luminária individual ou em grupos de luminárias alimentadas por um único Driver.
- A ótica com lente integrada permite ângulos de abertura de 30° ou 45°.
- Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
- Tubo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

- Luminaria LED para aplicación suspendida.
- Formato tubular diámetro 25 mm disponible en varias longitudes.
- Se puede usar como luminaria individual o en grupos de luminarias utilizando un solo Driver.
- La óptica con lente integrada permite ángulos de apertura de 30° o 45°.
- Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
- Tubo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 129 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >90
Lifetime 65 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion


ERUS 25 SUSPENDED


Beam Angle (°)	h (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
2700 K					
30°	350	326	5	33.18.005.08.00	33.18.005.08.18
	450	326	5	33.18.005.08.06	33.18.005.08.24
	550	326	5	33.18.005.08.12	33.18.005.08.30
45°	350	343	5	33.18.005.08.01	33.18.005.08.19
	450	343	5	33.18.005.08.07	33.18.005.08.25
	550	343	5	33.18.005.08.13	33.18.005.08.31
3000 K					
30°	350	352	5	33.18.005.08.02	33.18.005.08.20
	450	352	5	33.18.005.08.08	33.18.005.08.26
	550	352	5	33.18.005.08.14	33.18.005.08.32
45°	350	370	5	33.18.005.08.03	33.18.005.08.21
	450	370	5	33.18.005.08.09	33.18.005.08.27
	550	370	5	33.18.005.08.15	33.18.005.08.33
4000 K					
30°	350	379	5	33.18.005.08.04	33.18.005.08.22
	450	379	5	33.18.005.08.10	33.18.005.08.28
	550	379	5	33.18.005.08.16	33.18.005.08.34
45°	350	398	5	33.18.005.08.05	33.18.005.08.23
	450	398	5	33.18.005.08.11	33.18.005.08.29
	550	398	5	33.18.005.08.17	33.18.005.08.35


SCALE 1:1











ERUS 25
SUSPENDED

COMPONENTS



RECESSED CEILING CUP (1pc)

FINISHING	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø80 mm	35.18.001.01.83	35.18.001.01.84	35.18.001.01.85
Matt Black	Ø80 mm	35.18.001.01.86	35.18.001.01.87	35.18.001.01.88



RECESSED CEILING CUP (1pc)

FINISHING	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø20 mm	35.18.001.01.89	35.18.001.01.90	35.18.001.01.91
Matt Black	Ø20 mm	35.18.001.01.92	35.18.001.01.93	35.18.001.01.94



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 2-7W IP20	23x32x76 mm	35.92.00.000024
Power Supply 8-18W IP20	23x38x125 mm	35.06.60.000661


DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 2-17W IP20	22x52x108 mm	35.92.00.000026
Power Supply 17-22W IP20	31x70x200 mm	35.92.00.000032

> External Driver to be housed nearby.



> ERUS 25 SUSPENDED

ERUS 55
SUSPENDED



PT

> Luminária decorativa de aplicação suspensa.
> Formato tubular diâmetro 55 mm com diversos comprimentos disponíveis.
> As versões COB (Chip On Board) têm lente integrada com ângulos de abertura de 24° ou 36°.
> Fonte de alimentação incorporada.
> Também disponíveis versões para lâmpadas com suporte GU10.
> Aplicação suspensa com opção de florão saliente ou de encastrar.
> Tubo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria decorativa para aplicación suspendida.
> Formato tubular diámetro 55 mm disponible en varias longitudes.
> Las versiones COB (Chip On Board) tienen lente integrada con ángulos de apertura de 24° o 36°.
> Fuente de alimentación incorporada.
> También están disponibles versiones para lámparas con suporte GU10.
> Aplicación suspendida con opción de florón para instalación adosada o empotrada.
> Tubo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Polycarbonate Reflector
PMMA Diffuser

LED
Efficacy up to 104 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >92
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


SENSORS
Motion


ERUS 55 SUSPENDED


MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	**h** (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
2700 K					
24°	350	1140	14	33.18.012.08.00	33.18.012.08.36
	450	1140	14	33.18.012.08.12	33.18.012.08.48
	550	1140	14	33.18.012.08.24	33.18.012.08.60
36°	350	1140	14	33.18.012.08.01	33.18.012.08.37
	450	1140	14	33.18.012.08.13	33.18.012.08.49
	550	1140	14	33.18.012.08.25	33.18.012.08.61
3000 K					
24°	350	1170	14	33.18.012.08.02	33.18.012.08.38
	450	1170	14	33.18.012.08.14	33.18.012.08.50
	550	1170	14	33.18.012.08.26	33.18.012.08.62
36°	350	1170	14	33.18.012.08.03	33.18.012.08.39
	450	1170	14	33.18.012.08.15	33.18.012.08.51
	550	1170	14	33.18.012.08.27	33.18.012.08.63
4000 K					
24°	350	1270	14	33.18.012.08.04	33.18.012.08.40
	450	1270	14	33.18.012.08.16	33.18.012.08.52
	550	1270	14	33.18.012.08.28	33.18.012.08.64
36°	350	1270	14	33.18.012.08.05	33.18.012.08.41
	450	1270	14	33.18.012.08.17	33.18.012.08.53
	550	1270	14	33.18.012.08.29	33.18.012.08.65

> Components Required - page 310.







QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Polycarbonate Reflector
PMMA Diffuser

LED
Efficacy up to 104 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >92
Lifetime 50 000 H
L90/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion


ERUS 55 SUSPENDED


MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	h (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
2700 K					
24°	350	1140	14	33.18.012.08.06	33.18.012.08.42
	450	1140	14	33.18.012.08.18	33.18.012.08.54
	550	1140	14	33.18.012.08.30	33.18.012.08.66
36°	350	1140	14	33.18.012.08.07	33.18.012.08.43
	450	1140	14	33.18.012.08.19	33.18.012.08.55
	550	1140	14	33.18.012.08.31	33.18.012.08.67
3000 K					
24°	350	1170	14	33.18.012.08.08	33.18.012.08.44
	450	1170	14	33.18.012.08.20	33.18.012.08.56
	550	1170	14	33.18.012.08.32	33.18.012.08.68
36°	350	1170	14	33.18.012.08.09	33.18.012.08.45
	450	1170	14	33.18.012.08.21	33.18.012.08.57
	550	1170	14	33.18.012.08.33	33.18.012.08.69
4000 K					
24°	350	1270	14	33.18.012.08.10	33.18.012.08.46
	450	1270	14	33.18.012.08.22	33.18.012.08.58
	550	1270	14	33.18.012.08.34	33.18.012.08.70
36°	350	1270	14	33.18.012.08.11	33.18.012.08.47
	450	1270	14	33.18.012.08.23	33.18.012.08.59
	550	1270	14	33.18.012.08.35	33.18.012.08.71

> Components Required - page 310.







QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LAMP - NOT INCLUDED
GU10

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

ERUS 55 SUSPENDED - LAMP

MATT WHITE FINISHING

Type	h (mm)	Lamp Power (W)	ON/OFF
IP20			
GU10	350	max. 50	33.18.050.01.77
	450	max. 50	33.18.050.01.78
	550	max. 50	33.18.050.01.79

> Lamp not included.
> Components Required - page 000.

MATT BLACK FINISHING

Type	h (mm)	Lamp Power (W)	ON/OFF
IP20			
GU10	350	max. 50	33.18.050.01.80
	450	max. 50	33.18.050.01.81
	550	max. 50	33.18.050.01.82

> Lamp not included.
> Components Required - page 310.


RECOMMENDED LAMPS




OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W



PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W





Lamp: 50W (GU10).

ERUS 55
SUSPENDED

COMPONENTS



SURFACE CEILING CUP (1pc)

ON/OFF	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø62x36 mm	35.18.001.01.41	35.18.001.01.42	35.18.001.01.43
Matt Black	Ø62x36 mm	35.18.001.01.44	35.18.001.01.45	35.18.001.01.46

DALI	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø62x36 mm	35.18.001.01.59	35.18.001.01.60	35.18.001.01.61
Matt Black	Ø62x36 mm	35.18.001.01.62	35.18.001.01.63	35.18.001.01.64



RECESSED CEILING CUP (1pc)

ON/OFF	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø80 mm	35.18.001.01.47	35.18.001.01.48	35.18.001.01.49
Matt Black	Ø80 mm	35.18.001.01.50	35.18.001.01.51	35.18.001.01.52


DALI	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø80 mm	35.18.001.01.65	35.18.001.01.66	35.18.001.01.67
Matt Black	Ø80 mm	35.18.001.01.68	35.18.001.01.69	35.18.001.01.70



RECESSED CEILING CUP (1pc)


ON/OFF	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø25 mm	35.18.001.01.53	35.18.001.01.54	35.18.001.01.55
Matt Black	Ø25 mm	35.18.001.01.56	35.18.001.01.57	35.18.001.01.58

DALI	DIMENSION	1m	3m	5m
Matt White	Ø25 mm	35.18.001.01.71	35.18.001.01.72	35.18.001.01.73
Matt Black	Ø25 mm	35.18.001.01.74	35.18.001.01.75	35.18.001.01.76



> ERUS 55 SUSPENDED

ERUS 90
SUSPENDED



PT

> Luminária decorativa de aplicação suspensa.
> Formato tubular diâmetro 90 mm com diversos comprimentos disponíveis.
> Aplicação suspensa com opção de florão saliente ou de encastrar.
> Tubo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria decorativa para aplicación suspendida.
> Formato tubular diámetro 90 mm disponible en varias longitudes.
> Aplicación suspendida con opción de florón para instalación adosada o empotrada.
> Tubo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LAMP - NOT INCLUDED
GU10

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

ERUS 90 SUSPENDED - LAMP

Type	h (mm)	Lamp Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
IP20				
GU10	350	max. 50	33.18.050.01.71	33.18.050.01.72
	450	max. 50	33.18.050.01.73	33.18.050.01.74
	550	max. 50	33.18.050.01.75	33.18.050.01.76

> Lamp not included.

COMPONENTS



SURFACE CEILING CUP (1pc)

ON/OFF	1m	3m	5m
Matt White Ø62x36 mm	35.18.001.01.41	35.18.001.01.42	35.18.001.01.43
Matt Black Ø62x36 mm	35.18.001.01.44	35.18.001.01.45	35.18.001.01.46



RECESSED CEILING CUP (1pc)

ON/OFF	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.18.001.01.47	35.18.001.01.48	35.18.001.01.49
Matt Black Ø80 mm	35.18.001.01.50	35.18.001.01.51	35.18.001.01.52



RECESSED CEILING CUP (1pc)

ON/OFF	1m	3m	5m
Matt White Ø25 mm	35.18.001.01.53	35.18.001.01.54	35.18.001.01.55
Matt Black Ø25 mm	35.18.001.01.56	35.18.001.01.57	35.18.001.01.58


RECOMMENDED LAMPS




OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W



PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W





Lamp: 50W (GU10).


ARES
SUSPENDED





> ARES LI SUSPENDED

ARES DIRECT OR INDIRECT LIGHT
SUSPENDED



PT

> Luminária em perfil ultra-plano (apenas 10 mm) em versões de iluminação direta e direta/indireta.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Difusor de luz direta em Policarbonato Transparente para otimização do fluxo luminoso.
> Elemento de luz indireta em Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de perfil extra plano (sólo 10 mm) en versiones de iluminación directa y directa/indirecta.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Difusor luz directa en Policarbonato Transparente para un flujo luminoso optimizado.
> Elemento indirecto en Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP30
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate
Clear Polycarbonate

LED
Efficacy up to 173 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
DALI
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut
Direct / Indirect - Separate Control

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
RAL 9005 Matt Black
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



ARES SUSPENDED - INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	System (W)	DALI
3000 K			
1640	5983	50	33.06.40.001430
2200	8974	75	33.06.40.001431
4000 K			
1640	6262	50	33.06.40.001432
2200	9392	75	33.06.40.001433



ARES SUSPENDED - DIRECT & INDIRECT LIGHT

OPAL + CLEAR DIFFUSER

c (mm)	Output (lm)	System (W)	DALI
3000 K			
1640	6440	64	33.06.40.001357
2200	9889	104	33.06.40.001358
4000 K			
1640	6746	64	33.06.40.001359
2200	10361	104	33.06.40.001360

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White	35.42.000.01.54	35.42.000.01.62	35.42.001.01.26




SURFACE CEILING CUP (1pc)


DALI	1m	3m	5m
Matt White Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98




RECESSED CEILING CUP (1pc)

DALI	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02








Other LOR on request.

SILVY
SUSPENDED





SILVY INDIRECT LIGHT SUSPENDED



PT

> Luminária em perfil ultra-plano (apenas 8 mm) com emissão indireta do fluxo luminoso.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Três dimensões disponíveis na versão circular e duas na versão oval.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de perfil extra plano (sólo 8 mm) con emisión indirecta del flujo luminoso.
> De aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Tres tamaños disponibles en la versión circular y dos en la versión oval.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP30
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 99 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

SILVY OVAL SUSPENDED - INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

ax**b** (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
650x1500	4356	67	33.06.40.001341	33.06.40.001342
900x1900	5227	80	33.06.40.001343	33.06.40.001344
4000 K				
650x1500	4570	67	33.06.40.001351	33.06.40.001352
900x1900	5485	80	33.06.40.001353	33.06.40.001354

COMPONENTS

SUSPENSION SYSTEM

S1




4 Points Suspension +
Recessed Ceiling Cup


S2



4 Points Suspension +
Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.003015	35.06.40.003017	35.06.40.003019
S2 - White Ø350x50 mm	35.06.40.003016	35.06.40.003018	35.06.40.003020





QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP30
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 99 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

SILVY ROUND SUSPENDED - INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

Ø (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
440	1186	20	33.06.40.001335	33.06.40.001336
600	1780	30	33.06.40.001337	33.06.40.001338
900	3917	67	33.06.40.001339	33.06.40.001340
4000 K				
440	1246	20	33.06.40.001345	33.06.40.001346
600	1868	30	33.06.40.001347	33.06.40.001348
900	4109	67	33.06.40.001349	33.06.40.001350

COMPONENTS


SUSPENSION SYSTEM

S1



3 Points Suspension + Recessed Ceiling Cup

S2



3 Points Suspension + Surface Ceiling Cup

S3





1 Point Suspension + Surface Ceiling Cup

ON/OFF	1m	3m	5m
S1 - White Ø80 mm	35.06.40.001634	35.06.40.002263	35.06.40.002266
S2 - White Ø350x50 mm	35.06.40.002271	35.06.40.002274	35.06.40.002277
S3 - White Ø350x50 mm	35.06.40.002272	35.06.40.002275	35.06.40.002278

SILVY 440









ø440 mm

SILVY 600








ø600 mm

SILVY 900








ø900 mm

Opal Diffuser






> SILVY ROUND 900 SUSPENDED S3

DOURO AP-5

WALL





DOURO AP-5
WALL

Design by Siza Vieira



PT

> Aplique de parede com emissão indireta.
> Fluxo luminoso indireto em dois níveis.
> Ideal para criar ambientes relaxantes e acolhedores em hotéis, restaurantes e zonas de passagem em interiores.
> Fonte de alimentação incorporada.
> Corpo em alumínio com acabamento em branco mate.

ES

> Aplique de pared con emisión indirecta.
> Flujo luminoso indirecto en dos niveles.
> Ideal para crear un ambiente tranquilo y acogedor en hoteles, restaurantes y zonas de paso interiores.
> Fuente de alimentación incorporada.
> Cuerpo en aluminio acabado en blanco mate.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
960°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Glass

LED
Efficacy up to 150 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


DOURO AP-5 WALL

OPAL GLASS

Output (lm)	**System** (W)	**MATT WHITE**
3000 K		
3035	31	33.06.20.000031







DOURO AP-7
WALL

Design by Siza Vieira



PT

> Aplique de parede com emissão indireta do fluxo luminoso.
> Ideal para criar ambientes relaxantes e acolhedores em hotéis, restaurantes e zonas de passagem em interiores.
> Fonte de alimentação incorporada.
> Corpo em alumínio com acabamento em branco mate.

ES

> Aplique de pared con emisión indirecta del flujo luminoso.
> Ideal para crear un ambiente tranquilo y acogedor en hoteles, restaurantes y zonas de paso interiores.
> Fuente de alimentación incorporada.
> Cuerpo en aluminio acabado en blanco mate.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
960°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Glass

LED
Efficacy up to 139 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


DOURO AP-7 WALL

OPAL GLASS

Output (lm)	**System** (W)	**MATT WHITE**
3000 K		
1483	16	33.06.20.000033







DOURO MC
TABLE LAMP

Design by Siza Vieira



PT

> Candeeiro de secretária com iluminação direta.
> Distingue-se por um estilo único, através de uma luz inspiradora, eficiente e confortável.
> Inclui Driver de parede e cabo de alimentação.
> Base da luminária equipada com borracha de proteção anti-riscos.
> Corpo em alumínio com acabamento em branco mate.

ES

> Lámpara de mesa con iluminación directa.
> Lámpara que se distingue por un estilo único a través de una luz inspiradora, eficiente y confortable.
> Incluye Driver de pared y cable de alimentación.
> La base de la luminaria está provista de tacos de goma antirayaduras.
> Cuerpo en aluminio acabado en blanco mate.

QUICK INFO

GENERAL
Table Lamp
IP40
850°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 95 lm/W
3000 K
CRI >85
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 4000 K, 5000 K

CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


DOURO MC TABLE LAMP

OPAL GLASS

Output (lm)	**System** (W)	MATT WHITE
3000 K		
434	6	33.06.50.000044








DOURO PA-2
FLOOR

Design by Siza Vieira



PT

> Candeeiro de pé alto com iluminação direta e indireta.
> Distribuição do fluxo luminoso: 50% emissão direta e 50% emissão indireta.
> Interruptor de pé incluído.
> Corpo em alumínio com acabamento em branco mate.

ES

> Lámpara de pie con iluminación directa y indirecta.
> Distribución del flujo luminoso: 50% en emisión directa y 50% en emisión indirecta.
> Interruptor de pie incluído.
> Cuerpo en aluminio acabado en blanco mate.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP40
850°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Indirect Light - Opal Glass
Direct Light - Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 139 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 4000 K, 5000 K

CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours

DOURO PA-2 FLOOR


OPAL GLASS

Output (lm)	**System** (W)	**MATT WHITE**
3000 K		
2695	31	33.06.10.000020





Opal Diffuser




A313
WALL





> A313 WALL

A313 DIRECT & INDIRECT LIGHT
WALL




PT

> Iluminação homogénea da parede através da distribuição uniforme de luz direta/indireta.
> Distribuição do fluxo luminoso: 50% emissão direta e 50% emissão indireta.
> Disponível em dois comprimentos standard ou personalizados de 400 mm a 3000 mm.
> Frente orientável em três posições que permite o ajuste da direção do feixe de luz.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Iluminación de pared homogénea mediante distribución uniforme de luz directa/indirecta.
> Distribución del flujo luminoso: 50% en emisión directa y 50% en emisión indirecta.
> Disponible en dos longitudes estándar o personalizados de 400 mm hasta 3000 mm.
> Frente orientable en tres posiciones, que permite el ajuste de la dirección del haz de luz.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

ROTATION



QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP30
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 173 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion

A313 WALL - DIRECT & INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
1282	2586	27	33.41.50.000023	33.41.50.000025
1563	3237	33	33.41.50.000024	33.41.50.000026
4000 K				
1282	2706	27	33.41.50.000027	33.41.50.000029
1563	3386	33	33.41.50.000028	33.41.50.000030

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54

> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



Opal Diffuser



BERKA
WALL





> BERKA WALL

BERKA INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede com emissão indireta do fluxo luminoso.
> Iluminação homogénea da parede devido à emissão de luz totalmente uniforme.
> Difusor de proteção em Policarbonato Opal.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Aplique de pared con emisión indirecta del flujo luminoso.
> Iluminación de pared homogénea gracias a la salida de luz totalmente uniforme.
> Difusor de protección en Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP30
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 181 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion

BERKA WALL - INDIRECT LIGHT


OPAL DIFFUSER

MATT WHITE FINISHING


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
310	2145	20	33.06.20.000153	–
590	4275	40	33.06.20.000154	33.06.20.000155
4000 K				
310	2250	20	33.06.20.000156	–
590	4485	40	33.06.20.000157	33.06.20.000158

MATT BLACK FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**	**DALI**
3000 K				
310	2145	20	33.06.20.000159	–
590	4275	40	33.06.20.000160	33.06.20.000161
4000 K				
310	2250	20	33.06.20.000162	–
590	4485	40	33.06.20.000163	33.06.20.000164



Opal Diffuser






STRETTO
WALL



STRETTO INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede com emissão indireta do fluxo luminoso.
> Iluminação homogénea da parede devido à emissão de luz totalmente uniforme.
> Difusor de proteção em Policarbonato.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Aplique de pared con emisión indirecta del flujo luminoso.
> Iluminación de pared homogénea gracias a la salida de luz totalmente uniforme.
> Difusor de protección en Policarbonato.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
IK05
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Polycarbonate

LED
Efficacy up to 95 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion


STRETTO WALL - INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER


Output (lm) **System** (W)		MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K			
336	6,7	33.02.203.04.00	33.02.203.04.01
672	13	33.02.000.04.00	33.02.000.04.01







NEXUS DIRECT & INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede para iluminação ambiente decorativa.
> Iluminação homogénea da parede através da distribuição uniforme de luz direta/indireta.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Aplique de pared para iluminación ambiental decorativa.
> Iluminación de pared homogénea mediante distribución uniforme de luz directa/indirecta.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP20
650°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 95 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion

NEXUS WALL - DIRECT & INDIRECT LIGHT

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**MATT WHITE**
3000 K			
150	454	6,7	33.94.007.01.13
260	588	10	33.94.010.01.00







ECLIPSE
WALL





ECLIPSE INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede para iluminação ambiente decorativa.
> De aplicação encastrada em paredes ocas (gesso cartonado).
> Design subtil que se integra facilmente na arquitetura.
> Luminária com excelente difusão, sem encandeamento e criando uma suave iluminação ambiente.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Aplique de pared para iluminación ambiental decorativa.
> De aplicación empotrada en pared hueca.
> Diseño sutil que se integra fácilmente en la arquitectura.
> Luminaria con una excelente difusión, sin deslumbramiento y creando una iluminación ambiental suave.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40 (Optic)
IP20
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 129 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 4000K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion

ECLIPSE WALL - INDIRECT LIGHT

CLEAR DIFFUSER

Ø (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
80	31	1,2	33.06.20.000007	33.06.20.000008
120	49	3,5	33.06.20.005000	33.06.20.005001

COMPONENTS



CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	22x32x76 mm	35.92.00.000023
Power Supply 7-13W IP20	23x38x125 mm	35.06.20.007005


> External Driver to be housed nearby.




ECLIPSE 80



ECLIPSE 120





BACO
WALL





> BACO IP44 WALL

BACO DIRECT & INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Iluminação homogénea da parede através da distribuição uniforme de luz direta/indireta.
> Distribuição do fluxo luminoso: 50% emissão direta e 50% emissão indireta.
> Versões IP44 com difusor de proteção em PMMA Opal.
> Corpo em alumínio com revestimento em poliester.

ES

> Iluminación de pared homogénea mediante distribución uniforme de luz directa/indirecta.
> Distribución del flujo luminoso: 50% en emisión directa y 50% en emisión indirecta.
> Versiones IP44 con difusor de protección en PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento de poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
960°C (IP20)
650°C, IK07 (IP44)
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Opal (IP44)

LAMP - NOT INCLUDED
G9
E27

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

BACO WALL - DIRECT & INDIRECT LIGHT

OPAL DIFFUSER

WITHOUT DIFFUSER

ax**b**x**h** (mm)	**Type**	**LAMP Power** (W)	**MATT WHITE**	**MATT BLACK**
IP20				
90x90x90	G9	max. 40	33.34.040.01.02	33.34.040.01.04
120x120x120	G9	max. 60	33.34.060.01.03	33.34.060.01.09
200x200x200	E27	max. 75	33.34.075.01.04	33.34.075.01.16

> Lamp not included.


WITH DIFFUSER

ax**b**x**h** (mm)	**Type**	**LAMP Power** (W)	**MATT WHITE**	**MATT BLACK**
IP44				
100x100x100	G9	max. 25	33.34.025.01.02	33.34.025.01.01
150x150x150	G9	max. 40	33.34.040.01.08	33.34.040.01.07


> Lamp not included.




BACO IP20




BACO IP44



BACO IP20



BACO IP44 - Opal Diffuser




Lamp: 40W Halogen (G9).

ODL-010 PA
WALL





ODL-010 PA DIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede com emissão direta do fluxo luminoso.
> Índice de proteção IP44 adequado à aplicação em interior ou exterior.
> Lente com ângulo de abertura de 25°.
> Corpo em alumínio com revestimento em poliester.

ES

> Aplique de pared con emisión directa del flujo luminoso.
> Grado de protección IP44 apropiado para aplicación en interiores y exteriores.
> Lente con ángulo de apertura de 25°.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento de poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP44
IK07
750°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 125 lm/W
3000 K, 5000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black
Textured Grey

OPTIONS

LED
2700 K, 4000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion

ODL-010 PA WALL - DIRECT LIGHT

MATT WHITE FINISHING


Output (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K		
196	2,8	33.94.003.08.26
5000 K		
242	2,8	33.94.003.08.30


MATT BLACK FINISHING


Output (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K		
196	2,8	33.94.003.08.27
5000 K		
242	2,8	33.94.003.08.31

TEXTURED GREY FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**ON/OFF**
3000 K		
196	2,8	33.94.003.08.24
5000 K		
242	2,8	33.94.003.08.28







ODL-015 PA DIRECT & INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.
> Distribuição do fluxo luminoso: 50% emissão direta e 50% emissão indireta.
> Índice de proteção IP44 adequado à aplicação em interior ou exterior.
> Lente com ângulo de abertura de 25°.
> Corpo em alumínio com revestimento em poliester.

ES

> Aplique de pared emisión directa e indirecta del flujo luminoso.
> Distribución del flujo luminoso: 50% en emisión directa y 50% en emisión indirecta.
> Grado de protección IP44 apropiado para aplicación en interiores y exteriores.
> Lente con ángulo de apertura de 25°.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento de poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP44
IK07
750°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 125 lm/W
3000 K, 5000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black
Textured Grey

OPTIONS

LED
2700 K, 4000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion

ODL-015 PA WALL - DIRECT & INDIRECT LIGHT

MATT WHITE FINISHING


Output (lm)	System (W)	ON/OFF
3000 K		
392	5,6	33.94.006.08.15
5000 K		
484	5,6	33.94.006.08.19


MATT BLACK FINISHING


Output (lm)	System (W)	ON/OFF
3000 K		
392	5,6	33.94.006.08.16
5000 K		
484	5,6	33.94.006.08.20

TEXTURED GREY FINISHING

Output (lm)	System (W)	ON/OFF
3000 K		
392	5,6	33.94.006.08.13
5000 K		
484	5,6	33.94.006.08.17







U LOR ≈ 50%
D LOR ≈ 50%





TECHNICAL
LIGHTING

RECESSED
pag. 364

SURFACE
pag. 376

DOWNLIGHTS
pag. 390

TRACK & SPOTS
pag. 462

RETAIL
pag. 502

CLEANROOM
pag. 554

WATERPROOF
pag. 578

HIGH-BAY
pag. 594

EMERGENCY
pag. 614


ADAAR WD
RECESSED





> ADAAR 3WD RECESSED

ADAAR WD
RECESSED



PT

- Luminária de luz homogénea para aplicação encastrada.
- Aplicação em aberturas recortadas no teto ou em tetos modulares de 600x600 mm.
- Com conjunto de niveladores para instalação rápida e sem ferramentas.
- Proteção IP40 na face visível.
- Versões de dois (2WD) ou três (3WD) elementos óticos com difusor PMMA Opal, ou em opção com difusor Microprismático.
- Corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester.

ES

- Luminaria de luz homogénea para instalación empotrada.
- Aplicación en huecos recortados en el techo o en techos modulares de 600x600 mm.
- Con sistema de niveladores para el montaje rápido sin ayuda de herramientas.
- Protección IP40 en el cuerpo visible.
- Versiones de dos (2WD) o tres (3WD) elementos ópticos con difusor PMMA Opal o en opción con difusor Microprismático.
- Cuerpo en chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP40 (Optic)
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 181 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

OPTIC
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 2 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ADAAR WD RECESSED
OPAL DIFFUSER

2WD

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K			
2506	25	33.20.000.08.26	33.20.000.08.28
3352	32	33.20.000.08.27	33.20.000.08.29
4000 K			
2623	25	33.20.000.08.20	33.20.000.08.22
3508	32	33.20.000.08.21	33.20.000.08.23

3WD

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K			
3822	38	33.20.000.08.34	33.20.000.08.36
5111	48	33.20.000.08.35	33.20.000.08.37
4000 K			
4000	38	33.20.000.08.38	33.20.000.08.40
5349	48	33.20.000.08.39	33.20.000.08.41


OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23
EM 3H 3W	35.00.003.01.24

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55



ADAAR IP40, IP44
RECESSED



PT

- Luminária de luz homogénea para aplicação encastrada.
- Aplicação universal em aberturas recortadas no teto ou em tetos modulares.
- Com conjunto de niveladores para instalação rápida e sem ferramentas.
- Versões com proteção IP40 e IP44 na face visível.
- Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor PMMA Opal para luz difusa.
- Corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester.

ES

- Luminaria de luz homogénea para instalación empotrada.
- Aplicación universal en huecos recortados en el techo o en techos modulares.
- Con sistema de niveladores para el montaje rápido sin ayuda de herramientas.
- Disponible en versiones con protección IP40 y IP44 en el cuerpo visible.
- Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusorPMMA Opal.
- Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP40 (Optic)
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
Efficacy up to 165 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 2 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



ADAAR IP40 RECESSED

OPAL DIFFUSER

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	3116	32	33.23.002.08.26	33.23.002.08.30
	4264	47	33.23.002.08.27	33.23.002.08.31
295x1195	3967	40	33.23.002.08.28	33.23.002.08.32
	5320	57	33.23.002.08.29	33.23.002.08.33
4000 K				
595x595	3360	32	33.23.002.08.34	33.23.002.08.38
	4597	47	33.23.002.08.35	33.23.002.08.39
295x1195	4178	40	33.23.002.08.36	33.23.002.08.40
	5590	57	33.23.002.08.37	33.23.002.08.41

MICRO PRISMATIC DIFFUSER - UGR <19

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	3024	32	33.23.002.08.42	33.23.002.08.46
	4138	47	33.23.002.08.43	33.23.002.08.47
295x1195	3855	40	33.23.002.08.44	33.23.002.08.48
	5169	57	33.23.002.08.45	33.23.002.08.49
4000 K				
595x595	3260	32	33.23.002.08.50	33.23.002.08.54
	4461	47	33.23.002.08.51	33.23.002.08.55
295x1195	4059	40	33.23.002.08.52	33.23.002.08.56
	5432	57	33.23.002.08.53	33.23.002.08.57

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

OPTIONS




EXTERNAL EMERGENCY BOX (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM BOX 1H 3W	35.00.004.01.56
EM BOX 3H 3W	35.00.004.01.58


DALI	COD
EM BOX 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.57
EM BOX 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.59

> Box dimensions: 45x120x360 mm.

Opal Diffuser



Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
650°C
Class I, Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 165 lm/W
4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 2 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ADAAR IP44 RECESSED
OPAL DIFFUSER

CLASS I

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
295x295	1020	10	33.20.000.08.42	33.20.000.08.48
	1365	14	33.20.000.08.43	33.20.000.08.49
595x595	3360	32	33.20.000.08.44	33.20.000.08.50
	4597	47	33.20.000.08.45	33.20.000.08.51
295x1195	4178	40	33.20.000.08.46	33.20.000.08.52
	5590	57	33.20.000.08.47	33.20.000.08.53

CLASS II

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
295x295	1020	10	33.20.000.08.54	33.20.000.08.61
	1365	14	33.20.000.08.55	33.20.000.08.62
595x595	3360	32	33.20.000.08.56	33.20.000.08.63
	4597	47	33.20.000.08.57	33.20.000.08.64
295x1195	4178	40	33.20.000.08.58	33.20.000.08.65
	5590	57	33.20.000.08.60	33.20.000.08.66

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

OPTIONS





EXTERNAL EMERGENCY BOX (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM BOX 1H 3W	35.00.004.01.56
EM BOX 3H 3W	35.00.004.01.58

DALI	COD
EM BOX 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.57
EM BOX 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.59

> Box dimensions: 45x120x360 mm.







> ADAAR IP44 RECESSED

INDI
RECESSED





INDI
RECESSED



PT

> Luminária de encastrar com emissão de luz indireta suave e confortável.
> Limitação do encandeamento direto de acordo com UGR <19.
> Aplicação em aberturas recortadas no teto ou em tetos modulares de 600x600 mm.
> Com conjunto de niveladores para instalação rápida e sem ferramentas.
> Proteção IP40 na face visível.
> Refletor curvo em alumínio lacado a branco.
> Corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria con emisión de luz indirecta suave y confortable.
> Limitación del deslumbramiento directo según UGR <19.
> Aplicación en huecos recortados en el techo o en techos modulares de 600x600 mm.
> Con sistema de niveladores para el montaje rápido sin herramientas.
> Protección IP40 en el cuerpo visible después de la instalación.
> Reflector curvo en aluminio con recubrimiento blanco.
> Cuerpo de chapa de acero soldada con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP40 (Optic)
IP20
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 173 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

INDI RECESSED

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K			
1218	25	33.73.025.08.00	33.73.025.08.02
2007	40	33.73.039.08.00	33.73.039.08.02
4000 K			
1275	25	33.73.025.08.01	33.73.025.08.03
2100	40	33.73.039.08.01	33.73.039.08.03

OPTIONS





EXTERNAL EMERGENCY BOX (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM BOX 1H 3W	35.00.004.01.56
EM BOX 3H 3W	35.00.004.01.58

DALI	COD
EM BOX 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.57
EM BOX 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.59

> Box dimensions: 45x120x360 mm.






ADAS WD
SURFACE





> ADAS 3WD SURFACE

ADAS WD
SURFACE



PT

- Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
- Aplicação saliente no teto.
- Versões de dois (2WD) ou três (3WD) elementos óticos com difusor PMMA Opal, ou em opção com difusor Microprismático.
- Corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester.

ES

- Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
- Para el montaje directo en el techo.
- Versiones de dos (2WD) o tres (3WD) elementos ópticos con difusor PMMA Opal o en opción con difusor Microprismático.
- Cuerpo en chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 181 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

OPTIC
Micro Prismatic PMMA - UGR <19

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ADAS WD SURFACE
OPAL DIFFUSER

2WD

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K			
2507	25	33.55.000.08.06	33.55.000.08.10
3352	32	33.55.000.08.07	33.55.000.08.11
4000 K			
2624	38	33.55.000.08.14	33.55.000.08.18
3509	48	33.55.000.08.15	33.55.000.08.19

3WD

Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K			
3822	25	33.55.000.08.08	33.55.000.08.12
5111	32	33.55.000.08.09	33.55.000.08.13
4000 K			
4000	38	33.55.000.08.16	33.55.000.08.20
5349	48	33.55.000.08.17	33.55.000.08.21


OPTIONS


EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED



ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23
EM 3H 3W	35.00.003.01.24

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55






CISTUS
SURFACE





CISTUS
SURFACE



PT

> Luminária de luz homogénea com emissão direta do fluxo luminoso.
> Aplicação saliente no teto.
> Índice de proteção IP40.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e com elevada eficiência.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido.

ES

> Luminaria de luz homogénea con emisión directa del flujo luminoso.
> Para el montaje directo en el techo.
> Grado de protección IP40.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK07
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 180 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


CISTUS SURFACE
OPAL DIFFUSER


MATT WHITE FINISHING

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
340x340	734	6,7	33.41.22.000061	33.41.22.000073
	1248	12	33.41.22.000062	33.41.22.000074
600x600	2937	27	33.41.22.000063	33.41.22.000075
	4992	48	33.41.22.000064	33.41.22.000076
340x1160	2830	27	33.41.22.000065	33.41.22.000077
	4811	48	33.41.22.000066	33.41.22.000078
4000 K				
340x340	778	6,7	33.41.22.000085	33.41.22.000097
	1329	12	33.41.22.000086	33.41.22.000098
600x600	3113	27	33.4 1.22.000087	33.41.22.000099
	6215	48	33.41.22.000088	33.41.22.000100
340x1160	3000	27	33.41.22.000089	33.41.22.000101
	5123	48	33.41.22.000090	33.41.22.000102

MATT ANODIZED FINISHING

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
340x340	734	6,7	33.41.22.000067	33.41.22.000079
	1248	12	33.41.22.000068	33.41.22.000080
600x600	2937	27	33.41.22.000069	33.41.22.000081
	4992	48	33.41.22.000070	33.41.22.000082
340x1160	2830	27	33.41.22.000071	33.41.22.000083
	4811	48	33.41.22.000072	33.41.22.000084
4000 K				
340x340	778	6,7	33.41.22.000091	33.41.22.000103
	1329	12	33.41.22.000092	33.41.22.000104
600x600	3113	27	33.41.22.000093	33.41.22.000105
	6215	48	33.41.22.000094	33.41.22.000106
340x1160	3000	27	33.41.22.000095	33.41.22.000107
	5123	48	33.41.22.000096	33.41.22.000108






ERGOS
SURFACE





ERGOS IP40, IP65
SURFACE



PT

- Perfil compacto e eficiente para iluminação em prateleiras e mobiliário, sancas e superfícies de trabalho.
- Adequado para aplicação saliente no teto ou na parede.
- Versão ERGOS-L com ângulo de abertura de 120° e proteção IP40 ou IP65.
- Versão ERGOS-H fornecido com abertura de 80°, ajustável para 30° ou 54° em obra. Índice de proteção IP40.
- Sistema de clipagem permite instalação rápida com apenas um clique.
- Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
- Difusor Policarbonato Opal e corpo em perfil de alumínio anodizado mate.

ES

- Perfil compacto y eficiente para iluminación en estanterías y muebles, en techos abovedados o en superficies de trabajo.
- Apropiado para aplicación en superficie en el techo o pared.
- Versión ERGOS-L con ángulo de emisión de 120° y protección IP40 o IP65.
- Versión ERGOS-H suministrada con emisión de 80°, ajustable para 30° o 54° en obra. Grado de protección IP40.
- Sistema de clipaje permite una instalación rápida con un simple clic.
- Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
- Difusor Policarbonato Opal y cuerpo en perfil de aluminio anodizado mate.

QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall
IP40, IP65
IK06
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 103 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ERGOS-L SURFACE
OPAL DIFFUSER


IP40


c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	ANODIZED
2700 K				
1025	332	4,8	24 VDC	33.41.15.000807
	1085	14,4	24 VDC	33.41.15.000809
2525	829	12	24 VDC	33.41.15.000808
	2684	36	24 VDC	33.41.15.000810
3000 K				
1025	353	4,8	24 VDC	33.41.15.000811
	1154	14,4	24 VDC	33.41.15.000813
2525	882	12	24 VDC	33.41.15.000812
	2886	36	24 VDC	33.41.15.000814
4000 K				
1025	363	4,8	24 VDC	33.41.15.000815
	1075	14,4	24 VDC	33.41.15.000817
2525	908	12	24 VDC	33.41.15.000816
	2687	36	24 VDC	33.41.15.000818

IP65

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	ANODIZED
2700 K				
1030	332	4,8	24 VDC	33.41.15.000819
	1085	14,4	24 VDC	33.41.15.000821
2530	829	12	24 VDC	33.41.15.000820
	2684	36	24 VDC	33.41.15.000822
3000 K				
1030	353	4,8	24 VDC	33.41.15.000823
	1154	14,4	24 VDC	33.41.15.000825
2530	882	12	24 VDC	33.41.15.000824
	2886	36	24 VDC	33.41.15.000826
4000 K				
1030	363	4,8	24 VDC	33.41.15.000827
	1075	14,4	24 VDC	33.41.15.000829
2530	908	12	24 VDC	33.41.15.000828
	2687	36	24 VDC	33.41.15.000830

ERGOS L





QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall
IP40
IK06
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 87 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ERGOS-H SURFACE

OPAL DIFFUSER

IP40

c (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Voltage	ANODIZED
2700 K				
1030	1788	24	24 VDC	33.41.15.000708
2530	4471	60	24 VDC	33.41.15.000709
3000 K				
1030	1927	24	24 VDC	33.41.15.000567
2530	4818	60	24 VDC	33.41.15.000570
4000 K				
1030	2010	24	24 VDC	33.41.15.000572
2530	5024	60	24 VDC	33.41.15.000575

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL




CLASS II


ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 4-32W IP20	21x40x220 mm	35.00.003.01.75
Power Supply 12-86W IP20	21x40x300 mm	35.00.003.01.73
Power Supply 22-162W IP20	31x64x280 mm	35.00.003.01.72

DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 12-90W IP20	30x43x295 mm	35.00.003.01.76
Power Supply 18-135W IP20	31x43x325 mm	35.00.003.01.77

> External Driver to be housed nearby.

ERGOS H







> ERGOS-H SURFACE

I-SPOT
SURFACE





> I-SPOT 90 ORIENTABLE SURFACE

I-SPOT IP20, IP44
SURFACE



PT

> Downlight em alumínio para aplicação saliente no teto.
> Formato tubular disponível em três diâmetros distintos.
> Fonte de luz recuada que proporciona maior sensação de conforto visual.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight en aluminio para aplicación adosada a techo.
> Formato tubular disponible en tres diámetros.
> Posición reculada de la fuente de luz proporcionando una mayor sensación de confort visual.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP20, IP44
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LAMP - NOT INCLUDED
E27
(PAR20 / PAR30S / PAR38)

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

I-SPOT SURFACE - LAMP

IP20


Ø (mm)	Type	h (mm)	LAMP Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
E27					
100	PAR20	165	max. 50	33.92.050.01.24	33.92.050.01.27
		200	max. 50	33.92.050.01.25	33.92.050.01.28
		250	max. 50	33.92.050.01.26	33.92.050.01.29
120	PAR30S	170	max. 50	33.92.050.01.30	33.92.050.01.33
		200	max. 50	33.92.050.01.31	33.92.050.01.34
		250	max. 50	33.92.050.01.32	33.92.050.01.35
150	PAR38	210	max. 50	33.92.050.01.36	33.92.050.01.39
		250	max. 50	33.92.050.01.37	33.92.050.01.40
		300	max. 50	33.92.050.01.38	33.92.050.01.41


> Lamp not included.

IP44

Ø (mm)	Type	h (mm)	LAMP Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
E27					
100	PAR20	165	max. 50	33.92.050.01.06	33.92.050.01.09
		200	max. 50	33.92.050.01.07	33.92.050.01.10
		250	max. 50	33.92.050.01.08	33.92.050.01.11
120	PAR30S	170	max. 50	33.92.050.01.12	33.92.050.01.15
		200	max. 50	33.92.050.01.13	33.92.050.01.16
		250	max. 50	33.92.050.01.14	33.92.050.01.17
150	PAR38	210	max. 50	33.92.050.01.18	33.92.050.01.21
		250	max. 50	33.92.050.01.19	33.92.050.01.22
		300	max. 50	33.92.050.01.20	33.92.050.01.23

> Lamp not included.





Lamp: 5,5W 40° LED (E27).
Lamp: 12W 25° LED (E27).
Lamp: 16W 60° LED (E27).

I-SPOT ORIENTABLE
SURFACE



PT

> Downlight em alumínio com foco orientável em dois eixos.
> De aplicação saliente no teto.
> Formato tubular diâmetro 90 mm disponível em três alturas distintas.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight en aluminio con proyector orientable en dos ejes.
> Para aplicación adosada a techo.
> Formato tubular diámetro 90 mm disponible en tres alturas.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LAMP - NOT INCLUDED
GU10 (PAR16)

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

I-SPOT 90 ORIENTABLE SURFACE - LAMP

IP20

Type	h (mm)	LAMP Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
GU10				
PAR16	120	max. 50	33.16.000.01.18	33.16.000.01.19
	180	max. 50	33.16.000.01.20	33.16.000.01.21
	250	max. 50	33.16.000.01.22	33.16.000.01.23

> Lamp not included.

RECOMMENDED LAMPS





OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W



PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W







Lamp: 5W 40° LED (GU10).

I-SPOT RO IP40, IP44
SURFACE



PT

> Downlight em alumínio para aplicação saliente no teto.
> Formato tubular diâmetro 150 mm disponível em duas alturas distintas.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight en aluminio para aplicación adosada a techo.
> Formato tubular diámetro 150 mm disponible en dos alturas.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40, IP44
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 153 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

I-SPOT 150 RO SURFACE
OPAL DIFFUSER


IP40

h (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
120	860	12	33.16.000.08.36	33.16.000.08.37
150	860	12	33.16.000.08.40	33.16.000.08.41
4000 K				
120	919	12	33.16.000.08.38	33.16.000.08.39
150	919	12	33.16.000.08.42	33.16.000.08.43


IP44

h (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
120	860	12	33.16.000.08.52	33.16.000.08.53
150	860	12	33.16.000.08.56	33.16.000.08.57
4000 K				
120	919	12	33.16.000.08.54	33.16.000.08.55
150	919	12	33.16.000.08.58	33.16.000.08.59






Opal Diffuser



I-SPOT SQ
SURFACE



PT

> Downlight em alumínio para aplicação saliente no teto.
> Formato quadrado com 150x150 mm disponível em duas alturas distintas.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight en aluminio para aplicación adosada a techo.
> Formato cuadrado con 150x150 mm disponible en dos alturas.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 153 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


I-SPOT 150 SQ SURFACE
OPAL DIFFUSER

IP40


h (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
100	876	12	33.16.000.08.44	33.16.000.08.46
150	876	12	33.16.000.08.48	33.16.000.08.50
4000 K				
100	937	12	33.16.000.08.45	33.16.000.08.47
150	937	12	33.16.000.08.49	33.16.000.08.51







TALLES
RECESSED





TALLES 30 RO IN
RECESSED



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada.
> Fonte de luz recuada que evita o encandeamento e proporciona maior sensação de conforto visual.
> Duas opções de lente – ângulo de abertura 25° ou 40°.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 5 e 20 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada.
> La posición reculada del LED evita el deslumbramiento, proporcionando una mayor sensación de confort visual.
> Dos opciones de lente - ángulo de apertura 25° o 40°.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 5 y 20 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP43 (Optic)
IP30
IK04
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 150 lm/W
3000 K, 5000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 4000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 30 RO IN RECESSED

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
25°	56	1,2	350 mA	33.92.005.08.14	33.92.005.08.16
	89	2,5	700 mA	33.92.006.08.66	33.92.006.08.67
40°	53	1,2	350 mA	33.92.005.08.18	33.92.005.08.20
	85	2,5	700 mA	33.92.006.08.68	33.92.006.08.69
5000 K					
25°	62	1,2	350 mA	33.92.005.08.19	33.92.005.08.21
	100	2,5	700 mA	33.92.006.08.70	33.92.006.08.71
40°	59	1,2	350 mA	33.92.005.08.15	33.92.005.08.17
	94	2,5	700 mA	33.92.006.08.72	33.92.006.08.73

COMPONENTS




CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	350 mA	22x32x76 mm	35.92.00.000023
Power Supply 2-7W IP20	700 mA	23x32x76 mm	35.92.00.000024


DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-13W IP20	350 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000025
Power Supply 2-17W IP20	700 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.





TALLES 35 RO IP44
RECESSED



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada.
> Três opções de lente – ángulo de abertura 10°, 25° ou 40°.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 5 e 20 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Corpo e aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada.
> Tres opciones de lente - ángulo de apertura 10°, 25° o 40°.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 5 y 20 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Cuerpo y aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP30
IK04
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 135 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 35 RO RECESSED

IP44

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
10°	86	1,2	350 mA	33.92.004.08.82	33.92.004.08.96
	167	2,5	700 mA	33.92.004.08.83	33.92.004.08.97
25°	101	1,2	350 mA	33.92.004.08.84	33.92.004.08.98
	196	2,5	700 mA	33.92.004.08.85	33.92.004.08.99
40°	98	1,2	350 mA	33.92.004.08.86	33.92.005.08.00
	191	2,5	700 mA	33.92.004.08.87	33.92.005.08.01
4000 K					
10°	95	1,2	350 mA	33.92.004.08.88	33.92.005.08.02
	185	2,5	700 mA	33.92.004.08.89	33.92.005.08.03
25°	111	1,2	350 mA	33.92.004.08.90	33.92.005.08.04
	216	2,5	700 mA	33.92.004.08.91	33.92.005.08.05
40°	108	1,2	350 mA	33.92.004.08.92	33.92.005.08.06
	210	2,5	700 mA	33.92.004.08.93	33.92.005.08.07

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL





CLASS II

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	350 mA	22x32x76 mm	35.92.00.000023
Power Supply 2-7W IP20	700 mA	23x32x76 mm	35.92.00.000024


DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-13W IP20	350 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000025
Power Supply 2-17W IP20	700 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.





TALLES 42 RO IP65
RECESSED



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada com elevado grau de proteção (IP65).
> Três opções de lente – ángulo de abertura 10°, 25° ou 40°.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 5 e 20 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Corpo e aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada con elevado grado de protección (IP65).
> Tres opciones de lente - ángulo de apertura 10°, 25° o 40°.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 5 y 20 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Cuerpo y aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP30
IK07
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 135 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 42 RO RECESSED

IP65

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
10°	167	2,5	33.92.004.08.76	33.92.005.08.08
25°	196	2,5	33.92.004.08.77	33.92.005.08.09
40°	191	2,5	33.92.004.08.78	33.92.005.08.10
4000 K				
10°	185	2,5	33.92.004.08.79	33.92.005.08.11
25°	216	2,5	33.92.004.08.80	33.92.005.08.12
40°	210	2,5	33.92.004.08.81	33.92.005.08.13

COMPONENTS




CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	DIMENSION	COD
Power Supply 2-7W IP20	22x32x76 mm	35.92.00.000024


DALI	DIMENSION	COD
Power Supply 2-17W IP20	23x52x111 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.





TALLES 70 RO IP20, IP44
RECESSED



PT

> Downlight compacto com aro circular para aplicação encastrada.
> Disponível em versões IP20 ou com proteção IP44 equipada com difusor em vidro temperado.
> Três opções de lente – ângulo de abertura 20°, 35° ou 55°.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 1 e 15 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto con aro circular para aplicación empotrada.
> Disponible en versiones IP20 o con protección IP44 con difusor en vidrio templado.
> Tres opciones de lente - ángulo de apertura 20°, 35° o 55°.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 1 y 15 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP20
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 70 RO RECESSED

IP20

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	654	5	150 mA	33.92.005.08.95	33.92.005.08.94
	838	7	200 mA	33.92.005.08.97	33.92.005.08.96
	1012	8,7	250 mA	33.92.005.08.99	33.92.005.08.98
35°	628	5	150 mA	33.92.006.08.01	33.92.006.08.00
	805	7	200 mA	33.92.006.08.03	33.92.006.08.02
	972	8,7	250 mA	33.92.006.08.05	33.92.006.08.04
55°	639	5	150 mA	33.92.006.08.07	33.92.006.08.06
	819	7	200 mA	33.92.006.08.09	33.92.006.08.08
	989	8,7	250 mA	33.92.006.08.11	33.92.006.08.10
4000 K					
20°	814	5	150 mA	33.92.006.08.13	33.92.006.08.12
	1063	7	200 mA	33.92.006.08.15	33.92.006.08.14
	1299	8,7	250 mA	33.92.006.08.17	33.92.006.08.16
35°	782	5	150 mA	33.92.006.08.19	33.92.006.08.18
	1022	7	200 mA	33.92.006.08.21	33.92.006.08.20
	1248	8,7	250 mA	33.92.006.08.23	33.92.006.08.22
55°	796	5	150 mA	33.92.006.08.25	33.92.006.08.24
	1040	7	200 mA	33.92.006.08.27	33.92.006.08.26
	1270	8,7	250 mA	33.92.006.08.29	33.92.006.08.28

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL





CLASS II

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK06
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 70 RO RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP44

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	608	5	150 mA	33.92.006.08.31	33.92.006.08.30
	779	7	200 mA	33.92.006.08.33	33.92.006.08.32
	941	8,7	250 mA	33.92.006.08.35	33.92.006.08.34
35°	584	5	150 mA	33.92.006.08.37	33.92.006.08.36
	748	7	200 mA	33.92.006.08.39	33.92.006.08.38
	904	8,7	250 mA	33.92.006.08.41	33.92.006.08.40
55°	595	5	150 mA	33.92.006.08.43	33.92.006.08.42
	762	7	200 mA	33.92.006.08.45	33.92.006.08.44
	920	8,7	250 mA	33.92.006.08.47	33.92.006.08.46
4000 K					
20°	757	5	150 mA	33.92.006.08.49	33.92.006.08.48
	989	7	200 mA	33.92.006.08.51	33.92.006.08.50
	1208	8,7	250 mA	33.92.006.08.53	33.92.006.08.52
35°	727	5	150 mA	33.92.006.08.55	33.92.006.08.54
	950	7	200 mA	33.92.006.08.57	33.92.006.08.56
	1161	8,7	250 mA	33.92.006.08.59	33.92.006.08.58
55°	741	5	150 mA	33.92.006.08.61	33.92.006.08.60
	967	7	200 mA	33.92.006.08.63	33.92.006.08.62
	1181	8,7	250 mA	33.92.006.08.65	33.92.006.08.64

COMPONENTS


DRIVER - EXTERNAL


CLASS II

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.





> TALLES 70 RO RECESSED

TALLES 80 RO IN IP20, IP44, IP65
RECESSED



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada.
> Versões IP20 ou com proteção IP44 ou IP65 com difusor em vidro temperado.
> Fonte de luz recuada para controlo do encandeamento e elevado conforto visual.
> Versões COB (Chip On Board) com três opções de ângulo de abertura: 20°, 35° ou 55°.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Também disponíveis versões para lâmpadas com suporte GU10 ou GU5.3.
> Corpo em alumínio com molas para instalação sem ferramentas.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada.
> Versiones IP20 o con protección IP44 o IP65 con difusor en vidrio templado.
> Posición reculada del LED para control del deslumbramiento y elevado confort visual.
> Versiones COB (Chip On Board) con tres opciones de ángulo de apertura: 20°, 35° o 55°.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> También están disponibles versiones para lámparas con suporte GU10 o GU5.3.
> Cuerpo en aluminio con muelles de montaje rápido sin herramientas.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP20
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 80 RO IN RECESSED

IP20

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	508	5	150 mA	33.92.000.08.62	33.92.000.08.61
	620	7	200 mA	33.92.000.08.64	33.92.000.08.63
	787	8,7	250 mA	33.92.000.08.66	33.92.000.08.65
35°	552	5	150 mA	33.92.000.08.68	33.92.000.08.67
	674	7	200 mA	33.92.000.08.70	33.92.000.08.69
	854	8,7	250 mA	33.92.000.08.72	33.92.000.08.71
55°	563	5	150 mA	33.92.000.08.74	33.92.000.08.73
	790	7	200 mA	33.92.000.08.76	33.92.000.08.75
	982	8,7	250 mA	33.92.000.08.78	33.92.000.08.77
4000 K					
20°	508	5	150 mA	33.92.000.08.80	33.92.000.08.79
	620	7	200 mA	33.92.000.08.82	33.92.000.08.81
	787	8,7	250 mA	33.92.000.08.84	33.92.000.08.83
35°	552	5	150 mA	33.92.000.08.86	33.92.000.08.85
	674	7	200 mA	33.92.000.08.88	33.92.000.08.87
	854	8,7	250 mA	33.92.000.08.90	33.92.000.08.89
55°	563	5	150 mA	33.92.000.08.92	33.92.000.08.91
	790	7	200 mA	33.92.000.08.94	33.92.000.08.93
	982	8,7	250 mA	33.92.000.08.96	33.92.000.08.95

COMPONENTS




CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 80 RO IN RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP44

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.001.08.34	33.92.001.08.33
	576	7	200 mA	33.92.001.08.36	33.92.001.08.35
	732	8,7	250 mA	33.92.001.08.38	33.92.001.08.37
35°	514	5	150 mA	33.92.001.08.40	33.92.001.08.39
	626	7	200 mA	33.92.001.08.42	33.92.001.08.41
	794	8,7	250 mA	33.92.001.08.44	33.92.001.08.43
55°	536	5	150 mA	33.92.001.08.46	33.92.001.08.45
	752	7	200 mA	33.92.001.08.48	33.92.001.08.47
	935	8,7	250 mA	33.92.001.08.50	33.92.001.08.49
4000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.001.08.52	33.92.001.08.51
	576	7	200 mA	33.92.001.08.54	33.92.001.08.53
	732	8,7	250 mA	33.92.001.08.56	33.92.001.08.55
35°	514	5	150 mA	33.92.001.08.58	33.92.001.08.57
	626	7	200 mA	33.92.001.08.60	33.92.001.08.59
	794	8,7	250 mA	33.92.001.08.62	33.92.001.08.61
55°	536	5	150 mA	33.92.001.08.64	33.92.001.08.63
	752	7	200 mA	33.92.001.08.66	33.92.001.08.65
	935	8,7	250 mA	33.92.001.08.68	33.92.001.08.67

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 80 RO IN RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP65

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.002.08.06	33.92.002.08.05
	576	7	200 mA	33.92.002.08.08	33.92.002.08.07
	732	8,7	250 mA	33.92.002.08.10	33.92.002.08.09
35°	514	5	150 mA	33.92.002.08.12	33.92.002.08.11
	626	7	200 mA	33.92.002.08.14	33.92.002.08.13
	794	8,7	250 mA	33.92.002.08.16	33.92.002.08.15
55°	536	5	150 mA	33.92.002.08.18	33.92.002.08.17
	752	7	200 mA	33.92.002.08.20	33.92.002.08.19
	935	8,7	250 mA	33.92.002.08.22	33.92.002.08.21
4000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.002.08.24	33.92.002.08.23
	576	7	200 mA	33.92.002.08.26	33.92.002.08.25
	732	8,7	250 mA	33.92.002.08.28	33.92.002.08.27
35°	514	5	150 mA	33.92.002.08.30	33.92.002.08.29
	626	7	200 mA	33.92.002.08.32	33.92.002.08.31
	794	8,7	250 mA	33.92.002.08.34	33.92.002.08.33
55°	536	5	150 mA	33.92.002.08.36	33.92.002.08.35
	752	7	200 mA	33.92.002.08.38	33.92.002.08.37
	935	8,7	250 mA	33.92.002.08.40	33.92.002.08.39

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44, IP65 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class II - GU10
Class III - GU5.3
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass - IP44, IP65

LAMP - NOT INCLUDED
GU5.3 - 12 VAC
GU10 - 230V/50Hz

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

TALLES 80 RO IN RECESSED - LAMP

Type	LAMP Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
IP20			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.38	33.92.000.01.37
GU10	max. 50	33.92.000.01.40	33.92.000.01.39
IP44			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.46	33.92.000.01.45
GU10	max. 50	33.92.000.01.48	33.92.000.01.47
IP65			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.54	33.92.000.01.53
GU10	max. 50	33.92.000.01.56	33.92.000.01.55

> Lamp not included.

COMPONENTS


CLASS II

TRANSFORMER - EXTERNAL

GU5.3	Voltage	DIMENSION	COD
Eletronic Transf. 16-60W IP20	12 VAC	30x43x160 mm	35.92.000.08.79
Eletronic Transf. 20-105W IP20	12 VAC	30x43x160 mm	35.92.000.08.78

> External Transformer to be housed nearby.


RECOMMENDED LAMPS


OSRAM
PARATHOM
MR 16
GU5.3
4,6 W



PHILIPS
MASTER
LEDspot
GU5,3
5,5 W


OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W


PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W



GU5.3/GU10



Lamp: 50W (GU5.3).



> TALLES 80 RO RECESSED

TALLES 80 SQ IN IP20, IP44, IP65
RECESSED



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada.
> Versões IP20 ou com proteção IP44 ou IP65 com difusor em vidro temperado.
> Fonte de luz recuada para controlo do encandeamento e elevado conforto visual.
> Versões COB (Chip On Board) com três opções de ângulo de abertura: 20°, 35° ou 55°.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Também disponíveis versões para lâmpadas com suporte GU10 ou GU5.3.
> Corpo em alumínio com molas para instalação sem ferramentas.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada.
> Versiones IP20 o con protección IP44 o IP65 con difusor en vidrio templado.
> Posición reculada del LED para control del deslumbramiento y elevado confort visual.
> Versiones COB (Chip On Board) con tres opciones de ángulo de apertura: 20°, 35° o 55°.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> También están disponibles versiones para lámparas con suporte GU10 o GU5.3.
> Cuerpo en aluminio con muelles de montaje rápido sin herramientas.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP20
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 80 SQ IN RECESSED

IP20

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	508	5	150 mA	33.92.000.08.26	33.92.000.08.25
	620	7	200 mA	33.92.000.08.28	33.92.000.08.27
	787	8,7	250 mA	33.92.000.08.30	33.92.000.08.29
35°	552	5	150 mA	33.92.000.08.32	33.92.000.08.31
	674	7	200 mA	33.92.000.08.34	33.92.000.08.33
	854	8,7	250 mA	33.92.000.08.36	33.92.000.08.35
55°	567	5	150 mA	33.92.000.08.38	33.92.000.08.37
	794	7	200 mA	33.92.000.08.40	33.92.000.08.39
	987	8,7	250 mA	33.92.000.08.42	33.92.000.08.41
4000 K					
20°	508	5	150 mA	33.92.000.08.44	33.92.000.08.43
	620	7	200 mA	33.92.000.08.46	33.92.000.08.45
	787	8,7	250 mA	33.92.000.08.48	33.92.000.08.47
35°	552	5	150 mA	33.92.000.08.50	33.92.000.08.49
	674	7	200 mA	33.92.000.08.52	33.92.000.08.51
	854	8,7	250 mA	33.92.000.08.54	33.92.000.08.53
55°	567	5	150 mA	33.92.000.08.56	33.92.000.08.55
	794	7	200 mA	33.92.000.08.58	33.92.000.08.57
	987	8,7	250 mA	33.92.000.08.60	33.92.000.08.59

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52


DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.



CLASS II





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 80 SQ IN RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP44

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.000.08.98	33.92.000.08.97
	576	7	200 mA	33.92.001.08.00	33.92.000.08.99
	732	8,7	250 mA	33.92.001.08.02	33.92.001.08.01
35°	514	5	150 mA	33.92.001.08.04	33.92.001.08.03
	626	7	200 mA	33.92.001.08.06	33.92.001.08.05
	794	8,7	250 mA	33.92.001.08.08	33.92.001.08.07
55°	540	5	150 mA	33.92.001.08.10	33.92.001.08.09
	757	7	200 mA	33.92.001.08.12	33.92.001.08.11
	940	8,7	250 mA	33.92.001.08.14	33.92.001.08.13
4000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.001.08.16	33.92.001.08.15
	576	7	200 mA	33.92.001.08.18	33.92.001.08.17
	732	8,7	250 mA	33.92.001.08.20	33.92.001.08.19
35°	514	5	150 mA	33.92.001.08.22	33.92.001.08.21
	626	7	200 mA	33.92.001.08.24	33.92.001.08.23
	794	8,7	250 mA	33.92.001.08.26	33.92.001.08.25
55°	540	5	150 mA	33.92.001.08.28	33.92.001.08.27
	757	7	200 mA	33.92.001.08.30	33.92.001.08.29
	940	8,7	250 mA	33.92.001.08.32	33.92.001.08.31

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 80 SQ IN RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP65

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.001.08.70	33.92.001.08.69
	576	7	200 mA	33.92.001.08.72	33.92.001.08.71
	732	8,7	250 mA	33.92.001.08.74	33.92.001.08.73
35°	514	5	150 mA	33.92.001.08.76	33.92.001.08.75
	626	7	200 mA	33.92.001.08.78	33.92.001.08.77
	794	8,7	250 mA	33.92.001.08.80	33.92.001.08.79
55°	540	5	150 mA	33.92.001.08.82	33.92.001.08.81
	757	7	200 mA	33.92.001.08.84	33.92.001.08.83
	940	8,7	250 mA	33.92.001.08.86	33.92.001.08.85
4000 K					
20°	472	5	150 mA	33.92.001.08.88	33.92.001.08.87
	576	7	200 mA	33.92.001.08.90	33.92.001.08.89
	732	8,7	250 mA	33.92.001.08.92	33.92.001.08.91
35°	514	5	150 mA	33.92.001.08.94	33.92.001.08.93
	626	7	200 mA	33.92.001.08.96	33.92.001.08.95
	794	8,7	250 mA	33.92.001.08.98	33.92.001.08.97
55°	540	5	150 mA	33.92.002.08.00	33.92.001.08.99
	757	7	200 mA	33.92.002.08.02	33.92.002.08.01
	940	8,7	250 mA	33.92.002.08.04	33.92.002.08.03

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44, IP65 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class II - GU10
Class III - GU5.3
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass - IP44, IP65

LAMP - NOT INCLUDED
GU5.3 - 12 VAC
GU10 - 230V/50Hz

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

TALLES 80 SQ IN RECESSED - LAMP

Type	LAMP Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
IP20			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.34	33.92.000.01.33
GU10	max. 50	33.92.000.01.36	33.92.000.01.35
IP44			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.42	33.92.000.01.41
GU10	max. 50	33.92.000.01.44	33.92.000.01.43
IP65			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.50	33.92.000.01.49
GU10	max. 50	33.92.000.01.52	33.92.000.01.51

> Lamp not included.

COMPONENTS


CLASS II

TRANSFORMER - EXTERNAL

GU5.3	Voltage	DIMENSION	COD
Eletronic Transf. 16-60W IP20	12 VAC	30x43x160 mm	35.92.000.08.79
Eletronic Transf. 20-105W IP20	12 VAC	30x43x160 mm	35.92.000.08.78

> External Transformer to be housed nearby.


RECOMMENDED LAMPS



OSRAM
PARATHOM
MR 16
GU5.3
4,6 W


PHILIPS
MASTER
LEDspot
GU5,3
5,5 W


OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W


PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W






Lamp: 50W (GU5.3).



> TALLES 80 SQ RECESSED

TALLES 90 RO IP65
RECESSED



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada com elevado grau de proteção (IP65).
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada con elevado grado de protección (IP65).
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor PMMA Opal.
> Aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP30
IK05
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 154 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
200 mA, 300 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 90 RO RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP65

Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
537	5	200 mA	33.92.004.08.60	33.92.004.08.62
719	8	300 mA	33.92.004.08.61	33.92.004.08.63
4000 K				
563	5	200 mA	33.92.004.08.68	33.92.004.08.70
753	8	300 mA	33.92.004.08.69	33.92.004.08.71

COMPONENTS


DRIVER - EXTERNAL


CLASS II

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 5-9W IP20	300 mA	30x43x97 mm	35.92.001.08.00

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	300 mA	30x43x160 mm	35.92.001.08.01

> External Driver to be housed nearby.






> TALLES 90 RO RECESSED



> TALLES 90 SQ RECESSED

TALLES 90 SQ IP20, IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz homogénea para aplicação encastrada.
> Proteção IP44 na face visível.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 5 e 20 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Moldura de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz homogénea para aplicación empotrada.
> Protección IP44 en el cuerpo visible.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 5 y 20 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Marco frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK04
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 177 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 90 SQ RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP44

Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
358	5	150 mA	33.92.003.08.54	33.92.003.08.56
501	7	200 mA	33.92.003.08.55	33.92.003.08.57
4000 K				
373	5	150 mA	33.92.003.08.62	33.92.003.08.64
522	7	200 mA	33.92.003.08.63	33.92.003.08.65

COMPONENTS


CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98

> External Driver to be housed nearby.

Opal Diffuser



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class II - GU10
Class III - GU5.3
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass - IP44

LAMP - NOT INCLUDED
GU5.3 - 12 VAC
GU10 - 230V/50Hz

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion

TALLES 90 SQ RECESSED - LAMP

Type	LAMP Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
IP20			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.63	33.92.000.01.64
GU10	max. 50	33.92.000.01.65	33.92.000.01.66
IP44			
GU5.3	max. 50	33.92.000.01.77	33.92.000.01.78
GU10	max. 50	33.92.000.01.79	33.92.000.01.80

> Lamp not included.

COMPONENTS


CLASS II

TRANSFORMER - EXTERNAL

GU5.3	Voltage	DIMENSION	COD
Eletronic Transf. 16-60W IP20	12 VAC	30x43x160 mm	35.92.000.08.79
Eletronic Transf. 20-105W IP20	12 VAC	30x43x160 mm	35.92.000.08.78

> External Transformer to be housed nearby.

RECOMMENDED LAMPS



OSRAM
PARATHOM
MR 16
GU5.3
4,6 W



PHILIPS
MASTER
LEDspot
GU5.3
5,5 W


OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W


PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W







Lamp: 50W (GU5.3).



> TALLES 90 SQ RECESSED

TALLES 130 RO IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz homogénea para aplicação encastrada.
> Fonte de luz recuada para controlo do encandeamento e elevado conforto visual.
> Três opções de ângulo de abertura do feixe: 21°, 36° ou 58°.
> IP44 com difusor de proteção em vidro temperado.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Luminária com Driver incorporado.
> Refletor em alumínio Miro-Silver® de elevada eficiência.
> Aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz homogénea para aplicación empotrada.
> Posición reculada del LED para control del deslumbramiento y elevado confort visual.
> Tres opciones de ángulo de emisión: 21°, 36° o 58°.
> IP44 con difusor de protección en vidrio templado.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Luminaria con Driver incorporado.
> Reflector en aluminio Miro-Silver® de alta eficiencia.
> Aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 130 RO RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP44 - MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	h (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K					
21°	105	1254	10	33.92.002.08.56	33.92.003.08.04
	105	2092	17	33.92.002.08.59	33.92.003.08.07
	115	2816	24	33.92.002.08.62	33.92.003.08.10
	135	4065	31	33.92.002.08.65	33.92.003.08.13
36°	105	1210	10	33.92.002.08.57	33.92.003.08.05
	105	1994	17	33.92.002.08.60	33.92.003.08.08
	115	2718	24	33.92.002.08.63	33.92.003.08.11
	135	3926	31	33.92.002.08.66	33.92.003.08.14
58°	105	1272	10	33.92.002.08.58	33.92.003.08.06
	105	2103	17	33.92.002.08.61	33.92.003.08.09
	115	2827	24	33.92.002.08.64	33.92.003.08.12
	135	4110	31	33.92.002.08.67	33.92.003.08.15
4000 K					
21°	105	1254	10	33.92.002.08.68	33.92.003.08.28
	105	2092	17	33.92.002.08.71	33.92.003.08.31
	115	2816	24	33.92.002.08.74	33.92.003.08.34
	135	4065	31	33.92.002.08.77	33.92.003.08.37
36°	105	1210	10	33.92.002.08.69	33.92.003.08.29
	105	1994	17	33.92.002.08.72	33.92.003.08.32
	115	2718	24	33.92.002.08.75	33.92.003.08.35
	135	3926	31	33.92.002.08.78	33.92.003.08.38
58°	105	1272	10	33.92.002.08.70	33.92.003.08.30
	105	2103	17	33.92.002.08.73	33.92.003.08.33
	115	2827	24	33.92.002.08.76	33.92.003.08.36
	135	4110	31	33.92.002.08.79	33.92.003.08.39





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK05
960°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 130 RO RECESSED
CLEAR GLASS DIFFUSER

IP44 - MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	h (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K					
21°	105	1254	10	33.92.002.08.80	33.92.003.08.16
	105	2092	17	33.92.002.08.83	33.92.003.08.19
	115	2816	24	33.92.002.08.86	33.92.003.08.22
	135	4065	31	33.92.002.08.89	33.92.003.08.25
36°	105	1210	10	33.92.002.08.81	33.92.003.08.17
	105	1994	17	33.92.002.08.84	33.92.003.08.20
	115	2718	24	33.92.002.08.87	33.92.003.08.23
	135	3926	31	33.92.002.08.90	33.92.003.08.26
58°	105	1272	10	33.92.002.08.82	33.92.003.08.18
	105	2103	17	33.92.002.08.85	33.92.003.08.21
	115	2827	24	33.92.002.08.88	33.92.003.08.24
	135	4110	31	33.92.002.08.91	33.92.003.08.27
4000 K					
21°	105	1254	10	33.92.002.08.92	33.92.003.08.40
	105	2092	17	33.92.002.08.95	33.92.003.08.43
	115	2816	24	33.92.002.08.98	33.92.003.08.46
	135	4065	31	33.92.003.08.01	33.92.003.08.49
36°	105	1210	10	33.92.002.08.93	33.92.003.08.41
	105	1994	17	33.92.002.08.96	33.92.003.08.44
	115	2718	24	33.92.002.08.99	33.92.003.08.47
	135	3926	31	33.92.003.08.02	33.92.003.08.50
58°	105	1272	10	33.92.002.08.94	33.92.003.08.42
	105	2103	17	33.92.002.08.97	33.92.003.08.45
	115	2827	24	33.92.003.08.00	33.92.003.08.48
	135	4110	31	33.92.003.08.03	33.92.003.08.51








> TALLES 130 RO RECESSED

TALLES 137 RO IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz homogénea para aplicação encastrada.
> Proteção IP44 na face visível.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 1 e 25 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz homogénea para aplicación empotrada.
> Protección IP44 en el cuerpo visible.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 1 y 25 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK06
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 163 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=80°C
250 mA, 350 mA, 500 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 137 RO RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP44

Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
568	6	250 mA	33.92.003.08.70	33.92.003.08.73
757	8	350 mA	33.92.003.08.71	33.92.003.08.74
1135	12	500 mA	33.92.003.08.72	33.92.003.08.75
4000 K				
593	6	250 mA	33.92.003.08.82	33.92.003.08.85
800	8	350 mA	33.92.003.08.83	33.92.003.08.86
1190	12	500 mA	33.92.003.08.84	33.92.003.08.87



CLASS II


COMPONENTS


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 4-9W IP20	250 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.07
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.08
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.09

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 4-9W IP20	250 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.10
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.11
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.12

> External Driver to be housed nearby.








> TALLES 137 RO RECESSED



> TALLES 145 SQ RECESSED

TALLES 145 SQ IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz homogénea para aplicação encastrada.
> Proteção IP44 na face visível.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 5 e 20 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Moldura de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz homogénea para aplicación empotrada.
> Protección IP44 en el cuerpo visible.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 5 y 20 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Marco frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK06
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 147 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C
400 mA, 600 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 145 SQ RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP44

Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
679	13	400 mA	33.92.003.08.95	33.92.003.08.98
966	21	600 mA	33.92.003.08.96	33.92.003.08.99
4000 K				
724	13	400 mA	33.92.004.08.07	33.92.004.08.10
1030	21	600 mA	33.92.004.08.08	33.92.004.08.11

COMPONENTS


CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 7-15W IP20	400 mA	31x70x200 mm	35.92.001.08.02
Power Supply 15-22W IP20	600 mA	31x70x200 mm	35.92.001.08.03


DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 7-15W IP20	400 mA	31x70x200 mm	35.92.001.08.04
Power Supply 15-22W IP20	600 mA	31x70x200 mm	35.92.001.08.05

> External Driver to be housed nearby.

Opal Diffuser



TALLES 187 RO IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz homogénea para aplicação encastrada.
> Proteção IP44 na face visível.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 1 e 25 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Aro de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz homogénea para aplicación empotrada.
> Protección IP44 en el cuerpo visible.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 1 y 25 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Aro frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK06
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 166 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=80°C
350 mA, 500 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 187 RO RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP44

Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
825	8	350 mA	33.92.004.08.18	33.92.004.08.21
1238	12	500 mA	33.92.004.08.19	33.92.004.08.22
1753	17	700 mA	33.92.004.08.20	33.92.004.08.23
4000 K				
871	8	350 mA	33.92.004.08.30	33.92.004.08.33
1308	12	500 mA	33.92.004.08.31	33.92.004.08.34
1842	17	700 mA	33.92.004.08.32	33.92.004.08.35

COMPONENTS


CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 9-15W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000028
Power Supply 17-22W IP20	700 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000029

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000030
Power Supply 9-15W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000031
Power Supply 17-22W IP20	700 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000032


> External Driver to be housed nearby.

Opal Diffuser






> TALLES 187 RO RECESSED



> TALLES 200 SQ RECESSED

TALLES 200 SQ IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz homogénea para aplicação encastrada.
> Proteção IP44 na face visível.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Apropriado para instalação em tetos falsos com espessura entre 5 e 20 mm.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Moldura de remate em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz homogénea para aplicación empotrada.
> Protección IP44 en el cuerpo visible.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Adecuado para la instalación en falsos techos con espesor entre 5 y 20 mm.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Marco frontal en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK06
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 143 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
500 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



TALLES 200 SQ RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP44

Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K				
1150	17	500 mA	33.92.004.08.42	33.92.004.08.44
1533	24	700 mA	33.92.004.08.43	33.92.004.08.45
4000 K				
1225	17	500 mA	33.92.004.08.50	33.92.004.08.52
1633	24	700 mA	33.92.004.08.51	33.92.004.08.53

COMPONENTS


CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.09
Power Supply 17-34W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.19


DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.12
Power Supply 21-31W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.20

> External Driver to be housed nearby.

Opal Diffuser



ATLAS IP44
RECESSED



PT

> Downlight de luz perfeitamente homogénea para aplicação encastrada no teto ou parede.
> Disponível em cinco diâmetros standard.
> Proteção IP44 na face visível.
> Com molas de fixação rápida para instalação sem ferramentas.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight de luz perfectamente homogénea para instalación empotrada a techo o pared.
> Disponible en cinco diámetros estándar.
> Protección IP44 en el cuerpo visible.
> Con muelles de montaje rápido sin ayuda de herramientas.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP44 (Optic)
IP20
IK07
850°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 176 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 350 mA, 500 mA
700 mA, 900 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9016 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ATLAS RECESSED
OPAL DIFFUSER

IP44

Øxh (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE
3000 K				
75x80	240	6	150 mA	33.76.000.08.27
150x100	913	12	350 mA	33.76.000.08.28
240x100	1668	19	500 mA	33.76.000.08.29
300x100	1695	25	700 mA	33.76.000.08.30
360x100	2239	34	900 mA	33.76.000.08.31
4000 K				
75x80	251	6	150 mA	33.76.000.08.32
150x100	962	12	350 mA	33.76.000.08.33
240x100	1844	19	500 mA	33.76.000.08.34
300x100	1806	25	700 mA	33.76.000.08.35
360x100	2385	34	900 mA	33.76.000.08.36

COMPONENTS




CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-6W IP20	150 mA	30x43x97 mm	35.92.003.01.00
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x215 mm	35.92.00.000027
Power Supply 19-31W IP20	500 mA	34x82x160 mm	35.92.003.01.22
Power Supply 17-34W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.19
Power Supply 22-40W IP20	900 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.23

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-6W IP20	150 mA	30x43x130 mm	35.92.003.01.24
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000030
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.12
Power Supply 21-31W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.20
Power Supply 27-41W IP20	900 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.25

> External Driver to be housed nearby.



Opal Diffuser





> ATLAS RECESSED



> ATLAS RECESSED

TALLES
TRIMLESS





TALLES 63 RO IN IP20, IP44
TRIMLESS



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada sem aro de remate (trimless).
> Para integração com o mínimo de impacto visual em tetos falsos de gesso cartonado.
> Fonte de luz recuada para controlo do encandeamento e elevado conforto visual.
> Três opções de lente – ângulo de abertura 20°, 35° ou 55°.
> Disponível em versões IP20 ou com proteção IP44 equipada com difusor em vidro temperado.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada sin marco de remate (trimless).
> Para integración con el mínimo impacto visual en falsos techos de placas de yeso.
> Posición reculada del LED para control del deslumbramiento y elevado confort visual.
> Tres opciones de lente - ángulo de apertura 20°, 35° o 55°.
> Disponible en versiones IP20 o con protección IP44 con difusor en vidrio templado.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP20
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 63 RO IN TRIMLESS

IP20

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	560	5	150 mA	33.92.005.08.23	33.92.005.08.22
	717	7	200 mA	33.92.005.08.25	33.92.005.08.24
	866	8,7	250 mA	33.92.005.08.27	33.92.005.08.26
35°	548	5	150 mA	33.92.005.08.29	33.92.005.08.28
	702	7	200 mA	33.92.005.08.31	33.92.005.08.30
	848	8,7	250 mA	33.92.005.08.33	33.92.005.08.32
55°	547	5	150 mA	33.92.005.08.35	33.92.005.08.34
	701	7	200 mA	33.92.005.08.37	33.92.005.08.36
	847	8,7	250 mA	33.92.005.08.39	33.92.005.08.38
4000 K					
20°	697	5	150 mA	33.92.005.08.59	33.92.005.08.58
	910	7	200 mA	33.92.005.08.61	33.92.005.08.60
	1112	8,7	250 mA	33.92.005.08.63	33.92.005.08.62
35°	683	5	150 mA	33.92.005.08.65	33.92.005.08.64
	891	7	200 mA	33.92.005.08.67	33.92.005.08.66
	1089	8,7	250 mA	33.92.005.08.69	33.92.005.08.68
55°	682	5	150 mA	33.92.005.08.71	33.92.005.08.70
	890	7	200 mA	33.92.005.08.73	33.92.005.08.72
	1088	8,7	250 mA	33.92.005.08.75	33.92.005.08.74

COMPONENTS




CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.





QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP44 (Optic)
IP20
IK06
960°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

LED
Efficacy up to 170 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
150 mA, 200 mA, 250 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TALLES 63 RO IN TRIMLESS

IP44

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE	MATT BLACK
3000 K					
20°	521	5	150 mA	33.92.005.08.41	33.92.005.08.40
	667	7	200 mA	33.92.005.08.43	33.92.005.08.42
	805	8,7	250 mA	33.92.005.08.45	33.92.005.08.44
35°	510	5	150 mA	33.92.005.08.47	33.92.005.08.46
	653	7	200 mA	33.92.005.08.49	33.92.005.08.48
	789	8,7	250 mA	33.92.005.08.51	33.92.005.08.50
55°	509	5	150 mA	33.92.005.08.53	33.92.005.08.52
	652	7	200 mA	33.92.005.08.55	33.92.005.08.54
	788	8,7	250 mA	33.92.005.08.57	33.92.005.08.56
4000 K					
20°	648	5	150 mA	33.92.005.08.77	33.92.005.08.76
	847	7	200 mA	33.92.005.08.79	33.92.005.08.78
	1034	8,7	250 mA	33.92.005.08.81	33.92.005.08.80
35°	635	5	150 mA	33.92.005.08.83	33.92.005.08.82
	829	7	200 mA	33.92.005.08.85	33.92.005.08.84
	1013	8,7	250 mA	33.92.005.08.87	33.92.005.08.86
55°	634	5	150 mA	33.92.005.08.89	33.92.005.08.88
	828	7	200 mA	33.92.005.08.91	33.92.005.08.90
	1012	8,7	250 mA	33.92.005.08.93	33.92.005.08.92

COMPONENTS




CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-5W IP20	150 mA	22x32x76 mm	35.92.000.08.50
Power Supply 1-7W IP20	200 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.51
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 3-5W IP20	150 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.97
Power Supply 4-7W IP20	200 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.98
Power Supply 5-9W IP20	250 mA	30x43x160 mm	35.92.000.08.99

> External Driver to be housed nearby.







> ATLAS 95 RO TRIMLESS

ATLAS RO IP44
TRIMLESS



PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada sem aro de remate (trimless).
> Disponível em dois diâmetros standard (95 e 155).
> Para integração com o mínimo de impacto visual em tetos falsos de gesso cartonado.
> Difusor ajustável em duas posições distintas – à face com o teto ou recuado.
> Sistema de fixação push-push que permite rapidez e facilidade de instalação.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio injetado com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada sin marco de remate (trimless).
> Disponible en dos diámetros estándar (95 y 155).
> Para integración con el mínimo impacto visual en falsos techos de placas de yeso.
> Difusor ajustable en dos posiciones - al ras con el techo o empotrado.
> El sistema de fijación push-push permite el montaje rápido y sin esfuerzo.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio inyectado con recubrimiento epoxi-poliéster.

RECESSED POSITION



FLUSH-FITTED POSITION



QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP44 (Optic)
IP20
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 175 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
250 mA, 350 mA, 500 mA, 700mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ATLAS RO TRIMLESS
OPAL DIFFUSER

IP44

Ø (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE
3000 K				
95	373	8	250 mA	33.76.000.08.11
95	501	11	350 mA	33.76.000.08.12
155	1201	18	500 mA	33.76.000.08.19
155	1556	25	700 mA	33.76.000.08.20
4000 K				
95	385	8	250 mA	33.76.000.08.13
95	518	11	350 mA	33.76.000.08.14
155	1212	18	500 mA	33.76.000.08.21
155	1571	25	700 mA	33.76.000.08.22


CLASS II

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.09
Power Supply 17-34W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.19

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 4-9W IP20	250 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.10
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000030
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.12
Power Supply 21-31W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.20


> External Driver to be housed nearby.

RECESSED POSITION




FLUSH-FITTED POSITION







ATLAS Ø95



ATLAS Ø155



ATLAS SQ IP44
TRIMLESS




PT

> Downlight compacto para aplicação encastrada sem aro de remate (trimless).
> Disponível em duas dimensões standard (95 e 155).
> Para integração com o mínimo de impacto visual em tetos falsos de gesso cartonado.
> Difusor ajustável em duas posições distintas – à face com o teto ou recuado.
> Sistema de fixação push-push que permite rapidez e facilidade de instalação.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Difusor PMMA Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
> Corpo em alumínio injetado com revestimento a epoxy-poliester.


ES

> Downlight compacto para aplicación empotrada sin marco de remate (trimless).
> Disponible en dos tamaños estándar (95 y 155).
> Para integración con el mínimo impacto visual en falsos techos de placas de yeso.
> Difusor ajustable en dos posiciones - al ras con el techo o empotrado.
> El sistema de fijación push-push permite el montaje rápido y sin esfuerzo.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Difusor PMMA Opal.
> Cuerpo en aluminio inyectado con recubrimiento epoxi-poliéster.

RECESSED POSITION



FLUSH-FITTED POSITION



QUICK INFO

GENERAL
Trimless
IP44 (Optic)
IP20
650°C
Class III
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal PMMA

LED
Efficacy up to 175 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
250 mA, 350 mA, 500 mA, 700mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



CLASS II

ATLAS SQ TRIMLESS
OPAL DIFFUSER

IP44

bxc (mm)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	MATT WHITE
3000 K				
95x95	488	8	250 mA	33.76.000.08.15
95x95	656	11	350 mA	33.76.000.08.16
115x115	1227	18	500 mA	33.76.000.08.23
115x115	1590	25	700 mA	33.76.000.08.24
4000 K				
95x95	504	8	250 mA	33.76.000.08.17
95x95	677	11	350 mA	33.76.000.08.18
115x115	1239	18	500 mA	33.76.000.08.25
115x115	1605	25	700 mA	33.76.000.08.26

COMPONENTS

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-9W IP20	250 mA	23x39x76 mm	35.92.000.08.52
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.09
Power Supply 17-34W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.19

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 4-9W IP20	250 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.10
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000030
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.12
Power Supply 21-31W IP20	700 mA	31x70x215 mm	35.92.003.01.20


> External Driver to be housed nearby.


RECESSED POSITION




FLUSH-FITTED POSITION








ATLAS 95



ATLAS 155



TRACK & SPOTS
SUSPENDED





TRACK
SURFACE



PT

> Calha trifásica em perfil alumínio.
> Adequado para aplicação suspensa ou saliente (no teto ou na parede).
> Ampla gama de componentes de união que permitem a realização de estruturas lineares ou geométricas com várias configurações.
> Permite aplicação de projetores equipados com adaptador universal trifásico.
> Perfil de alumínio extrudido com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Carril electrificado trifásico en perfil de aluminio.
> Apropiado para aplicación suspendida o en superficie (en techo o pared).
> Amplia gama de componentes de unión que permiten la realización de estructuras lineales o geométricas en varias configuraciones.
> Permite la aplicación de proyectores equipados con adaptador universal para carril trifásico.
> Perfil de aluminio extruido con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface / Wall
IP20
Class I

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
16A/400V (max.)
ON/OFF - Ref. XTS
DALI - Ref. XTSC

FINISHING
RAL 9010 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
- Other Colours

TRACK SURFACE


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	ON/OFF	DALI
3000	61.01.69.002.30	61.01.69.002.32

MATT BLACK FINISHING


c (mm)	ON/OFF	DALI
3000	61.01.69.002.31	61.01.69.002.33

CONFIGURATIONS




APPLICATIONS


SUSPENDED




SURFACE



WALL



TRACK
SURFACE



DESCRIPTION

> Red Line indicates polarity.

> Feed Unit.

COMPONENTS



B END CAP (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
End Cap		XTS 41-3	61.01.69.002.89	XTS 41-2	61.01.69.002.88



C END FEED (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
End Feed - Type 1	ON/OFF	XTS 11-3	61.01.69.002.39	XTS 11-2	61.01.69.002.38
	DALI	XTSC 611-3	61.01.69.002.43	XTSC 611-2	61.01.69.002.42
End Feed - Type 2	ON/OFF	XTS 12-3	61.01.69.002.41	XTS 12-2	61.01.69.002.40
	DALI	XTSC 612-3	61.01.69.002.45	XTSC 612-2	61.01.69.002.44







D MIDDLE FEED (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Middle Feed	ON/OFF	XTS 14-3	61.01.69.002.47	XTS 14-2	61.01.69.002.46
	DALI	XTSC 614-3	61.01.69.002.49	XTS 614-2	61.01.69.002.48





E STRAIGHT CONNECTOR (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Straight Connector	ON/OFF	XTS 21-3	61.01.69.002.51	XTS 21-2	61.01.69.002.50
	DALI	XTSC 621-3	61.01.69.002.53	XTS 621-2	61.01.69.002.52



F FLEXIBLE CONNECTOR (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Flexible Corner Connector	ON/OFF	XTS 23-3	61.01.69.002.55	XTS 23-2	61.01.69.002.54
	DALI	XTSC 623-3	61.01.69.002.57	XTS 623-2	61.01.69.002.56

ON/OFF





G ADJUSTABLE CONNECTOR (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Adjustable Corner Connector	ON/OFF	XTS 24-3	61.01.69.002.59	XTS 24-2	61.01.69.002.58







H "L" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
"L" Feed Track Adapter - Type 1	ON/OFF	XTS 34-3	61.01.69.002.61	XTS 34-2	61.01.69.002.60
	DALI	XTSC 634-3	61.01.69.002.65	XTSC 634-2	61.01.69.002.64
"L" Feed Track Adapter - Type 2	ON/OFF	XTS 35-3	61.01.69.002.63	XTS 35-2	61.01.69.002.62
	DALI	XTSC 635-3	61.01.69.002.67	XTSC 635-2	61.01.69.002.66

ON/OFF DALI



Type 1 Type 2





I "T" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
"T" Feed - Type 1	ON/OFF	XTS 36-3	61.01.69.002.69	XTS 36-2	61.01.69.002.68
	DALI	XTSC 636-3	61.01.69.002.77	XTSC 636-2	61.01.69.002.76
"T" Feed - Type 2	ON/OFF	XTS 37-3	61.01.69.002.71	XTS 37-2	61.01.69.002.70
	DALI	XTSC 637-3	61.01.69.002.79	XTSC 637-2	61.01.69.002.78
"T" Feed - Type 3	ON/OFF	XTS 39-3	61.01.69.002.73	XTS 39-2	61.01.69.002.72
	DALI	XTSC 639-3	61.01.69.002.81	XTSC 639-2	61.01.69.002.80
"T" Feed - Type 4	ON/OFF	XTS 40-3	61.01.69.002.75	XTS 40-2	61.01.69.002.74
	DALI	XTSC 640-3	61.01.69.002.83	XTSC 640-2	61.01.69.002.82

ON/OFF DALI



Type 1 Type 2 Type 3 Type 4





J "X" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
"X" Feed	ON/OFF	XTS 38-3	61.01.69.002.85	XTS 38-2	61.01.69.002.84
	DALI	XTS 638-3	61.01.69.002.87	XTS 638-2	61.01.69.002.86

ON/OFF DALI







COVER STRIP (1pc)

	REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Cover Strip 3000mm	XTSP 11-3	61.01.69.003.00	XTSP 11-2	61.01.69.002.99

TRACK
SURFACE

COMPONENTS



STANDARD CLAMP (1pc)

	REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Standard Clamp	SKB 12-3	61.01.69.003.02	SKB 12-2	61.01.69.003.01



SUSPENSION CLAMP (1pc)

	REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Suspension Clamp	SKB 16-3	61.01.69.003.04	SKB 16-2	61.01.69.003.03



WALL CLAMP (1pc)

	REF	ANODIZED
Wall Clamp	SKB 21-1	61.01.69.003.05



BENDING TOOL (1pc)

	REF	COD
Bending Tool	XTSV 12	61.01.00.008.69



RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.42.001.01.84	35.42.001.01.92	35.42.002.01.00
DALI	Ø80 mm	35.42.001.01.86	35.42.001.01.94	35.42.002.01.02



SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.42.001.01.80	35.42.001.01.88	35.42.001.01.96
DALI	Ø62x36 mm	35.42.001.01.82	35.42.001.01.90	35.42.001.01.98



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.69.001.00.03	35.69.001.00.09	35.69.001.00.10



> TRACK SURFACE

TRACK
RECESSED



PT

> Calha trifásica em perfil alumínio.
> De aplicação encastrada.
> Ampla gama de componentes de união que permitem a realização de estruturas lineares ou geométricas com várias configurações.
> Permite aplicação de projetores equipados com adaptador universal trifásico.
> Perfil de alumínio extrudido com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Carril electrificado trifásico en perfil de aluminio.
> Para aplicación empotrada.
> Amplia gama de componentes de unión que permiten la realización de estructuras lineales o geométricas en varias configuraciones.
> Permite la aplicación de proyectores equipados con adaptador universal para carril trifásico.
> Perfil de aluminio extruido con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP20
Class I

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
16A/400V (max.)
ON/OFF - Ref. XTSF
DALI - Ref. XTSCF

FINISHING
RAL 9010 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
- Other Colours

TRACK RECESSED


MATT WHITE FINISHING

c (mm)	ON/OFF	DALI
3000	61.01.69.002.34	61.01.69.002.36

MATT BLACK FINISHING


c (mm)	ON/OFF	DALI
3000	61.01.69.002.35	61.01.69.002.37

CONFIGURATIONS




APPLICATION


RECESSED




ON/OFF



DALI



TRACK
RECESSED



DESCRIPTION

— > Red Line indicates polarity.

> Feed Unit.

COMPONENTS



B END CAP (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
End Cap		XTS 41-3	61.01.69.002.89	XTS 41-2	61.01.69.002.88



C END FEED (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
End Feed - Type 1	ON/OFF	XTS 11-3	61.01.69.002.39	XTS 11-2	61.01.69.002.38
	DALI	XTSC 611-3	61.01.69.002.43	XTSC 611-2	61.01.69.002.42
End Feed - Type 2	ON/OFF	XTS 12-3	61.01.69.002.41	XTS 12-2	61.01.69.002.40
	DALI	XTSC 612-3	61.01.69.002.45	XTSC 612-2	61.01.69.002.44







D MIDDLE FEED (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Middle Feed	ON/OFF	XTS 14-3	61.01.69.002.47	XTS 14-2	61.01.69.002.46
	DALI	XTSC 614-3	61.01.69.002.49	XTS 614-2	61.01.69.002.48





E STRAIGHT CONNECTOR (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Straight Connector	ON/OFF	XTS 21-3	61.01.69.002.51	XTS 21-2	61.01.69.002.50
	DALI	XTSC 621-3	61.01.69.002.53	XTS 621-2	61.01.69.002.52



F FLEXIBLE CONNECTOR (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Flexible Corner Connector	ON/OFF	XTS 23-3	61.01.69.002.55	XTS 23-2	61.01.69.002.54
	DALI	XTSC 623-3	61.01.69.002.57	XTS 623-2	61.01.69.002.56

ON/OFF





G ADJUSTABLE CONNECTOR (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Adjustable Corner Connector	ON/OFF	XTS 24-3	61.01.69.002.59	XTS 24-2	61.01.69.002.58







H "L" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
"L" Feed Track Adapter - Type 1	ON/OFF	XTS 34-3	61.01.69.002.61	XTS 34-2	61.01.69.002.60
	DALI	XTSC 634-3	61.01.69.002.65	XTSC 634-2	61.01.69.002.64
"L" Feed Track Adapter - Type 2	ON/OFF	XTS 35-3	61.01.69.002.63	XTS 35-2	61.01.69.002.62
	DALI	XTSC 635-3	61.01.69.002.67	XTSC 635-2	61.01.69.002.66

ON/OFF DALI



Type 1 Type 2





I "T" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
"T" Feed - Type 1	ON/OFF	XTS 36-3	61.01.69.002.69	XTS 36-2	61.01.69.002.68
	DALI	XTSC 636-3	61.01.69.002.77	XTSC 636-2	61.01.69.002.76
"T" Feed - Type 2	ON/OFF	XTS 37-3	61.01.69.002.71	XTS 37-2	61.01.69.002.70
	DALI	XTSC 637-3	61.01.69.002.79	XTSC 637-2	61.01.69.002.78
"T" Feed - Type 3	ON/OFF	XTS 39-3	61.01.69.002.73	XTS 39-2	61.01.69.002.72
	DALI	XTSC 639-3	61.01.69.002.81	XTSC 639-2	61.01.69.002.80
"T" Feed - Type 4	ON/OFF	XTS 40-3	61.01.69.002.75	XTS 40-2	61.01.69.002.74
	DALI	XTSC 640-3	61.01.69.002.83	XTSC 640-2	61.01.69.002.82

ON/OFF DALI



Type 1 Type 2 Type 3 Type 4





J "X" FEED (1pc)

		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
"X" Feed	ON/OFF	XTS 38-3	61.01.69.002.85	XTS 38-2	61.01.69.002.84
	DALI	XTS 638-3	61.01.69.002.87	XTS 638-2	61.01.69.002.86

ON/OFF DALI







COVER STRIP (1pc)

	REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Cover Strip 3000mm	XTSP 11-3	61.01.69.003.00	XTSP 11-2	61.01.69.002.99

TRACK
RECESSED

COMPONENTS



K LINEAR COVER (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Linear Cover Plate	ON/OFF	XTS 10-3	61.01.69.002.92	XTS 10-2	61.01.69.002.91
	DALI	XTS 610-3	61.01.69.002.94	XTS 610-2	61.01.69.002.93



L COVER (1pc)		REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Cover Plate	ON/OFF	XTS 30-3	61.01.69.002.96	XTS 30-2	61.01.69.002.95
	DALI	XTS 630-3	61.01.69.002.98	XTS 630-2	61.01.69.002.97



STANDARD CLAMP (1pc)	REF	MATT WHITE	REF	MATT BLACK
Standard Clamp	SKB 12-3	61.01.69.003.02	SKB 12-2	61.01.69.003.01



RECESSED CLAMP (1pc)	MATT WHITE
Recessed Clamp	35.69.001.00.11



BENDING TOOL (1pc)	REF	COD
Bending Tool	XTSV 12	61.01.00.008.69



> TRACK RECESSED

MIRO 60
TRACK




PT

> Projetor orientável em dois eixos para aplicação em calha trifásica.
> Orientável em 355° de rotação e 90° de inclinação.
> Com adaptador universal para instalação sem ferramentas numa variedade de calhas trifásicas.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

> Proyector orientable en dos ejes para aplicación en carril trifásico.
> Orientable con rotación de 355° y basculación de 90°.
> Con adaptador universal para instalación sin herramientas en diferentes carriles trifásicos.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

LAMP - NOT INCLUDED
GU10

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

MIRO 60 TRACK - LAMP

Type	Lamp Power (W)	MATT WHITE	MATT BLACK
IP20			
GU10	max. 50	33.06.60.000065	33.06.60.000066

> Lamp not included.
> 3-phase track universal adapter included.

RECOMMENDED LAMPS




OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W




PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W



ROTATION



GU10



Lamp: 50W 35° HAL (GU10).



> MIRO 60 TRACK



> MIRO 60 TRACK

MIRO 80
TRACK




PT

> Projetor orientável em dois eixos para aplicação em calha trifásica.
> Orientável em 355° de rotação e 90° de inclinação.
> Versões CRI >80 ou CRI >90 com elevada restituição cromática.
> Três opções de ângulo de abertura do feixe: 19°, 33° ou 56°.
> Com adaptador universal para instalação sem ferramentas numa variedade de calhas trifásicas.
> Refletor em alumínio Miro-Silver® de elevada eficiência.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

> Proyector orientable en dos ejes para aplicación en carril trifásico.
> Orientable con rotación de 355° y basculación de 90°.
> Versiones CRI >80 o CRI >90 para muy buena reproducción del color.
> Tres opciones de ángulo de emisión: 19°, 33° o 56°.
> Con adaptador universal para instalación sin herramientas en diferentes carriles trifásicos.
> Reflector en aluminio Miro-Silver® de alta eficiencia.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 169 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours



MIRO 80 TRACK

MATT WHITE FINISHING

CRI >80


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	2388	18	33.06.60.000171	33.06.60.000187
	3200	26	33.06.60.000173	33.06.60.000189
33°	2412	18	33.06.60.000172	33.06.60.000188
	3232	26	33.06.60.000174	33.06.60.000190
56°	2296	18	33.06.60.000715	33.06.60.000723
	3076	26	33.06.60.000716	33.06.60.000724
4000 K				
19°	2486	18	33.06.60.000203	33.06.60.000219
	3330	26	33.06.60.000205	33.06.60.000221
33°	2510	18	33.06.60.000204	33.06.60.000220
	3362	26	33.06.60.000206	33.06.60.000222
56°	2390	18	33.06.60.000731	33.06.60.000739
	3201	26	33.06.60.000732	33.06.60.000740


CRI >90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1967	18	33.06.60.000179	33.06.60.000195
	2636	26	33.06.60.000181	33.06.60.000197
33°	1987	18	33.06.60.000180	33.06.60.000196
	2662	26	33.06.60.000182	33.06.60.000198
56°	1891	18	33.06.60.000719	33.06.60.000727
	2534	26	33.06.60.000720	33.06.60.000728
4000 K				
19°	2143	18	33.06.60.000211	33.06.60.000227
	2886	26	33.06.60.000213	33.06.60.000229
33°	2164	18	33.06.60.000212	33.06.60.000228
	2914	26	33.06.60.000214	33.06.60.000230
56°	2060	18	33.06.60.000735	33.06.60.000743
	2774	26	33.06.60.000736	33.06.60.000744

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

ROTATION





QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 169 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours

MIRO 80 TRACK

MATT BLACK FINISHING

CRI >80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	2388	18	33.06.60.000175	33.06.60.000191
	3200	26	33.06.60.000177	33.06.60.000193
33°	2412	18	33.06.60.000176	33.06.60.000192
	3232	26	33.06.60.000178	33.06.60.000194
56°	2296	18	33.06.60.000717	33.06.60.000725
	3076	26	33.06.60.000718	33.06.60.000726
4000 K				
19°	2486	18	33.06.60.000207	33.06.60.000223
	3330	26	33.06.60.000209	33.06.60.000225
33°	2510	18	33.06.60.000208	33.06.60.000224
	3362	26	33.06.60.000210	33.06.60.000226
56°	2390	18	33.06.60.000733	33.06.60.000741
	3201	26	33.06.60.000734	33.06.60.000742

CRI >90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1967	18	33.06.60.000183	33.06.60.000199
	2636	26	33.06.60.000185	33.06.60.000201
33°	1987	18	33.06.60.000184	33.06.60.000200
	2662	26	33.06.60.000186	33.06.60.000202
56°	1891	18	33.06.60.000721	33.06.60.000729
	2534	26	33.06.60.000722	33.06.60.000730
4000 K				
19°	2143	18	33.06.60.000215	33.06.60.000231
	2886	26	33.06.60.000217	33.06.60.000233
33°	2164	18	33.06.60.000216	33.06.60.000232
	2914	26	33.06.60.000218	33.06.60.000234
56°	2060	18	33.06.60.000737	33.06.60.000745
	2774	26	33.06.60.000738	33.06.60.000746

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

REFLECTORS

19° 33° 56°





> MIRO 80 TRACK

MIRO 90
TRACK




PT

> Projetor orientável em dois eixos para aplicação em calha trifásica.
> Orientável em 355° de rotação e 90° de inclinação.
> Versões CRI >80 ou CRI >90 com elevada restituição cromática.
> Três opções de ângulo de abertura do feixe: 19°, 33° ou 56°.
> Com adaptador universal para instalação sem ferramentas numa variedade de calhas trifásicas.
> Refletor em alumínio Miro-Silver® de elevada eficiência.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

> Proyector orientable en dos ejes para aplicación en carril trifásico.
> Orientable con rotación de 355° y basculación de 90°.
> Versiones CRI >80 o CRI >90 para muy buena reproducción del color.
> Tres opciones de ángulo de emisión: 19°, 33° o 56°.
> Con adaptador universal para instalación sin herramientas en diferentes carriles trifásicos.
> Reflector en aluminio Miro-Silver® de alta eficiencia.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 175 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours



MIRO 90 TRACK

MATT WHITE FINISHING

CRI > 80


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1988	14	33.06.60.000235	33.06.60.000271
	2858	22	33.06.60.000238	33.06.60.000274
33°	1982	14	33.06.60.000236	33.06.60.000272
	2850	22	33.06.60.000239	33.06.60.000275
56°	1969	14	33.06.60.000237	33.06.60.000273
	2831	22	33.06.60.000240	33.06.60.000276
4000 K				
19°	2029	14	33.06.60.000307	33.06.60.000343
	2918	22	33.06.60.000310	33.06.60.000346
33°	2049	14	33.06.60.000308	33.06.60.000344
	2947	22	33.06.60.000311	33.06.60.000347
56°	1950	14	33.06.60.000309	33.06.60.000345
	2805	22	33.06.60.000312	33.06.60.000348


CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1637	14	33.06.60.000253	33.06.60.000289
	2353	22	33.06.60.000256	33.06.60.000292
33°	1633	14	33.06.60.000254	33.06.60.000290
	2347	22	33.06.60.000257	33.06.60.000293
56°	1622	14	33.06.60.000255	33.06.60.000291
	2331	22	33.06.60.000258	33.06.60.000294
4000 K				
19°	1746	14	33.06.60.000325	33.06.60.000361
	2522	22	33.06.60.000328	33.06.60.000364
33°	1764	14	33.06.60.000326	33.06.60.000362
	2547	22	33.06.60.000329	33.06.60.000365
56°	1679	14	33.06.60.000327	33.06.60.000363
	2425	22	33.06.60.000330	33.06.60.000366

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

ROTATION





QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 175 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours



MIRO 90 TRACK

MATT BLACK FINISHING

CRI > 80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1988	14	33.06.60.000241	33.06.60.000277
	2858	22	33.06.60.000244	33.06.60.000280
33°	1982	14	33.06.60.000242	33.06.60.000278
	2850	22	33.06.60.000245	33.06.60.000281
56°	1969	14	33.06.60.000243	33.06.60.000279
	2831	22	33.06.60.000246	33.06.60.000282
4000 K				
19°	2029	14	33.06.60.000313	33.06.60.000349
	2918	22	33.06.60.000316	33.06.60.000352
33°	2049	14	33.06.60.000314	33.06.60.000350
	2947	22	33.06.60.000317	33.06.60.000353
56°	1950	14	33.06.60.000315	33.06.60.000351
	2805	22	33.06.60.000318	33.06.60.000354

CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1637	14	33.06.60.000259	33.06.60.000295
	2353	22	33.06.60.000262	33.06.60.000298
33°	1633	14	33.06.60.000260	33.06.60.000296
	2347	22	33.06.60.000263	33.06.60.000299
56°	1622	14	33.06.60.000261	33.06.60.000297
	2331	22	33.06.60.000264	33.06.60.000300
4000 K				
19°	1746	14	33.06.60.000331	33.06.60.000367
	2522	22	33.06.60.000334	33.06.60.000370
33°	1764	14	33.06.60.000332	33.06.60.000368
	2547	22	33.06.60.000335	33.06.60.000371
56°	1679	14	33.06.60.000333	33.06.60.000369
	2425	22	33.06.60.000336	33.06.60.000372

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

REFLECTORS

19° 33° 56°



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 175 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours

MIRO 90 TRACK

MATT WHITE HOUSING AND **MATT BLACK** FRONT RING

CRI > 80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1988	14	33.06.60.000247	33.06.60.000283
	2858	22	33.06.60.000250	33.06.60.000286
33°	1982	14	33.06.60.000248	33.06.60.000284
	2850	22	33.06.60.000251	33.06.60.000287
56°	1969	14	33.06.60.000249	33.06.60.000285
	2831	22	33.06.60.000252	33.06.60.000288
4000 K				
19°	2029	14	33.06.60.000319	33.06.60.000355
	2918	22	33.06.60.000322	33.06.60.000358
33°	2049	14	33.06.60.000320	33.06.60.000356
	2947	22	33.06.60.000323	33.06.60.000359
56°	1950	14	33.06.60.000321	33.06.60.000357
	2805	22	33.06.60.000324	33.06.60.000360

CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	1637	14	33.06.60.000265	33.06.60.000301
	2353	22	33.06.60.000268	33.06.60.000304
33°	1633	14	33.06.60.000266	33.06.60.000302
	2347	22	33.06.60.000269	33.06.60.000305
56°	1622	14	33.06.60.000267	33.06.60.000303
	2331	22	33.06.60.000270	33.06.60.000306
4000 K				
19°	1746	14	33.06.60.000337	33.06.60.000373
	2522	22	33.06.60.000340	33.06.60.000376
33°	1764	14	33.06.60.000338	33.06.60.000374
	2547	22	33.06.60.000341	33.06.60.000377
56°	1679	14	33.06.60.000339	33.06.60.000375
	2425	22	33.06.60.000342	33.06.60.000378

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.



DESCRIPTION

1 > MATT WHITE HOUSING

2 > MATT BLACK FRONT RING


MIRO 100
TRACK



PT

- > Projetor orientável em dois eixos para aplicação em calha trifásica.
- > Orientável em 355° de rotação e 90° de inclinação.
- > Versões CRI >80 ou CRI >90 com elevada restituição cromática.
- > Três opções de ângulo de abertura do feixe: 27°, 44° ou 60°.
- > Acessórios óticos: Filtro controlo encandeamento, lente elíptica e filtro em vidro.
- > Com adaptador universal para instalação sem ferramentas numa variedade de calhas trifásicas.
- > Refletor em Policarbonato aluminizado brilhante.
- > Corpo em alumínio com acabamento texturado.


MIRO 100 TRACK ON/OFF



ES

- > Proyector orientable en dos ejes para aplicación en carril trifásico.
- > Orientable con rotación de 355° y basculación de 90°.
- > Versiones CRI >80 o CRI >90 para muy buena reproducción del color.
- > Tres opciones de ángulo de emisión: 27°, 44° o 60°.
- > Accesorios ópticos: Filtro control del deslumbramiento, lente elíptica y filtro de cristal.
- > Con adaptador universal para instalación sin herramientas en diferentes carriles trifásicos.
- > Reflector en Policarbonato aluminizado de alto brillo.
- > Cuerpo en aluminio con acabado texturado.

MIRO 100 TRACK DALI



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminised Polycarbonate Reflector

LED
Efficacy up to 152 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White


OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours



ROTATION



MIRO 100 TRACK

MATT WHITE FINISHING


CRI > 80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
27°	2548	21	33.06.60.000379	33.06.60.000403
	3226	27	33.06.60.000382	33.06.60.000406
44°	2547	21	33.06.60.000380	33.06.60.000404
	3322	27	33.06.60.000383	33.06.60.000407
60°	2540	21	33.06.60.000381	33.06.60.000405
	3314	27	33.06.60.000384	33.06.60.000408
4000 K				
27°	2625	21	33.06.60.000427	33.06.60.000451
	3324	27	33.06.60.000430	33.06.60.000454
44°	2624	21	33.06.60.000428	33.06.60.000452
	3322	27	33.06.60.000431	33.06.60.000455
60°	2618	21	33.06.60.000429	33.06.60.000453
	3314	27	33.06.60.000432	33.06.60.000456

CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
27°	2096	21	33.06.60.000391	33.06.60.000415
	2653	27	33.06.60.000394	33.06.60.000418
44°	2094	21	33.06.60.000392	33.06.60.000416
	2651	27	33.06.60.000395	33.06.60.000419
60°	2089	21	33.06.60.000393	33.06.60.000417
	2645	27	33.06.60.000396	33.06.60.000420
4000 K				
27°	2248	21	33.06.60.000439	33.06.60.000463
	2843	27	33.06.60.000442	33.06.60.000466
44°	2246	21	33.06.60.000440	33.06.60.000464
	2845	27	33.06.60.000443	33.06.60.000467
60°	2240	21	33.06.60.000441	33.06.60.000465
	2836	27	33.06.60.000444	33.06.60.000468

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminised Polycarbonate Reflector

LED
Efficacy up to 152 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours

MIRO 100 TRACK

MATT BLACK FINISHING

CRI >80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
27°	2548	21	33.06.60.000385	33.06.60.000409
	3226	27	33.06.60.000388	33.06.60.000412
44°	2547	21	33.06.60.000386	33.06.60.000410
	3322	27	33.06.60.000389	33.06.60.000413
60°	2540	21	33.06.60.000387	33.06.60.000411
	3314	27	33.06.60.000390	33.06.60.000414
4000 K				
27°	2625	21	33.06.60.000433	33.06.60.000457
	3324	27	33.06.60.000436	33.06.60.000460
44°	2624	21	33.06.60.000434	33.06.60.000458
	3322	27	33.06.60.000437	33.06.60.000461
60°	2618	21	33.06.60.000435	33.06.60.000459
	3314	27	33.06.60.000438	33.06.60.000462

CRI >90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
27°	2096	21	33.06.60.000397	33.06.60.000421
	2653	27	33.06.60.000400	33.06.60.000424
44°	2094	21	33.06.60.000398	33.06.60.000422
	2651	27	33.06.60.000401	33.06.60.000425
60°	2089	21	33.06.60.000399	33.06.60.000423
	2645	27	33.06.60.000402	33.06.60.000426
4000 K				
27°	2248	21	33.06.60.000445	33.06.60.000469
	2843	27	33.06.60.000448	33.06.60.000472
44°	2246	21	33.06.60.000446	33.06.60.000470
	2845	27	33.06.60.000449	33.06.60.000473
60°	2240	21	33.06.60.000447	33.06.60.000471
	2836	27	33.06.60.000450	33.06.60.000474

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

REFLECTORS

27° 44° 60°



MIRO 100
TRACK

OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE

TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	Ø85 mm	35.06.60.000634




ELIPTICAL PROJECTION

TYPE	DIMENSION	COD
Elliptical Projection Glass	Ø85 mm	35.06.60.000635



GLASS FILTER

TYPE	DIMENSION	COD
Clear Glass Filter	Ø85 mm	35.06.60.000636



ON/OFF


INTEGRATED DRIVER
COMPACT DESIGN,
WITHOUT BOX

DALI

INTEGRATED DRIVER
BOX DIMENSIONS
140x120x40 mm



> **MIRO 100** TRACK



> MIRO 130 TRACK

MIRO 130
TRACK




PT

- Projetor orientável em dois eixos para aplicação em calha trifásica.
- Orientável em 355° de rotação e 90° de inclinação.
- Versões CRI >80 ou CRI >90 com elevada restituição cromática.
- Três opções de ângulo de abertura do feixe: 19°, 33° ou 56°.
- Com adaptador universal para instalação sem ferramentas numa variedade de calhas trifásicas.
- Refletor em alumínio Miro-Silver® de elevada eficiência.
- Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

- Proyector orientable en dos ejes para aplicación en carril trifásico.
- Orientable con rotación de 355° y basculación de 90°.
- Versiones CRI >80 o CRI >90 para muy buena reproducción del color.
- Tres opciones de ángulo de emisión: 19°, 33° o 56°.
- Con adaptador universal para instalación sin herramientas en diferentes carriles trifásicos.
- Reflector en aluminio Miro-Silver® de alta eficiencia.
- Cuerpo en aluminio con acabado texturado.



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 173 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI>90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours



MIRO 130 TRACK

MATT WHITE FINISHING

CRI **>80**


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3453	26	33.06.60.000475	33.06.60.000511
	3889	30	33.06.60.000478	33.06.60.000514
33°	3443	26	33.06.60.000476	33.06.60.000512
	3878	30	33.06.60.000479	33.06.60.000515
56°	3420	26	33.06.60.000477	33.06.60.000513
	3852	30	33.06.60.000480	33.06.60.000516
4000 K				
19°	3643	26	33.06.60.000643	33.06.60.000679
	4102	30	33.06.60.000646	33.06.60.000682
33°	3633	26	33.06.60.000644	33.06.60.000680
	4090	30	33.06.60.000647	33.06.60.000683
56°	3609	26	33.06.60.000645	33.06.60.000681
	4063	30	33.06.60.000648	33.06.60.000684


CRI **>90**

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	2908	26	33.06.60.000493	33.06.60.000529
	3275	30	33.06.60.000496	33.06.60.000532
33°	2900	26	33.06.60.000494	33.06.60.000530
	3266	30	33.06.60.000497	33.06.60.000533
56°	2881	26	33.06.60.000495	33.06.60.000531
	3244	30	33.06.60.000498	33.06.60.000534
4000 K				
19°	3118	26	33.06.60.000661	33.06.60.000697
	3517	30	33.06.60.000664	33.06.60.000700
33°	3109	26	33.06.60.000662	33.06.60.000698
	3508	30	33.06.60.000665	33.06.60.000701
56°	3089	26	33.06.60.000663	33.06.60.000699
	3484	30	33.06.60.000666	33.06.60.000702

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

ROTATION





QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 173 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI>90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours



MIRO 130 TRACK

MATT BLACK FINISHING

CRI > 80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3453	26	33.06.60.000481	33.06.60.000517
	3889	30	33.06.60.000484	33.06.60.000520
33°	3443	26	33.06.60.000482	33.06.60.000518
	3878	30	33.06.60.000485	33.06.60.000521
56°	3420	26	33.06.60.000483	33.06.60.000519
	3852	30	33.06.60.000486	33.06.60.000522
4000 K				
19°	3643	26	33.06.60.000649	33.06.60.000685
	4102	30	33.06.60.000652	33.06.60.000688
33°	3633	26	33.06.60.000650	33.06.60.000686
	4090	30	33.06.60.000653	33.06.60.000689
56°	3609	26	33.06.60.000651	33.06.60.000687
	4063	30	33.06.60.000654	33.06.60.000690

CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	2908	26	33.06.60.000499	33.06.60.000535
	3275	30	33.06.60.000502	33.06.60.000538
33°	2900	26	33.06.60.000500	33.06.60.000536
	3266	30	33.06.60.000503	33.06.60.000539
56°	2881	26	33.06.60.000501	33.06.60.000537
	3244	30	33.06.60.000504	33.06.60.000540
4000 K				
19°	3118	26	33.06.60.000667	33.06.60.000703
	3517	30	33.06.60.000670	33.06.60.000706
33°	3109	26	33.06.60.000668	33.06.60.000704
	3508	30	33.06.60.000671	33.06.60.000707
56°	3089	26	33.06.60.000669	33.06.60.000705
	3484	30	33.06.60.000672	33.06.60.000708

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

REFLECTORS

19° 33° 56°



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 173 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI>90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 5700 K

FINISHING
Other Colours

MIRO 130 TRACK

MATT WHITE HOUSING AND **MATT BLACK** FRONT RING


CRI > 80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3453	26	33.06.60.000487	33.06.60.000523
	3889	30	33.06.60.000490	33.06.60.000526
33°	3443	26	33.06.60.000488	33.06.60.000524
	3878	30	33.06.60.000491	33.06.60.000527
56°	3420	26	33.06.60.000489	33.06.60.000525
	3852	30	33.06.60.000492	33.06.60.000528
4000 K				
19°	3643	26	33.06.60.000655	33.06.60.000691
	4102	30	33.06.60.000658	33.06.60.000694
33°	3633	26	33.06.60.000656	33.06.60.000692
	4090	30	33.06.60.000659	33.06.60.000695
56°	3609	26	33.06.60.000657	33.06.60.000693
	4063	30	33.06.60.000660	33.06.60.000696

CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	2908	26	33.06.60.000505	33.06.60.000541
	3275	30	33.06.60.000508	33.06.60.000544
33°	2900	26	33.06.60.000506	33.06.60.000542
	3266	30	33.06.60.000509	33.06.60.000545
56°	2881	26	33.06.60.000507	33.06.60.000543
	3244	30	33.06.60.000510	33.06.60.000546
4000 K				
19°	3118	26	33.06.60.000673	33.06.60.000709
	3517	30	33.06.60.000676	33.06.60.000712
33°	3109	26	33.06.60.000674	33.06.60.000710
	3508	30	33.06.60.000677	33.06.60.000713
56°	3089	26	33.06.60.000675	33.06.60.000711
	3484	30	33.06.60.000678	33.06.60.000714

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.



DESCRIPTION

1 > MATT WHITE HOUSING

2 > MATT BLACK FRONT RING

MIRO 140
TRACK




PT

> Projetor orientável em dois eixos para aplicação em calha trifásica.
> Orientável em 355° de rotação e 90° de inclinação.
> Versões CRI >80 ou CRI >90 com elevada restituição cromática.
> Três opções de ângulo de abertura do feixe: 19°, 32° ou 46°.
> Acessórios óticos: Filtro controlo encandeamento, lente elíptica e filtro em vidro.
> Com adaptador universal para instalação sem ferramentas numa variedade de calhas trifásicas.
> Refletor em Policarbonato aluminizado brilhante.
> Corpo em alumínio com acabamento texturado.

ES

> Proyector orientable en dos ejes para aplicación en carril trifásico.
> Orientable con rotación de 355° y basculación de 90°.
> Versiones CRI >80 o CRI >90 para muy buena reproducción del color.
> Tres opciones de ángulo de emisión: 19°, 32° o 46°.
> Accesorios ópticos: Filtro control del deslumbramiento, lente elíptica y filtro de cristal.
> Con adaptador universal para instalación sin herramientas en diferentes carriles trifásicos.
> Reflector en Policarbonato aluminizado de alto brillo.
> Cuerpo en aluminio con acabado texturado.



QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminised Polycarbonate Reflector

LED
Efficacy up to 149 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K

FINISHING
Other Colours



MIRO 140 TRACK

MATT WHITE FINISHING

CRI > 80


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3753	38	33.06.60.000547	33.06.60.000571
	4586	49	33.06.60.000550	33.06.60.000574
32°	3437	38	33.06.60.000548	33.06.60.000572
	4200	49	33.06.60.000551	33.06.60.000575
46°	3292	38	33.06.60.000549	33.06.60.000573
	4024	49	33.06.60.000552	33.06.60.000576
4000 K				
19°	3789	38	33.06.60.000595	33.06.60.000619
	4631	49	33.06.60.000598	33.06.60.000622
32°	3470	38	33.06.60.000596	33.06.60.000620
	4242	49	33.06.60.000599	33.06.60.000623
46°	3324	38	33.06.60.000597	33.06.60.000621
	4063	49	33.06.60.000600	33.06.60.000624


CRI > 90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3024	38	33.06.60.000559	33.06.60.000583
	3696	49	33.06.60.000562	33.06.60.000586
32°	2770	38	33.06.60.000560	33.06.60.000584
	3385	49	33.06.60.000563	33.06.60.000587
46°	2653	38	33.06.60.000561	33.06.60.000585
	3242	49	33.06.60.000564	33.06.60.000588
4000 K				
19°	3242	38	33.06.60.000607	33.06.60.000631
	3963	49	33.06.60.000610	33.06.60.000634
32°	2970	38	33.06.60.000608	33.06.60.000632
	3630	49	33.06.60.000611	33.06.60.000635
46°	2844	38	33.06.60.000609	33.06.60.000633
	3477	49	33.06.60.000612	33.06.60.000636

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

ROTATION





QUICK INFO

GENERAL
Track
IP20
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Aluminised Polycarbonate Reflector

LED
Efficacy up to 149 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K

FINISHING
Other Colours

MIRO 140 TRACK

MATT BLACK FINISHING

CRI >80

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3753	38	33.06.60.000553	33.06.60.000577
	4586	49	33.06.60.000556	33.06.60.000580
32°	3437	38	33.06.60.000554	33.06.60.000578
	4200	49	33.06.60.000557	33.06.60.000581
46°	3292	38	33.06.60.000555	33.06.60.000579
	4024	49	33.06.60.000558	33.06.60.000582
4000 K				
19°	3789	38	33.06.60.000601	33.06.60.000625
	4631	49	33.06.60.000604	33.06.60.000628
32°	3470	38	33.06.60.000602	33.06.60.000626
	4242	49	33.06.60.000605	33.06.60.000629
46°	3324	38	33.06.60.000603	33.06.60.000627
	4063	49	33.06.60.000606	33.06.60.000630

CRI >90

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
19°	3024	38	33.06.60.000565	33.06.60.000589
	3696	49	33.06.60.000568	33.06.60.000592
32°	2770	38	33.06.60.000566	33.06.60.000590
	3385	49	33.06.60.000569	33.06.60.000593
46°	2653	38	33.06.60.000567	33.06.60.000591
	3242	49	33.06.60.000570	33.06.60.000594
4000 K				
19°	3242	38	33.06.60.000613	33.06.60.000637
	3963	49	33.06.60.000616	33.06.60.000640
32°	2970	38	33.06.60.000614	33.06.60.000638
	3630	49	33.06.60.000617	33.06.60.000641
46°	2844	38	33.06.60.000615	33.06.60.000639
	3477	49	33.06.60.000618	33.06.60.000642

> Ready to use - driver and 3-phase track universal adapter included.

REFLECTORS

19° 32° 46°



MIRO 140
TRACK

OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE

TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	Ø119 mm	35.06.60.000637



ELIPTICAL PROJECTION

TYPE	DIMENSION	COD
Elliptical Projection Glass	Ø119 mm	35.06.60.000638




GLASS FILTER

TYPE	DIMENSION	COD
Clear Glass Filter	Ø119 mm	35.06.60.000639






RETAIL
OVERVIEW




HIPER IP40 CONTINUOUS LINES

PAG **504**



HIPER IP40 INDIVIDUAL


PAG **540**




HIPER IP54 INDIVIDUAL

PAG **548**

HIPER IP40 CONTINUOUS LINES
OVERVIEW





A **TRUNKING RAIL**
PAG **508**

RAPID FEED-INS **L**
PAG **512**

E TRACK **SPOTS**
PAG **518**

G **EME**
PAG **538**


F SUSPENDED **SPOTS**
PAG **528**

HIPER IP40 CONTINUOUS LINES
SUSPENDED





HIPER IP40 CONTINUOUS LINES
SUSPENDED




PT

> Sistema de iluminação modular para montagem rápida de linhas contínuas.
> Emissão de luz contínua e uniforme em todo o comprimento da linha.
> Óticas com ângulo de abertura 60° (UGR <19), 90° ou 110°, bem como óticas com distribuição assimétrica e dupla assimétrica.
> Diversos módulos disponíveis para otimizar o sistema ao espaço de aplicação: painéis, projetores e luminárias com indicação de saída de emergência.
> Sistema de clipagem permite instalação rápida com apenas um clique e sem recurso a ferramentas.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido com revestimento em poliester.

ES

> Sistema de iluminación modular para montaje rápido de líneas continuas.
> Emisión de luz sin interrupciones y uniforme en toda la longitud de la línea.
> Ópticas con ángulo de emisión 60° (UGR <19), 90° o 110°, así como ópticas con distribución asimétrica y doble asimétrica.
> Diversos módulos están disponibles para optimizar el sistema al espacio de aplicación: paneles, proyectores y luminarias con indicación de salida de emergencia.
> Sistema de clipaje permite una instalación rápida con un simple clic y sin herramientas.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido con recubrimiento de poliéster.

SUSPENDED



SURFACE



QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP40 (Optic)
IP20
IK07
650°C
Class I
Ta= −20°C +40°C

OPTIC
PMMA Lens
UGR <19 (Lens 60°)

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light





A TRUNKING RAIL

c (mm)	MATT WHITE	MATT BLACK
CONTINUOUS LINE	**7G2,5**	**7G2,5**
1435	35.83.001.08.00	35.83.001.08.63
2007	35.83.001.08.01	35.83.001.08.64
2871	35.83.001.08.02	35.83.001.08.65
4017	35.83.001.08.03	35.83.001.08.66
CONTINUOUS LINE + EMERGENCY	**11G2,5**	**11G2,5**
1435	35.83.001.08.04	35.83.001.08.67
2007	35.83.001.08.05	35.83.001.08.68
2871	35.83.001.08.06	35.83.001.08.69
4017	35.83.001.08.07	35.83.001.08.70


OPTICAL LENS

OPTIC TYPE		INDUSTRY	SHOP & RETAIL	EDUCATION	OFFICE
60° (UGR <19)		✓	✓	✓	✓
90°		✓	✓	✕	✕
110°		✓	✓	✕	✕
Asymmetric		✓	✓	✓	✓
Double Asymmetric		✓	✓	✓	✕





HIPER IP40
OPTICAL LENS



B

3000 K


c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°						
1435	6435	42	35.83.011.08.04	35.83.011.08.29	35.83.011.08.59	35.83.011.08.84
	8780	61	35.83.011.08.05	35.83.011.08.30	35.83.011.08.60	35.83.011.08.85
	16462	129	35.83.011.08.06	35.83.011.08.31	35.83.011.08.61	35.83.011.08.86
2007	9010	59	35.83.011.08.07	35.83.011.08.32	35.83.011.08.62	35.83.011.08.87
	12292	85	35.83.011.08.08	35.83.011.08.33	35.83.011.08.63	35.83.011.08.88
	23048	181	35.83.014.08.24	35.83.011.08.34	35.83.014.08.29	35.83.011.08.89
90°						
1435	6196	42	35.83.011.08.09	35.83.011.08.35	35.83.011.08.64	35.83.011.08.90
	8453	61	35.83.011.08.10	35.83.011.08.36	35.83.011.08.65	35.83.011.08.91
	15850	129	35.83.011.08.11	35.83.011.08.37	35.83.011.08.66	35.83.011.08.92
2007	8674	59	35.83.011.08.12	35.83.011.08.38	35.83.011.08.67	35.83.011.08.93
	11834	85	35.83.011.08.13	35.83.011.08.39	35.83.011.08.68	35.83.011.08.94
	22189	181	35.83.014.08.25	35.83.011.08.40	35.83.014.08.30	35.83.011.08.95
110°						
1435	6300	42	35.83.011.08.14	35.83.011.08.41	35.83.011.08.69	35.83.011.08.96
	8595	61	35.83.011.08.15	35.83.011.08.42	35.83.011.08.70	35.83.011.08.97
	16115	129	35.83.011.08.16	35.83.011.08.43	35.83.011.08.71	35.83.011.08.98
2007	8819	59	35.83.011.08.17	35.83.011.08.44	35.83.011.08.72	35.83.011.08.99
	12033	85	35.83.011.08.18	35.83.011.08.45	35.83.011.08.73	35.83.012.08.00
	22561	181	35.83.014.08.26	35.83.011.08.46	35.83.014.08.31	35.83.012.08.01
ASYMMETRIC						
1435	6354	42	35.83.011.08.19	35.83.011.08.47	35.83.011.08.74	35.83.012.08.02
	8668	61	35.83.011.08.20	35.83.011.08.48	35.83.011.08.75	35.83.012.08.03
	16253	129	35.83.011.08.21	35.83.011.08.49	35.83.011.08.76	35.83.012.08.04
2007	8895	59	35.83.011.08.22	35.83.011.08.50	35.83.011.08.77	35.83.012.08.05
	12136	85	35.83.011.08.23	35.83.011.08.51	35.83.011.08.78	35.83.012.08.06
	22754	181	35.83.014.08.27	35.83.011.08.52	35.83.014.08.32	35.83.012.08.07
DOUBLE ASYMMETRIC						
1435	6333	42	35.83.011.08.24	35.83.011.08.53	35.83.011.08.79	35.83.012.08.08
	8640	61	35.83.011.08.25	35.83.011.08.54	35.83.011.08.80	35.83.012.08.09
	16200	129	35.83.011.08.26	35.83.011.08.55	35.83.011.08.81	35.83.012.08.10
2007	8866	59	35.83.011.08.27	35.83.011.08.56	35.83.011.08.82	35.83.012.08.11
	12096	85	35.83.011.08.28	35.83.011.08.57	35.83.011.08.83	35.83.012.08.12
	22680	181	35.83.014.08.28	35.83.011.08.58	35.83.014.08.33	35.83.012.08.13



4000 K

c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°						
1435	6909	42	35.83.012.08.14	35.83.012.08.39	35.83.012.08.69	35.83.012.08.94
	9428	61	35.83.012.08.15	35.83.012.08.40	35.83.012.08.70	35.83.012.08.95
	17660	129	35.83.012.08.16	35.83.012.08.41	35.83.012.08.71	35.83.012.08.96
2007	9673	59	35.83.012.08.17	35.83.012.08.42	35.83.012.08.72	35.83.012.08.97
	13200	85	35.83.012.08.18	35.83.012.08.43	35.83.012.08.73	35.83.012.08.98
	24724	181	35.83.014.08.34	35.83.012.08.44	35.83.014.08.39	35.83.012.08.99
90°						
1435	6652	42	35.83.012.08.19	35.83.012.08.45	35.83.012.08.74	35.83.013.08.00
	9077	61	35.83.012.08.20	35.83.012.08.46	35.83.012.08.75	35.83.013.08.01
	17002	129	35.83.012.08.21	35.83.012.08.47	35.83.012.08.76	35.83.013.08.02
2007	9313	59	35.83.012.08.22	35.83.012.08.48	35.83.012.08.77	35.83.013.08.03
	12708	85	35.83.012.08.23	35.83.012.08.49	35.83.012.08.78	35.83.013.08.04
	23803	181	35.83.014.08.35	35.83.012.08.50	35.83.014.08.40	35.83.013.08.05
110°						
1435	6763	42	35.83.012.08.24	35.83.012.08.51	35.83.012.08.79	35.83.013.08.06
	9230	61	35.83.012.08.25	35.83.012.08.52	35.83.012.08.80	35.83.013.08.07
	17287	129	35.83.012.08.26	35.83.012.08.53	35.83.012.08.81	35.83.013.08.08
2007	9469	59	35.83.012.08.27	35.83.012.08.54	35.83.012.08.82	35.83.013.08.09
	12921	85	35.83.012.08.28	35.83.012.08.55	35.83.012.08.83	35.83.013.08.10
	24202	181	35.83.014.08.36	35.83.012.08.56	35.83.014.08.41	35.83.013.08.11
ASYMMETRIC						
1435	6821	42	35.83.012.08.29	35.83.012.08.57	35.83.012.08.84	35.83.013.08.12
	9309	61	35.83.012.08.30	35.83.012.08.58	35.83.012.08.85	35.83.013.08.13
	17435	129	35.83.012.08.31	35.83.012.08.59	35.83.012.08.86	35.83.013.08.14
2007	9550	59	35.83.012.08.32	35.83.012.08.60	35.83.012.08.87	35.83.013.08.15
	13032	85	35.83.012.08.33	35.83.012.08.61	35.83.012.08.88	35.83.013.08.16
	24409	181	35.83.014.08.37	35.83.012.08.62	35.83.014.08.42	35.83.013.08.17
DOUBLE ASYMMETRIC						
1435	6799	42	35.83.012.08.34	35.83.012.08.63	35.83.012.08.89	35.83.013.08.18
	9278	61	35.83.012.08.35	35.83.012.08.64	35.83.012.08.90	35.83.013.08.19
	17378	129	35.83.012.08.36	35.83.012.08.65	35.83.012.08.91	35.83.013.08.20
2007	9519	59	35.83.012.08.37	35.83.012.08.66	35.83.012.08.92	35.83.013.08.21
	12990	85	35.83.012.08.38	35.83.012.08.67	35.83.012.08.93	35.83.013.08.22
	24330	181	35.83.014.08.38	35.83.012.08.68	35.83.014.08.43	35.83.013.08.23

HIPER IP40
CONTINUOUS LINE



COMPONENTS



C BLIND COVER

c (mm)	MATT WHITE	MATT BLACK
1435	35.83.001.08.11	35.83.001.08.71
2007	35.83.001.08.12	35.83.001.08.72



H LINEAR COUPLER

TYPE	COD
Linear Coupler	35.83.001.08.10



I END CAP (1pc)

TYPE	MATT WHITE	MATT BLACK
End Cap	35.83.001.08.08	35.83.001.08.82



J FIXING CLAMP (1pc)

TYPE	COD
Suspended/Surface Stainless Steel Clamp	35.83.000.08.48





K SUSPENSION SYSTEM (1pc)

TYPE	FIG	3m	5m	10m
Stainless Steel Cable - Screw	1	61.01.83.000.00	61.01.83.000.01	61.01.83.000.02
Stainless Steel Cable - Tie	2	61.01.83.000.03	61.01.83.000.04	61.01.83.000.05

GRIPPLE® Certified Suspension



L RAPID FEED-INS (1pc)

TYPE	7G2,5	11G2,5
Female Connector - Beginning of Line	35.83.001.08.80	35.83.001.08.81

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 4,4W	35.00.004.01.17
EM 3H 4,4W	35.00.004.01.18

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.63
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.64

INSTALLATION


SURFACE MOUNTING



Recommended Spacing

a: 100 to 250 mm
X max = c


SUSPENDED MOUNTING



Recommended Spacing

a: 100 to 250 mm
X max = c

HIPER IP40
FIX PANEL




D1

4000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°							
	1435	6137	40	35.83.013.08.24	35.83.013.08.30	35.83.013.08.36	35.83.013.08.42
	2007	7556	51	35.83.013.08.25	35.83.013.08.31	35.83.013.08.37	35.83.013.08.43
90°							
	1435	5966	40	35.83.013.08.26	35.83.013.08.32	35.83.013.08.38	35.83.013.08.44
	2007	7345	51	35.83.013.08.27	35.83.013.08.33	35.83.013.08.39	35.83.013.08.45
110°							
	1435	6085	40	35.83.013.08.28	35.83.013.08.34	35.83.013.08.40	35.83.013.08.46
	2007	7492	51	35.83.013.08.29	35.83.013.08.35	35.83.013.08.41	35.83.013.08.47

5000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°							
	1435	6219	40	35.83.013.08.48	35.83.013.08.54	35.83.013.08.60	35.83.013.08.66
	2007	7665	51	35.83.013.08.49	35.83.013.08.55	35.83.013.08.61	35.83.013.08.67
90°							
	1435	6045	40	35.83.013.08.50	35.83.013.08.56	35.83.013.08.62	35.83.013.08.68
	2007	7451	51	35.83.013.08.51	35.83.013.08.57	35.83.013.08.63	35.83.013.08.69
110°							
	1435	6166	40	35.83.013.08.52	35.83.013.08.58	35.83.013.08.64	35.83.013.08.70
	2007	7600	51	35.83.013.08.53	35.83.013.08.59	35.83.013.08.65	35.83.013.08.71



QUICK INFO

GENERAL
IP40
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
PMMA Lens
UGR <19 (Lens 60°)

LED
Efficacy up to 187 lm/W
4000 K, 5000 K
CRI >80
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
3000 K, 6500 K
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light





HIPER IP40
ORIENTABLE PANEL




D2

4000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°							
	1435	6137	40	35.83.013.08.72	35.83.013.08.78	35.83.013.08.84	35.83.013.08.90
	2007	7556	51	35.83.013.08.73	35.83.013.08.79	35.83.013.08.85	35.83.013.08.91
90°							
	1435	5966	40	35.83.013.08.74	35.83.013.08.80	35.83.013.08.86	35.83.013.08.92
	2007	7345	51	35.83.013.08.75	35.83.013.08.81	35.83.013.08.87	35.83.013.08.93
110°							
	1435	6085	40	35.83.013.08.76	35.83.013.08.82	35.83.013.08.88	35.83.013.08.94
	2007	7492	51	35.83.013.08.77	35.83.013.08.83	35.83.013.08.89	35.83.013.08.95

5000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°							
	1435	6219	40	35.83.013.08.96	35.83.014.08.02	35.83.014.08.08	35.83.014.08.14
	2007	7665	51	35.83.013.08.97	35.83.014.08.03	35.83.014.08.09	35.83.014.08.15
90°							
	1435	6045	40	35.83.013.08.98	35.83.014.08.04	35.83.014.08.10	35.83.014.08.16
	2007	7451	51	35.83.013.08.99	35.83.014.08.05	35.83.014.08.11	35.83.014.08.17
110°							
	1435	6166	40	35.83.014.08.00	35.83.014.08.06	35.83.014.08.12	35.83.014.08.18
	2007	7600	51	35.83.014.08.01	35.83.014.08.07	35.83.014.08.13	35.83.014.08.19



QUICK INFO

GENERAL
IP40
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
PMMA Lens
UGR <19 (Lens 60°)

LED
Efficacy up to 187 lm/W
4000 K, 5000 K
CRI >80
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
3000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light





HIPER IP40
TRACK SPOTS

E



QUICK INFO

GENERAL
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

LED
Efficacy up to 152 lm/W
4000 K, 5000 K
Specific Applications (Bread
Vegetables, Fish, Meat, Fashion)
CRI >80, CRI >90
Lifetime 51 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
3000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light




ROTATION





HIPER IP40
TRACK SPOTS



Track Spots 2 or 3

CRI >80

4000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2876	27	2	35.83.014.08.44	35.83.007.08.24	35.83.007.08.28	35.83.007.08.32
				3	35.83.007.08.21	35.83.007.08.25	35.83.007.08.29	35.83.007.08.33
	2007	2876	27	2	35.83.007.08.22	35.83.007.08.26	35.83.007.08.30	35.83.007.08.34
				3	35.83.007.08.23	35.83.007.08.27	35.83.007.08.31	35.83.007.08.35
44°								
	1435	2839	27	2	35.83.007.08.36	35.83.007.08.40	35.83.007.08.44	35.83.007.08.48
				3	35.83.007.08.37	35.83.007.08.41	35.83.007.08.45	35.83.007.08.49
	2007	2839	27	2	35.83.007.08.38	35.83.007.08.42	35.83.007.08.46	35.83.007.08.50
				3	35.83.007.08.39	35.83.007.08.43	35.83.007.08.47	35.83.007.08.51
60°								
	1435	2907	27	2	35.83.007.08.52	35.83.007.08.56	35.83.007.08.60	35.83.007.08.64
				3	35.83.007.08.53	35.83.007.08.57	35.83.007.08.61	35.83.007.08.65
	2007	2907	27	2	35.83.007.08.54	35.83.007.08.58	35.83.007.08.62	35.83.007.08.66
				3	35.83.007.08.55	35.83.007.08.59	35.83.007.08.63	35.83.007.08.67

5000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2963	27	2	35.83.007.08.68	35.83.007.08.72	35.83.007.08.76	35.83.007.08.80
				3	35.83.007.08.69	35.83.007.08.73	35.83.007.08.77	35.83.007.08.81
	2007	2963	27	2	35.83.007.08.70	35.83.007.08.74	35.83.007.08.78	35.83.007.08.82
				3	35.83.007.08.71	35.83.007.08.75	35.83.007.08.79	35.83.007.08.83
44°								
	1435	2925	27	2	35.83.007.08.84	35.83.007.08.88	35.83.007.08.92	35.83.007.08.96
				3	35.83.007.08.85	35.83.007.08.89	35.83.007.08.93	35.83.007.08.97
	2007	2925	27	2	35.83.007.08.86	35.83.007.08.90	35.83.007.08.94	35.83.007.08.98
				3	35.83.007.08.87	35.83.007.08.91	35.83.007.08.95	35.83.007.08.99
60°								
	1435	2996	27	2	35.83.008.08.00	35.83.008.08.04	35.83.008.08.08	35.83.008.08.12
				3	35.83.008.08.01	35.83.008.08.05	35.83.008.08.09	35.83.008.08.13
	2007	2996	27	2	35.83.008.08.02	35.83.008.08.06	35.83.008.08.10	35.83.008.08.14
				3	35.83.008.08.03	35.83.008.08.07	35.83.008.08.11	35.83.008.08.15

CRI >90


4000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2461	27	2	35.83.008.08.16	35.83.008.08.20	35.83.008.08.24	35.83.008.08.28
				3	35.83.008.08.17	35.83.008.08.21	35.83.008.08.25	35.83.008.08.29
	2007	2461	27	2	35.83.008.08.18	35.83.008.08.22	35.83.008.08.26	35.83.008.08.30
				3	35.83.008.08.19	35.83.008.08.23	35.83.008.08.27	35.83.008.08.31
44°								
	1435	2429	27	2	35.83.008.08.32	35.83.008.08.36	35.83.008.08.40	35.83.008.08.44
				3	35.83.008.08.33	35.83.008.08.37	35.83.008.08.41	35.83.008.08.45
	2007	2429	27	2	35.83.008.08.34	35.83.008.08.38	35.83.008.08.42	35.83.008.08.46
				3	35.83.008.08.35	35.83.008.08.39	35.83.008.08.43	35.83.008.08.47
60°								
	1435	2488	27	2	35.83.008.08.48	35.83.008.08.52	35.83.008.08.56	35.83.008.08.60
				3	35.83.008.08.49	35.83.008.08.53	35.83.008.08.57	35.83.008.08.61
	2007	2488	27	2	35.83.008.08.50	35.83.008.08.54	35.83.008.08.58	35.83.008.08.62
				3	35.83.008.08.51	35.83.008.08.55	35.83.008.08.59	35.83.008.08.63

5000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2522	27	2	35.83.008.08.64	35.83.008.08.68	35.83.008.08.72	35.83.008.08.76
				3	35.83.008.08.65	35.83.008.08.69	35.83.008.08.73	35.83.008.08.77
	2007	2522	27	2	35.83.008.08.66	35.83.008.08.70	35.83.008.08.74	35.83.008.08.78
				3	35.83.008.08.67	35.83.008.08.71	35.83.008.08.75	35.83.008.08.79
44°								
	1435	2490	27	2	35.83.008.08.80	35.83.008.08.84	35.83.008.08.88	35.83.008.08.92
				3	35.83.008.08.81	35.83.008.08.85	35.83.008.08.89	35.83.008.08.93
	2007	2490	27	2	35.83.008.08.82	35.83.008.08.86	35.83.008.08.90	35.83.008.08.94
				3	35.83.008.08.83	35.83.008.08.87	35.83.008.08.91	35.83.008.08.95
60°								
	1435	2550	27	2	35.83.008.08.96	35.83.009.08.00	35.83.009.08.04	35.83.009.08.08
				3	35.83.008.08.97	35.83.009.08.01	35.83.009.08.05	35.83.009.08.09
	2007	2550	27	2	35.83.008.08.98	35.83.009.08.02	35.83.009.08.06	35.83.009.08.10
				3	35.83.008.08.99	35.83.009.08.03	35.83.009.08.07	35.83.009.08.11

HIPER IP40
TRACK SPOTS



Track Spots 2 or 3

E SPECIFIC APPLICATIONS

BREAD

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2647	27	2	35.83.002.08.41	35.83.002.08.45	35.83.002.08.49	35.83.002.08.53
				3	35.83.002.08.42	35.83.002.08.46	35.83.002.08.50	35.83.002.08.54
	2007	2647	27	2	35.83.002.08.43	35.83.002.08.47	35.83.002.08.51	35.83.002.08.55
				3	35.83.002.08.44	35.83.002.08.48	35.83.002.08.52	35.83.002.08.56
44°								
	1435	2645	27	2	35.83.002.08.57	35.83.002.08.61	35.83.002.08.65	35.83.002.08.69
				3	35.83.002.08.58	35.83.002.08.62	35.83.002.08.66	35.83.002.08.70
	2007	2645	27	2	35.83.002.08.59	35.83.002.08.63	35.83.002.08.67	35.83.002.08.71
				3	35.83.002.08.60	35.83.002.08.64	35.83.002.08.68	35.83.002.08.72
60°								
	1435	2639	27	2	35.83.002.08.73	35.83.002.08.77	35.83.002.08.81	35.83.002.08.85
				3	35.83.002.08.74	35.83.002.08.78	35.83.002.08.82	35.83.002.08.86
	2007	2639	27	2	35.83.002.08.75	35.83.002.08.79	35.83.002.08.83	35.83.002.08.87
				3	35.83.002.08.76	35.83.002.08.80	35.83.002.08.84	35.83.002.08.88




VEGETABLES

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2531	27	2	35.83.002.08.89	35.83.002.08.93	35.83.002.08.97	35.83.003.08.01
				3	35.83.002.08.90	35.83.002.08.94	35.83.002.08.98	35.83.003.08.02
	2007	2531	27	2	35.83.002.08.91	35.83.002.08.95	35.83.002.08.99	35.83.003.08.03
				3	35.83.002.08.92	35.83.002.08.96	35.83.003.08.00	35.83.003.08.04
44°								
	1435	2529	27	2	35.83.003.08.05	35.83.003.08.09	35.83.003.08.13	35.83.003.08.17
				3	35.83.003.08.06	35.83.003.08.10	35.83.003.08.14	35.83.003.08.18
	2007	2529	27	2	35.83.003.08.07	35.83.003.08.11	35.83.003.08.15	35.83.003.08.19
				3	35.83.003.08.08	35.83.003.08.12	35.83.003.08.16	35.83.003.08.20
60°								
	1435	2523	27	2	35.83.003.08.21	35.83.003.08.25	35.83.003.08.29	35.83.003.08.33
				3	35.83.003.08.22	35.83.003.08.26	35.83.003.08.30	35.83.003.08.34
	2007	2523	27	2	35.83.003.08.23	35.83.003.08.27	35.83.003.08.31	35.83.003.08.35
				3	35.83.003.08.24	35.83.003.08.28	35.83.003.08.32	35.83.003.08.36



HIPER IP40
TRACK SPOTS



Track Spots 2 or 3

SPECIFIC APPLICATIONS

FISH

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2940	27	2	35.83.003.08.37	35.83.003.08.41	35.83.003.08.45	35.83.003.08.49
				3	35.83.003.08.38	35.83.003.08.42	35.83.003.08.46	35.83.003.08.50
	2007	2940	27	2	35.83.003.08.39	35.83.003.08.43	35.83.003.08.47	35.83.003.08.51
				3	35.83.003.08.40	35.83.003.08.44	35.83.003.08.48	35.83.003.08.52
44°								
	1435	2938	27	2	35.83.003.08.53	35.83.003.08.57	35.83.003.08.61	35.83.003.08.65
				3	35.83.003.08.54	35.83.003.08.58	35.83.003.08.62	35.83.003.08.66
	2007	2938	27	2	35.83.003.08.55	35.83.003.08.59	35.83.003.08.63	35.83.003.08.67
				3	35.83.003.08.56	35.83.003.08.60	35.83.003.08.64	35.83.003.08.68
60°								
	1435	2930	27	2	35.83.003.08.69	35.83.003.08.73	35.83.003.08.77	35.83.003.08.81
				3	35.83.003.08.70	35.83.003.08.74	35.83.003.08.78	35.83.003.08.82
	2007	2930	27	2	35.83.003.08.71	35.83.003.08.75	35.83.003.08.79	35.83.003.08.83
				3	35.83.003.08.72	35.83.003.08.76	35.83.003.08.80	35.83.003.08.84




MEAT

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	1804	27	2	35.83.003.08.85	35.83.003.08.89	35.83.003.08.93	35.83.003.08.97
				3	35.83.003.08.86	35.83.003.08.90	35.83.003.08.94	35.83.003.08.98
	2007	1804	27	2	35.83.003.08.87	35.83.003.08.91	35.83.003.08.95	35.83.003.08.99
				3	35.83.003.08.88	35.83.003.08.92	35.83.003.08.96	35.83.004.08.00
44°								
	1435	1802	27	2	35.83.004.08.01	35.83.004.08.05	35.83.004.08.09	35.83.004.08.13
				3	35.83.004.08.02	35.83.004.08.06	35.83.004.08.10	35.83.004.08.14
	2007	1802	27	2	35.83.004.08.03	35.83.004.08.07	35.83.004.08.11	35.83.004.08.15
				3	35.83.004.08.04	35.83.004.08.08	35.83.004.08.12	35.83.004.08.16
60°								
	1435	1798	27	2	35.83.004.08.17	35.83.004.08.21	35.83.004.08.25	35.83.004.08.29
				3	35.83.004.08.18	35.83.004.08.22	35.83.004.08.26	35.83.004.08.30
	2007	1798	27	2	35.83.004.08.19	35.83.004.08.23	35.83.004.08.27	35.83.004.08.31
				3	35.83.004.08.20	35.83.004.08.24	35.83.004.08.28	35.83.004.08.32



HIPER IP40
TRACK SPOTS



Track Spots 2 or 3


E SPECIFIC APPLICATIONS

FASHION

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2648	27	2	35.83.004.08.33	35.83.004.08.37	35.83.004.08.41	35.83.004.08.45
				3	35.83.004.08.34	35.83.004.08.38	35.83.004.08.42	35.83.004.08.46
	2007	2648	27	2	35.83.004.08.35	35.83.004.08.39	35.83.004.08.43	35.83.004.08.47
				3	35.83.004.08.36	35.83.004.08.40	35.83.004.08.44	35.83.004.08.48
44°								
	1435	2646	27	2	35.83.004.08.49	35.83.004.08.53	35.83.004.08.57	35.83.004.08.61
				3	35.83.004.08.50	35.83.004.08.54	35.83.004.08.58	35.83.004.08.62
	2007	2646	27	2	35.83.004.08.51	35.83.004.08.55	35.83.004.08.59	35.83.004.08.63
				3	35.83.004.08.52	35.83.004.08.56	35.83.004.08.60	35.83.004.08.64
60°								
	1435	2640	27	2	35.83.004.08.65	35.83.004.08.69	35.83.004.08.73	35.83.004.08.77
				3	35.83.004.08.66	35.83.004.08.70	35.83.004.08.74	35.83.004.08.78
	2007	2640	27	2	35.83.004.08.67	35.83.004.08.71	35.83.004.08.75	35.83.004.08.79
				3	35.83.004.08.68	35.83.004.08.72	35.83.004.08.76	35.83.004.08.80


TRACK SPOTS (2)

c= 1435 mm, a= 715 mm
c= 2007 mm, a= 1000 mm



TRACK SPOTS (3)

c= 1435 mm, a= 450 mm
c= 2007 mm, a= 670 mm





HIPER IP40
SUSPENDED SPOTS

F



QUICK INFO

GENERAL
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

LED
Efficacy up to 167 lm/W
4000 K, 5000 K
Specific Applications (Bread
Vegetables, Fish, Meat, Fashion)
CRI >80, CRI >90
Lifetime 51 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
3000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V


CONTROL SYSTEM
Bluetooth

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light





HIPER IP40
SUSPENDED SPOTS



Suspended Spots 2 or 3

CRI >80

4000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2876	27	2	35.83.009.08.12	35.83.009.08.16	35.83.009.08.20	35.83.009.08.24
				3	35.83.009.08.13	35.83.009.08.17	35.83.009.08.21	35.83.009.08.25
	2007	2876	27	2	35.83.009.08.14	35.83.009.08.18	35.83.009.08.22	35.83.009.08.26
				3	35.83.009.08.15	35.83.009.08.19	35.83.009.08.23	35.83.009.08.27
44°								
	1435	2839	27	2	35.83.009.08.28	35.83.009.08.32	35.83.009.08.36	35.83.009.08.40
				3	35.83.009.08.29	35.83.009.08.33	35.83.009.08.37	35.83.009.08.41
	2007	2839	27	2	35.83.009.08.30	35.83.009.08.34	35.83.009.08.38	35.83.009.08.42
				3	35.83.009.08.31	35.83.009.08.35	35.83.009.08.39	35.83.009.08.43
60°								
	1435	2907	27	2	35.83.009.08.44	35.83.009.08.48	35.83.009.08.52	35.83.009.08.56
				3	35.83.009.08.45	35.83.009.08.49	35.83.009.08.53	35.83.009.08.57
	2007	2907	27	2	35.83.009.08.46	35.83.009.08.50	35.83.009.08.54	35.83.009.08.58
				3	35.83.009.08.47	35.83.009.08.51	35.83.009.08.55	35.83.009.08.59

5000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2963	27	2	35.83.009.08.60	35.83.009.08.64	35.83.009.08.68	35.83.009.08.72
				3	35.83.009.08.61	35.83.009.08.65	35.83.009.08.69	35.83.009.08.73
	2007	2963	27	2	35.83.009.08.62	35.83.009.08.66	35.83.009.08.70	35.83.009.08.74
				3	35.83.009.08.63	35.83.009.08.67	35.83.009.08.71	35.83.009.08.75
44°								
	1435	2925	27	2	35.83.009.08.76	35.83.009.08.80	35.83.009.08.84	35.83.009.08.88
				3	35.83.009.08.77	35.83.009.08.81	35.83.009.08.85	35.83.009.08.89
	2007	2925	27	2	35.83.009.08.78	35.83.009.08.82	35.83.009.08.86	35.83.009.08.90
				3	35.83.009.08.79	35.83.009.08.83	35.83.009.08.87	35.83.009.08.91
60°								
	1435	2996	27	2	35.83.009.08.92	35.83.009.08.96	35.83.010.08.00	35.83.010.08.04
				3	35.83.009.08.93	35.83.009.08.97	35.83.010.08.01	35.83.010.08.05
	2007	2996	27	2	35.83.009.08.94	35.83.009.08.98	35.83.010.08.02	35.83.010.08.06
				3	35.83.009.08.95	35.83.009.08.99	35.83.010.08.03	35.83.010.08.07

CRI >90


4000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2461	27	2	35.83.010.08.08	35.83.010.08.12	35.83.010.08.16	35.83.010.08.20
				3	35.83.010.08.09	35.83.010.08.13	35.83.010.08.17	35.83.010.08.21
	2007	2461	27	2	35.83.010.08.10	35.83.010.08.14	35.83.010.08.18	35.83.010.08.22
				3	35.83.010.08.11	35.83.010.08.15	35.83.010.08.19	35.83.010.08.23
44°								
	1435	2429	27	2	35.83.010.08.24	35.83.010.08.28	35.83.010.08.32	35.83.010.08.36
				3	35.83.010.08.25	35.83.010.08.29	35.83.010.08.33	35.83.010.08.37
	2007	2429	27	2	35.83.010.08.26	35.83.010.08.30	35.83.010.08.34	35.83.010.08.38
				3	35.83.010.08.27	35.83.010.08.31	35.83.010.08.35	35.83.010.08.39
60°								
	1435	2488	27	2	35.83.010.08.40	35.83.010.08.44	35.83.010.08.48	35.83.010.08.52
				3	35.83.010.08.41	35.83.010.08.45	35.83.010.08.49	35.83.010.08.53
	2007	2488	27	2	35.83.010.08.42	35.83.010.08.46	35.83.010.08.50	35.83.010.08.54
				3	35.83.010.08.43	35.83.010.08.47	35.83.010.08.51	35.83.010.08.55

5000 K

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2522	27	2	35.83.010.08.56	35.83.010.08.60	35.83.010.08.64	35.83.010.08.68
				3	35.83.010.08.57	35.83.010.08.61	35.83.010.08.65	35.83.010.08.69
	2007	2522	27	2	35.83.010.08.58	35.83.010.08.62	35.83.010.08.66	35.83.010.08.70
				3	35.83.010.08.59	35.83.010.08.63	35.83.010.08.67	35.83.010.08.71
44°								
	1435	2490	27	2	35.83.010.08.72	35.83.010.08.76	35.83.010.08.80	35.83.010.08.84
				3	35.83.010.08.73	35.83.010.08.77	35.83.010.08.81	35.83.010.08.85
	2007	2490	27	2	35.83.010.08.74	35.83.010.08.78	35.83.010.08.82	35.83.010.08.86
				3	35.83.010.08.75	35.83.010.08.79	35.83.010.08.83	35.83.010.08.87
60°								
	1435	2550	27	2	35.83.010.08.88	35.83.010.08.92	35.83.010.08.96	35.83.011.08.00
				3	35.83.010.08.89	35.83.010.08.93	35.83.010.08.97	35.83.011.08.01
	2007	2550	27	2	35.83.010.08.90	35.83.010.08.94	35.83.010.08.98	35.83.011.08.02
				3	35.83.010.08.91	35.83.010.08.95	35.83.010.08.99	35.83.011.08.03

HIPER IP40
SUSPENDED SPOTS



Suspended Spots 2 or 3

F SPECIFIC APPLICATIONS

BREAD

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2647	27	2	35.83.004.08.81	35.83.004.08.85	35.83.004.08.89	35.83.004.08.93
				3	35.83.004.08.82	35.83.004.08.86	35.83.004.08.90	35.83.004.08.94
	2007	2647	27	2	35.83.004.08.83	35.83.004.08.87	35.83.004.08.91	35.83.004.08.95
				3	35.83.004.08.84	35.83.004.08.88	35.83.004.08.92	35.83.004.08.96
44°								
	1435	2645	27	2	35.83.004.08.97	35.83.005.08.01	35.83.005.08.05	35.83.005.08.09
				3	35.83.004.08.98	35.83.005.08.02	35.83.005.08.06	35.83.005.08.10
	2007	2645	27	2	35.83.004.08.99	35.83.005.08.03	35.83.005.08.07	35.83.005.08.11
				3	35.83.005.08.00	35.83.005.08.04	35.83.005.08.08	35.83.005.08.12
60°								
	1435	2639	27	2	35.83.005.08.13	35.83.005.08.17	35.83.005.08.21	35.83.005.08.25
				3	35.83.005.08.14	35.83.005.08.18	35.83.005.08.22	35.83.005.08.26
	2007	2639	27	2	35.83.005.08.15	35.83.005.08.19	35.83.005.08.23	35.83.005.08.27
				3	35.83.005.08.16	35.83.005.08.20	35.83.005.08.24	35.83.005.08.28




VEGETABLES

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2531	27	2	35.83.005.08.29	35.83.005.08.33	35.83.005.08.37	35.83.005.08.41
				3	35.83.005.08.30	35.83.005.08.34	35.83.005.08.38	35.83.005.08.42
	2007	2531	27	2	35.83.005.08.31	35.83.005.08.35	35.83.005.08.39	35.83.005.08.43
				3	35.83.005.08.32	35.83.005.08.36	35.83.005.08.40	35.83.005.08.44
44°								
	1435	2529	27	2	35.83.005.08.45	35.83.005.08.49	35.83.005.08.53	35.83.005.08.57
				3	35.83.005.08.46	35.83.005.08.50	35.83.005.08.54	35.83.005.08.58
	2007	2529	27	2	35.83.005.08.47	35.83.005.08.51	35.83.005.08.55	35.83.005.08.59
				3	35.83.005.08.48	35.83.005.08.52	35.83.005.08.56	35.83.005.08.60
60°								
	1435	2523	27	2	35.83.005.08.69	35.83.005.08.65	35.83.005.08.61	35.83.005.08.73
				3	35.83.005.08.70	35.83.005.08.66	35.83.005.08.62	35.83.005.08.74
	2007	2523	27	2	35.83.005.08.71	35.83.005.08.67	35.83.005.08.63	35.83.005.08.75
				3	35.83.005.08.72	35.83.005.08.68	35.83.005.08.64	35.83.005.08.76



HIPER IP40
SUSPENDED SPOTS



Suspended Spots 2 or 3

F SPECIFIC APPLICATIONS

FISH

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2940	27	2	35.83.005.08.77	35.83.005.08.81	35.83.005.08.85	35.83.005.08.89
				3	35.83.005.08.78	35.83.005.08.82	35.83.005.08.86	35.83.005.08.90
	2007	2940	27	2	35.83.005.08.79	35.83.005.08.83	35.83.005.08.87	35.83.005.08.91
				3	35.83.005.08.80	35.83.005.08.84	35.83.005.08.88	35.83.005.08.92
44°								
	1435	2938	27	2	35.83.005.08.93	35.83.005.08.97	35.83.006.08.01	35.83.006.08.05
				3	35.83.005.08.94	35.83.005.08.98	35.83.006.08.02	35.83.006.08.06
	2007	2938	27	2	35.83.005.08.95	35.83.005.08.99	35.83.006.08.03	35.83.006.08.07
				3	35.83.005.08.96	35.83.006.08.00	35.83.006.08.04	35.83.006.08.08
60°								
	1435	2930	27	2	35.83.006.08.09	35.83.006.08.13	35.83.006.08.17	35.83.006.08.21
				3	35.83.006.08.10	35.83.006.08.14	35.83.006.08.18	35.83.006.08.22
	2007	2930	27	2	35.83.006.08.11	35.83.006.08.15	35.83.006.08.19	35.83.006.08.23
				3	35.83.006.08.12	35.83.006.08.16	35.83.006.08.20	35.83.006.08.24




MEAT

	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	1804	27	2	35.83.006.08.25	35.83.006.08.29	35.83.006.08.33	35.83.006.08.37
				3	35.83.006.08.26	35.83.006.08.30	35.83.006.08.34	35.83.006.08.38
	2007	1804	27	2	35.83.006.08.27	35.83.006.08.31	35.83.006.08.35	35.83.006.08.39
				3	35.83.006.08.28	35.83.006.08.32	35.83.006.08.36	35.83.006.08.40
44°								
	1435	1802	27	2	35.83.006.08.41	35.83.006.08.45	35.83.006.08.49	35.83.006.08.53
				3	35.83.006.08.42	35.83.006.08.46	35.83.006.08.50	35.83.006.08.54
	2007	1802	27	2	35.83.006.08.43	35.83.006.08.47	35.83.006.08.51	35.83.006.08.55
				3	35.83.006.08.44	35.83.006.08.48	35.83.006.08.52	35.83.006.08.56
60°								
	1435	1798	27	2	35.83.006.08.57	35.83.006.08.61	35.83.006.08.65	35.83.006.08.69
				3	35.83.006.08.58	35.83.006.08.62	35.83.006.08.66	35.83.006.08.70
	2007	1798	27	2	35.83.006.08.59	35.83.006.08.63	35.83.006.08.67	35.83.006.08.71
				3	35.83.006.08.60	35.83.006.08.64	35.83.006.08.68	35.83.006.08.72



HIPER IP40
SUSPENDED SPOTS



Suspended Spots 2 or 3

F SPECIFIC APPLICATIONS

FASHION


	c (mm)	Output (lm)	System (W)	Spots	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
27°		PER SPOT	PER SPOT					
	1435	2648	27	2	35.83.006.08.73	35.83.006.08.77	35.83.006.08.81	35.83.006.08.85
				3	35.83.006.08.74	35.83.006.08.78	35.83.006.08.82	35.83.006.08.86
	2007	2648	27	2	35.83.006.08.75	35.83.006.08.79	35.83.006.08.83	35.83.006.08.87
				3	35.83.006.08.76	35.83.006.08.80	35.83.006.08.84	35.83.006.08.88
44°								
	1435	2646	27	2	35.83.006.08.89	35.83.006.08.93	35.83.006.08.97	35.83.007.08.01
				3	35.83.006.08.90	35.83.006.08.94	35.83.006.08.98	35.83.007.08.02
	2007	2646	27	2	35.83.006.08.91	35.83.006.08.95	35.83.006.08.99	35.83.007.08.03
				3	35.83.006.08.92	35.83.006.08.96	35.83.007.08.00	35.83.007.08.04
60°								
	1435	2640	27	2	35.83.007.08.05	35.83.007.08.09	35.83.007.08.13	35.83.007.08.17
				3	35.83.007.08.06	35.83.007.08.10	35.83.007.08.14	35.83.007.08.18
	2007	2640	27	2	35.83.007.08.07	35.83.007.08.11	35.83.007.08.15	35.83.007.08.19
				3	35.83.007.08.08	35.83.007.08.12	35.83.007.08.16	35.83.007.08.20

SUSPENDED SPOTS (2)

c= 1435 mm, a= 715 mm
c= 2007 mm, a= 1000 mm


SUSPENDED SPOTS (3)

c= 1435 mm, a= 450 mm
c= 2007 mm, a= 670 mm





HIPER IP40
EME



6500 K

c (mm)	**System** (W)	[1] **DVM** (m)	**MATT WHITE**	**MATT BLACK**
1435	1,4	20	35.83.014.08.20	35.83.014.08.22
2007	1,4	20	35.83.014.08.21	35.83.014.08.23

[1] DVM - Maximum Viewing Distance.


> EME with 3H Autonomy.

PICTOGRAMS



EME - B | EME - D | EME - E | EME - DD | EME - DE | EME - SD | EME - SE

TYPE	**COD**
EME - B	35.83.001.08.73
EME - D	35.83.001.08.74
EME - E	35.83.001.08.75
EME - DD	35.83.001.08.76
EME - DE	35.83.001.08.77
EME - SD	35.83.001.08.78
EME - SE	35.83.001.08.79



* Other dimensions available on request.

QUICK INFO

GENERAL
IP40
650°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
PMMA

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS


ELECTRICAL SYSTEM
DALI

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-Maintained Mode

SENSORS
Motion






HIPER IP40 INDIVIDUAL
SUSPENDED




5
4

HIPER IP40 INDIVIDUAL
SUSPENDED




PT

> Luminária com emissão direta do fluxo luminoso.
> Aplicação saliente no teto ou suspensa por cabos de aço inox.
> Óticas com ângulo de abertura 60° (UGR <19), 90° ou 110°, bem como óticas com distribuição assimétrica e dupla assimétrica.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido com revestimento em poliester.
> Inclui topos em alumínio.

ES

> Luminaria con emisión directa del flujo luminoso.
> Para el montaje directo en el techo o suspendida por cables de acero inoxidable.
> Ópticas con ángulo de emisión 60° (UGR <19), 90° o 110°, así como ópticas con distribución asimétrica y doble asimétrica.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido con recubrimiento de poliéster.
> Incluye tapas finales en aluminio.

SUSPENDED



SURFACE



QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP40 (Optic)
IP20
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Lens
UGR <19 (Lens 60°)

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V


CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

OPTICAL LENS

OPTIC TYPE		INDUSTRY	SHOP & RETAIL	EDUCATION	OFFICE
60° (UGR <19)		✓	✓	✓	✓
90°		✓	✓	✗	✗
110°		✓	✓	✗	✗
Asymmetric		✓	✓	✓	✓
Double Asymmetric		✓	✓	✓	✗







HIPER IP40
INDIVIDUAL

HOUSING + OPTICAL LENS

3000 K


c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°						
1440	6435	42	33.83.011.08.32	33.83.011.08.62	33.83.011.08.92	33.83.012.08.22
	8780	61	33.83.011.08.33	33.83.011.08.63	33.83.011.08.93	33.83.012.08.23
	16462	129	33.83.011.08.34	33.83.011.08.64	33.83.011.08.94	33.83.012.08.24
2012	9010	59	33.83.011.08.35	33.83.011.08.65	33.83.011.08.95	33.83.012.08.25
	12292	85	33.83.011.08.36	33.83.011.08.66	33.83.011.08.96	33.83.012.08.26
	23048	181	33.83.011.08.37	33.83.011.08.67	33.83.011.08.97	33.83.012.08.27
90°						
1440	6196	42	33.83.011.08.38	33.83.011.08.68	33.83.011.08.98	33.83.012.08.28
	8453	61	33.83.011.08.39	33.83.011.08.69	33.83.011.08.99	33.83.012.08.29
	15850	129	33.83.011.08.40	33.83.011.08.70	33.83.012.08.00	33.83.012.08.30
2012	8674	59	33.83.011.08.41	33.83.011.08.71	33.83.012.08.01	33.83.012.08.31
	11834	85	33.83.011.08.42	33.83.011.08.72	33.83.012.08.02	33.83.012.08.32
	22189	181	33.83.011.08.43	33.83.011.08.73	33.83.012.08.03	33.83.012.08.33
110°						
1440	6300	42	33.83.011.08.44	33.83.011.08.74	33.83.012.08.04	33.83.012.08.34
	8595	61	33.83.011.08.45	33.83.011.08.75	33.83.012.08.05	33.83.012.08.35
	16115	129	33.83.011.08.46	33.83.011.08.76	33.83.012.08.06	33.83.012.08.36
2012	8819	59	33.83.011.08.47	33.83.011.08.77	33.83.012.08.07	33.83.012.08.37
	12033	85	33.83.011.08.48	33.83.011.08.78	33.83.012.08.08	33.83.012.08.38
	22561	181	33.83.011.08.49	33.83.011.08.79	33.83.012.08.09	33.83.012.08.39
ASYMMETRIC						
1440	6354	42	33.83.011.08.50	33.83.011.08.80	33.83.012.08.10	33.83.012.08.40
	8668	61	33.83.011.08.51	33.83.011.08.81	33.83.012.08.11	33.83.012.08.41
	16253	129	33.83.011.08.52	33.83.011.08.82	33.83.012.08.12	33.83.012.08.42
2012	8895	59	33.83.011.08.53	33.83.011.08.83	33.83.012.08.13	33.83.012.08.43
	12136	85	33.83.011.08.54	33.83.011.08.84	33.83.012.08.14	33.83.012.08.44
	22754	181	33.83.011.08.55	33.83.011.08.85	33.83.012.08.15	33.83.012.08.45
DOUBLE ASYMMETRIC						
1440	6333	42	33.83.011.08.56	33.83.011.08.86	33.83.012.08.16	33.83.012.08.46
	8640	61	33.83.011.08.57	33.83.011.08.87	33.83.012.08.17	33.83.012.08.47
	16200	129	33.83.011.08.58	33.83.011.08.88	33.83.012.08.18	33.83.012.08.48
2012	8866	59	33.83.011.08.59	33.83.011.08.89	33.83.012.08.19	33.83.012.08.49
	12096	85	33.83.011.08.60	33.83.011.08.90	33.83.012.08.20	33.83.012.08.50
	22680	181	33.83.011.08.61	33.83.011.08.91	33.83.012.08.21	33.83.012.08.51



4000 K

c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT BLACK ON/OFF	MATT BLACK DALI
60°						
1440	6909	42	33.83.012.08.52	33.83.012.08.82	33.83.013.08.12	33.83.013.08.42
	9428	61	33.83.012.08.53	33.83.012.08.83	33.83.013.08.13	33.83.013.08.43
	17660	129	33.83.012.08.54	33.83.012.08.84	33.83.013.08.14	33.83.013.08.44
2012	9673	59	33.83.012.08.55	33.83.012.08.85	33.83.013.08.15	33.83.013.08.45
	13200	85	33.83.012.08.56	33.83.012.08.86	33.83.013.08.16	33.83.013.08.46
	24724	181	33.83.012.08.57	33.83.012.08.87	33.83.013.08.17	33.83.013.08.47
90°						
1440	6652	42	33.83.012.08.58	33.83.012.08.88	33.83.013.08.18	33.83.013.08.48
	9077	61	33.83.012.08.59	33.83.012.08.89	33.83.013.08.19	33.83.013.08.49
	17002	129	33.83.012.08.60	33.83.012.08.90	33.83.013.08.20	33.83.013.08.50
2012	9313	59	33.83.012.08.61	33.83.012.08.91	33.83.013.08.21	33.83.013.08.51
	12708	85	33.83.012.08.62	33.83.012.08.92	33.83.013.08.22	33.83.013.08.52
	23803	181	33.83.012.08.63	33.83.012.08.93	33.83.013.08.23	33.83.013.08.53
110°						
1440	6763	42	33.83.012.08.64	33.83.012.08.94	33.83.013.08.24	33.83.013.08.54
	9230	61	33.83.012.08.65	33.83.012.08.95	33.83.013.08.25	33.83.013.08.55
	17287	129	33.83.012.08.66	33.83.012.08.96	33.83.013.08.26	33.83.013.08.56
2012	9469	59	33.83.012.08.67	33.83.012.08.97	33.83.013.08.27	33.83.013.08.57
	12921	85	33.83.012.08.68	33.83.012.08.98	33.83.013.08.28	33.83.013.08.58
	24202	181	33.83.012.08.69	33.83.012.08.99	33.83.013.08.29	33.83.013.08.59
ASYMMETRIC						
1440	6821	42	33.83.012.08.70	33.83.013.08.00	33.83.013.08.30	33.83.013.08.60
	9309	61	33.83.012.08.71	33.83.013.08.01	33.83.013.08.31	33.83.013.08.61
	17435	129	33.83.012.08.72	33.83.013.08.02	33.83.013.08.32	33.83.013.08.62
2012	9550	59	33.83.012.08.73	33.83.013.08.03	33.83.013.08.33	33.83.013.08.63
	13032	85	33.83.012.08.74	33.83.013.08.04	33.83.013.08.34	33.83.013.08.64
	24409	181	33.83.012.08.75	33.83.013.08.05	33.83.013.08.35	33.83.013.08.65
DOUBLE ASYMMETRIC						
1440	6799	42	33.83.012.08.76	33.83.013.08.06	33.83.013.08.36	33.83.013.08.66
	9278	61	33.83.012.08.77	33.83.013.08.07	33.83.013.08.37	33.83.013.08.67
	17378	129	33.83.012.08.78	33.83.013.08.08	33.83.013.08.38	33.83.013.08.68
2012	9519	59	33.83.012.08.79	33.83.013.08.09	33.83.013.08.39	33.83.013.08.69
	12990	85	33.83.012.08.80	33.83.013.08.10	33.83.013.08.40	33.83.013.08.70
	24330	181	33.83.012.08.81	33.83.013.08.11	33.83.013.08.41	33.83.013.08.71

HIPER IP40
INDIVIDUAL



COMPONENTS



M1 SURFACE CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø62x36 mm	35.83.001.08.93	35.83.001.08.94	35.83.001.08.95
ON/OFF + EM	Ø62x36 mm	35.83.001.08.96	35.83.001.08.97	35.83.001.08.98
DALI	Ø62x36 mm	35.83.001.08.99	35.83.002.08.00	35.83.002.08.01
DALI + EM	Ø103x36 mm	35.83.002.08.02	35.83.002.08.03	35.83.002.08.04



M2 RECESSED CEILING CUP (1pc)

MATT WHITE	DIMENSION	1m	3m	5m
ON/OFF	Ø80 mm	35.83.002.08.17	35.83.002.08.18	35.83.002.08.19
ON/OFF + EM	Ø80 mm	35.83.002.08.20	35.83.002.08.21	35.83.002.08.22
DALI	Ø80 mm	35.83.002.08.23	35.83.002.08.24	35.83.002.08.25
DALI + EM	Ø80 mm	35.83.002.08.26	35.83.002.08.27	35.83.002.08.28



J FIXING CLAMP (1pc)

TYPE	COD
Suspended/Surface Stainless Steel Clamp	35.83.000.08.48





K SUSPENSION SYSTEM (1pc)

TYPE	FIG	3m	5m	10m
Stainless Steel Cable - Screw	1	61.01.83.000.00	61.01.83.000.01	61.01.83.000.02
Stainless Steel Cable - Tie	2	61.01.83.000.03	61.01.83.000.04	61.01.83.000.05

GRIPPLE® Certified Suspension



N SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.83.001.08.83	35.83.001.08.84	35.83.001.08.85

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 4,4W	35.00.004.01.17
EM 3H 4,4W	35.00.004.01.18

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.63
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.64


INSTALLATION

SURFACE MOUNTING



Recommended Spacing
a: 100 to 250 mm

SUSPENDED MOUNTING



Recommended Spacing
a: 100 to 250 mm


HIPER IP54 INDIVIDUAL
SUSPENDED





> HIPER IP54 SUSPENDED

HIPER IP54 INDIVIDUAL
SUSPENDED



PT

> Luminária com emissão direta do fluxo luminoso e índice de proteção IP54.
> Aplicação saliente no teto ou suspensa por cabos de aço inox.
> Óticas com distribuição uniforme em duas opções de ângulo de abertura: 60° (UGR <90) ou 90°.
> Corpo em perfil de alumínio extrudido com revestimento em poliester.
> Inclui topos em alumínio.

ES

> Luminaria con emisión directa del flujo luminoso y grado de protección IP54.
> Para el montaje directo en el techo o suspendida por cables de acero inoxidable.
> Ópticas con distribución uniforme en dos opciones de ángulo de emisión: 60° (UGR <90) o 90°.
> Cuerpo en perfil de aluminio extruido con recubrimiento de poliéster.
> Incluye tapas finales en aluminio.

SUSPENDED



SURFACE



QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP54
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
PMMA Lens
UGR <19 (Lens 60°)

LED
Efficacy up to 182 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Matt Anodized

OPTIONS

LED
5000 K, 6500 K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V


CONTROL SYSTEM
Bluetooth


FINISHING
Other Colours


SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


OPTICAL LENS

OPTIC TYPE		INDUSTRY	SHOP & RETAIL	EDUCATION	OFFICE
60° (UGR <19)		✓	✓	✓	✓
90°		✓	✓	×	×









HIPER IP54
INDIVIDUAL


HOUSING + OPTICAL LENS


4000 K

c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT ANODIZED ON/OFF	MATT ANODIZED DALI
60°						
1517	6396	42	33.83.004.08.41	33.83.004.08.65	33.83.004.08.53	33.83.004.08.77
	8728	61	33.83.004.08.42	33.83.004.08.66	33.83.004.08.54	33.83.004.08.78
	16348	129	33.83.004.08.43	33.83.004.08.67	33.83.004.08.55	33.83.004.08.79
3017	12792	85	33.83.004.08.44	33.83.004.08.68	33.83.004.08.56	33.83.004.08.80
	17456	121	33.83.004.08.45	33.83.004.08.69	33.83.004.08.57	33.83.004.08.81
	32696	259	33.83.004.08.46	33.83.004.08.70	33.83.004.08.58	33.83.004.08.82
90°						
1517	6325	42	33.83.004.08.47	33.83.004.08.71	33.83.004.08.59	33.83.004.08.83
	8631	61	33.83.004.08.48	33.83.004.08.72	33.83.004.08.60	33.83.004.08.84
	16166	129	33.83.004.08.49	33.83.004.08.73	33.83.004.08.61	33.83.004.08.85
3017	12649	85	33.83.004.08.50	33.83.004.08.74	33.83.004.08.62	33.83.004.08.86
	17262	121	33.83.004.08.51	33.83.004.08.75	33.83.004.08.63	33.83.004.08.87
	32331	259	33.83.004.08.52	33.83.004.08.76	33.83.004.08.64	33.83.004.08.88

5000 K

c (mm)	Output (lm)	System (W)	MATT WHITE ON/OFF	MATT WHITE DALI	MATT ANODIZED ON/OFF	MATT ANODIZED DALI
60°						
1517	6488	42	33.83.004.08.89	33.83.005.08.13	33.83.005.08.01	33.83.005.08.25
	8867	61	33.83.004.08.90	33.83.005.08.14	33.83.005.08.02	33.83.005.08.26
	16602	129	33.83.004.08.91	33.83.005.08.15	33.83.005.08.03	33.83.005.08.27
3017	12977	85	33.83.004.08.92	33.83.005.08.16	33.83.005.08.04	33.83.005.08.28
	17734	121	33.83.004.08.93	33.83.005.08.17	33.83.005.08.05	33.83.005.08.29
	33204	259	33.83.004.08.94	33.83.005.08.18	33.83.005.08.06	33.83.005.08.30
90°						
1517	6416	42	33.83.004.08.95	33.83.005.08.19	33.83.005.08.07	33.83.005.08.31
	8768	61	33.83.004.08.96	33.83.005.08.20	33.83.005.08.08	33.83.005.08.32
	16417	129	33.83.004.08.97	33.83.005.08.21	33.83.005.08.09	33.83.005.08.33
3017	12832	85	33.83.004.08.98	33.83.005.08.22	33.83.005.08.10	33.83.005.08.34
	17536	121	33.83.004.08.99	33.83.005.08.23	33.83.005.08.11	33.83.005.08.35
	32834	259	33.83.005.08.00	33.83.005.08.24	33.83.005.08.12	33.83.005.08.36





COMPONENTS



J FIXING CLAMP (1pc)

TYPE	COD
Suspended/Surface Stainless Steel Clamp	35.83.000.08.48





K SUSPENSION SYSTEM (1pc)

TYPE	FIG	3m	5m	10m
Stainless Steel Cable - Screw	1	61.01.83.000.00	61.01.83.000.01	61.01.83.000.02
Stainless Steel Cable - Tie	2	61.01.83.000.03	61.01.83.000.04	61.01.83.000.05

GRIPPLE® Certified Suspension

OPTIONS




EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 4,4W	35.00.004.01.17
EM 3H 4,4W	35.00.004.01.18

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.63
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.64


INSTALLATION

SURFACE MOUNTING



Recommended Spacing
a: 100 to 250 mm

SUSPENDED MOUNTING



Recommended Spacing
a: 100 to 250 mm



CLEANROOM
OVERVIEW

ASEPTIC **EXTREME**

PAG **556**

GENERAL	OPTICS	DIMENSIONS	APPLICATIONS
IP65	Opal Polycarbonate + Clear Glass	595x595 mm	> Operating Theatres
Surface / Recessed	Micro Prismatic PMMA + Clear Glass	295x1195 mm	> Laboratories
Front Access		295x1495 mm	> Electronics Industry
Built-in Pressure Equalization Valve			> Genetic Engineering

ASEPTIC **ADVANCED**

PAG **566**

GENERAL	OPTICS	DIMENSIONS	APPLICATIONS
IP65 (Optic), IP54	Opal Polycarbonate	620x620 mm	> Pharmaceutical Industry
Recessed	Micro Prismatic PMMA + Clear Glass	320x1220 mm	> Chemical Industry
Front Access		320x1520 mm	> Intensive Care Units
			> Treatment Rooms

ASEPTIC **REGULAR**

PAG **570**

GENERAL	OPTICS	DIMENSIONS	APPLICATIONS
IP54 (Optic), IP20	Opal Polycarbonate	595x595 mm	> Health and Rehab Centres
Recessed	Micro Prismatic PMMA + Clear Glass	295x1195 mm	> Examination Rooms
Front Access		295x1495 mm	> Food Industry
			> Laundries

ASEPTIC **WALK-ON**

PAG **574**


GENERAL	OPTICS	DIMENSIONS	APPLICATIONS
IP65 (Optic), IP54	Opal Polycarbonate + Clear Glass	600x600 mm	> Pharmaceutical Industry
Recessed	Micro Prismatic PMMA + Clear Glass	600x1200 mm	> Chemical Industry
Top Access			> Intensive Care Units
			> Treatment Rooms

ASEPTIC EXTREME
RECESSED




Standby

ASEPTIC EXTREME
SURFACE



PT

> Luminária saliente IP65 para salas brancas com requisitos extremos.
> Conforme as normas EN 60598-2-25 (Luminárias para áreas clínicas), EN 62471 (Segurança fotobiológica) e EN 14644-1 (Concentração de partículas em ambientes controlados).
> Junta em espuma tixotrópica e antibacteriana que garante uma vedação perfeita entre o difusor e o corpo da luminária.
> Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal, ambos protegidos por vidro temperado transparente.
> Com válvula de equalização de pressão incorporada para evitar condensação.
> Aro em alumínio sem parafusos visíveis e corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester resistente a desinfetantes e produtos de limpeza.
> Revestimento a pó antibacteriano disponível sob consulta.

ES

> Luminaria de superficie IP65 para salas blancas con requisitos extremos.
> De acuerdo a las normativas EN 60598-2-25 (Luminarias para áreas clínicas), EN 62471 (Seguridad fotobiológica) e EN 14644-1 (Concentración de partículas en locales controlados).
> Junta de espuma tixotrópica y antibacteriana para un sellado confiable entre el difusor y el cuerpo de la luminaria.
> Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal, ambos protegidos por vidrio templado transparente.
> Con válvula de compensación de presión incorporada para evitar la condensación.
> Marco frontal en aluminio sin tornillos visibles y cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster resistente a los desinfectantes y productos de limpieza.
> Recubrimiento a polvo antibacteriano disponible bajo consulta.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC EXTREME SURFACE


OPAL DIFFUSER + CLEAR GLASS


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	3386	33	33.12.710.00000	33.12.710.00012
	4321	44	33.12.710.00001	33.12.710.00013
295x1195	5875	57	33.12.710.00002	33.12.710.00014
	7808	80	33.12.710.00003	33.12.710.00015
295x1495	7343	72	33.12.710.00004	33.12.710.00016
	9761	100	33.12.710.00005	33.12.710.00017
4000 K				
595x595	3580	33	33.12.710.00048	33.12.710.00060
	4569	44	33.12.710.00049	33.12.710.00061
295x1195	6148	57	33.12.710.00050	33.12.710.00062
	8170	80	33.12.710.00051	33.12.710.00063
295x1495	7685	72	33.12.710.00052	33.12.710.00064
	10213	100	33.12.710.00053	33.12.710.00065
5000 K				
595x595	3607	33	33.12.710.00096	33.12.710.00108
	4509	44	33.12.710.00097	33.12.710.00109
295x1195	6148	57	33.12.710.00098	33.12.710.00110
	8170	80	33.12.710.00099	33.12.710.00111
295x1495	7685	72	33.12.710.00100	33.12.710.00112
	10213	100	33.12.710.00101	33.12.710.00113

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	2427	27	33.12.710.00024	33.12.710.00036
	3509	40	33.12.710.00025	33.12.710.00037
295x1195	5067	58	33.12.710.00026	33.12.710.00038
	6731	80	33.12.710.00027	33.12.710.00039
295x1495	6332	72	33.12.710.00028	33.12.710.00040
	8414	100	33.12.710.00029	33.12.710.00041
4000 K				
595x595	2591	27	33.12.710.00072	33.12.710.00084
	3747	40	33.12.710.00073	33.12.710.00085
295x1195	5288	58	33.12.710.00074	33.12.710.00086
	7026	80	33.12.710.00075	33.12.710.00087
295x1495	6609	72	33.12.710.00076	33.12.710.00088
	8783	100	33.12.710.00077	33.12.710.00089





QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA (UGR <19)
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC EXTREME SURFACE

MICRO PRISMATIC DIFFUSER (UGR <19) + CLEAR GLASS


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	4015	33	33.12.710.00006	33.12.710.00018
	5123	44	33.12.710.00007	33.12.710.00019
295x1195	7090	57	33.12.710.00008	33.12.710.00020
	9424	80	33.12.710.00009	33.12.710.00021
295x1495	8863	72	33.12.710.00010	33.12.710.00022
	11780	100	33.12.710.00011	33.12.710.00023
4000 K				
595x595	4245	33	33.12.710.00054	33.12.710.00066
	5418	44	33.12.710.00055	33.12.710.00067
295x1195	7420	57	33.12.710.00056	33.12.710.00068
	9861	80	33.12.710.00057	33.12.710.00069
295x1495	9275	72	33.12.710.00058	33.12.710.00070
	12326	100	33.12.710.00059	33.12.710.00071
5000 K				
595x595	4277	33	33.12.710.00102	33.12.710.00114
	5347	44	33.12.710.00103	33.12.710.00115
295x1195	7420	57	33.12.710.00104	33.12.710.00116
	9861	80	33.12.710.00105	33.12.710.00117
295x1495	9275	72	33.12.710.00106	33.12.710.00118
	12326	100	33.12.710.00107	33.12.710.00119

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	2877	27	33.12.710.00030	33.12.710.00042
	4161	40	33.12.710.00031	33.12.710.00043
295x1195	6115	58	33.12.710.00032	33.12.710.00044
	8124	80	33.12.710.00033	33.12.710.00045
295x1495	7643	72	33.12.710.00034	33.12.710.00046
	10155	100	33.12.710.00035	33.12.710.00047
4000 K				
595x595	3072	27	33.12.710.00078	33.12.710.00090
	4443	40	33.12.710.00079	33.12.710.00091
295x1195	6382	58	33.12.710.00080	33.12.710.00092
	8480	80	33.12.710.00081	33.12.710.00093
295x1495	7977	72	33.12.710.00082	33.12.710.00094
	10600	100	33.12.710.00083	33.12.710.00095

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



OPTIONS




SUCTION CUP

	DIMENSION	COD
Rubber Suction Cup (to assist in diffuser removal)	Ø80 mm	35.12.001.08.90



ASEPTIC EXTREME
RECESSED



PT

> Luminária de encastrar IP65 para salas brancas com requisitos extremos.
> Conforme as normas EN 60598-2-25 (Luminárias para áreas clínicas), EN 62471 (Segurança fotobiológica) e EN 14644-1 (Concentração de partículas em ambientes controlados).
> Junta em espuma tixotrópica e antibacteriana que garante uma vedação perfeita entre o difusor e o corpo da luminária, bem como entre a luminária e o teto.
> Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal, ambos protegidos por vidro temperado transparente.
> Com válvula de equalização de pressão incorporada para evitar condensação.
> Aro em alumínio sem parafusos visíveis e corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester resistente a desinfetantes e produtos de limpeza.
> Acesso pela parte inferior da luminária.

ES

> Luminaria de empotrar IP65 para salas blancas con requisitos extremos.
> De acuerdo a las normativas EN 60598-2-25 (Luminarias para áreas clínicas), EN 62471 (Seguridad fotobiológica) e EN 14644-1 (Concentración de partículas en locales controlados).
> Junta de espuma tixotrópica y antibacteriana para un sellado confiable entre el difusor y el cuerpo de la luminaria, así como entre la luminaria y el techo.
> Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal, ambos protegidos por vidrio templado transparente.
> Con válvula de compensación de presión incorporada para evitar la condensación.
> Marco frontal en aluminio sin tornillos visibles y cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster resistente a los desinfectantes y productos de limpieza.
> Acceso por la parte inferior de la luminaria.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC EXTREME RECESSED


OPAL DIFFUSER + CLEAR GLASS


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	3386	33	33.12.711.00000	33.12.711.00012
	4321	44	33.12.711.00001	33.12.711.00013
295x1195	5875	57	33.12.711.00002	33.12.711.00014
	7808	80	33.12.711.00003	33.12.711.00015
295x1495	7343	72	33.12.711.00004	33.12.711.00016
	9761	100	33.12.711.00005	33.12.711.00017
4000 K				
595x595	3580	33	33.12.711.00048	33.12.711.00060
	4569	44	33.12.711.00049	33.12.711.00061
295x1195	6148	57	33.12.711.00050	33.12.711.00062
	8170	80	33.12.711.00051	33.12.711.00063
295x1495	7685	72	33.12.711.00052	33.12.711.00064
	10213	100	33.12.711.00053	33.12.711.00065
5000 K				
595x595	3607	33	33.12.711.00096	33.12.711.00108
	4509	44	33.12.711.00097	33.12.711.00109
295x1195	6148	57	33.12.711.00098	33.12.711.00110
	8170	80	33.12.711.00099	33.12.711.00111
295x1495	7685	72	33.12.711.00100	33.12.711.00112
	10213	100	33.12.711.00101	33.12.711.00113

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	2427	27	33.12.711.00024	33.12.711.00036
	3509	40	33.12.711.00025	33.12.711.00037
295x1195	5067	58	33.12.711.00026	33.12.711.00038
	6731	80	33.12.711.00027	33.12.711.00039
295x1495	6332	72	33.12.711.00028	33.12.711.00040
	8414	100	33.12.711.00029	33.12.711.00041
4000 K				
595x595	2591	27	33.12.711.00072	33.12.711.00084
	3747	40	33.12.711.00073	33.12.711.00085
295x1195	5288	58	33.12.711.00074	33.12.711.00086
	7026	80	33.12.711.00075	33.12.711.00087
295x1495	6609	72	33.12.711.00076	33.12.711.00088
	8783	100	33.12.711.00077	33.12.711.00089





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA (UGR <19)
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC EXTREME RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER (UGR <19) + CLEAR GLASS


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	4015	33	33.12.711.00006	33.12.711.00018
	5123	44	33.12.711.00007	33.12.711.00019
295x1195	7090	57	33.12.711.00008	33.12.711.00020
	9424	80	33.12.711.00009	33.12.711.00021
295x1495	8863	72	33.12.711.00010	33.12.711.00022
	11780	100	33.12.711.00011	33.12.711.00023
4000 K				
595x595	4245	33	33.12.711.00054	33.12.711.00066
	5418	44	33.12.711.00055	33.12.711.00067
295x1195	7420	57	33.12.711.00056	33.12.711.00068
	9861	80	33.12.711.00057	33.12.711.00069
295x1495	9275	72	33.12.711.00058	33.12.711.00070
	12326	100	33.12.711.00059	33.12.711.00071
5000 K				
595x595	4277	33	33.12.711.00102	33.12.711.00114
	5347	44	33.12.711.00103	33.12.711.00115
295x1195	7420	57	33.12.711.00104	33.12.711.00116
	9861	80	33.12.711.00105	33.12.711.00117
295x1495	9275	72	33.12.711.00106	33.12.711.00118
	12326	100	33.12.711.00107	33.12.711.00119

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	2877	27	33.12.711.00030	33.12.711.00042
	4161	40	33.12.711.00031	33.12.711.00043
295x1195	6115	58	33.12.711.00032	33.12.711.00044
	8124	80	33.12.711.00033	33.12.711.00045
295x1495	7643	72	33.12.711.00034	33.12.711.00046
	10155	100	33.12.711.00035	33.12.711.00047
4000 K				
595x595	3072	27	33.12.711.00078	33.12.711.00090
	4443	40	33.12.711.00079	33.12.711.00091
295x1195	6382	58	33.12.711.00080	33.12.711.00092
	8480	80	33.12.711.00081	33.12.711.00093
295x1495	7977	72	33.12.711.00082	33.12.711.00094
	10600	100	33.12.711.00083	33.12.711.00095

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



OPTIONS


SUCTION CUP



	DIMENSION	COD
Rubber Suction Cup (to assist in diffuser removal)	Ø80 mm	35.12.001.08.90



ASEPTIC ADVANCED
RECESSED



PT

> Luminária de encastrar IP65/IP54 para salas brancas com requisitos muito elevados.
> Conforme as normas EN 60598-2-25 (Luminárias para áreas clínicas), EN 62471 (Segurança fotobiológica) e EN 14644-1 (Concentração de partículas em ambientes controlados).
> Junta em espuma tixotrópica e antibacteriana que garante uma vedação perfeita entre o difusor e o corpo da luminária.
> Difusor Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) em PMMA protegido por vidro temperado transparente ou difusor Policarbonato Opal.
> Aro em alumínio e corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester resistente a desinfetantes e produtos de limpeza.
> Acesso pela parte inferior da luminária.

ES

> Luminaria de empotrar IP65/IP54 para salas blancas con requisitos muy elevados.
> De acuerdo a las normativas EN 60598-2-25 (Luminarias para áreas clínicas), EN 62471 (Seguridad fotobiológica) e EN 14644-1 (Concentración de partículas en locales controlados).
> Junta de espuma tixotrópica y antibacteriana para un sellado confiable entre el difusor y el cuerpo de la luminaria.
> Difusor Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) en PMMA protegido por vidrio templado transparente o difusor Policarbonato Opal.
> Marco frontal en aluminio y cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster resistente a los desinfectantes y productos de limpieza.
> Acceso por la parte inferior de la luminaria.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP54
IK09
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC ADVANCED RECESSED


OPAL DIFFUSER


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
620x620	3680	33	33.12.705.00000	33.12.705.00012
	4696	44	33.12.705.00001	33.12.705.00013
320x1220	6386	57	33.12.705.00002	33.12.705.00014
	8487	80	33.12.705.00003	33.12.705.00015
320x1520	7982	72	33.12.705.00004	33.12.705.00016
	10609	100	33.12.705.00005	33.12.705.00017
4000 K				
620x620	3891	33	33.12.705.00048	33.12.705.00060
	4967	44	33.12.705.00049	33.12.705.00061
320x1220	6682	57	33.12.705.00050	33.12.705.00062
	8881	80	33.12.705.00051	33.12.705.00063
320x1520	8353	72	33.12.705.00052	33.12.705.00064
	11101	100	33.12.705.00053	33.12.705.00065
5000 K				
620x620	3921	33	33.12.705.00096	33.12.705.00108
	4901	44	33.12.705.00097	33.12.705.00109
320x1220	6682	57	33.12.705.00098	33.12.705.00110
	8881	80	33.12.705.00099	33.12.705.00111
320x1520	8353	72	33.12.705.00100	33.12.705.00112
	11101	100	33.12.705.00101	33.12.705.00113

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
620x620	2638	27	33.12.705.00024	33.12.705.00036
	3814	40	33.12.705.00025	33.12.705.00037
320x1220	5507	58	33.12.705.00026	33.12.705.00038
	7316	80	33.12.705.00027	33.12.705.00039
320x1520	6883	72	33.12.705.00028	33.12.705.00040
	9145	100	33.12.705.00029	33.12.705.00041
4000 K				
620x620	2816	27	33.12.705.00072	33.12.705.00084
	4073	40	33.12.705.00073	33.12.705.00085
320x1220	5748	58	33.12.705.00074	33.12.705.00086
	7637	80	33.12.705.00075	33.12.705.00087
320x1520	7184	72	33.12.705.00076	33.12.705.00088
	9546	100	33.12.705.00077	33.12.705.00089





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP54
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA (UGR <19)
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC ADVANCED RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER (UGR <19) + CLEAR GLASS


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
620x620	4015	33	33.12.705.00006	33.12.705.00018
	5123	44	33.12.705.00007	33.12.705.00019
320x1220	7090	57	33.12.705.00008	33.12.705.00020
	9424	80	33.12.705.00009	33.12.705.00021
320x1520	8863	72	33.12.705.00010	33.12.705.00022
	11780	100	33.12.705.00011	33.12.705.00023
4000 K				
620x620	4245	33	33.12.705.00054	33.12.705.00066
	5418	44	33.12.705.00055	33.12.705.00067
320x1220	7420	57	33.12.705.00056	33.12.705.00068
	9861	80	33.12.705.00057	33.12.705.00069
320x1520	9275	72	33.12.705.00058	33.12.705.00070
	12326	100	33.12.705.00059	33.12.705.00071
5000 K				
620x620	4277	33	33.12.705.00102	33.12.705.00114
	5347	44	33.12.705.00103	33.12.705.00115
320x1220	7420	57	33.12.705.00104	33.12.705.00116
	9861	80	33.12.705.00105	33.12.705.00117
320x1520	9275	72	33.12.705.00106	33.12.705.00118
	12326	100	33.12.705.00107	33.12.705.00119

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
620x620	2877	27	33.12.705.00030	33.12.705.00042
	4161	40	33.12.705.00031	33.12.705.00043
320x1220	6115	58	33.12.705.00032	33.12.705.00044
	8124	80	33.12.705.00033	33.12.705.00045
320x1520	7643	72	33.12.705.00034	33.12.705.00046
	10155	100	33.12.705.00035	33.12.705.00047
4000 K				
620x620	3072	27	33.12.705.00078	33.12.705.00090
	4443	40	33.12.705.00079	33.12.705.00091
320x1220	6382	58	33.12.705.00080	33.12.705.00092
	8480	80	33.12.705.00081	33.12.705.00093
320x1520	7977	72	33.12.705.00082	33.12.705.00094
	10600	100	33.12.705.00083	33.12.705.00095

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



OPTIONS


SUCTION CUP



	DIMENSION	COD
Rubber Suction Cup (to assist in diffuser removal)	Ø80 mm	35.12.001.08.90



ASEPTIC REGULAR
RECESSED



PT

> Luminária LED com índice de proteção IP54/IP20 para aplicação encastrada.
> Aplicação universal em aberturas recortadas no teto ou em tetos modulares.
> Conforme as normas EN 60598-2-25 (Luminárias para uso em áreas clínicas) e EN 62471 (Segurança fotobiológica).
> Junta em espuma tixotrópica e antibacteriana que garante uma vedação perfeita entre o difusor e o corpo da luminária.
> Difusor Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) em PMMA protegido por vidro temperado transparente ou difusor Policarbonato Opal para luz difusa.
> Aro em alumínio e corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester resistente a desinfetantes e produtos de limpeza.
> Acesso pela parte inferior da luminária.

ES

> Luminaria LED con grado de protección IP54/IP20 para instalación empotrada.
> Aplicación universal en huecos recortados en el techo o en techos modulares.
> De acuerdo a las normativas EN 60598-2-25 (Luminarias para uso en áreas clínicas) e EN 62471 (Seguridad fotobiológica).
> Junta de espuma tixotrópica y antibacteriana para un sellado confiable entre el difusor y el cuerpo de la luminaria.
> Difusor Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) en PMMA protegido por vidrio templado transparente o difusor Policarbonato Opal.
> Marco frontal en aluminio y cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster resistente a los desinfectantes y productos de limpieza.
> Acceso por la parte inferior de la luminaria.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP54 (Optic)
IP20
IK09
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC REGULAR RECESSED


OPAL DIFFUSER


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	3266	32	33.12.700.00000	33.12.700.00012
	4471	47	33.12.700.00001	33.12.700.00013
295x1195	6386	57	33.12.700.00002	33.12.700.00014
	8487	80	33.12.700.00003	33.12.700.00015
295x1495	7982	72	33.12.700.00004	33.12.700.00016
	10609	100	33.12.700.00005	33.12.700.00017
4000 K				
595x595	3522	32	33.12.700.00048	33.12.700.00060
	4818	47	33.12.700.00049	33.12.700.00061
295x1195	6682	57	33.12.700.00050	33.12.700.00062
	8881	80	33.12.700.00051	33.12.700.00063
295x1495	8353	72	33.12.700.00052	33.12.700.00064
	11101	100	33.12.700.00053	33.12.700.00065
5000 K				
595x595	3522	32	33.12.700.00096	33.12.700.00108
	4818	47	33.12.700.00097	33.12.700.00109
295x1195	6682	57	33.12.700.00098	33.12.700.00110
	8881	80	33.12.700.00099	33.12.700.00111
295x1495	8353	72	33.12.700.00100	33.12.700.00112
	11101	100	33.12.700.00101	33.12.700.00113

CRI >90

bxc (mm))	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	2638	27	33.12.700.00024	33.12.700.00036
	3814	40	33.12.700.00025	33.12.700.00037
295x1195	5507	58	33.12.700.00026	33.12.700.00038
	7316	80	33.12.700.00027	33.12.700.00039
295x1495	6883	72	33.12.700.00028	33.12.700.00040
	9145	100	33.12.700.00029	33.12.700.00041
4000 K				
595x595	2816	27	33.12.700.00072	33.12.700.00084
	4073	40	33.12.700.00073	33.12.700.00085
295x1195	5748	58	33.12.700.00074	33.12.700.00086
	7637	80	33.12.700.00075	33.12.700.00087
295x1495	7184	72	33.12.700.00076	33.12.700.00088
	9546	100	33.12.700.00077	33.12.700.00089





QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP54 (Optic)
IP20
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA (UGR <19)
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 193 lm/W
3000 K, 4000 K, 5000K
CRI >80, CRI >90
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC REGULAR RECESSED

MICRO PRISMATIC DIFFUSER (UGR <19) + CLEAR GLASS


CRI >80

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	3563	32	33.12.700.00006	33.12.700.00018
	4877	47	33.12.700.00007	33.12.700.00019
295x1195	7090	57	33.12.700.00008	33.12.700.00020
	9424	80	33.12.700.00009	33.12.700.00021
295x1495	8863	72	33.12.700.00010	33.12.700.00022
	11780	100	33.12.700.00011	33.12.700.00023
4000 K				
595x595	3841	32	33.12.700.00054	33.12.700.00066
	5256	47	33.12.700.00055	33.12.700.00067
295x1195	7420	57	33.12.700.00056	33.12.700.00068
	9861	80	33.12.700.00057	33.12.700.00069
295x1495	9275	72	33.12.700.00058	33.12.700.00070
	12326	100	33.12.700.00059	33.12.700.00071
5000 K				
595x595	3841	32	33.12.700.00102	33.12.700.00114
	5256	47	33.12.700.00103	33.12.700.00115
295x1195	7420	57	33.12.700.00104	33.12.700.00116
	9861	80	33.12.700.00105	33.12.700.00117
295x1495	9275	72	33.12.700.00106	33.12.700.00118
	12326	100	33.12.700.00107	33.12.700.00119

CRI >90

bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
595x595	2877	27	33.12.700.00030	33.12.700.00042
	4161	40	33.12.700.00031	33.12.700.00043
295x1195	6115	58	33.12.700.00032	33.12.700.00044
	8124	80	33.12.700.00033	33.12.700.00045
295x1495	7643	72	33.12.700.00034	33.12.700.00046
	10155	100	33.12.700.00035	33.12.700.00047
4000 K				
595x595	3072	27	33.12.700.00078	33.12.700.00090
	4443	40	33.12.700.00079	33.12.700.00091
295x1195	6382	58	33.12.700.00080	33.12.700.00092
	8480	80	33.12.700.00081	33.12.700.00093
295x1495	7977	72	33.12.700.00082	33.12.700.00094
	10600	100	33.12.700.00083	33.12.700.00095

Micro Prismatic Diffuser - UGR<19



OPTIONS


SUCTION CUP



	DIMENSION	COD
Rubber Suction Cup (to assist in diffuser removal)	Ø80 mm	35.12.001.08.90



ASEPTIC WALK-ON
RECESSED



PT

> Luminária de encastrar com porta de inspeção superior para acesso pelo vão do teto.
> Luminária IP65/IP54 com transições suaves nas superfícies visíveis para maior proteção contra depósitos e facilidade de limpeza e desinfeção.
> Conforme as normas EN 60598-2-25 (Luminárias para uso em áreas clínicas) e EN 62471 (Segurança fotobiológica).
> Difusor PMMA Microprismático para controlo do encandeamento (UGR <19) ou difusor Policarbonato Opal, ambos protegidos por vidro temperado transparente.
> Corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester resistente a desinfetantes e produtos de limpeza.
> Acesso pela parte superior da luminária.

ES

> Luminaria de empotrar con puerta de inspección superior para acceso por el vano del techo.
> Luminaria IP65/IP54 con transiciones suaves en las superficies visibles para mayor protección contra depósitos y facilidad de limpieza y desinfección.
> De acuerdo a las normativas EN 60598-2-25 (Luminarias para uso en áreas clínicas) e EN 62471 (Seguridad fotobiológica).
> Difusor PMMA Microprismático para control del deslumbramiento (UGR <19) o difusor Policarbonato Opal, ambos protegidos por vidrio templado transparente.
> Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster resistente a los desinfectantes y productos de limpieza.
> Acceso por la parte superior de la luminaria.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP54
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 164 lm/W
4000 K, 6500K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
5000K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours


ASEPTIC WALK-ON RECESSED

OPAL DIFFUSER + CLEAR GLASS

CRI >80


bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
600x600	3240	32	33.12.715.00000	33.12.715.00008
	4084	42	33.12.715.00001	33.12.715.00009
600x1200	6340	64	33.12.715.00002	33.12.715.00010
	7993	84	33.12.715.00003	33.12.715.00011
6500 K				
600x600	3208	32	33.12.715.00016	33.12.715.00024
	4046	42	33.12.715.00017	33.12.715.00025
600x1200	6279	64	33.12.715.00018	33.12.715.00026
	7918	84	33.12.715.00019	33.12.715.00027





WALK-ON PROTECTION

SAFEGUARDS PERSONNEL
WORKING ABOVE THE CEILING



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP65 (Optic)
IP54
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Micro Prismatic PMMA (UGR <19)
+ Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 164 lm/W
4000 K, 6500K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
5000K
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Antibacterial Coating
Stainless Steel 304/316
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

ASEPTIC WALK-ON RECESSED


MICRO PRISMATIC DIFFUSER (UGR <19) + CLEAR GLASS

CRI > 80


bxc (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
600x600	3841	32	33.12.715.00004	33.12.715.00012
	4843	42	33.12.715.00005	33.12.715.00013
600x1200	7040	64	33.12.715.00006	33.12.715.00014
	8875	84	33.12.715.00007	33.12.715.00015
6500 K				
600x600	3804	32	33.12.715.00020	33.12.715.00028
	4797	42	33.12.715.00021	33.12.715.00029
600x1200	6972	64	33.12.715.00022	33.12.715.00030
	8792	84	33.12.715.00023	33.12.715.00031




> Opal Diffuser



> Micro Prismatic Diffuser



Micro Prismatic Diffuser - UGR<19





TUPOLI 70
SUSPENDED





TUPOLI 70 IP65, IP66
SUSPENDED



PT

> Luminária tubular com elevado grau de proteção.
> De aplicação suspensa por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Índice de proteção IP65 ou IP66 e resistência a impactos IK10.
> Difusor cilíndrico em Policarbonato Opal.
> Refletor interno em aluminio para maior desempenho da luminária.
> Topo em Policarbonato com bucim para garantir o IP da luminária.

ES

> Luminaria tubular con alto grado de protección.
> Aplicación suspendida por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Grado de protección IP65 o IP66 y resistencia a los impactos IK10.
> Difusor cilíndrico en Policarbonato Opal.
> Reflector interno en aluminio para aumentar el rendimiento de la luminaria.
> Tapa final en Policarbonato con prensa estopas para garantizar el IP de la luminaria.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP65
IK10
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 196 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

GENERAL
Class II


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser





TUPOLI 70 SUSPENDED
OPAL DIFFUSER

IP65

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
931	1965	15	33.49.005.08.14	33.49.005.08.15
	2836	23	33.49.003.08.68	33.49.003.08.77
	4796	38	33.49.007.08.12	33.49.007.08.15
1212	2620	19	33.49.003.08.69	33.49.003.08.78
	3781	30	33.49.003.08.70	33.49.003.08.79
	6395	51	33.49.007.08.13	33.49.007.08.16
1493	3275	24	33.49.003.08.71	33.49.003.08.80
	4726	38	33.49.003.08.72	33.49.003.08.81
	7994	63	33.49.007.08.14	33.49.007.08.17
4000 K				
931	2058	15	33.49.005.08.16	33.49.005.08.17
	2971	23	33.49.003.08.86	33.49.003.08.99
	5026	38	33.49.007.08.18	33.49.007.08.21
1212	2744	19	33.49.003.08.87	33.49.004.08.00
	3961	30	33.49.003.08.88	33.49.004.08.01
	6701	51	33.49.007.08.19	33.49.007.08.22
1493	3430	24	33.49.003.08.89	33.49.004.08.02
	4951	38	33.49.003.08.90	33.49.004.08.03
	8377	63	33.49.007.08.20	33.49.007.08.23

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.49.003.01.72	35.49.003.01.73	35.49.003.01.74

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1212 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1493 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP66
IK10
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 196 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

GENERAL
Class II


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

Opal Diffuser





TUPOLI 70 SUSPENDED

OPAL DIFFUSER

IP66

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
931	1965	15	33.49.006.08.71	33.49.006.08.28
	2836	23	33.49.006.08.72	33.49.006.08.29
	4796	38	33.49.007.08.24	33.49.007.08.27
1212	2620	19	33.49.006.08.73	33.49.006.08.30
	3781	30	33.49.006.08.25	33.49.006.08.31
	6395	51	33.49.007.08.25	33.49.007.08.28
1493	3275	24	33.49.006.08.26	33.49.006.08.32
	4726	38	33.49.006.08.27	33.49.006.08.33
	7994	63	33.49.007.08.26	33.49.007.08.29
4000 K				
931	2058	15	33.49.006.08.34	33.49.006.08.40
	2971	23	33.49.006.08.35	33.49.006.08.41
	5026	38	33.49.007.08.30	33.49.007.08.33
1212	2744	19	33.49.006.08.36	33.49.006.08.42
	3961	30	33.49.006.08.37	33.49.006.08.43
	6701	51	33.49.007.08.31	33.49.007.08.34
1493	3430	24	33.49.006.08.38	33.49.006.08.44
	4951	38	33.49.006.08.39	33.49.006.08.45
	8377	63	33.49.007.08.32	33.49.007.08.35

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White + Stainless Steel Cable	35.49.003.01.72	35.49.003.01.73	35.49.003.01.74

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1212 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1493 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.



TUPOLI 70 IP65, IP66
SURFACE



PT

- > Luminária tubular com elevado grau de proteção.
- > De aplicação saliente no teto ou na parede com peças de fixação em policarbonato ou inox.
- > Índice de proteção IP65 ou IP66 e resistência a impactos IK10.
- > Difusor cilíndrico em Policarbonato Opal.
- > Refletor interno em alumínio para maior desempenho da luminária.
- > Topo em Policarbonato com bucim para garantir o IP da luminária.

ES

- > Luminaria tubular con alto grado de protección.
- > Aplicación adosada a techo o pared por soportes de fijación en policarbonato o acero inoxidable.
- > Grado de protección IP65 o IP66 y resistencia a los impactos IK10.
- > Difusor cilíndrico en Policarbonato Opal.
- > Reflector interno en aluminio para aumentar el rendimiento de la luminaria.
- > Tapa final en Policarbonato con prensa estopas para garantizar el IP de la luminaria.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP65
IK10
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 196 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

GENERAL
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

TUPOLI 70 SURFACE


OPAL DIFFUSER


IP65

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
931	1965	15	33.49.003.08.95	33.49.003.08.96
	2836	23	33.49.002.08.54	33.49.002.08.63
	4796	38	33.49.007.08.36	33.49.007.08.41
1212	2620	19	33.49.002.08.55	33.49.002.08.64
	3781	30	33.49.002.08.56	33.49.002.08.65
	6395	51	33.49.007.08.37	33.49.007.08.42
1493	3275	24	33.49.002.08.57	33.49.002.08.66
	4726	38	33.49.002.08.58	33.49.002.08.67
	7994	63	33.49.007.08.38	33.49.007.08.43
2336	5239	39	33.49.002.08.59	33.49.002.08.68
	7562	60	33.49.002.08.60	33.49.002.08.69
	12790	101	33.49.007.08.39	33.49.007.08.44
2898	6549	49	33.49.002.08.61	33.49.002.08.70
	9452	75	33.49.002.08.62	33.49.002.08.71
	15988	127	33.49.007.08.40	33.49.007.08.45
4000 K				
931	2058	15	33.49.003.08.97	33.49.003.08.98
	2971	23	33.49.002.08.72	33.49.002.08.81
	5026	38	33.49.007.08.46	33.49.007.08.51
1212	2744	19	33.49.002.08.73	33.49.002.08.82
	3961	30	33.49.002.08.74	33.49.002.08.83
	6701	51	33.49.007.08.47	33.49.007.08.52
1493	3430	24	33.49.002.08.75	33.49.002.08.84
	4951	38	33.49.002.08.76	33.49.002.08.85
	8377	63	33.49.007.08.48	33.49.007.08.53
2336	5489	39	33.49.002.08.77	33.49.002.08.86
	7921	60	33.49.002.08.78	33.49.002.08.87
	13403	101	33.49.007.08.49	33.49.007.08.54
2898	6861	49	33.49.002.08.79	33.49.002.08.88
	9902	75	33.49.002.08.80	33.49.002.08.89
	16753	127	33.49.007.08.50	33.49.007.08.55

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

Opal Diffuser





QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP66
IK10
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 196 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

GENERAL
Class II

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
Bluetooth

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light


TUPOLI 70 SURFACE
OPAL DIFFUSER


IP66

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K				
931	1965	15	33.49.005.08.85	33.49.005.08.95
	2836	23	33.49.005.08.86	33.49.005.08.96
	4796	38	33.49.007.08.56	33.49.007.08.61
1212	2620	19	33.49.005.08.87	33.49.005.08.97
	3781	30	33.49.005.08.88	33.49.005.08.98
	6395	51	33.49.007.08.57	33.49.007.08.62
1493	3275	24	33.49.005.08.89	33.49.005.08.99
	4726	38	33.49.005.08.90	33.49.006.08.00
	7994	63	33.49.007.08.58	33.49.007.08.63
2336	5239	39	33.49.005.08.91	33.49.006.08.01
	7562	60	33.49.005.08.92	33.49.006.08.02
	12790	101	33.49.007.08.59	33.49.007.08.64
2898	6549	49	33.49.005.08.93	33.49.006.08.03
	9452	75	33.49.005.08.94	33.49.006.08.04
	15988	127	33.49.007.08.60	33.49.007.08.65
4000 K				
931	2058	15	33.49.006.08.05	33.49.006.08.15
	2971	23	33.49.006.08.06	33.49.006.08.16
	5026	38	33.49.007.08.66	33.49.007.08.71
1212	2744	19	33.49.006.08.07	33.49.006.08.17
	3961	30	33.49.006.08.08	33.49.006.08.18
	6701	51	33.49.007.08.67	33.49.007.08.72
1493	3430	24	33.49.006.08.09	33.49.006.08.19
	4951	38	33.49.006.08.10	33.49.006.08.20
	8377	63	33.49.007.08.68	33.49.007.08.73
2336	5489	39	33.49.006.08.11	33.49.006.08.21
	7921	60	33.49.006.08.12	33.49.006.08.22
	13403	101	33.49.007.08.69	33.49.007.08.74
2898	6861	49	33.49.006.08.13	33.49.006.08.23
	9902	75	33.49.006.08.14	33.49.006.08.24
	16753	127	33.49.007.08.70	33.49.007.08.75

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

Opal Diffuser





TUPOLI 70
SURFACE

COMPONENTS





MOUNTING SYSTEM (2pcs)

TYPE	FIG	COD
Polycarbonate Mounting Brackets	1	35.49.003.01.46
Stainless Steel Mounting Brackets	2	35.49.003.01.47

OPTIONS



EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED

ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.23*
EM 3H 3W	35.00.003.01.24**

DALI	COD
EM 1H 5,4W DALI	35.00.004.01.54*
EM 3H 5,4W DALI	35.00.004.01.55**

***** Applies to lengths equal to or greater than 1212 mm. ****** Applies to lengths equal to or greater than 1493 mm.
> On request – External Emergency. Box dimensions: 45x120x360 mm.

DETAILS

1 > POLYCARBONATE MOUNTING BRAKETS



2 > STAINLESS STEEL MOUNTING BRAKETS






ATE
WATERPROOF



ATE IP65, IP66
SURFACE



PT

- Luminária estanque para locais com condições adversas de humidade.
- Índice de proteção IP65 e IP66 com resistência a impactos IK08.
- Acessórios incluídos para aplicação suspensa ou saliente.
- Patilhas de fecho do difusor em aço inox (IP66) ou policarbonato (IP65) para garantir o índice de proteção e a facilidade de instalação.
- Difusor Policarbonato Opal para iluminação homogénea, difusa e eficiente.
- Em versões de formato largo (140 mm) e estreito (90 mm).
- Corpo em policarbonato injetado.

ES

- Luminaria estanca para locales húmedos y zonas exteriores cubiertas.
- Grado de protección IP65 e IP66 con resistencia a los impactos IK08.
- Accesorios incluidos para aplicación suspendida o en superficie.
- Clips de cierre del difusor en acero inoxidable (IP66) o en policarbonato (IP65) para garantizar el grado de protección y la facilidad de instalación.
- Difusor Policarbonato Opal resistente al impacto.
- En versiones de forma constructiva ancha (140 mm) y estrecha (90 mm).
- Cuerpo inyectado en policarbonato.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP65
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 174 lm/W
4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 3000 K, 5000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

EMERGENCY
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ATE 90 SURFACE

IP65

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
664	1568	12	33.91.000.08.01	33.91.000.08.12
1274	3136	24	33.91.000.08.02	33.91.000.08.07
1574	3911	30	33.91.000.08.03	33.91.000.08.08

ATE 140 SURFACE

IP65

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
664	3047	24	33.91.000.08.04	33.91.000.08.09
1274	6095	47	33.91.000.08.05	33.91.000.08.10
1574	7602	59	33.91.000.08.06	33.91.000.08.11

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

OPTIONS





EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.66
EM 3H 3W	35.00.003.01.67

DETAILS

1 > Polycarbonate diffuser clips for IP65 protection.
2 > Accessories included for all mounting options (Suspended, Surface).







QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP66
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 174 lm/W
4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

OPTIONS

LED
2700 K, 3000 K, 5000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

EMERGENCY
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

ATE 90 SURFACE

IP66

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
664	1568	12	33.91.000.08.28	33.91.000.08.34
1274	3136	24	33.91.000.08.29	33.91.000.08.35
1574	3911	30	33.91.000.08.30	33.91.000.08.36

ATE 140 SURFACE

IP66

c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
664	3047	24	33.91.000.08.31	33.91.000.08.37
1274	6095	47	33.91.000.08.32	33.91.000.08.38
1574	7602	59	33.91.000.08.33	33.91.000.08.39

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.

OPTIONS





EMERGENCY (EM) - SELF-TEST INTEGRATED


ON/OFF	COD
EM 1H 3W	35.00.003.01.66
EM 3H 3W	35.00.003.01.67

DETAILS

1 > Stainless steel diffuser clips for high protection (IP66).
2 > Accessories included for all mounting options (Suspended, Surface).









> ATE 90 IP65 SURFACE



EDBAY
SUSPENDED



EDBAY RO
SUSPENDED




PT

> Luminária industrial compacta para iluminação interior na indústria, armazéns e pavilhões de exposição.
> Indicado para substituição direta de luminárias com lâmpadas de descarga convencionais de 250 e 400 W.
> Sistema ótico composto por lentes em policarbonato com duas opções de ângulo de abertura: 60° ou 90°.
> Suspensão por cabo de aço inox.
> Pré-cablado com cabo de 1000 mm para instalação rápida sem necessidade de abertura da luminária.
> Corpo em alumínio com alhetas de refrigeração para otimização da gestão térmica.


ES

> Luminaria industrial compacta para iluminación interior en la industria, almacenes y pabellones feriales.
> Indicado para la sustitución directa de luminarias para naves de gran altura con lámparas de descarga convencionales de 250 y 400 W.
> Sistema óptico de lentes en policarbonato con dos opciones de ángulo de apertura: 60° o 90°.
> Suspensión por cable de acero inoxidable.
> Precableado con cable de 1000 mm para una instalación rápida sin necesidad de apertura de la luminaria.
> Cuerpo en aluminio con aletas de refrigeración para una óptima gestión térmica.

EDBAY RO 2L



EDBAY RO 3L



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP65
IK07
850°C
Class I
Ta= –20°C +50°C

OPTIC
Polycarbonate Lens

LED
Efficacy up to 181 lm/W
4000 K, 5000K
CRI >85
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

EDBAY RO 2L

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
60°	6061	46	33.63.000.08.15	33.63.000.08.23
	11771	98	33.63.000.08.16	33.63.000.08.24
	17130	154	33.63.000.08.17	33.63.000.08.25
90°	6096	46	33.63.000.08.19	33.63.000.08.27
	11839	98	33.63.000.08.20	33.63.000.08.28
	17228	154	33.63.000.08.21	33.63.000.08.29
5000 K				
60°	6168	46	33.63.000.08.31	33.63.000.08.39
	11984	98	33.63.000.08.32	33.63.000.08.40
	17433	154	33.63.000.08.33	33.63.000.08.41
90°	6203	46	33.63.000.08.35	33.63.000.08.43
	12053	98	33.63.000.08.36	33.63.000.08.44
	17532	154	33.63.000.08.37	33.63.000.08.45

EDBAY RO 3L

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
60°	25296	230	33.63.000.08.18	33.63.000.08.26
90°	25872	230	33.63.000.08.22	33.63.000.08.30
5000 K				
60°	25743	230	33.63.000.08.34	33.63.000.08.42
90°	26328	230	33.63.000.08.38	33.63.000.08.46

COMPONENTS


SUSPENSION SYSTEM (2pcs)


TYPE	3m	5m	10m
1 - Stainless Steel - Screw	35.63.000.08.03	35.63.000.08.04	35.63.000.08.05
2 - Stainless Steel - Tie	35.63.000.08.00	35.63.000.08.01	35.63.000.08.02

GRIPPLE® Certified Suspension









EDBAY RT
SUSPENDED




PT

> Luminária industrial compacta para iluminação interior na indústria, armazéns e pavilhões de exposição.
> Indicado para substituição direta de luminárias com lâmpadas de descarga convencionais de 250 e 400 W.
> Sistema ótico composto por lentes em policarbonato com duas opções de ângulo de abertura: 60° ou 90°.
> Suspensão por cabo de aço inox.
> Pré-cablado com cabo de 1000 mm para instalação rápida sem necessidade de abertura da luminária.
> Corpo em alumínio com alhetas de refrigeração para otimização da gestão térmica.


ES

> Luminaria industrial compacta para iluminación interior en la industria, almacenes y pabellones feriales.
> Indicado para la sustitución directa de luminarias para naves de gran altura con lámparas de descarga convencionales de 250 y 400 W.
> Sistema óptico de lentes en policarbonato con dos opciones de ángulo de apertura: 60° o 90°.
> Suspensión por cable de acero inoxidable.
> Precableado con cable de 1000 mm para una instalación rápida sin necesidad de apertura de la luminaria.
> Cuerpo en aluminio con aletas de refrigeración para una óptima gestión térmica.

EDBAY RT 2L



EDBAY RT 3L



QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP65
IK07
850°C
Class I
Ta= –20°C +50°C

OPTIC
Polycarbonate Lens

LED
Efficacy up to 181 lm/W
4000 K, 5000K
CRI >85
Lifetime 60 000 H
L80/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

EDBAY RT 2L

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
60°	6061	46	33.63.000.08.47	33.63.000.08.55
	11771	98	33.63.000.08.48	33.63.000.08.56
	17130	154	33.63.000.08.49	33.63.000.08.57
90°	6096	46	33.63.000.08.51	33.63.000.08.59
	11839	98	33.63.000.08.52	33.63.000.08.60
	17228	154	33.63.000.08.53	33.63.000.08.61
5000 K				
60°	5767	46	33.63.000.08.63	33.63.000.08.71
	11984	98	33.63.000.08.64	33.63.000.08.72
	17433	154	33.63.000.08.65	33.63.000.08.73
90°	5800	46	33.63.000.08.67	33.63.000.08.75
	12053	98	33.63.000.08.68	33.63.000.08.76
	17532	154	33.63.000.08.69	33.63.000.08.77

EDBAY RT 3L

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K				
60°	25296	230	33.63.000.08.50	33.63.000.08.58
90°	25872	230	33.63.000.08.54	33.63.000.08.62
5000 K				
60°	25743	230	33.63.000.08.66	33.63.000.08.74
90°	26328	230	33.63.000.08.70	33.63.000.08.78

COMPONENTS







SUSPENSION SYSTEM (2pcs)


TYPE	3m	5m	10m
1 - Stainless Steel - Screw	35.63.000.08.03	35.63.000.08.04	35.63.000.08.05
2 - Stainless Steel - Tie	35.63.000.08.00	35.63.000.08.01	35.63.000.08.02

GRIPPLE® Certified Suspension






FACTORY
SUSPENDED



> FACTORY IP54 SUSPENDED

FACTORY IP54
SUSPENDED



PT

> Luminária industrial LED com índice de proteção IP54.
> Aplicação saliente no teto ou suspensa utilizando os acessórios opcionais.
> Sistema ótico composto por lentes em PMMA.
> Duas opções de ângulo de abertura: 60° ou 90°.
> Corpo em chapa de aço com revestimento em poliester.

SUSPENDED



SURFACE



ES

> Luminaria industrial LED con grado de protección IP54.
> Apropiado para el montaje directo en el techo o suspendida utilizando los accesorios opcionales.
> Sistema óptico de lentes en PMMA.
> Dos opciones de ángulo de apertura: 60° o 90°.
> Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento de poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP54
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +45°C

OPTIC
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 184 lm/W
4000 K, 5000 K
CRI >85
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White

OPTIONS

LED
3000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

FACTORY IP54 SUSPENDED

MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
60°	305	3844	25	33.63.002.08.00	33.63.002.08.16
		5246	36	33.63.002.08.01	33.63.002.08.17
	605	7689	51	33.63.002.08.02	33.63.002.08.18
		10492	73	33.63.002.08.03	33.63.002.08.19
	905	11533	76	33.63.002.08.04	33.63.002.08.20
		15739	109	33.63.002.08.05	33.63.002.08.21
	1205	15378	102	33.63.002.08.06	33.63.002.08.22
		20985	145	33.63.002.08.07	33.63.002.08.23
90°	305	3843	25	33.63.002.08.08	33.63.002.08.24
		5245	36	33.63.002.08.09	33.63.002.08.25
	605	7687	51	33.63.002.08.10	33.63.002.08.26
		10490	73	33.63.002.08.11	33.63.002.08.27
	905	11530	76	33.63.002.08.12	33.63.002.08.28
		15735	109	33.63.002.08.13	33.63.002.08.29
	1205	15374	102	33.63.002.08.14	33.63.002.08.30
		20980	145	33.63.002.08.15	33.63.002.08.31
5000 K					
60°	305	3900	25	33.63.002.08.64	33.63.002.08.80
		5330	36	33.63.002.08.65	33.63.002.08.81
	605	7800	51	33.63.002.08.66	33.63.002.08.82
		10659	73	33.63.002.08.67	33.63.002.08.83
	905	11700	76	33.63.002.08.68	33.63.002.08.84
		15989	109	33.63.002.08.69	33.63.002.08.85
	1205	15600	102	33.63.002.08.70	33.63.002.08.86
		21318	145	33.63.002.08.71	33.63.002.08.87
90°	305	3899	25	33.63.002.08.72	33.63.002.08.88
		5328	36	33.63.002.08.73	33.63.002.08.89
	605	7798	51	33.63.002.08.74	33.63.002.08.90
		10656	73	33.63.002.08.75	33.63.002.08.91
	905	11697	76	33.63.002.08.76	33.63.002.08.92
		15984	109	33.63.002.08.77	33.63.002.08.93
	1205	15596	102	33.63.002.08.78	33.63.002.08.94
		21313	145	33.63.002.08.79	33.63.002.08.95





QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP54
IK07
650°C
Class I
Ta= –20°C +45°C

OPTIC
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 184 lm/W
4000 K, 5000 K
CRI >85
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
3000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Other Colours


EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

FACTORY IP54 SUSPENDED

MATT BLACK FINISHING


Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
60°	305	3844	25	33.63.002.08.32	33.63.002.08.48
		5246	36	33.63.002.08.33	33.63.002.08.49
	605	7689	51	33.63.002.08.34	33.63.002.08.50
		10492	73	33.63.002.08.35	33.63.002.08.51
	905	11533	76	33.63.002.08.36	33.63.002.08.52
		15739	109	33.63.002.08.37	33.63.002.08.53
	1205	15378	102	33.63.002.08.38	33.63.002.08.54
		20985	145	33.63.002.08.39	33.63.002.08.55
90°	305	3843	25	33.63.002.08.40	33.63.002.08.56
		5245	36	33.63.002.08.41	33.63.002.08.57
	605	7687	51	33.63.002.08.42	33.63.002.08.58
		10490	73	33.63.002.08.43	33.63.002.08.59
	905	11530	76	33.63.002.08.44	33.63.002.08.60
		15735	109	33.63.002.08.45	33.63.002.08.61
	1205	15374	102	33.63.002.08.46	33.63.002.08.62
		20980	145	33.63.002.08.47	33.63.002.08.63
5000 K					
60°	305	3900	25	33.63.002.08.96	33.63.003.08.12
		5330	36	33.63.002.08.97	33.63.003.08.13
	605	7800	51	33.63.002.08.98	33.63.003.08.14
		10659	73	33.63.002.08.99	33.63.003.08.15
	905	11700	76	33.63.003.08.00	33.63.003.08.16
		15989	109	33.63.003.08.01	33.63.003.08.17
	1205	15600	102	33.63.003.08.02	33.63.003.08.18
		21318	145	33.63.003.08.03	33.63.003.08.19
90°	305	3899	25	33.63.003.08.04	33.63.003.08.20
		5328	36	33.63.003.08.05	33.63.003.08.21
	605	7798	51	33.63.003.08.06	33.63.003.08.22
		10656	73	33.63.003.08.07	33.63.003.08.23
	905	11697	76	33.63.003.08.08	33.63.003.08.24
		15984	109	33.63.003.08.09	33.63.003.08.25
	1205	15596	102	33.63.003.08.10	33.63.003.08.26
		21313	145	33.63.003.08.11	33.63.003.08.27






FACTORY IP54
SUSPENDED

COMPONENTS





SUSPENSION SYSTEM (2pcs)


TYPE	3m	5m	10m
1 - Stainless Steel Cable - Screw	35.63.002.08.03	35.63.002.08.04	35.63.002.08.05
2 - Stainless Steel Cable - Tie	35.63.002.08.00	35.63.002.08.01	35.63.002.08.02

GRIPPLE® Certified Suspension




SURFACE MOUNTING SYSTEM (2pcs)

TYPE	WHITE	BLACK
Surface Mounting System	35.63.002.08.06	35.63.002.08.07



> Suspension Mouting System



> Surface Mouting System

FACTORY IP65
SUSPENDED




PT

> Luminária industrial LED com índice de proteção IP65 para aplicação em interiores.
> Aplicação saliente no teto ou suspensa utilizando os acessórios opcionais.
> Sistema ótico composto por lentes em policarbonato com duas opções de ângulo de abertura (60° ou 90°) protegido por vidro temperado transparente.
> Aro em alumínio sem parafusos visíveis.
> Corpo em chapa de aço com revestimento em poliester.

SUSPENDED



SURFACE



ES

> Luminaria industrial LED con grado de protección IP65 para aplicación en interiores.
> Apropiado para el montaje directo en el techo o suspendida utilizando los accesorios opcionales.
> Sistema óptico de lentes en policarbonato con dos opciones de ángulo de apertura (60° o 90°) protegido por vidrio templado transparente.
> Marco frontal en aluminio sin tornillos visibles.
> Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento de poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +45°C

OPTIC
PMMA Lens
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 176 lm/W
4000 K, 5000 K
CRI >85
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS


LED
3000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



FACTORY IP65 2L SUSPENDED

MATT WHITE FINISHING

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
60°	370	3419	24	33.63.003.08.28	33.63.003.08.44
	660	6839	48	33.63.003.08.30	33.63.003.08.46
	945	10259	73	33.63.003.08.32	33.63.003.08.48
	1230	13679	97	33.63.003.08.34	33.63.003.08.50
90°	370	3357	24	33.63.003.08.36	33.63.003.08.52
	660	6715	48	33.63.003.08.38	33.63.003.08.54
	945	10073	73	33.63.003.08.40	33.63.003.08.56
	1230	13430	97	33.63.003.08.42	33.63.003.08.58
5000 K					
60°	370	3474	24	33.63.003.08.92	33.63.004.08.08
	660	6948	48	33.63.003.08.94	33.63.004.08.10
	945	10422	73	33.63.003.08.96	33.63.004.08.12
	1230	13896	97	33.63.003.08.98	33.63.004.08.14
90°	370	3411	24	33.63.004.08.00	33.63.004.08.16
	660	6822	48	33.63.004.08.02	33.63.004.08.18
	945	10233	73	33.63.004.08.04	33.63.004.08.20
	1230	13644	97	33.63.004.08.06	33.63.004.08.22

MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
60°	370	3419	24	33.63.003.08.60	33.63.003.08.76
	660	6839	48	33.63.003.08.62	33.63.003.08.78
	945	10259	73	33.63.003.08.64	33.63.003.08.80
	1230	13678	97	33.63.003.08.66	33.63.003.08.82
90°	370	3357	24	33.63.003.08.68	33.63.003.08.84
	660	6715	48	33.63.003.08.70	33.63.003.08.86
	945	10073	73	33.63.003.08.72	33.63.003.08.88
	1230	13430	97	33.63.003.08.74	33.63.003.08.90
5000 K					
60°	370	3474	24	33.63.004.08.24	33.63.004.08.40
	660	6948	48	33.63.004.08.26	33.63.004.08.42
	945	10422	73	33.63.004.08.28	33.63.004.08.44
	1230	13896	97	33.63.004.08.30	33.63.004.08.46
90°	370	3411	24	33.63.004.08.32	33.63.004.08.48
	660	6822	48	33.63.004.08.34	33.63.004.08.50
	945	10233	73	33.63.004.08.36	33.63.004.08.52
	1230	13644	97	33.63.004.08.38	33.63.004.08.54

QUICK INFO

GENERAL
Suspended / Surface
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +45°C

OPTIC
PMMA Lens
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 176 lm/W
4000 K, 5000 K
CRI >85
Lifetime 54 000 H
L80/B10 @Tc=75°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS


LED
3000 K, 6500 K

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V

FINISHING
Other Colours

EMERGENCY
1 Hour, 3 Hours
DALI 1 Hour, 3 Hours

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light



FACTORY IP65 3L SUSPENDED / SURFACE

MATT WHITE FINISHING


Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
60°	370	4998	36	33.63.003.08.29	33.63.003.08.45
	660	9996	73	33.63.003.08.31	33.63.003.08.47
	945	14995	109	33.63.003.08.33	33.63.003.08.49
	1230	19993	145	33.63.003.08.35	33.63.003.08.51
90°	370	4855	36	33.63.003.08.37	33.63.003.08.53
	660	9711	73	33.63.003.08.39	33.63.003.08.55
	945	14567	109	33.63.003.08.41	33.63.003.08.57
	1230	19423	145	33.63.003.08.43	33.63.003.08.59
5000 K					
60°	370	5077	36	33.63.003.08.93	33.63.004.08.09
	660	10155	73	33.63.003.08.95	33.63.004.08.11
	945	15233	109	33.63.003.08.97	33.63.004.08.13
	1230	20311	145	33.63.003.08.99	33.63.004.08.15
90°	370	4932	36	33.63.004.08.01	33.63.004.08.17
	660	9865	73	33.63.004.08.03	33.63.004.08.19
	945	14798	109	33.63.004.08.05	33.63.004.08.21
	1230	19731	145	33.63.004.08.07	33.63.004.08.23


MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
60°	370	4998	36	33.63.003.08.61	33.63.003.08.77
	660	9996	73	33.63.003.08.63	33.63.003.08.79
	945	14995	109	33.63.003.08.65	33.63.003.08.81
	1230	19993	145	33.63.003.08.67	33.63.003.08.83
90°	370	4855	36	33.63.003.08.69	33.63.003.08.85
	660	9711	73	33.63.003.08.71	33.63.003.08.87
	945	14567	109	33.63.003.08.73	33.63.003.08.89
	1230	19423	145	33.63.003.08.75	33.63.003.08.91
5000 K					
60°	370	5077	36	33.63.004.08.25	33.63.004.08.41
	660	10155	73	33.63.004.08.27	33.63.004.08.43
	945	15233	109	33.63.004.08.29	33.63.004.08.45
	1230	20311	145	33.63.004.08.31	33.63.004.08.47
90°	370	4932	36	33.63.004.08.33	33.63.004.08.49
	660	9865	73	33.63.004.08.35	33.63.004.08.51
	945	14798	109	33.63.004.08.37	33.63.004.08.53
	1230	19731	145	33.63.004.08.39	33.63.004.08.55

FACTORY IP65
SUSPENDED / SURFACE

COMPONENTS





SUSPENSION SYSTEM (2pcs)


TYPE	3m	5m	10m
1 - Stainless Steel Cable - Screw	35.63.002.08.03	35.63.002.08.04	35.63.002.08.05
2 - Stainless Steel Cable - Tie	35.63.002.08.00	35.63.002.08.01	35.63.002.08.02

GRIPPLE® Certified Suspension




SURFACE MOUNTING SYSTEM (2pcs)


TYPE	WHITE	BLACK
Surface Mounting System	35.63.002.08.06	35.63.002.08.07




> Suspension Mouting System



> Surface Mouting System






FOCUS
SUSPENDED



> FOCUS 120° SUSPENDED

FOCUS IP65
SUSPENDED



PT

> Luminária industrial LED com emissão direta do fluxo luminoso.
> Índice de proteção IP65 e resistência a impactos IK10.
> Suspensão de ponto único em gancho de fixação central.
> Refletor em alumínio com três opções de ângulo de abertura do feixe: 60°, 90° ou 120°.
> Luminária com alhetas de refrigeração desenhadas para otimização da gestão térmica.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester preto mate.

ES

> Luminaria para grandes alturas con LED e emisión directa del flujo luminoso.
> Grado de protección IP65 y resistencia a los impactos IK10.
> Suspensión por un punto en un gancho de sujeción ubicado en el centro.
> Reflector en aluminio con tres opciones de ángulo de emisión: 60°, 90° o 120°.
> Luminaria con aletas de refrigeración diseñadas para optimizar la gestión térmica.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster negro mate.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP65 (Optic)
IP40
IK10
960°C
Class I
Ta= −20°C +40°C

OPTIC
Matt Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 159 lm/W
5000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=85°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
DIM 1-10V

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

SENSORS
Motion
Ambient Light
Motion & Ambient Light

FOCUS IP65 SUSPENDED

MATT ALUMINIUM REFLECTOR

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	DIM
5000 K				
60°	590	27972	235	33.63.000.08.02
90°	515	19720	150	33.63.000.08.00
	520	27583	235	33.63.000.08.03
120°	470	19585	150	33.63.000.08.01
	475	28005	235	33.63.000.08.04

COMPONENTS







SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	3m	5m	10m
1 - Stainless Steel - Screw	61.01.83.000.00	61.01.83.000.01	61.01.83.000.02
2 - Stainless Steel - Tie	61.01.83.000.03	61.01.83.000.04	61.01.83.000.05

GRIPPLE® Certified Suspension





EME
EMERGENCY





EME TUBE
SUSPENDED



PT

> Luminária de saída de emergência com pictograma de leitura dupla-face para aplicação suspensa.
> Modo de funcionamento permanente.
> Bateria integrada com autonomia de 3 horas em modo de emergência.
> Sistema com botão de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária.
> Conforme à norma EN 60598-2-22 (Luminárias para iluminação de emergência).
> Aplicação por cabos de aço inox com ajuste rápido da altura.
> Painel em Policarbonato transparente com pictograma saída de emergência.
> Corpo cilíndrico em Policarbonato Opal.

ES

> Luminaria de salida de emergencia con rótulo de señalización doble cara para instalación suspendida.
> Funcionamiento en modo permanente.
> Batería individual con autonomía de 3 horas en funcionamiento de emergencia.
> Sistema con botón ensayo manual y LED para indicación del estado de la luminaria.
> De acuerdo a la normativa EN 60598-2-22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
> Aplicación por cables de acero inoxidable con regulación de la altura.
> Panel en Policarbonato transparente con símbolo de salida de emergencia.
> Cuerpo cilíndrico en Policarbonato Opal.

QUICK INFO

GENERAL
Suspended
IP30
IK04
850°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Polycarbonate

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DALI

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME TUBE SUSPENDED

Output (lm)	System (W)	(1) DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
152	1,4	20	B	33.08.000.08.47
152	1,4	20	D	33.08.000.08.48
152	1,4	20	E	33.08.000.08.49
152	1,4	20	DD	33.08.000.08.50
152	1,4	20	DE	33.08.000.08.51
152	1,4	20	SD	33.08.000.08.52
152	1,4	20	SE	33.08.000.08.67

(1) DVM - Maximum Viewing Distance.

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.



COMPONENTS



SUSPENSION SYSTEM (2pcs)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White	35.49.003.01.72	35.49.003.01.73	35.49.003.01.74



SURFACE CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø62x36 mm	35.08.000.08.49	35.08.000.08.50	35.08.000.08.51



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.08.000.08.52	35.08.000.08.53	35.08.000.08.54


OPTIONS




CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.





EME TUBE
SURFACE



PT

> Luminária de saída de emergência com pictograma de leitura dupla-face para aplicação saliente.
> Modo de funcionamento permanente.
> Bateria integrada com autonomia de 3 horas em modo de emergência.
> Sistema com botão de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária.
> Conforme à norma EN 60598-2-22 (Luminárias para iluminação de emergência).
> Aplicação no teto ou parede com peças de fixação em Policarbonato.
> Painel em Policarbonato transparente com pictograma saída de emergência.
> Corpo cilíndrico em Policarbonato Opal.

ES

> Luminaria de salida de emergencia con rótulo de señalización doble cara aplicación en superficie.
> Funcionamiento en modo permanente.
> Batería individual con autonomía de 3 horas en funcionamiento de emergencia.
> Sistema con botón ensayo manual y LED para indicación del estado de la luminaria.
> De acuerdo a la normativa EN 60598-2-22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
> Aplicación en el techo o pared por soportes de fijación en Policarbonato.
> Panel en Policarbonato transparente con símbolo salida de emergencia.
> Cuerpo cilíndrico en Policarbonato Opal.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP30
IK04
850°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Polycarbonate

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DALI

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME TUBE SURFACE

Output (lm)	System (W)	(1) DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
152	1,4	20	B ↓	33.08.000.08.39
152	1,4	20	D →	33.08.000.08.40
152	1,4	20	E ←	33.08.000.08.41
152	1,4	20	DD ↘	33.08.000.08.42
152	1,4	20	DE ↙	33.08.000.08.43
152	1,4	20	SD ↗	33.08.000.08.44
152	1,4	20	SE ↖	33.08.000.08.45

(1) DVM - Maximum Viewing Distance.

> Fluorescent lamp versions also available – product data at www.climarlighting.com – or by direct request to the factory.



COMPONENTS



SURFACE CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø62x36 mm	35.08.000.08.49	35.08.000.08.50	35.08.000.08.51



RECESSED CEILING CUP (1pc)

TYPE	1m	3m	5m
Matt White Ø80 mm	35.08.000.08.52	35.08.000.08.53	35.08.000.08.54


OPTIONS




CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.





EME
SURFACE



PT

> Luminária de saída de emergência com pictograma de leitura dupla-face para aplicação saliente no teto.
> Modo de funcionamento permanente.
> Bateria integrada com autonomia de 3 horas em modo de emergência.
> Sistema com botão de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária.
> Conforme à norma EN 60598-2-22 (Luminárias para iluminação de emergência).
> Painel em PMMA transparente com retroiluminação do pictograma de saída.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de salida de emergencia doble cara para instalación directa en el techo.
> Funcionamiento en modo permanente.
> Batería individual con autonomía de 3 horas en funcionamiento de emergencia.
> Sistema con botón ensayo manual y LED para indicación del estado de la luminaria.
> De acuerdo a la normativa EN 60598-2-22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
> Panel en PMMA transparente con retroiluminación del símbolo de salida.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP40
IK04
650°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DALI

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME SURFACE

Output (lm)	System (W)	[1] DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
48	1,4	20	B	33.41.42.024066
48	1,4	20	D	33.41.42.024067
48	1,4	20	E	33.41.42.024068
48	1,4	20	DD	33.41.42.024069
48	1,4	20	DE	33.41.42.024072
48	1,4	20	SD	33.41.42.024070
48	1,4	20	SE	33.41.42.024071

[1] DVM - Maximum Viewing Distance.




OPTIONS




CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.





EME
RECESSED



PT

> Luminária de saída de emergência com pictograma de leitura dupla-face para aplicação encastrada no teto.
> Modo de funcionamento permanente.
> Bateria integrada com autonomia de 3 horas em modo de emergência.
> Sistema com botão de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária.
> Conforme à norma EN 60598-2-22 (Luminárias para iluminação de emergência).
> Painel em PMMA transparente com retroiluminação do pictograma de saída.
> Corpo em chapa de aço com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de salida de emergencia doble cara para instalación empotrada en el techo.
> Funcionamiento en modo permanente.
> Batería individual con autonomía de 3 horas en funcionamiento de emergencia.
> Sistema con botón ensayo manual y LED para indicación del estado de la luminaria.
> De acuerdo a la normativa EN 60598-2-22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
> Panel en PMMA transparente con retroiluminación del símbolo de salida.
> Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP40 (Optic)
IP20
IK04
650°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DALI

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME RECESSED

Output (lm)	System (W)	[1] DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
48	1,4	20	B	33.41.42.024084
48	1,4	20	D	33.41.42.024063
48	1,4	20	E	33.41.42.024064
48	1,4	20	DD	33.41.42.024085
48	1,4	20	DE	33.41.42.024088
48	1,4	20	SD	33.41.42.024086
48	1,4	20	SE	33.41.42.024087

[1] DVM - Maximum Viewing Distance.




OPTIONS




CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.





EME
WALL



PT

> Luminária de saída de emergência com pictograma de leitura dupla-face para aplicação saliente na parede (tipo bandeirola).
> Modo de funcionamento permanente.
> Bateria integrada com autonomia de 3 horas em modo de emergência.
> Sistema com botão de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária.
> Conforme à norma EN 60598-2-22 (Luminárias para iluminação de emergência).
> Painel em PMMA transparente com retroiluminação do pictograma de saída.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de salida de emergencia doble cara para instalación en pared (tipo bandera).
> Funcionamiento en modo permanente.
> Batería individual con autonomía de 3 horas en funcionamiento de emergencia.
> Sistema con botón ensayo manual y LED para indicación del estado de la luminaria.
> De acuerdo a la normativa EN 60598-2-22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
> Panel en PMMA transparente con retroiluminación del símbolo de salida.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
IK04
650°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DALI

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME WALL - LEFT

Output (lm)	System (W)	(1) DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
48	1,4	20	B	33.41.42.024077
48	1,4	20	D	33.41.42.024078
48	1,4	20	E	33.41.42.024079
48	1,4	20	DD	33.41.42.024080
48	1,4	20	DE	33.41.42.024083
48	1,4	20	SD	33.41.42.024081
48	1,4	20	SE	33.41.42.024082

EME WALL - RIGHT

Output (lm)	System (W)	(1) DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
48	1,4	20	B	33.41.42.024016
48	1,4	20	D	33.41.42.024014
48	1,4	20	E	33.41.42.024015
48	1,4	20	DD	33.41.42.024017
48	1,4	20	DE	33.41.42.024020
48	1,4	20	SD	33.41.42.024018
48	1,4	20	SE	33.41.42.024019

(1) DVM - Maximum Viewing Distance.




OPTIONS




CENTRAL SWITCH (1pc)

ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48


> Max number of luminaires per remote control: 100 units.




WALL LEFT



WALL RIGHT





EME
WALL SPO



PT

> Luminária com pictograma de saída de emergência para aplicação saliente na parede por cima de portas.
> Modo de funcionamento permanente.
> Bateria integrada com autonomia de 3 horas em modo de emergência.
> Sistema com botão de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária.
> Conforme à norma EN 60598-2-22 (Luminárias para iluminação de emergência).
> Painel em PMMA transparente com retroiluminação do pictograma de saída.
> Corpo em alumínio com revestimento a epoxy-poliester.

ES

> Luminaria de salida de emergencia con rótulo de señalización para instalación en la pared por encima de puertas.
> Funcionamiento en modo permanente.
> Batería individual con autonomía de 3 horas en funcionamiento de emergencia.
> Sistema con botón ensayo manual y LED para indicación del estado de la luminaria.
> De acuerdo a la normativa EN 60598-2-22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
> Panel en PMMA transparente con retroiluminación del símbolo de salida.
> Cuerpo en aluminio con recubrimiento epoxi-poliéster.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP40
IK04
650°C
Class II
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 108 lm/W
6500 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

EMERGENCY
3 Hours
Maintained Mode

OPTIONS

ELECTRICAL SYSTEM
DALI

EMERGENCY
DALI 3 Hours
Non-maintained Mode

EME WALL SPO

Output (lm)	System (W)	[1] DVM (m)	TYPE	ON/OFF
6500 K				
48	1,4	20	B	33.41.42.124042
48	1,4	20	D	33.41.42.124040
48	1,4	20	E	33.41.42.124041
48	1,4	20	DD	33.41.42.124043
48	1,4	20	DE	33.41.42.124046
48	1,4	20	SD	33.41.42.124044
48	1,4	20	SE	33.41.42.124045

[1] DVM - Maximum Viewing Distance.

B D E DD DE SD SE




OPTIONS




CENTRAL SWITCH (1pc)


ON/OFF	COD
Central Switch Emergency	35.08.000.08.48

> Max number of luminaires per remote control: 100 units.









OUTDOOR
LIGHTING

IN-GROUND
pag. 630

SPOTLIGHTS
pag. 654

DOWNLIGHTS
pag. 668

WALL
pag. 678


WALLWASHER
pag. 694


BOLLARDS
pag. 700

COLUMNS
pag. 714

WELEX
EXTERIOR LIGHTING

LANIN
IN-GROUND





> LANIN 28 IN-GROUND

LANIN 28
IN-GROUND



PT

> Luminária compacta em aço inox para aplicação encastrada no pavimento ou na parede.
> Diâmetro de 28 mm proporcionando iluminação de orientação e marcação.
> Resistência a uma carga estática de 1500 kg.
> Driver externo de tensão constante e classe de proteção II.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Difusor Opal em vidro temperado.
> Corpo e aro em aço inox AISI 316 sem parafusos visíveis.

ES

> Luminaria compacta en acero inoxidable para instalación empotrada en el suelo o en la pared.
> Diámetro de 28 mm proporcionando iluminación de marcado y orientación.
> Resistencia a la carga estática 1500 kg.
> Driver externo de tensión constante y clase de protección II.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Difusor en vidrio Opal templado.
> Cuerpo y aro en acero inoxidable AISI 316 sin tornillos visibles.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class III
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Tempered Glass

LED
Efficacy up to 80 lm/W
3000 K, 5000 K, Blue
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
24 VDC

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

LANIN 28

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Output (lm)	**LED Power** (W)	**LED Voltage**	**COD**
3000 K			
30	0,5	24 VDC	32.WX.002.08.51
5000 K			
40	0,5	24 VDC	32.WX.000.08.01
Blue			
10	0,5	24 VDC	32.WX.002.08.52

COMPONENTS




CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	**DIMENSION**	**COD**
Power Supply 0-9W IP20	22x38x55 mm	35.92.00.000057
Power Supply 0-5W IP20	22x32x76 mm	35.92.00.000058
Power Supply 0-13W IP65	19x39x85 mm	35.92.00.000059

> External Driver to be housed nearby.







LANIN 42
IN-GROUND



PT

> Luminária compacta para aplicação encastrada no pavimento ou na parede.
> Diâmetro de 42 mm para iluminação de realce ou funções de marcação e orientação.
> Lentes com ângulo de abertura 12°, 35° ou 48° protegidas por vidro temperado transparente.
> Resistência a uma carga estática de 500 kg.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 5000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Corpo e aro injetados em alumínio.

ES

> Luminaria compacta para instalación empotrada en el suelo o en la pared.
> Diámetro de 42 mm para iluminación de acento o funciones de marcado y orientación.
> Lentes con ángulo de apertura 12°, 35° o 48° protegidas por vidrio templado transparente.
> Resistencia a la carga estática 500 kg.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Precableado con cable H05RN-F de 5000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Cuerpo y aro inyectado en aluminio.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class III
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Matt Anodized Aluminium

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

LANIN 42

MATT ANODIZED FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	COD
3000 K				
12°	88	1	350 mA	32.WX.002.08.53
	157	2	700 mA	32.WX.017.08.35
35°	80	1	350 mA	32.WX.002.08.54
	142	2	700 mA	32.WX.017.08.36
48°	76	1	350 mA	32.WX.002.08.55
	136	2	700 mA	32.WX.017.08.37
4000 K				
12°	110	1	350 mA	32.WX.002.08.56
	197	2	700 mA	32.WX.017.08.38
35°	100	1	350 mA	32.WX.002.08.57
	178	2	700 mA	32.WX.017.08.39
48°	96	1	350 mA	32.WX.002.08.58
	170	2	700 mA	32.WX.017.08.40

COMPONENTS



CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-3,6W IP20	350 mA	22x32x76 mm	35.06.20.007004
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 2-7W IP20	700 mA	22x32x76 mm	35.92.00.000024
Power Supply 8-18W IP20	700 mA	23x38x125 mm	35.06.60.000661

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-13W IP20	350 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000025
Power Supply 2-17W IP20	700 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.







> LANIN 42 IN-GROUND



> LANIN 42 IN-GROUND

LANIN 48
IN-GROUND



PT

> Luminária para marcação e orientação de aplicação encastrada no pavimento ou na parede.
> Em versões com um, dois ou três sectores de emissão.
> Resistência a uma carga estática de 500 kg.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 5000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Cúpula em aço inox AISI 316 e sem parafusos visíveis.
> Corpo em alumínio injetado anodizado.

ES

> Luminaria para el marcado y orientación para instalación empotrada en el pavimento o en la pared.
> Luz rasante con emisión por un, dos o tres lados.
> Resistencia a la carga estática 500 kg.
> Precableado con cable H05RN-F de 5000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Domo en acero inoxidable AISI 316 y sin tornillos visibles.
> Cuerpo en aluminio inyectado anodizado.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class III
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

LANIN 48

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Type	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	COD
3000 K				
I	3	1	350 mA	32.WX.002.08.59
	7	2	700 mA	32.WX.017.08.41
II	6	1	350 mA	32.WX.004.08.01
	10	2	700 mA	32.WX.017.08.42
III	8	1	350 mA	32.WX.004.08.02
	13	2	700 mA	32.WX.017.08.43
4000 K				
I	5	1	350 mA	32.WX.002.08.60
	7	2	700 mA	32.WX.017.08.44
II	7	1	350 mA	32.WX.004.08.04
	13	2	700 mA	32.WX.017.08.45
III	10	1	350 mA	32.WX.004.08.05
	17	2	700 mA	32.WX.017.08.46

COMPONENTS



CLASS II


DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-3,6W IP20	350 mA	22x32x76 mm	35.06.20.007004
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 2-7W IP20	700 mA	22x32x76 mm	35.92.00.000024
Power Supply 8-18W IP20	700 mA	23x38x125 mm	35.06.60.000661

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-13W IP20	350 mA	22x52x108 mm	35.92.00.000025
Power Supply 2-17W IP20	700 mA	22x52x108 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.





LANIN 120
IN-GROUND



PT

> Luminária de elevado desempenho para aplicação encastrada no pavimento.
> Lentes com ângulo de abertura 12°, 35° ou 48° protegidas por vidro de segurança temperado com rebordo pintado.
> Resistência a uma carga estática de 1500 kg.
> Filtro de controlo encandeamento disponível como acessório.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Permite repicagem.
> Inclui caixa de embutir em plástico.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria de alto rendimiento para instalación empotrada en el suelo.
> Lentes con ángulo de apertura 12°, 35° o 48° protegidas por vidrio de seguridad templado con reborde pintado.
> Resistencia a la carga estática 1500 kg.
> Filtro de control del deslumbramiento disponible como accesorio.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Posibilidad de cableado de paso.
> Incluye caja de empotramiento de plástico.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

LANIN 120

MATT BLACK FINISHING

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	344	4	32.WX.002.08.61
	610	8	32.WX.002.08.63
35°	342	4	32.WX.002.08.62
	602	8	32.WX.002.08.64
48°	322	4	32.WX.002.08.17
	567	8	32.WX.002.08.20
4000 K			
12°	431	4	32.WX.002.08.21
	762	8	32.WX.002.08.24
35°	428	4	32.WX.002.08.22
	748	8	32.WX.002.08.25
48°	403	4	32.WX.002.08.23
	709	8	32.WX.002.08.26


OPTIONS


HONEYCOMB LOUVRE



TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø50 mm	32.WX.000.01.05







LANIN 135
IN-GROUND



PT

> Luminária de elevado desempenho para aplicação encastrada no pavimento.
> Três opções de lente – ângulo de abertura 12°, 35° ou 48°.
> Resistência a uma carga estática de 1500 kg.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Permite repicagem.
> Inclui caixa de embutir em plástico.
> Aro de remate em aço inox AISI 316, vedantes em silicone e vidro de segurança temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria de alto rendimiento para instalación empotrada en el suelo.
> Tres opciones de lente - ángulo de apertura 12°, 35° o 48°.
> Resistencia a la carga estática 1500 kg.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Posibilidad de cableado de paso.
> Incluye caja de empotramiento de plástico.
> Aro en acero inoxidable AISI 316, sellado de silicona y vidrio de seguridad templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
RGB, RGBW

LANIN 135

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	344	4	32.WX.002.08.27
	610	8	32.WX.002.08.30
35°	342	4	32.WX.002.08.28
	602	8	32.WX.002.08.31
48°	322	4	32.WX.002.08.29
	567	8	32.WX.002.08.32
4000 K			
12°	431	4	32.WX.002.08.33
	762	8	32.WX.002.08.36
35°	428	4	32.WX.002.08.34
	748	8	32.WX.002.08.37
48°	403	4	32.WX.002.08.35
	709	8	32.WX.002.08.38


OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE

TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø50 mm	32.WX.000.01.05







> LANIN 120 IN-GROUND



> LANIN 135 IN-GROUND

LANIN 160
IN-GROUND



PT

> Luminária de elevado desempenho para aplicação encastrada no pavimento.
> Três opções de lente – ângulo de abertura 12°, 35° ou 48°.
> Resistência a uma carga estática de 2000 kg.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Aro de remate em aço inox com vidro de segurança temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria de alto rendimiento para instalación empotrada en el suelo.
> Tres opciones de lente - ángulo de apertura 12°, 35° o 48°.
> Resistencia a la carga estática 2000 kg.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Aro en acero inoxidable con vidrio de seguridad templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

LANIN 160 - 7,5 / 15W



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class II
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel


OPTIONS


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

LANIN 160

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Beam Angle (°)	**Output** (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K			
12°	706	7,5	32.WX.002.08.39
	1210	15	32.WX.002.08.42
35°	572	7,5	32.WX.002.08.40
	1174	15	32.WX.002.08.43
48°	633	7,5	32.WX.002.08.41
	1116	15	32.WX.002.08.44
4000 K			
12°	883	7,5	32.WX.002.08.45
	1512	15	32.WX.002.08.48
35°	715	7,5	32.WX.002.08.46
	1468	15	32.WX.002.08.65
48°	791	7,5	32.WX.002.08.47
	1396	15	32.WX.002.08.50





LANIN 220
IN-GROUND



PT

> Luminária de elevado desempenho para aplicação encastrada no pavimento.
> Quatro opções de lente – ângulo de abertura 12°, 35°, 48° ou 12°x48°.
> Feixe luminoso orientável com inclinação até 15°.
> Resistência a uma carga estática de 2000 kg.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Permite repicagem.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Aro de remate em aço inox com vidro de segurança temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

LANIN 220 - 11W



ES

> Luminaria de alto rendimiento para instalación empotrada en el suelo.
> Cuatro opciones de lente - ángulo de apertura 12°, 35°, 48° o 12°x48°.
> Haz orientable con inclinación hasta 15°.
> Resistencia a la carga estática 2000 kg.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Posibilidad de cableado de paso.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Aro en acero inoxidable con vidrio de seguridad templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

LANIN 220 - 20 / 29W



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

LANIN 220

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	748	11	32.WX.003.08.04
	1346	20	32.WX.002.08.67
	2019	29	32.WX.003.08.20
35°	710	11	32.WX.002.08.66
	1279	20	32.WX.003.08.17
	1918	29	32.WX.003.08.21
48°	674	11	32.WX.003.08.06
	1215	20	32.WX.002.08.68
	1820	29	32.WX.003.08.22
Elliptical 12°x48°	705	11	32.WX.003.08.07
	1270	20	32.WX.002.08.69
	1905	29	32.WX.003.08.23
4000 K			
12°	897	11	32.WX.003.08.12
	1615	20	32.WX.003.08.24
	2423	29	32.WX.003.08.28
35°	852	11	32.WX.002.08.70
	1534	20	32.WX.002.08.71
	2301	29	32.WX.003.08.29
48°	810	11	32.WX.003.08.14
	1468	20	32.WX.003.08.26
	2187	29	32.WX.003.08.30
Elliptical 12°x48°	846	11	32.WX.003.08.15
	1524	20	32.WX.003.08.27
	2286	29	32.WX.003.08.31


OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE

TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø122 mm	32.WX.000.01.01





LANIN 260
IN-GROUND




PT

> Luminária de elevado desempenho para aplicação encastrada no pavimento.
> Quatro opções de lente – ângulo de abertura 12°, 35°, 48° ou 12°x48°.
> Feixe luminoso orientável com inclinação até 15°.
> Resistência a uma carga estática de 2000 kg.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Permite repicagem.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Aro de remate em aço inox com vidro de segurança temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria de alto rendimiento para instalación empotrada en el suelo.
> Cuatro opciones de lente - ángulo de apertura 12°, 35°, 48° o 12°x48°.
> Haz orientable con inclinación hasta 15°.
> Resistencia a la carga estática 2000 kg.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Posibilidad de cableado de paso.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Aro en acero inoxidable con vidrio de seguridad templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

LANIN 260 - 30 / 42W



QUICK INFO

GENERAL
Recessed
IP67
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

LANIN 260

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING


Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	1944	30	32.WX.002.08.72
	2706	42	32.WX.003.08.36
35°	1837	30	32.WX.003.08.33
	2572	42	32.WX.003.08.37
48°	1745	30	32.WX.002.08.73
	2443	42	32.WX.003.08.38
Elliptical 12°x48°	1834	30	32.WX.003.08.35
	2568	42	32.WX.003.08.39
4000 K			
12°	2320	30	32.WX.003.08.40
	3248	42	32.WX.003.08.44
35°	2204	30	32.WX.003.08.41
	3086	42	32.WX.003.08.45
48°	2094	30	32.WX.003.08.42
	2932	42	32.WX.003.08.46
Elliptical 12°x48°	2201	30	32.WX.003.08.43
	3081	42	32.WX.003.08.47


OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE


TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø160 mm	32.WX.000.01.02







> LANIN 220 IN-GROUND



> LANIN 260 IN-GROUND

GARDEN
SPOTLIGHTS






GARDEN 30
SPOTLIGHTS



PT

> Luminária compacta para aplicação no teto, parede ou pavimento em exteriores.
> Inclinação e rotação ajustáveis para orientação precisa do feixe de luz.
> Lentes com ângulo de abertura 12°, 35° ou 48° protegidas por vidro temperado transparente.
> Driver externo de corrente constante e classe proteção II.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 5000 mm para facilidade de instalação.
> Acessórios: Espigão curto ou longo para aplicações de jardim.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.


SHORT SPIKE (OPTION)



ES

> Luminaria compacta para aplicación en exteriores en el techo, pared o en el suelo.
> Inclinación y rotación ajustables para una orientación precisa del haz de luz
> Lentes con ángulo de apertura 12°, 35° o 48° protegidas por vidrio templado transparente.
> Driver externo de corriente constante y clase de protección II.
> Precableado con cable H05RN-F de 5000 mm para facilidad de instalación.
> Accesorios: Estaca corta o larga para clavar en el suelo del jardín.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

LONG SPIKE (OPTION)



QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK08
960°C
Class III
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
External Driver
230V/50Hz
ON/OFF, DALI


FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

ROTATION



GARDEN 30 - EXTERNAL DRIVER

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	COD
3000 K				
12°	88	1	350 mA	32.WX.012.08.03
	157	2	700 mA	32.WX.017.08.50
35°	80	1	350 mA	32.WX.012.08.04
	142	2	700 mA	32.WX.017.08.51
48°	76	1	350 mA	32.WX.012.08.05
	186	2	700 mA	32.WX.017.08.52
4000 K				
12°	110	1	350 mA	32.WX.012.08.00
	197	2	700 mA	32.WX.017.08.47
35°	100	1	350 mA	32.WX.012.08.01
	178	2	700 mA	32.WX.017.08.48
48°	96	1	350 mA	32.WX.012.08.02
	170	2	700 mA	32.WX.017.08.49

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL


ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-3,6W IP20	350 mA	22x32x76 mm	35.06.20.007004
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 2-7W IP20	700 mA	22x32x76 mm	35.92.00.000024
Power Supply 8-18W IP20	700 mA	23x38x125 mm	35.06.60.000661

DALI	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-13W IP20	350 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000025
Power Supply 2-17W IP20	700 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.


OPTIONS







EARTH SPIKE

TYPE	FIG	DIMENSION	COD
Short Spike	1	Ø45x175 mm	32.WX.018.08.34
Long Spike	2	Ø12x600 mm	32.WX.018.08.35








GARDEN 45
SPOTLIGHTS



PT

> Luminária compacta para aplicação no teto, parede ou pavimento em exteriores.
> Inclinação e rotação ajustáveis para orientação precisa do feixe de luz.
> Lentes com ângulo de abertura 12°, 35° ou 48° protegidas por vidro temperado transparente.
> Luminária com fonte de alimentação incorporada.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 5000 mm para facilidade de instalação.
> Acessórios: Espigão curto ou longo para aplicações de jardim.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.


SHORT SPIKE (OPTION)



ES

> Luminaria compacta para aplicación en exteriores en el techo, pared o en el suelo.
> Inclinación y rotación ajustables para una orientación precisa del haz de luz
> Lentes con ángulo de apertura 12°, 35° o 48° protegidas por vidrio templado transparente.
> Luminaria con alimentación incorporada.
> Precableado con cable H05RN-F de 5000 mm para facilidad de instalación.
> Accesorios: Estaca corta o larga para clavar en el suelo del jardín.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

LONG SPIKE (OPTION)



QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK08
960°C
Class II
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
Integrated Driver
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours


GARDEN 45 - INTEGRATED DRIVER

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	84	2	32.WX.013.08.00
	150	4	32.WX.013.08.03
35°	82	2	32.WX.013.08.01
	147	4	32.WX.013.08.04
48°	79	2	32.WX.013.08.02
	137	4	32.WX.013.08.05
4000 K			
12°	105	2	32.WX.013.08.06
	189	4	32.WX.013.08.09
35°	102	2	32.WX.013.08.07
	184	4	32.WX.013.08.10
48°	98	2	32.WX.013.08.08
	171	4	32.WX.013.08.11

OPTIONS


EARTH SPIKE








TYPE	FIG	DIMENSION	COD
Short Spike	1	Ø45x175 mm	32.WX.018.08.34
Long Spike	2	Ø12x600 mm	32.WX.018.08.35


ROTATION















GARDEN 60
SPOTLIGHTS



PT

> Luminária compacta para aplicação no teto, parede ou pavimento em exteriores.
> Inclinação e rotação ajustáveis para orientação precisa do feixe de luz.
> Lentes com ângulo de abertura 12°, 35° ou 48° protegidas por vidro temperado transparente.
> Acessórios óticos: Filtro de controlo encandeamento e pala anti-encandeamento lateral.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para facilidade de instalação.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.


INTEGRATED DRIVER



ES

> Luminaria compacta para aplicación en exteriores en el techo, pared o en el suelo.
> Inclinación y rotación ajustables para una orientación precisa del haz de luz
> Lentes con ángulo de apertura 12°, 35° o 48° protegidas por vidrio templado transparente.
> Accesorios ópticos: Filtro de control del deslumbramiento y visera cilíndrica anti-deslumbramiento lateral.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para facilidad de instalación.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

EXTERNAL DRIVER



QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK08
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
Integrated Driver
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

GARDEN 60 - INTEGRATED DRIVER

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	344	4	32.WX.014.08.06
	610	8	32.WX.014.08.09
35°	342	4	32.WX.014.08.07
	602	8	32.WX.014.08.10
48°	322	4	32.WX.014.08.08
	567	8	32.WX.014.08.19
4000 K			
12°	431	4	32.WX.014.08.12
	762	8	32.WX.014.08.15
35°	428	4	32.WX.014.08.13
	752	8	32.WX.014.08.16
48°	403	4	32.WX.014.08.14
	709	8	32.WX.014.08.17

OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE


TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø50 mm	32.WX.000.01.04





SHIELD

TYPE	COD
Lateral Glare Control Cylindrical Shield	32.WX.018.08.32

ROTATION







QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK08
960°C
Class III
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
350 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
External Driver
230V/50Hz
ON/OFF, DALI

FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

GARDEN 60 - EXTERNAL DRIVER

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	COD
3000 K				
12°	344	3	350 mA	32.WX.014.08.00
	610	6,5	700 mA	32.WX.017.08.53
35°	342	3	350 mA	32.WX.014.08.01
	602	6,5	700 mA	32.WX.017.08.54
48°	322	3	350 mA	32.WX.014.08.02
	567	6,5	700 mA	32.WX.017.08.55
4000 K				
12°	431	3	350 mA	32.WX.014.08.03
	762	6,5	700 mA	32.WX.017.08.56
35°	428	3	350 mA	32.WX.014.08.04
	752	6,5	700 mA	32.WX.017.08.57
48°	403	3	350 mA	32.WX.014.08.05
	709	6,5	700 mA	32.WX.017.08.58

OPTIONS



HONEYCOMB LOUVRE


TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø50 mm	32.WX.000.01.04




SHIELD


TYPE	COD
Lateral Glare Control Cylindrical Shield	32.WX.018.08.32

ROTATION









GARDEN 60
SPOTLIGHTS

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	Current	DIMENSION	COD
Power Supply 1-3,6W IP20	350 mA	22x32x76 mm	35.06.20.007004
Power Supply 6-15W IP20	350 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000027
Power Supply 2-7W IP20	700 mA	22x32x76 mm	35.92.00.000024
Power Supply 8-18W IP20	700 mA	23x38x125 mm	35.06.60.000661

DALI		DIMENSION	COD
Power Supply 1-13W IP20	350 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000025
Power Supply 2-17W IP20	700 mA	22x52x111 mm	35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.




GARDEN 120
SPOTLIGHTS



PT

> Luminária compacta para aplicação no pavimento ou parede em exteriores.
> Inclinação e rotação ajustáveis para orientação precisa do feixe de luz.
> Lentes com ângulo de abertura 12°, 35° ou 48° protegidas por vidro temperado transparente.
> Acessórios óticos: Filtro de controlo encandeamento e pala anti-encandeamento lateral.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para facilidade de instalação.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.


INTEGRATED DRIVER



ES

> Luminaria compacta para aplicación en exteriores en el suelo o en la pared.
> Inclinación y rotación ajustables para una orientación precisa del haz de luz
> Lentes con ángulo de apertura 12°, 35° o 48° protegidas por vidrio templado transparente.
> Accesorios ópticos: Filtro de control del deslumbramiento y visera cilíndrica anti-deslumbramiento lateral.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para facilidad de instalación.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

EXTERNAL DRIVER



QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK08
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
Integrated Driver
230V/50Hz
ON/OFF


FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

ROTATION



GARDEN 120 - INTEGRATED DRIVER

Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
12°	946	11	32.WX.015.08.12
	1230	14	32.WX.015.08.18
	1580	20	32.WX.015.08.24
35°	908	11	32.WX.015.08.13
	1180	14	32.WX.015.08.19
	1516	20	32.WX.015.08.25
48°	890	11	32.WX.015.08.14
	1157	14	32.WX.015.08.20
	1485	20	32.WX.015.08.26
4000 K			
12°	1135	11	32.WX.015.08.15
	1476	14	32.WX.015.08.21
	1896	20	32.WX.015.08.27
35°	1089	11	32.WX.015.08.16
	1417	14	32.WX.015.08.22
	1820	20	32.WX.015.08.28
48°	1067	11	32.WX.015.08.17
	1388	14	32.WX.015.08.23
	1784	20	32.WX.015.08.29

OPTIONS




HONEYCOMB LOUVRE


TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø110 mm	32.WX.000.01.03



SHIELD

TYPE	COD
Lateral Glare Control Cylindrical Shield	32.WX.018.08.33





QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK08
960°C
Class III
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C
500 mA, 700 mA

ELECTRICAL SYSTEM
External Driver
230V/50Hz
ON/OFF, DALI


FINISHING
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

ROTATION



GARDEN 120 - EXTERNAL DRIVER

Beam Angle (°)	Output (lm)	LED Power (W)	LED Current	COD
3000 K				
12°	946	9	500 mA	32.WX.015.08.00
	1230	14	500 mA	32.WX.015.08.06
	1580	19	700 mA	32.WX.017.08.59
35°	908	9	500 mA	32.WX.015.08.01
	1180	14	500 mA	32.WX.015.08.07
	1516	19	700 mA	32.WX.017.08.60
48°	890	9	500 mA	32.WX.015.08.02
	1157	14	500 mA	32.WX.015.08.08
	1485	19	700 mA	32.WX.017.08.61
4000 K				
12°	1135	9	500 mA	32.WX.015.08.03
	1476	14	500 mA	32.WX.015.08.09
	1896	19	700 mA	32.WX.017.08.62
35°	1089	9	500 mA	32.WX.015.08.04
	1417	14	500 mA	32.WX.015.08.10
	1820	19	700 mA	32.WX.017.08.63
48°	1067	9	500 mA	32.WX.015.08.05
	1388	14	500 mA	32.WX.015.08.11
	1784	19	700 mA	32.WX.017.08.64

OPTIONS




HONEYCOMB LOUVRE


TYPE	DIMENSION	COD
Glare Control Filter	ø110 mm	32.WX.000.01.03



SHIELD

TYPE	COD
Lateral Glare Control Cylindrical Shield	32.WX.018.08.33





GARDEN 120
SPOTLIGHTS

COMPONENTS



CLASS II

DRIVER - EXTERNAL

ON/OFF	**Current**	**DIMENSION**	**COD**
Power Supply 9-15W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000028
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.09
Power Supply 19-31W IP20	500 mA	34x82x160 mm	35.92.003.01.22
Power Supply 17-22W IP20	700 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000029

DALI		**DIMENSION**	**COD**
Power Supply 9-15W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000031
Power Supply 12-22W IP20	500 mA	31x70x200 mm	35.92.003.01.12
Power Supply 17-22W IP20	700 mA	31x70x200 mm	35.92.00.000032

> External Driver to be housed nearby.



I-SPOT RO IP65
DOWNLIGHTS





> I-SPOT RO IP65 DOWNLIGHTS

I-SPOT RO IP65
DOWNLIGHTS



PT

> Downlight com elevado grau de proteção para aplicação em exteriores.
> Índice de proteção IP65 após instalação.
> Formato tubular disponível em três diâmetros distintos.
> Difusor de proteção em vidro temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Downlight con elevado grado de protección para aplicación en exteriores.
> Grado de protección IP65 después de la instalación.
> Formato tubular disponible en tres diámetros.
> Difusor de protección en vidrio templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP65
IK08
960°C
Class I
Ta= −20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
Anodized Aluminium Reflector

LED
Efficacy up to 95 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10@Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White


OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K
CRI >90


FINISHING
Other Colours

I-SPOT RO IP65


Ø (mm)	Beam Angle (°)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K				
100	14°	640	10	32.WX.015.08.85
	24°	645	10	32.WX.015.08.86
	50°	631	10	32.WX.015.08.87
120	14°	1355	20	32.WX.015.08.91
	24°	1364	20	32.WX.015.08.92
	45°	1338	20	32.WX.015.08.93
150	20°	2035	30	32.WX.015.08.97
	28°	2050	30	32.WX.015.08.98
	50°	2010	30	32.WX.015.08.99
4000 K				
100	14°	715	10	32.WX.016.08.04
	24°	720	10	32.WX.016.08.05
	50°	705	10	32.WX.016.08.06
120	14°	1465	20	32.WX.016.08.10
	24°	1440	20	32.WX.016.08.11
	45°	1415	20	32.WX.016.08.12
150	20°	2150	30	32.WX.016.08.16
	28°	2170	30	32.WX.016.08.17
	50°	2125	30	32.WX.016.08.18




I-SPOT RO 100



I-SPOT RO 120



I-SPOT RO 150



I-SPOT SQ IP54
DOWNLIGHTS





I-SPOT SQ IP54
DOWNLIGHTS



PT

> Downlight para aplicação saliente em exteriores.
> Índice de proteção IP54 e resistência a impactos IK08.
> Difusor de proteção em vidro temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Downlight para aplicación adosada a techo en exteriores.
> Grado de protección IP54 y resistencia a los impactos IK08.
> Difusor de protección en vidrio templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP54
IK08
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LAMP - NOT INCLUDED
GU10

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Metallic Textured Grey

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

I-SPOT SQ IP54 - LAMP

Type	LAMP Power (W)	MATT WHITE	METALLIC GREY
IP54			
GU10	max. 50	32.WX.018.08.36	32.WX.018.08.37

> Lamp not included.

RECOMMENDED LAMPS





OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W



PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W







Lamp: 10W (GU10).

I-SPOT RO IP54
DOWNLIGHTS



PT

> Downlight para aplicação saliente em exteriores.
> Índice de proteção IP54 e resistência a impactos IK08.
> Difusor de proteção em vidro temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Downlight para aplicación adosada a techo en exteriores.
> Grado de protección IP54 y resistencia a los impactos IK08.
> Difusor de protección en vidrio templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Surface
IP54
IK08
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LAMP - NOT INCLUDED
GU10

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
RAL 9003 Matt White
Metallic Textured Grey

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

I-SPOT RO IP54 - LAMP

Type	LAMP Power (W)	MATT WHITE	METALLIC GREY
IP54			
GU10	max. 50	32.WX.015.08.81	32.WX.018.08.08

> Lamp not included.

RECOMMENDED LAMPS





OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W



PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W







Lamp: 10W (GU10).

BRICK FLOOD
WALL





> BRICK FLOOD WALL

BRICK
WALL



PT

> Luminária de encastrar na parede com sistema ótico multi-lente de alto desempenho.
> Para iluminação em entradas, escadarias e rampas de acesso em interiores e exteriores.
> Em versões com distribuição de luz assimétrica (H e V) ou com emissão difusa (Flood).
> Luminária com fonte de alimentação incorporada.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 500 mm para facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em alumínio.
> Frente em aço inox AISI 316.

ES

> Luminaria para empotrar en la pared con sistema óptico multi-lente de alto rendimiento.
> Para la iluminación de entradas, escaleras y rampas en zonas exteriores e interiores.
> Versiones con distribución de luz asimétrica (H y V) o con emisión difusa (Flood).
> Luminaria con alimentación incorporada.
> Precableado con cable H05RN-F de 500 mm para facilidad de instalación.
> Incluye caja de empotramiento en aluminio.
> Marco frontal en acero inoxidable AISI 316.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP65
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Tempered Glass

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel
Metallic Textured Grey
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

BRICK FLOOD
OPAL GLASS

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
81	4	32.WX.016.08.26
4000 K		
97	4	32.WX.016.08.27

METALLIC TEXTURED GREY FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
81	4	32.WX.018.08.64
4000 K		
97	4	32.WX.018.08.65


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
81	4	32.WX.018.08.52
4000 K		
97	4	32.WX.018.08.53


MATT BLACK FINISHING


Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
81	4	32.WX.018.08.58
4000 K		
97	4	32.WX.018.08.59

HORIZONTAL



VERTICAL





QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP65
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel
Metallic Textured Grey
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

BRICK H
CLEAR GLASS

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
116	4	32.WX.016.08.28
4000 K		
139	4	32.WX.016.08.29

METALLIC TEXTURED GREY FINISHING


Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
116	4	32.WX.018.08.66
4000 K		
139	4	32.WX.018.08.67

MATT WHITE FINISHING


Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
116	4	32.WX.018.08.54
4000 K		
139	4	32.WX.018.08.55

MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
116	4	32.WX.018.08.60
4000 K		
139	4	32.WX.018.08.61







QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP65
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel
Metallic Textured Grey
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

BRICK V
CLEAR GLASS

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
120	4	32.WX.016.08.30
4000 K		
144	4	32.WX.016.08.31

METALLIC TEXTURED GREY FINISHING


Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
120	4	32.WX.018.08.68
4000 K		
144	4	32.WX.018.08.69

MATT WHITE FINISHING


Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
120	4	32.WX.018.08.56
4000 K		
144	4	32.WX.018.08.57

MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
120	4	32.WX.018.08.62
4000 K		
144	4	32.WX.018.08.63








ODL-302
WALL





> ODL-302 WALL

ODL-302
WALL



PT

> Luminária com distribuição de luz assimétrica para aplicação encastrada na parede
> Para iluminação em entradas, escadarias e rampas de acesso em interiores e exteriores.
> Corpo compacto com fonte de alimentação incorporada.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 500 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em chapa de aço com revestimento em poliester.
> Refletor em alumínio anodizado.
> Frente em aço inox AISI 316 ou em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria con distribución de luz asimétrica para instalación empotrada en la pared.
> Para la iluminación de entradas, escaleras y rampas en zonas exteriores e interiores.
> Cuerpo compacto con fuente de alimentación incorporada.
> Precableado con cable H05RN-F de 500 mm para una instalación rápida y fácil.
> Incluye caja de empotramiento en chapa de acero con recubrimiento de poliéster.
> Reflector en aluminio anodizado.
> Marco frontal en acero inoxidable AISI 316 o en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP65
IK07
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Anodized Aluminium Reflector
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 99 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L70/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel
Metallic Textured Grey
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours

OLD-302

FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
34	5,5	32.WX.016.08.23
4000 K		
34	5,5	32.WX.016.08.25

METALLIC TEXTURED GREY FINISHING


Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
34	5,5	32.WX.016.08.22
4000 K		
34	5,5	32.WX.016.08.24


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
34	5,5	32.WX.018.08.44
4000 K		
34	5,5	32.WX.018.08.46


MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	System (W)	COD
3000 K		
34	5,5	32.WX.018.08.45
4000 K		
34	5,5	32.WX.018.08.47





ODL-302 SQ
WALL



PT

> Luminária com distribuição de luz assimétrica para aplicação encastrada na parede
> Para iluminação em entradas, escadarias e rampas de acesso em interiores e exteriores.
> Corpo compacto com fonte de alimentação.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 500 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Inclui caixa de embutir em plástico.
> Difusor de proteção em vidro temperado.
> Frente em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria con distribución de luz asimétrica para instalación empotrada en la pared.
> Para la iluminación de entradas, escaleras y rampas en zonas exteriores e interiores.
> Cuerpo compacto con fuente de alimentación incorporada.
> Precableado con cable H05RN-F de 500 mm para una instalación rápida y fácil.
> Incluye caja de empotramiento de plástico.
> Difusor de protección en vidrio templado.
> Marco frontal en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP65
IK10
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass
PMMA Lens

LED
Efficacy up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Metallic Textured Grey
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

ODL-302 SQ

METALLIC TEXTURED GREY FINISHING


Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
116	6	32.WX.018.08.38
4000 K		
145	6	32.WX.016.08.21


MATT WHITE FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
116	6	32.WX.018.08.48
4000 K		
145	6	32.WX.018.08.49

MATT BLACK FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
116	6	32.WX.018.08.50
4000 K		
145	6	32.WX.018.08.51







> DOUBLE MONO LD/LI WALL



> DOUBLE MONO LD/LI WALL

DOUBLE MONO DIRECT OR INDIRECT LIGHT
WALL



PT

> Aplique de parede com design simples e minimalista para aplicação em exterior.
> Disponível com emissão de luz direta, indireta e direta/indireta em simultâneo.
> Índice de proteção IP65 e resistência a impactos IK07.
> Difusor de proteção em vidro temperado.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.


DIRECT & INDIRECT LIGHT



ES

> Aplique de pared de diseño sencillo y minimalista para aplicación en exteriores.
> Disponible con emisión de luz directa, indirecta y directa/indirecta simultánea.
> Grado de protección IP65 y resistencia a los impactos IK07.
> Difusor de protección en vidrio templado.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

DIRECT OR INDIRECT LIGHT



QUICK INFO

GENERAL
Wall
IP65
IK07
960°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LAMP - NOT INCLUDED
GU10

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF
Direct / Indirect - Simultaneous Control

FINISHING
Metallic Textured Grey
RAL 9003 Matt White
RAL 9005 Matt Black

OPTIONS

FINISHING
Other Colours

DOUBLE MONO

LD/LI - DIRECT & INDIRECT LIGHT

Type	LAMP Power (W)	GREY	WHITE	BLACK
IP65				
GU10	max. 2x35	32.WX.016.08.33	32.WX.018.08.71	32.WX.018.08.73

> Lamp not included.

LD - DIRECT LIGHT OR **LI** - INDIRECT LIGHT

Type	LAMP Power (W)	GREY	WHITE	BLACK
IP65				
GU10	max. 35	32.WX.016.08.32	32.WX.018.08.70	32.WX.018.08.72

> Lamp not included.

RECOMMENDED LAMPS




OSRAM
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W




PHILIPS
Corepro
LEDspot
GU10
7 W


LD/LI



LD OR LI




LD/LI



Lamp: 35W (GU10).

LD OR LI



Lamp: 35W (GU10).

NIMIX
WALLWASHER




Hotel Melia Ria

NIMIX
WALLWASHER



PT

> Luminária linear compacta com fonte de alimentação incorporada para iluminação de fachadas ou efeitos de luz.
> Três opções de lente – ângulo de abertura 9°, 32° ou 14°x34°.
> Ângulo de inclinação ajustável em 180° em incrementos de 7,5°.
> Possibilidade de instalação lado a lado para um feixe de luz uniforme.
> Pré-cablado com dois cabos de 300 mm e ligadores rápidos que permitem a repicagem.
> Compartimento ótico protegido por difusor em vidro temperado.
> Corpo em alumínio com acabamento anodizado mate.

ES

> Luminaria compacta con alimentación incorporada para una iluminación de fachadas o efectos de luz.
> Tres opciones de lente – ángulo de apertura 9°, 32° o 14°x34°.
> Ángulo de inclinación ajustable en 180° en incrementos de 7,5°.
> Posibilidad de instalación lado a lado para un haz de luz uniforme.
> Precableado con dos cables de 300 mm y conectores rápidos para cableado de paso.
> Grupo óptico protegido por difusor en vidrio templado.
> Cuerpo en aluminio con acabado anodizado mate.

QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 133 lm/W
3000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF / DALI

FINISHING
Matt Anodized Aluminium

OPTIONS


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90


ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
DMX

NIMIX

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
3000 K					
9°	380	527	7	32.WX.016.08.34	32.WX.016.08.83
		715	10	32.WX.016.08.35	32.WX.016.08.84
	680	1055	13	32.WX.016.08.36	32.WX.016.08.85
		1430	20	32.WX.016.08.37	32.WX.016.08.86
	980	1582	20	32.WX.016.08.38	32.WX.016.08.87
		2145	30	32.WX.016.08.39	32.WX.016.08.88
	1280	2110	27	32.WX.016.08.40	32.WX.016.08.89
		2860	40	32.WX.016.08.41	32.WX.016.08.90
32°	380	483	7	32.WX.016.08.42	32.WX.016.08.91
		656	10	32.WX.016.08.43	32.WX.016.08.92
	680	966	13	32.WX.016.08.44	32.WX.016.08.93
		1312	20	32.WX.016.08.45	32.WX.016.08.94
	980	1449	20	32.WX.016.08.46	32.WX.016.08.95
		1968	30	32.WX.016.08.47	32.WX.016.08.96
	1280	1932	27	32.WX.016.08.48	32.WX.016.08.97
		2623	40	32.WX.016.08.49	32.WX.016.08.98
Elliptical 14°x34°	380	651	7	32.WX.016.08.50	32.WX.016.08.99
		929	10	32.WX.016.08.51	32.WX.017.08.01
	680	1301	13	32.WX.016.08.52	32.WX.017.08.02
		1857	20	32.WX.016.08.53	32.WX.017.08.03
	980	1952	20	32.WX.016.08.54	32.WX.017.08.04
		2786	30	32.WX.016.08.55	32.WX.017.08.05
	1280	2602	27	32.WX.016.08.56	32.WX.017.08.06
		3715	40	32.WX.016.08.57	32.WX.017.08.07





QUICK INFO

GENERAL
Surface / Wall / Floor
IP65
IK09
960°C
Class I
Ta= –20°C +35°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 147 lm/W
4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF / DALI

FINISHING
Matt Anodized Aluminium

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K
Tunable White, RGB, RGBW
CRI >90

ELECTRICAL SYSTEM
DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

CONTROL SYSTEM
DMX

NIMIX

Beam Angle (°)	c (mm)	Output (lm)	System (W)	ON/OFF	DALI
4000 K					
9°	380	583	7	32.WX.016.08.58	32.WX.017.08.08
		789	10	32.WX.016.08.59	32.WX.017.08.09
	680	1166	13	32.WX.016.08.60	32.WX.017.08.10
		1578	20	32.WX.016.08.61	32.WX.017.08.11
	980	1748	20	32.WX.016.08.62	32.WX.017.08.12
		2367	30	32.WX.016.08.63	32.WX.017.08.13
	1280	2332	27	32.WX.016.08.64	32.WX.017.08.14
		3156	40	32.WX.016.08.65	32.WX.017.08.15
32°	380	534	7	32.WX.016.08.66	32.WX.017.08.16
		724	10	32.WX.016.08.67	32.WX.017.08.17
	680	1068	13	32.WX.016.08.68	32.WX.017.08.18
		1447	20	32.WX.016.08.69	32.WX.017.08.19
	980	1601	20	32.WX.016.08.70	32.WX.017.08.20
		2171	30	32.WX.016.08.71	32.WX.017.08.21
	1280	2135	27	32.WX.016.08.72	32.WX.017.08.22
		2894	40	32.WX.016.08.73	32.WX.017.08.23
Elliptical 14°x34°	380	719	7	32.WX.016.08.74	32.WX.017.08.24
		1025	10	32.WX.016.08.75	32.WX.017.08.25
	680	1438	13	32.WX.016.08.76	32.WX.017.08.26
		2049	20	32.WX.016.08.77	32.WX.017.08.27
	980	2157	20	32.WX.016.08.78	32.WX.017.08.28
		3074	30	32.WX.016.08.79	32.WX.017.08.29
	1280	2875	27	32.WX.016.08.80	32.WX.017.08.30
		4098	40	32.WX.016.08.81	32.WX.017.08.31


COMPONENTS



A END CAP (1pc)	COD
End Cap 3 Poles ON/OFF	35.41.08.000084
End Cap 5 Poles DALI	35.41.08.000085



B INITIAL CONNECTOR (1pc)	COD
Initial Connector Female 3 Poles ON/OFF	35.41.08.000086
Initial Connector Female 5 Poles DALI	35.41.08.000087





KAIRO 100
BOLLARDS





KAIRO 100
BOLLARDS



PT

> Balizador de design simples e minimalista com emissão de luz em 360°.
> Proporciona uma confortável orientação visual, ideal para marcação de zonas pedonais em áreas residenciais.
> Formato tubular diâmetro 100 mm disponível em duas alturas distintas.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm e ligador estanque para facilidade de instalação.
> Luz branca confortável e sem encandeamento proporcionado pelo difusor Policarbonato Opal.
> Corpo em aço inox AISI 316 ou em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Bolardo de diseño sencillo y minimalista con emisión luminosa en 360°.
> Proporciona una cómoda orientación visual, ideal para el marcado de calzadas en áreas residenciales.
> Formato tubular diámetro 100 mm disponible en dos alturas.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm y conector sellado para facilidad de instalación.
> Una cómoda luz blanca sin deslumbramiento gracias al difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo en acero inoxidable AISI 316 o en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK08
850°C
Class II
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 155 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10@Tc=65°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Fine Brushed Stainless Steel
Metallic Textured Grey

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours




KAIRO 100
OPAL DIFFUSER


FINE BRUSHED STAINLESS STEEL FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K			
600	240	7	32.WX.015.08.34
1000	240	7	32.WX.015.08.35
4000 K			
600	270	7	32.WX.015.08.36
1000	270	7	32.WX.015.08.37

METALLIC TEXTURED GREY FINISHING

c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K			
600	240	7	32.WX.015.08.30
1000	240	7	32.WX.015.08.31
4000 K			
600	270	7	32.WX.015.08.32
1000	270	7	32.WX.015.08.33






SQUARE 100
BOLLARDS





> SQUARE 100 BOLLARDS

SQUARE 100
BOLLARDS



PT

> Balizador de construção monobloco em versões com emissão por três ou quatro faces.
> Corpo secção quadrada com 100 mm de lado em versões de 600 e 1000 mm de altura.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Sistema ótico constituído por difusores em Policarbonato Opal.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Bolardo de construcción monobloque con emisión por tres o cuatro lados.
> Cuerpo de sección cuadrada con 100 mm de lado en versiones de 600 y 1000 mm de altura.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Sistema óptico constituido por difusores en Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK06
850°C
Class II
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 155 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10@Tc=65°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Metallic Textured Grey

OPTIONS


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours




SQUARE 100 - 3WD
OPAL DIFFUSER


c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
600	176	7	32.WX.015.08.46
1000	176	7	32.WX.015.08.48
4000 K			
600	220	7	32.WX.015.08.50
1000	220	7	32.WX.015.08.52




SQUARE 100 - 4WD
OPAL DIFFUSER


c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
600	235	7	32.WX.015.08.47
1000	235	7	32.WX.015.08.49
4000 K			
600	293	7	32.WX.015.08.51
1000	293	7	32.WX.015.08.53






SQUARE 100 - 3WD





SQUARE 100 - 4WD




NAIL
BOLLARDS





NAIL
BOLLARDS



PT

> Luminária móvel com espigão para aplicação em jardins.
> Em caminhos, relvados ou canteiros de flores, estas luminárias portáteis criam um efeito de luz muito agradável.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 5000 mm para instalação imediata.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Corpo e espigão em aço com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Luminaria portátil con pica de puesta a tierra para aplicación en jardines.
> En senderos, céspedes y macizos de flores, estas luminarias portátiles crean un efecto de luz muy agradable.
> Precableado con cable H05RN-F de 5000 mm para una instalación inmediata.
> Difusor Policarbonato Opal.
> Cuerpo y pica de puesta a tierra en acero con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP67
IK10
850°C
Class II
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 188 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 72 000 H
L80/B10@Tc=65°C

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Corten Steel Painting

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours


NAIL

OPAL DIFFUSER


CORTEN STEEL FINISHING

Output (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K		
1145	9	32.WX.015.08.38
1780	15	32.WX.015.08.39
4000 K		
1198	9	32.WX.015.08.40
1862	15	32.WX.015.08.41





Opal Diffuser



TYOS
BOLLARDS



PT

> Balizador de design simples e minimalista com distribuição de luz assimétrica.
> Proporciona uma confortável orientação visual, ideal para marcação de zonas pedonais em áreas residenciais.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Refletor em alumínio e difusor de proteção em Policarbonato.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Bolardo de diseño sencillo y minimalista con distribución de luz asimétrica.
> Proporciona una cómoda orientación visual, ideal para el marcado de calzadas en áreas residenciales.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Reflector en aluminio y difusor de protección en Policarbonato.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP55
IK06
850°C
Class II
Ta= −20°C +40°C

OPTIC
Clear Polycarbonate


LAMP - NOT INCLUDED
GX53

ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz

FINISHING
Metallic Textured Grey

OPTIONS

FINISHING
Other Colours





TYOS - LAMP
CLEAR DIFFUSER

c (mm)	**LAMP Power** (W)	**COD**
GX53		
350	max. 9	32.WX.015.08.44
600	max. 9	32.WX.015.08.45

> Lamp not included.







Lamp: 9W (GX53).

KAIRO
COLUMNS





> KAIRO 150 COLUMNS

KAIRO
COLUMNS



PT

- Coluna cilíndrica de construção monobloco com emissão de luz em 360°.
- Formato tubular em versões com 120 e 150 mm de diâmetro.
- Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
- Sistema ótico constituído por difusor de proteção em PMMA cristal resistente aos UV e difusor interno em Policarbonato Opal.
- Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

- Columna cilíndrica de construcción monobloque con emisión luminosa en 360°.
- Formato tubular en versiones con 120 o 150 mm de diámetro.
- Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
- Sistema óptico compuesto por difusor de protección en PMMA resistente a los UV y difusor interior en Policarbonato Opal.
- Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate
Clear PMMA

LED
Efficacy up to 160 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Metallic Textured Grey

OPTIONS


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours




KAIRO 120


c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
2000	1679	29	32.WX.015.08.54
2500	1679	29	32.WX.015.08.55
4000 K			
2000	2099	29	32.WX.015.08.56
2500	2099	29	32.WX.015.08.57



KAIRO 150

c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
3000	2148	42	32.WX.015.08.62
3500	2148	42	32.WX.015.08.63
4000	2148	42	32.WX.015.08.64
4000 K			
3000	2685	42	32.WX.015.08.65
3500	2685	42	32.WX.015.08.66
4000	2685	42	32.WX.015.08.67





SQUARE
COLUMNS



PT

> Coluna de construção monobloco com emissão simétrica do fluxo luminoso.
> Corpo secção quadrada em versões com 120 ou 150 mm de lado.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Sistema ótico constituído por quatro difusores em Policarbonato Opal.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Columna de construcción monobloque con emisión simétrica del flujo luminoso.
> Cuerpo de sección cuadrada en versiones con 120 o 150 mm de lado.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Sistema óptico compuesto por cuatro difusores en Policarbonato Opal.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 160 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=65°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Metallic Textured Grey

OPTIONS


LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours




SQUARE 120


c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
2000	1595	29	32.WX.015.08.58
2500	1595	29	32.WX.015.08.59
4000 K			
2000	1994	29	32.WX.015.08.60
2500	1994	29	32.WX.015.08.61



SQUARE 150

c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
3000	2040	42	32.WX.015.08.68
3500	2040	42	32.WX.015.08.69
4000	2040	42	32.WX.015.08.70
4000 K			
3000	2550	42	32.WX.015.08.71
3500	2550	42	32.WX.015.08.72
4000	2550	42	32.WX.015.08.73







SQUARE-D1
COLUMNS



> SQUARE-D1 COLUMNS

SQUARE-D 150
COLUMNS



PT

> Coluna decorativa para iluminação exterior.
> Corpo secção quadrada com 150 mm de lado disponível em várias alturas.
> Esta coluna pode ser fornecida com padrões personalizados nas laterais – opção disponível sob consulta.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Corpo em perfil de alumínio anodizado mate.

ES

> Columna decorativa para iluminación exterior.
> Cuerpo de sección cuadrada con 150 mm de lado disponible en varias alturas.
> Estas columnas pueden ser suministradas con diseños personalizados en los laterales – opción disponible bajo consulta.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Cuerpo en perfil de aluminio anodizado mate.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 160 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10@Tc=65°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Matt Anodized Aluminium

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours



SQUARE-D1 150


c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
3500	1480	29	32.WX.018.08.28
4000 K			
3500	1850	29	32.WX.018.08.29


SQUARE-D2 150

c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
3500	1410	29	32.WX.018.08.30
4000 K			
3500	1760	29	32.WX.018.08.31

SQUARE-D3 150

c (mm)	Output (lm)	System (W)	COD
3000 K			
3000	1650	29	32.WX.018.08.24
3500	1650	29	32.WX.018.08.25
4000 K			
3000	2060	29	32.WX.018.08.26
3500	2060	29	32.WX.018.08.27





D1 D2 D3



SQUARE-D 220
COLUMNS



PT

> Coluna decorativa para iluminação exterior.
> Corpo secção quadrada com 220 mm de lado disponível em várias alturas.
> Esta coluna pode ser fornecida com padrões personalizados nas laterais – opção disponível sob consulta.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Corpo em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Columna decorativa para iluminación exterior.
> Cuerpo de sección cuadrada con 220 mm de lado disponible en varias alturas.
> Estas columnas pueden ser suministradas con diseños personalizados en los laterales – opción disponible bajo consulta.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Cuerpo en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK08
850°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Clear Tempered Glass

LED
Efficacy up to 160 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10@Tc=65°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Graphite Black
Corten Steel

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K

FINISHING
Other Colours



SQUARE-D1 220


c (mm)	Output (lm)	System (W)	GRAPHITE BLACK	CORTEN STEEL
3000 K				
3500	1480	29	32.WX.015.08.78	32.WX.018.08.20
4000 K				
3500	1850	29	32.WX.015.08.79	32.WX.018.08.21


SQUARE-D2 220

c (mm)	Output (lm)	System (W)	GRAPHITE BLACK	CORTEN STEEL
3000 K				
3500	1410	29	32.WX.018.08.14	32.WX.018.08.22
4000 K				
3500	1760	29	32.WX.018.08.15	32.WX.018.08.23

SQUARE-D3 220

c (mm)	Output (lm)	System (W)	GRAPHITE BLACK	CORTEN STEEL
3000 K				
3000	1650	29	32.WX.015.08.74	32.WX.018.08.16
3500	1650	29	32.WX.015.08.75	32.WX.018.08.17
4000 K				
3000	2060	29	32.WX.015.08.76	32.WX.018.08.18
3500	2060	29	32.WX.015.08.77	32.WX.018.08.19





D1 D2 D3





> SQUARE-D3 220 COLUMNS



> TUPOLI IP65 COLUMNS

TUPOLI IP65
COLUMNS



PT

> Coluna decorativa com emissão de luz em 360°.
> Ideal para fornecer uma boa orientação visual e sensação de segurança em zonas pedonais de espaços urbanos.
> Índice de proteção IP65 com resistência a impactos IK07.
> Pré-cablado com cabo H05RN-F de 1000 mm para rapidez e facilidade de instalação.
> Difusor em Policarbonato Opal.
> Corpo e base de fixação em alumínio com tratamento primário anti-corrosão e revestimento a poliester resistente aos UV.

ES

> Columna decorativa con emisión luminosa en 360°.
> Ideal para proporcionar una buena orientación visual y una sensación de seguridad en entornos urbanos peatonales.
> Grado de protección IP65 con resistencia a los impactos IK07.
> Precableado con cable H05RN-F de 1000 mm para una instalación rápida y fácil.
> Difusor en Policarbonato Opal.
> Cuerpo y base de fijación en aluminio con tratamiento primario anti-corrosión y recubrimiento de poliéster resistente a los UV.

QUICK INFO

GENERAL
Floor
IP65
IK07
850°C
Class I
Ta= –20°C +40°C

OPTIC
Opal Polycarbonate

LED
Efficacy up to 141 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI >80
Lifetime 50 000 H
L80/B10 @Tc=55°C


ELECTRICAL SYSTEM
230V/50Hz
ON/OFF

FINISHING
Metallic Textured Grey

OPTIONS

LED
2700 K, 5000 K, 6500 K


ELECTRICAL SYSTEM
DALI, DIM 1-10V





TUPOLI IP65


OPAL DIFFUSER


c (mm)	**Output** (lm)	**System** (W)	**COD**
3000 K			
1760	1648	16	32.WX.018.08.10
2060	2472	23	32.WX.018.08.11
4000 K			
1760	1648	15	32.WX.018.08.12
2060	2472	22	32.WX.018.08.13











ADDITIONAL
INFORMATION

TECHNICAL INFO
pag. 734

LED TECHNOLOGY
pag. 736

SYSTEMS
pag. 737

SENSORS
pag. 738

FINISHING
pag. 740

A-Z INDEX
pag. 742

TECHNICAL
INFORMATION

SÍMBOLOGIA E ABREVIATURAS

EN 60 598
> Todos os produtos são projetados e produzidos de acordo com as normas europeias da série EN 60 598.

ROHS 2
> Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

CE
> Todos os produtos cumprem os requisitos das diretivas europeias aplicáveis, possuindo marcação CE.

IPXX
> O prefixo IP seguido de dois algarismos é um sistema de codificação que indica a "resistência" da luminária à penetração de poeiras, corpos sólidos e líquidos de acordo com a norma EN 60598. O primeiro algarismo identifica a proteção contra a penetração de corpos sólidos e poeira, e o segundo à entrada de água e humidade.

IKXX
> Grau de resistência dos invólucros das luminárias a impactos mecânicos externos, definidos pela norma EN 62262.

650º C
750º C
850º C
960º C
> Resistência ao ensaio do fio incandescente de acordo com a norma EN 60598-1.


> Classe I identifica luminárias com isolamento principal e proteção por ligação à terra prevista nas partes metálicas acessíveis.


> Classe II identifica luminárias com isolamento principal e isolamento suplementar, mas sem meio de proteção por ligação à terra.


> Classe III identifica luminárias previstas para alimentação em muita baixa tensão de segurança.

Ta= ...°C
> O símbolo Ta = ...°C indica o intervalo de temperatura ambiente, medido em graus Celsius (°C), na qual a luminária está preparada para funcionar.

UGR <XX
> O Unified Glare Rating é usado para avaliar e limitar o encandeamento direto das luminárias. Este método calcula o encandeamento da instalação de iluminação a partir de uma posição definida do observador. Os valores limite de UGR estão definidos na norma EN 12464 - Iluminação dos locais de trabalho.

Beam Angle (°)
> Refere-se ao ângulo de abertura do feixe de luz da luminária.

Output (lm)
> Os lumens (lm) indicados referem-se ao fluxo luminoso total emitido pela luminária. Este valor está sujeito a uma tolerância de +/– 10%.

System (W)
> A potência do sistema indicada em Watts (W), refere-se ao consumo total da luminária após a sua estabilização térmica, incluindo todos os componentes instalados, módulo de LED e Driver. Os valores indicados são nominais, estando sujeitos a uma tolerância de +/– 10%.

LED Power (W)
> A potência indicada em Watts (W) refere-se ao consumo do módulo LED, excluindo Driver (Driver externo fornecido separadamente). Este valor está sujeito a uma tolerância de +/– 10%.

LAMP Power (W)
> A potência indicada em Watts (W) refere-se à potência máxima admissível da lâmpada a usar na luminária (luminárias fornecidas sem lâmpada).

CARACTERÍSTICAS DO LED

XX00 K
> O termo Temperatura de Cor em Kelvin (K) é usado para definir a cor da luz branca.

Tunable White
> A opção Tunable White disponível no catálogo, permite o ajuste da temperatura de cor de branco quente a branco frio entre 2700 K e 6500 K, permitindo conceitos de iluminação de Human Centric Lighting.

RGB
> As luminárias com LED RGB permitem o ajuste infinito da cor da luz, através da combinação de três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul.

RGBW
> As luminárias LED RGBW utilizam um chip branco dedicado além do vermelho, verde e azul, que permite não só uma vasta gama de cores personalizáveis, mas também um tom de branco puro.


CRI >XX
> O Índice de Restituição de Cor (CRI) representa a capacidade da fonte de luz em conseguir reproduzir fielmente as cores dos objetos iluminados, por comparação com uma fonte de luz natural. Um CRI acima de 80 é bom, acima de 90 é muito bom.

lm/W
> A eficiência luminosa da luminária é o rácio entre o fluxo luminoso emitido e a potência consumida pela luminária. Este valor é expresso em lumen por watt (lm/W).

Lifetime
> O tempo de vida útil do módulo LED é expresso em horas e depende da temperatura máxima permitida no tc-point (@Tc).

LXX**/B**XX
> O valor L representa a percentagem do fluxo luminoso inicial que o LED continua a emitir após o número especificado de horas de funcionamento. O valor B indica a percentagem de LEDs que poderão estar abaixo do valor L específico.

Specific Colours
> Os espectros especiais de luz valorizam a perceção da qualidade, são suaves para os produtos expostos e realçam a sua frescura e naturalidade. A nossa gama de luminárias com módulos LED, concebidos especificamente para a iluminação de produtos alimentares e de moda, mantém as cores com um aspeto rico, apelativo e vibrante, enquanto tornam os brancos incrivelmente brancos com uma aparência natural e fresca.



> **BREAD**
Os tons de castanho dão uma aparência mais crocante ao pão e à pastelaria.

> **VEGETABLES**
Acentua a frescura de legumes e frutas.

> **FISH**
As cores frias sublinham a frescura do peixe e marisco.

> **MEAT**
Os tons vermelhos das carnes e enchidos tornam-se visivelmente mais fortes.

> **FASHION**
Gera cores brilhantes para exibir o vestuário sob uma luz perfeita, mostrando as cores verdadeiras.

LED TECHNOLOGY
FEATURES

BINNING

Na produção dos chips de LED, tal como noutros processos de fabrico de semicondutores, LEDs de diferentes lotes de fabrico possuem propriedades diferentes em relação ao fluxo emitido e à temperatura de cor. Apesar das diferenças serem pequenas, influenciam a qualidade final do LED. Assim, os fabricantes classificam os LEDs em subgrupos ("bin") de acordo com as suas características, de modo a que todos os LEDs de um determinado "bin" tenham aparência e fluxos semelhantes. A utilização de LEDs de um único "bin" assegura a uniformidade quanto ao fluxo e à cor de uma determinada aplicação.


CONSISTÊNCIA DE COR

A sigla SDCM (Desvio Padrão de Correspondência de Cor) também conhecida como "Elipse de MacAdam" é usada para indicar a dispersão de cor da fonte luminosa, ou seja, quão distantes os módulos LED diferem em relação à perceção de cores. Este sistema baseia-se na capacidade do olho humano em discernir as diferenças de cor (variação de cromaticidade) e classifica o módulo LED numa escala de 0 a 10 steps SDCM.
Dentro de 1 elipse de MacAdam a diferença de cor não é perceptível ao olho humano sob qualquer condição. De 1 a 3 elipses é muito difícil discernir qualquer diferença, o que significa que até 3 elipses MacAdam todos os LEDs são muito homogéneos em relação à temperatura de cor.

VISIBILIDADE DOS STEPS MACADAMS




> 3 SDCM



> 4 SDCM

STEPS ELIPSES MACADAM



> 1 SDCM - Quase impossível ver diferenças.
> 2 SDCM - As diferenças podem ser detetadas através de instrumentos de medição.
> 3 SDCM - Muito poucas diferenças visíveis.
> 4 SDCM - As diferenças de cor são claramente visíveis.

SEGURANÇA FOTOBIOLÓGICA

A norma EN 62471 de Segurança Fotobiológica define níveis de radiação ultravioleta, infravermelha e azul emitida pelo LED e o respetivo nível de risco tolerado pelo utilizador. Em termos de segurança fotobiológica, as fontes de luz LED têm características semelhantes às tecnologias tradicionais, como lâmpadas incandescentes/fluorescentes. De modo geral as luminárias disponíveis no mercado (LED ou tradicionais) são seguras, quando instaladas e usadas de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis.

GRUPOS DE RISCO (RG)

> RG 0 - Isento de Risco, mesmo com visualização ilimitada da fonte de luz.
> RG 1 - Isento de Risco numa utilização normal.
> RG 2 - Isento de Risco devido à resposta de aversão natural a fontes de luz muito brilhantes ou devido ao desconforto térmico.
> RG 3 - Risco mesmo com exposição momentânea. Medidas de proteção são sempre necessárias.

SYSTEMS
ELECTRICAL AND CONTROLS

SISTEMAS ELÉTRICOS

ON/OFF > Fonte de alimentação ON/OFF (sem regulação do fluxo).

DALI > DALI (Digital Addressable Lighting Interface) é um protocolo universal para gestão de sistemas de iluminação.

DIM 1-10V > Regulação do fluxo luminoso (dimming) através de controlo analógico 1-10V.


DSI > Digital Serial Interface (DSI) é um protocolo digital de controlo da iluminação.

Phase-cut > Regulação do fluxo luminoso (dimming) através de dimmer de corte de fase.

DMX > Digital Multiplex (DMX) é um protocolo digital para controlo de sistemas de iluminação inteligente, que permite criar cenas dinâmicas personalizadas, regulação do fluxo ou controlo da temperatura de cor.

SISTEMAS DE CONTROLO

Bluetooth > Luminárias com Bluetooth controladas diretamente a partir de um smartphone ou tablet, sem necessidade de qualquer componente adicional. Permite a comutação individual das luminárias, regulação do fluxo luminoso e integração em cenas de luz.




SENSORS
MOTION & AMBIENT LIGHT

O controlo automatizado baseado em sensores, torna a iluminação simples para os utilizadores de salas e espaços. A tecnologia de controlo com sensores, quando combinada com o sistema de luminárias adequado, faz um uso inteligente dos recursos de iluminação, potenciando economias de energia significativas.
O uso mais frequente de sensores no controlo da iluminação é baseado na ocupação da sala e nos níveis de luz ambiente, assegurando o nível de luz adequado, fornecido no momento certo de acordo com as necessidades do utilizador.
A seguir uma breve descrição de três tipos de sensores de controle de iluminação.

SENSORES DE MOVIMENTO (MOTION)

Quando se pretende que a iluminação ligue automaticamente com a entrada de pessoas num espaço e desligue quando não estiver a ser utilizado. Estes sensores reagem ao movimento de pessoas e veículos dentro da sua faixa de deteção e respondem com uma comutação ON/OFF.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

> Bem-estar e Conveniência
A iluminação liga automaticamente.


> Segurança
Garante níveis seguros de iluminação em corredores e escadarias sempre que há movimento.

> Higiene e Segurança
Os funcionários não necessitam de tocar em interruptores. Importante para pessoal médico, operários fabris, pessoal de cozinha, etc.

> Economia de Energia
Iluminação ligada somente enquanto há presença de pessoas na sala.

ILUMINAÇÃO AMBIENTE (AMBIENT LIGHT)

Para garantir o conforto, bem-estar e produtividade, reduzindo ao mesmo tempo os custos energéticos, os edifícios modernos devem maximizar o uso de luz natural. Os sensores de luz são usados em salas e espaços onde a luz natural pode fornecer parte ou a totalidade da luz necessária e onde a iluminação artificial pode ser ajustada em função dos diferentes níveis de luz ambiente.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS


> Bem-estar e Conveniência
A intensidade luminosa pretendida é mantida automaticamente.

> Facilidade de Uso
Controlo automático da iluminação para manter permanentemente o nível de luz adequado.

> Economia de Energia
Diminuição da iluminação artificial em função do aumento dos níveis de luz natural no espaço.

MOVIMENTO E LUZ AMBIENTE (MOTION & AMBIENT LIGHT)

Estes multi-sensores permitem a deteção de movimento combinada com a iluminação ambiente para um controlo totalmente configurável da iluminação artificial de acordo com as necessidades do cliente.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

> Bem-estar e Conveniência
A iluminação liga automaticamente para o nível de luz adequado e desliga quando o espaço estiver desocupado.

> Higiene e Segurança
Os funcionários não necessitam de tocar em interruptores. Importante para pessoal médico, operários fabris, pessoal de cozinha, etc.

> Facilidade de Uso
Controlo automático da iluminação.

> Economia de Energia
A iluminação liga enquanto há pessoas na sala e diminui à medida que os níveis de luz natural aumentam.

> Controlo Inteligente
A intensidade luminosa é ajustável para responder aos requisitos da aplicação.

SENSORES INTEGRADOS

Os sensores integrados na luminária são frequentemente uma boa solução para escritórios e outros ambientes de prestígio. Para instalação simples e rápida, a maioria das nossas luminárias podem ser equipadas de série já com sensores incorporados.





INFINITE
DECISIONS

ACABAMENTO

Apresentamos uma refinada gama de **cores e acabamentos**, que permitem tirar partido do **sentimento** transmitido através da cor e da **sensação** ao toque a diferentes texturas.

A conjugação correta da **cor** ajuda a proporcionar ambientes **coerentes** e esteticamente **atrativos** que podem desencadear várias **emoções** no ser humano: as cores **quentes** proporcionam ambientes **aconchegantes** e **agradáveis**, causam sensações de **conforto**, **bem-estar** ou **tranquilidade**; enquanto que cores **frias** transmitem um efeito **funcional**, **limpo** e **modesto**, originando uma sensação de **concentração** ou **alerta** no utilizador.

Conseguimos cumprir com **projetos** que requerem uma grande **personalização** ao nível dos acabamentos. Como opção, é possível conjugar **infinitas combinações** no mesmo produto.

CORES DISPONÍVEIS

- **>** RAL 9003 Branco Mate
- **>** Branco Texturado
- **>** RAL 9005 Preto Mate
- **>** Preto Texturado
- **>** RAL 9006 Cinza Alumínio
- **>** Alumínio Anodizado Mate
- **>** Cinza Metalizado Satinado
- **>** Outras Cores - Sob consulta











A-Z
GENERAL INDEX

A

	pag
A313 Wall	**336**
ADAAR 2WD Recessed	**366**
ADAAR 3WD Recessed	**366**
ADAAR IP40 Recessed	**368**
ADAAR IP44 Recessed	**368**
ADAS 2WD Surface	**378**
ADAS 3WD Surface	**378**
ALPHA TRACK Suspended	**182**
ARES Suspended LD/LI	**316**
ARES Suspended LI	**316**
ASEPTIC ADVANCED Recessed	**566**
ASEPTIC EXTREME Recessed	**562**
ASEPTIC EXTREME Surface	**558**
ASEPTIC REGULAR Recessed	**570**
ASEPTIC WALK-ON Recessed	**574**
ASTRA 90 Surface Micro Prismatic	**082**
ASTRA 90 Surface Opal	**082**
ASTRA 90 Suspended LD Micro Prismatic	**066**
ASTRA 90 Suspended LD Opal	**066**
ASTRA 90 Suspended LD/LI Micro Prismatic	**074**
ASTRA 90 Suspended LD/LI Opal	**074**
ASTRA 90 Trimless Micro Prismatic	**092**
ASTRA 90 Trimless Opal	**092**
ASTRA 150 Surface Opal	**086**
ASTRA 150 Suspended LD Opal	**070**
ASTRA 150 Suspended LD/LI Opal	**078**
ASTRA 150 Trimless Opal	**094**
ATE IP65 Suspended / Surface	**590**
ATE IP66 Suspended / Surface	**590**
ATLAS IP44 Recessed	**448**
ATLAS RO IP44 Trimless	**458**
ATLAS SQ IP44 Trimless	**460**

B

	pag
BACO IP20 Wall	**354**
BACO IP44 Wall	**354**
BERKA Wall	**340**
BOYA 90 BULBS IN Suspended	**056**
BOYA 90 BULBS OUT Suspended	**058**
BOYA 90 DOWN Suspended	**036**
BOYA 90 IN Suspended	**048**
BOYA 90 Surface	**044**
BOYA 90 UP Suspended	**034**
BOYA 90 UP&DOWN Suspended	**038**
BOYA 140 Floor	**062**
BOYA 140 OUT Suspended	**052**
BOYA 150 UP&DOWN Suspended	**040**
BRICK FLOOD	**680**
BRICK H	**680**
BRICK V	**680**

C

	pag
CARDAN Recessed Duo	**296**
CARDAN Recessed Single	**296**
CARDAN Surface Duo	**292**
CARDAN Surface Single	**292**
CARDAN Suspended Duo	**288**
CARDAN Suspended Tetra	**288**
CISTUS Surface	**382**

D

	pag
DOUBLE MONO	**692**
DOURO AP-5 Wall	**326**
DOURO AP-7 Wall	**328**
DOURO MC Table Lamp	**330**
DOURO PA-2 Floor	**332**
DROP Suspended	**170**

E

	pag
ECLIPSE Wall	**350**
EDBAY RO 2L Suspended	**596**
EDBAY RO 3L Suspended	**596**
EDBAY RT 2L Suspended	**598**
EDBAY RT 3L Suspended	**598**
EME Recessed	**622**
EME Surface	**620**
EME TUBE Surface	**618**
EME TUBE Suspended	**616**
EME Wall	**624**
EME Wall SPO	**626**
ERGOS H Surface	**386**
ERGOS L Surface	**386**
ERUS 25 Suspended	**302**
ERUS 55 Suspended	**306**
ERUS 90 Suspended	**312**

F

	pag
FACTORY IP54 Suspended / Surface	**602**
FACTORY IP65 Suspended / Surface	**606**
FOCUS Suspended	**612**

G

	pag
GAP Recessed	**194**
GAP Trimless	**198**

GARDEN 30	**656**
GARDEN 45	**658**
GARDEN 60	**660**
GARDEN 120	**664**

H

	pag
HIPER EME for Trunking	**538**
HIPER FIX PANEL for Trunking	**514**
HIPER IP40 Individual	**542**
HIPER IP54 Individual	**550**
HIPER OPTICAL LENS for Trunking	**510**
HIPER ORIENTABLE PANEL for Trunking	**516**
HIPER SUSPENDED SPOTS for Trunking	**528**
HIPER TRACK SPOTS for Trunking	**518**
HIPER TRUNKING RAIL Continuous Line	**508**

I J

	pag
INDI Recessed	**374**
I-SPOT 90 Orientable Surface	**394**
I-SPOT 150 RO IP40 Surface	**396**
I-SPOT 150 RO IP44 Surface	**396**
I-SPOT 150 SQ IP40 Surface	**398**
I-SPOT IP20 Surface	**392**
I-SPOT IP44 Surface	**392**
I-SPOT RO IP54	**676**
I-SPOT RO IP65	**670**
I-SPOT SQ IP54	**674**

K

	pag
KAIRO 100	**702**
KAIRO 120	**716**
KAIRO 150	**716**

L

	pag
LANIN 28	**632**
LANIN 42	**634**
LANIN 48	**638**
LANIN 120	**640**
LANIN 135	**642**
LANIN 160	**646**
LANIN 220	**648**
LANIN 260	**650**

M

	pag
MIRO 60 Track	**476**
MIRO 80 Track	**480**
MIRO 90 Track	**484**
MIRO 100 Track	**488**
MIRO 130 Track	**494**
MIRO 140 Track	**498**

N

	pag
NAIL	**710**
NEXUS Wall	**346**
NIMIX	**696**

O P Q R

	pag
ODL-010 PA Wall	**358**
ODL-015 PA Wall	**360**
ODL-302	**686**
ODL-302 SQ	**688**
OMEGA Recessed	**282**
OMEGA XS Recessed Micro Prismatic	**270**
OMEGA XS Recessed Opal	**270**
OMEGA XS Surface Micro Prismatic	**264**
OMEGA XS Surface Opal	**264**
OMEGA XS Suspended Micro Prismatic	**256**
OMEGA XS Suspended Opal	**256**
OMEGA XS Trimless Micro Prismatic	**276**
OMEGA XS Trimless Opal	**276**

S

	pag
SILVY Oval Suspended	**320**
SILVY Round Suspended	**320**
SNAP MINI Surface	**190**
SNAP Surface	**186**
SNAP Suspended LD	**174**
SNAP Suspended LD/LI	**178**
SNAP Wall	**204**
SNAP Wall LD/LI	**206**
SQUARE 100	**706**
SQUARE 120	**718**
SQUARE 150	**718**
SQUARE-D 150	**722**
SQUARE-D 220	**724**
STRETTO Wall	**344**

T U

	pag
TALLES 30 RO IN Recessed	**402**
TALLES 35 RO IP44 Recessed	**404**
TALLES 42 RO IP65 Recessed	**406**

A-Z
GENERAL INDEX


TALLES 63 RO IN IP20 Trimless	**454**
TALLES 63 RO IN IP44 Trimless	**454**
TALLES 70 RO IP20 Recessed	**408**
TALLES 70 RO IP44 Recessed	**408**
TALLES 80 RO IN IP20 Recessed	**412**
TALLES 80 RO IN IP44 Recessed	**412**
TALLES 80 RO IN IP65 Recessed	**412**
TALLES 80 SQ IN IP20 Recessed	**418**
TALLES 80 SQ IN IP44 Recessed	**418**
TALLES 80 SQ IN IP65 Recessed	**418**
TALLES 90 RO IP65 Recessed	**424**
TALLES 90 SQ IP20 Recessed	**428**
TALLES 90 SQ IP44 Recessed	**428**
TALLES 130 RO IP44 Recessed	**432**
TALLES 137 RO IP44 Recessed	**436**
TALLES 145 SQ IP44 Recessed	**440**
TALLES 187 RO IP44 Recessed	**442**
TALLES 200 SQ IP44 Recessed	**446**
TRACK Recessed	**470**
TRACK Surface	**464**
TUPOLI 38 Surface	**100**
TUPOLI 38 Suspended	**098**
TUPOLI 55 Suspended	**102**
TUPOLI 70 I-LIGHT Suspended	**110**
TUPOLI 70 Surface IP65	**584**
TUPOLI 70 Surface IP66	**584**
TUPOLI 70 Suspended	**106**
TUPOLI 70 Suspended IP65	**580**
TUPOLI 70 Suspended IP66	**580**
TUPOLI IP65 COLUMN	**728**
TUPOLI-360 70 Suspended	**120**
TUPOLI-360 70 VERTICAL Suspended	**124**
TUPOLI-V 70 Surface	**118**
TUPOLI-V 70 Suspended	**114**
TYOS	**712**


V X Y

	pag
VON BLIND COVER Module	**164**
VON C-LIGHT Module	**138**
VON DOUBLE GLOBE Module	**156**
VON DOUBLE GLOBE S Module	**160**
VON DOUBLE SPOT Module	**148**
VON DOUBLE TUBE Module	**152**
VON H-CORNER	**136**
VON I-LIGHT Module	**140**
VON LINEAR Recessed	**130**
VON LINEAR Surface	**130**
VON LINEAR Suspended	**130**
VON LINEAR Trimless	**130**
VON TRIPLE GLOBE Module	**156**
VON TRIPLE GLOBE S Module	**160**
VON TRIPLE SPOT Module	**148**
VON TRIPLE TUBE Module	**152**
VON V-CORNER	**137**
VON V-LIGHT Module	**144**

W Z

	pag
WELINE EDGE Trimless	**248**
WELINE Recessed Micro Prismatic	**238**
WELINE Recessed Opal	**238**
WELINE Surface IP54 Opal	**232**
WELINE Surface Micro Prismatic	**226**
WELINE Surface Opal	**226**
WELINE Suspended IP54 Opal	**218**
WELINE Suspended LD Micro Prismatic	**210**
WELINE Suspended LD Opal	**210**
WELINE Suspended LD/LI Micro Prismatic	**222**
WELINE Suspended LD/LI Opal	**222**
WELINE Trimless Micro Prismatic	**244**
WELINE Trimless Opal	**244**
WELINE Wall	**250**





5 years **guarantee**

Cinco anos de garantia
Os produtos Climar beneficiam de uma garantia de cinco anos de acordo com as condições de garantia em www.**climarlighting**.com.

As informações contidas neste catálogo referem-se à data de impressão, não são vinculativas e devem ser usadas apenas para fins informativos. Reservamos o direito de fazer alterações aos nossos produtos a qualquer momento. Para obter dados atualizados regularmente, informações técnicas e fotométricas, certificados de qualidade e fichas de produto, por favor consulte a nossa página web em www.**climarlighting**.com.

Este catálogo anula e substitui anteriores edições e pode ser alterado sem aviso prévio.

Agradecimentos
A Aldeia
ASD – Soluções de Banho
Casa da Cultura de Ílhavo
CascaiShopping
Centro Comercial Vasco da Gama
Clark Contracts/Atelier Ten/Spatial Lighting
District Offices and Lifestyle
ElectroSport – Bosch Car Service
Esc. Sec. Gafanha da Nazaré
F. Fonseca
Farmácia Giro
Gelato Davvero
Laboratório Germano de Sousa
Going Bike
Hospital Álvaro Cunqueiro
Hospital Terra Quente
Hotel 3K Europa
Hotel Tryp Oriente
Ivo Tavares Studio
J.L.Revuelta/Disaro S.L.P.
João Albano Fernandes, Arquitecto
João Tiago Aguiar, Arquitectos
Juicy Oasis Retreat & SPA
MD Moldes
Meliá Ria Hotel & SPA
Metropolitano de Lisboa
Monte Santo Resort
Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel
NAN Arquitectos
Nau Hotels & Resorts
Palácio da Bolsa
Palácio da Cidadela de Cascais
PCI · Creative Science Park
Phive Celas Fitness Club
Phrame Design, S.L.
Pizzarte
Porto Editora
Praxis
Ramada Lisbon
Sonae Sierra
The Oitavos
The Yeatman Hotel
TIL/ARTICA
Torre dos Clérigos
Torreão Poente – Terreiro do Paço
Trastes e Contrastes
UCC “O Poverello” Montariol
UCC Oliveira do Bairro
Von Haff Interior Design

Sinceros agradecimentos às entidades mencionadas pela permissão para publicação de fotos.

Conceito / Design Gráfico
Climar Lighting

Fotografia
Climar Lighting


Impressão
Orgal Impressores


Copyright © **Climar Lighting**
Todos os direitos reservados.

11.2019 - Revisão

DVM.247.19.2

Para a última edição do Catálogo,
por favor visite www.**climarlighting**.com.


we **create** the light of tomorrow



Climar - Indústria de Iluminação, S.A.

Sede
Rua Estrada Real, 50
3750-866 Águeda - Portugal

Escritório Lisboa
Rua Amorim, 2
1950-022 Lisboa - Portugal

t +351 234 690 330 | **m** +351 915 599 110
e geral@climar.pt

Escritório Londres
31 – 35 Kirby Street
London EC1N 8TE - UK

t +44 (0)20 7492 1707 | **m** +44 (0)749 637 8770
e info@climarlighting.co.uk

The interaction
in a human-light
relationship
is settled by the
attraction of colours,
touches, and the
individual feeling
that **light** gives
in its presence.

PT / ES

Cofinanciado por:
COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

climarlighting.com