



A nossa lâmpada LED mais eficiente

Lâmpada LED ultraeficiente

Esta é a lâmpada LED mais eficiente da Signify. 210 lm/W contribuem para o cumprimento da declaração de sustentabilidade da empresa. A vida útil de 50 000 horas ajuda a prolongar o ciclo de substituição para reduzir os resíduos. Este não é apenas o produto de elevadas especificações, mas também mantém a qualidade da luz da marca Philips

Benefícios

- lâmpada economizadora, 60% menos de energia em comparação com a lâmpadas LED Philips padrão
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituição
- Substituição fácil de lâmpadas convencionais

Características

- Ultraeficiente em termos de energia, com 210 lm / W
- Longa vida útil, duração mais de 3 vezes superior aos produtos LED normais
- Aspeto e funcionalidade otimizados, sem impacto na aplicação. Fácil instalação
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas e apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação


- Aplicação doméstica
- Hotelaria: restaurantes e hotéis

Lâmpada LED ultraeficiente

Versions



Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão (Nom.)	220-240 V
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Informações gerais

Casquilho	E27
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X

Dados técnicos de luminosidade

Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	A60

Temperatura

Máxima na caixa em T (Nom)	35 °C
----------------------------	-------

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh

Lâmpada LED ultraeficiente

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (nominal)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	40 W	2,3 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	40 W	2,3 W

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (nominal)
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 W	4 W
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 W	4 W

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	830	3000 K	485 lm
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	840	4000 K	485 lm
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	830	3000 K	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	840	4000 K	840 lm

