

Braçadeiras SL-HT

Certificado para Aplicações Fotovoltaicas

Resistentes à Radiação UV ¹



SES-QUICK

-40 to +110°C



• SL-HT

Material PA 6.6 em cor Preta

¹ Certificado de acordo com o standard: NF EN 62275 & ISO 4892-2, Método A, ciclo 1
Equivalente a aplicação de 10 anos no exterior

Tipo	Referência	Dimensões mm Comprimento x Largura	Diâmetro Ø Milímetros	Força de Tração daN	
85/24 SL HT-M	50SE300002	85 x 2,4	16	8	1000
85/24 SL HT-C	50SE300001	85 x 2,4	16	8	100
100/25 SL HT-M	50SE300006 *	100 x 2,5	20	8	1000
100/25 SL HT-C	50SE300005	100 x 2,5	20	8	100
150/26 SL HT-M	50SE300014	150 x 2,6	40	8	1000
150/26 SL HT-C	50SE300013	150 x 2,6	40	8	100
200/26 SL HT-M	50SE300026 *	200 x 2,6	50	8	1000
200/26 SL HT-C	50SE300025	200 x 2,6	50	8	100
145/34 SL HT-M	50SE300010 *	145 x 3,4	35	13	1000
145/34 SL HT-C	50SE300009	145 x 3,4	35	13	100
210/34 SL HT-M	50SE300030	210 x 3,4	55	13	1000
210/34 SL HT-C	50SE300029	210 x 3,4	55	13	100
300/36 SL HT-M	50SE300038	295 x 3,6	76	13	1000
300/36 SL HT-C	50SE300037	295 x 3,6	76	13	100
370/36 SL HT-C	50SE300049	370 x 3,6	102	13	100
160/46 SL HT-M	50SE300018	160 x 4,6	38	22	1000
160/46 SL HT-C	50SE300017	160 x 4,6	38	22	100
185/46 SL HT-M	50SE300022	185 x 4,6	47	22	1000
185/46 SL HT-C	50SE300021	185 x 4,6	47	22	100
250/46 SL HT-M	50SE300034	250 x 4,6	60	22	1000
250/46 SL HT-C	50SE300033	250 x 4,6	60	22	100
300/46 SL HT-M	50SE300042	300 x 4,6	83	22	1000
300/46 SL HT-C	50SE300041	300 x 4,6	83	22	100
380/47 SL HT-C	50SE300051	380 x 4,7	109	22	100
180/76 SL HT-C	50SE300059	180 x 7,6	36	54	100
240/76 SL HT-C	50SE300057	240 x 7,6	50	54	100
300/76 SL HT-C	50SE300045	300 x 7,7	76	54	100
365/76 SL HT-C	50SE300047	365 x 7,6	100	53	100
550/90 SL HT-C	50SE300053	550 x 8,9	155	79	100
780/90 SL HT-C	50SE300055	775 x 8,9	230	79	100



* Conjunto de 10 sacos de 100

 Saco com furo para exposição